

FURO $\phi 9/64$ NA MONT.

1 LISTA
2 LISTA
3 LISTA
4 VME154-4

8 VME154-8
9 LISTA
10 VME154-10
11 LISTA
12 LISTA
13 VME154-13
14 VME154-14
15 VME154-15
16 LISTA
17 LISTA
18 VME154-18
19 VME154-19
20 VME154-20
30 VME154-30
31 VME154-31

5 LISTA

6 VME154-6

7 LISTA

29 VME154-29

NA INSTALAÇÃO O ISOLANTE DEVE FICAR BEM JUSTO AO REDOR DO EIXO A FIM DE BARRAR O CALOR NOS ROLAMENTOS.

23 VME154-23

24 LISTA

25 LISTA

TEMP. MAX. 50°C.
VIDE OBS.

VIDE OBS.

1	-	-	31	ESPAÇADOR	VME-154-31	AÇO
1	-	-	30	POLIA	VME-154-30	ALUM. FUND.

NOTA!

PARA GR.1-NO OUTRO CIRCULADOR QUE FOR TRABALHAR EM CONJUNTO, A POLIA DEVE SER MONTADA INVERTIDA
PARA GR.2-MONTAR A POLIA INVERTIDA EM RELAÇÃO A POSIÇÃO MOSTRADA.

1	1	1	29	PORCA EXTRATORA	VME-154-29	AÇO INOX.	
1	1	1	28	PORCA SEXT.	COMERCIAL	AÇO	3/4 NC
-	-	-	27				
2	2	2	26	PINO DE LUBRIF. 1/4 NPT	COMERCIAL	AÇO	BOSZ Nº 627-B
1	1	1	25	PARAF. ALLEN S/CAB.	COMERCIAL	AÇO	5/16NCx3/8
1	1	1	24	ROLAMENTO SKF	COMERCIAL	AÇO	SKFNU-212
1	1	1	23	TAMPA INFERIOR	VME-154-23	SAE-1020	-
1	1	1	22	CONTRA-PORCA SEXT.	COMERCIAL	AÇO	3/4 NC
1	1	1	21	ARRUELA ESPECIAL	VME-154-21	SAE-1020	-
-	1	1	20	POLIA	VME-154-20	F.F.CINZENTO	-
1	1	1	19	DISCO ESPAÇADOR	VME-154-19	SAE-1020	-
1	1	1	18	TAMPA SUPERIOR	VME-154-18	SAE-1020	-
3	3	3	17	PARAF. CRB. CHATA 1/4 N.C.	COMERCIAL	AÇO	1/4NCx3/4
1	1	1	16	ROLAMENTO SKF	COMERCIAL	AÇO	SKFNU22207
1	1	1	15	ANEL ESPAÇADOR	VME-154-15	TUBO DE AÇO	-
1	1	1	14	SUPORE E MANCAIS	VME-154-14	F.F.CINZENTO	-
1	1	1	13	BUCHA	VME-154-13	AÇO VM-40	-
3	3	3	12	PARAF. CAB. SEXT.	COMERCIAL	AÇO	1/2NCx2 1/2
1	1	1	11	ANEL ELÁSTICO RHENO-E-60x2	COMERCIAL	AÇO	TIPO E DIN-471
1	1	1	10	ANEL ESPAÇADOR	VME-154-10	SAE 1020	-
1	1	1	9	PINO	COMERCIAL	AÇO PRATA	5/32x9/32
1	1	1	8	DISCO DE REFRIGERAÇÃO	VME-154-8	SAE1020FUND.	-
1	1	1	7	PARAF. ALLEN S/CABEÇA	COMERCIAL	AÇO	5/16NCx3/4
1	1	1	6	EIXO	VME-154-6	AÇO INOX VME154	-
2	2	2	5	CHAVETA 5/16	COMERCIAL	AÇO/CHAVETA	5/16x2 3/8
-	-	1	4	ROTOR	VME-154-4	AÇO INOX.	-
1	1	1	3	ARRUELA LISA STD.	COMERCIAL	AÇO	3/4
1	1	1	2	CUPI LHA	COMERCIAL	AÇO	1/8x1 1/2
1	1	1	1	PORCA	COMERCIAL	AÇO INOX.	3/4 NC

26 LISTA

OBS:
NOS ROLAMENTOS COLOCAR GRAXA RESISTENTE AO CALOR

CORTE A-A

QTD.	QTD.	QTD.	POS.	DENOMINAÇÃO	PEÇA Nº	MATERIAL	OBS.
3	2	1	GRUPO Nº	VIDROS VITON LTDA.			
			Escala	1:1			
			Conjunto	CIRCULADOR DE AR P/ FORNO DE RECOZ TIPO RECIRCULAÇÃO			
			Nome da Peça	CONJUNTO			
			Nº do Desenho	VME-154			
			Nº do Desenho				