

FURO  $\frac{29}{64} \times \frac{1}{4}$  DE PROF. REBAIXADO  $\frac{29}{64} \times \frac{1}{2}$  PROF.  
C/RÔSCA  $\frac{1}{2}$  NF-20 FPP  $\frac{1}{8}$  DE PROF. PASSAR ALARG.  
 $\frac{1}{8}$  ATE  $\frac{1}{4}$  DE PROF. USAR VF-423

ESTAMPAR DE FUNDAÇÃO O Nº191-13574

4 Furos  $\frac{1}{4} \times \frac{7}{8}$  DE PROF.  
C/RÔSCA  $\frac{5}{16} \times \frac{3}{4}$  PROF.  
LOCAL C/DISP VD-364

FURO  $\frac{29}{64}$  C/RÔSCA  
 $\frac{1}{2}$  NF-20 FPP  
PASSANTE  
FURAR C/DISP VD-364

MANTER, USINAR  
SE NECESSARIO

R.  $\frac{9}{16}$  MANTER

FRESAR  $\frac{7}{8}$

MANTER, USINAR  
SE NECESSARIO

2 Furos  $\frac{1}{2}$   
FURAR C/VD-841

FURO  $\frac{1}{8}$  PASSANTE  
LOCAL C/VD-1235

4 Furos  $\frac{1}{4} \times \frac{7}{8}$  DE PROF.  
C/RÔSCA  $\frac{5}{16}$  NC  $\frac{3}{4}$  PROF.  
LOCAL C/DISP VD-1434

5 Furos  $\frac{9}{16}$  PASSANTES LOCAL  
C/DISP Nº VD-339

TORNEAR C/DISP VD-388  
CONTROLAR C/CALIBRE VC-119

3 Furos  $\frac{1}{2}$  PASSANTES, REBAIXADOS  
 $\frac{37}{64} \times \frac{15}{16}$  DE PROF. C/RÔSCA  
 $\frac{3}{8}$  NPT  $\times \frac{13}{32}$  PROF.  
FURAR C/DISP VD-364

1.375  
1.376  
PASS. ALARG.  
C/VD-1232

VISTO POR CC

FURO  $\frac{11}{32}$  C/RÔSCA  
 $\frac{1}{8}$  NPT  $\times \frac{17}{64}$  DE PROF.  
FACEAR  $\frac{3}{4}$

OBS. NO CONTRÔLE DA PEÇA VERIFICAR  
SE HÁ COMUNICAÇÃO SUFICIENTE ENTRE  
O CANAL E O FURO

FURO  $\frac{15}{64}$   
FURAR C/VD-841

FURO  $\frac{7}{16}$   
LOCAL C/DISP Nº VD-339  
CHANFRE  $\frac{1}{16} \times 45^\circ$

FURO  $\frac{7}{16}$  COM RÔSCA  $\frac{1}{4}$  NPT  $\times \frac{25}{64}$  PROF.  
FURAR C/DISP VD-364

CORTE AA

NOTA:

OS Furos USINADOS DEVEM SER PARALELOS ENTRE SI  
E PERPENDICULARES AS FACES USINADAS DENTRO  
DE .004" EM 6"

CORTE EE

REBAIXO  $\frac{9}{16} \times$   
 $\frac{250}{8}$  DE PROF. (VF-423)  
 $\frac{252}{8}$

FURO  $\frac{7}{16} \times \frac{15}{16}$  PROF. C/RÔSCA  
 $\frac{1}{4}$  NPT  $\times \frac{25}{64}$  PROF.  
FURAR C/VD-841

TORNEAR C/DISP VD-388  
CHANFRE  $\frac{1}{16} \times 45^\circ$

FURO  $\frac{1}{4}$  PASSANTE, REBAIXADO  
 $\frac{29}{64} \times \frac{1}{2}$  PROF. C/RÔSCA  
 $\frac{1}{2}$  NF-20 FPP  $\times \frac{1}{4}$  DE PROF.  
FACEAR  $\frac{1}{2}$ "  
LOCAL C/DISP Nº VD-339

FURO  $\frac{7}{16}$  C/RÔSCA  
 $\frac{1}{4}$  NPT  $\times \frac{25}{64}$  PROF.  
FURAR C/VD-841

USAR FRESA DE  $\frac{5}{8}$   
ADAPTADA P/ ESTA  
DIMENSÃO

CORTE FF

POLIR

FURO  $\frac{7}{16}$  COM  
RÔSCA  $\frac{1}{4}$  NPT  $\times \frac{25}{64}$  PROF.  
FURAR C/VD-841

FURO  $\frac{3}{8}$   
LOCAL C/DISP  
Nº VD-339

FURO  $\frac{7}{16}$   
LOCAL C/DISP  
Nº VD-339

CORTE DD

USAR PEÇA EM BRUTO 191-13574

QUANT. 1 PEÇA  
6 - 10 - 84

FERRO FUND. SAE 120  
BAFFLE MECHANISM  $5 \frac{1}{4}$  DIA.  
TWO WAY AIR OPERATED 60°CRO  
CYLINDER HEAD

VV-1655

1:1

FOLHA 39 (M)