CORTAR C/SERRA DE FITA APÓS USINAR

4 FUROS ϕ 13/64 C/ ROSCA 1/4 NC - VD-1964

SE NECESSÁRIO

35°

35°

ø 5"

ϕ 4.437

ø 5

ϕ 4.370 / 4.375

R. 1/2

5/16

3.373 / 3.377

3.373 / 3.377

5/16

2 FUROS ϕ .750 / .751

4 3/4

.751 / .753

2.498 / 2.502

2.498 / 2.502

R. 1

ø 2

1 1

4.498 / 4.502

4 3/4

ϕ 3.874 / 3.876

ø 5"

3/8

3/8

24°

24°

2 FUROS ϕ 1/2

A

C

R. 1/2

30°

R. 1/2

1" 1"

B

7/8

3.498 / 3.502

3.498 / 3.502

DESENHO P/ USINAGEM

OBS.: PARA MODELAÇÃO VIDE DES. Nº VV-1779-P

2.248 / 2.247

.489 / .488

1/32 x 45°

.210 / .215

ITEM	DATA	REVISÃO
A	29-4-85	ELTMINOU SANGRAD.
B	29-4-85	ERA: 3/4
C	30-4-85	ACRES. CHANFRO

DATA: 24-04-85

TOLERANCIAS STANDARD PARA SUPERFICIES USINADAS SEM TOLERANCIA INDICADA

DIMENSÃO EM: DECIMAL ± 005" | FRAÇÃO DE 0" ATÉ 5" ± 1/64 DE 5" ATÉ 24" ± 1/32 ACIMA DE 24" ± 1/16

VIDROS VITON LTDA.

MAT. F.FUND. NOD. FERRITICO PERLITICO

NOME

NOME DA PEÇA: INSERT 5" C. C. 3 7/8 BORE

TRAT. TERM.

ESCALA 1:1

DES. Luiz Antonio

VER.

APROV.

N.º DO CONJ.

N.º DA PEÇA VV-1779

N.º DO DES.