

ESTAMPAR C/ TIPOS - 1/4

2 FUIROS ϕ 13/32
C/ REB. ϕ 19/32 x
13/32 PROF.

SEC. 1 MAQ. 6 SEC.
SEC. 2 MAQ. 8 SEC.

R. 3/8

CHANFRO
1/32 x 45°

1 11/16

ϕ .375
.376

1/2

2 1/32

3/4

3/8

3/8

1"

1 3/4

7490 - 5093 - 401 - 4

DATA	DATA: 09 - 01 - 86	VIDROS VITON LTDA.		DES. <i>[Signature]</i>
	TOLERANCIAS INDICADAS PARA SUPERFÍCIES USINADAS SEM TOLERANCIA ADICIONADA	CHAPA DE AÇO SAE 10 20		VER. <i>[Signature]</i>
	DE 0" ATE 5" $\pm$ 1/64	LOWER DEFLEC. ADJ. S/A SECT. 1-8		APROV. <i>[Signature]</i>
	DE 5" ATE 24" $\pm$ 1/32	8 SECT MACH QUAD GOB		N.º DO CONJ. VVM-315
	ADICIONADA	2 1/8 MOLD CTR		N.º DA PEÇA VV-1960
	DE 24" ATE 48" $\pm$ 1/16	CONNECTING BRACKET SECT 2		N.º DO DES.
		ESCALA 1:1		

FOLHA-15 (K)