47.756 — 47.756

27.563 — 27.563

8.040 — 8.040

3.000

24 FUROS ϕ 27/64 C/ ROSCA ϕ 1/2 NC

4.375 — 6.000

142

4.000 — 65.000 — 65.000 — 4.000

8 FUROS ϕ 3/4 LOCALIZAR NA MONTAGEM

18.375

13.500

2.250 REF.

7.750 — 7.750

1.250 — 1.250

2.500

6.500

11.375

11/16

11.3/8

LIMPAR

7 FUROS ϕ 27/64 C/ ROSCA ϕ 1/2 NC

18.375

3

4 1/4

17

CORTE- A A

4 1/8 — 28

2 1/4

5.2

R.1/4

REF. 9/16

16 FUROS ϕ 27/64 C/ ROSCA ϕ 1/2 NC

10.000

1.125

7.750

10.000

5.063

REF. 13/16

4.187 — 8.312

18.125

5.750

1.125

11.375 — 57.718

55.875 — 12.000

2 FUROS ϕ 31/64 PASSAR ALARG. .5000 .4995
EXECUTAR NA MONT. C/ PÇ. 191-15437

OBS. DESENHO P/ USINAR

PARA SOLDAR USE DES. VV-2580-A

ITEM	REVISÃO	DATA
I	ELIM. 12 FUROS E ACRES. 4 FUROS	11.3.94 — 25-05-93 J. CARLOS
H	ELIM. 12 FUROS E ACRES. 4 FUROS	11.3.94
G	ACRESC. 4 FUROS	4-5-95
F	ELIMINOU REBAIXO	24-1-95
E	ERA 22 3/4	
D	ACRESC.	
C	ELIM. 12 FUROS E ACRES. 4 FUROS	
B	ERA 11 1/2	
A	ERA 1.3/8	

DATA: 07-04-87

TOLERÂNCIAS STANDARD PARA SUPERFÍCIES USINADAS SEM TOLERÂNCIA NOMINADA

DECIMAL ± 005"

FRAÇÃO: DE 0" ATÉ 9" ± 1/64; DE 9" ATÉ 24" ± 1/32; ACIMA DE 24" ± 1/16

VIDROS VITON LTDA.

MAT. AÇO SAE 1020

DES. ESTRUTURA GERAL MAQ. 15 6 SECÕES

NOME PEÇA VIGA

THAT. TERM.

ESCALA 1/8

DES.

VER.

APROV.

N.º DO CONJ. VVM-364

N.º DA PEÇA VV-2580

N.º DO DES.

FOLHA 6 (K)