FURO ϕ 21/32 C/ ROSCA ϕ 3/4 NC

FURO ϕ 3/4

FURO ϕ 1.156 C/ ROSCA ϕ 1 NPT x 1 5/16 DE PROF. (VF-722 CALIB. C/ VC-289-2)

2 FUROS ϕ 9/64 C/ ROSCA ϕNº 8 NC x 3/8 PROF.

CORTE - AA

FURO ϕ 7/16 C/ ROSCA ϕ 1/4 NPT x 25/64 PROF. NOS DOIS EXTREMOS (VD-1664)

R.1/4

2 FUROS ϕ 1/4 C/ ROSCA ϕ 5/16 NC (VD-1664)

2 FUROS ϕ 5/16 C/ ROSCA ϕ 3/8 NC

CORTE - BB

USAR PC FUNDIDA Nº 191-13602

DATA: 22-05-87	VIDROS VITON LTDA.	DES.	
TOLERANCIAS STANDARD PARA SUPERFICIES USINADAS SEM TOLERANCIA INDICADA	MAT. FERRO FUNDIDO SAE 120	VER.	
DECIMAL ± 005"	N. DO CONJ. MECANISMO DE FUNDO FIXO 5.C.C. (P/ GARRAFAS ALTAS)	APROV.	
FRAÇÃO: DE 0" ATÉ 5" ± 1/64; DE 5" ATÉ 24" ± 1/32; ACIMA DE 24" ± 1/16	NOME DA PEÇA SUPORTE DO FUNDO FIXO	Nº DO CONJ. VVM-343	
	TRAT. TERM.	ESCALA 1:1	Nº DA PEÇA VV-2694 / Nº DO DES.

DATA | REVISÃO | ITEM | DIMENSÃO EM

F-134 (M)