2 FUROS ⌀ 1/4 x 5/16 PROF.
USAR VD-

2 FUROS ⌀ 7/16 x 3/4 PROF. C/ RÔSCA
⌀ 1/4 NPT x 25/64 PROF.

Ø.375
USAR
VAB-132

.055
.060
PROF.

Ⓐ

3/8

SECÃO-AA

1/32 x 45°

⌀ 2.560
2.561

⌀ 2.281

1/32x1/64

1/16

.812
.625
.110

3/8

1"

⌀ 2.531

11°

⌀ 3.375
3.378

CORTE-BB

2 1/16 2 1/16

3 FUROS ⌀ 9/32 C/ REB.
⌀ 13/32 x 9/32 PROF.

1.625
1.750
1.500

B

Ⓑ

2 FUROS ⌀ 19/64 .312 5
PASSAR ALARG. ⌀ .312
(PASSANTES)

40° 40°

R.1/2

R.1 13/16

1.299

.250
1.500

FURO ⌀ 1/4 x 2 13/16 PROF.
C/ROSCA Ø 5/16 NC x 3/8 PROF.
VIDE NOTA

.375
.750
1.375
1.812
2 5/8

7/8
1 3/8
2 3/16

30° 30°

R.2 1/8
R.2 1/4

A A

R.1/4

R.1/4

R.1/2

R.1/2

B

FURO ⌀ 1/4 x 3" PROF.
C/ROSCA Ø 5/16 NC x 3/8 PROF.
VIDE NOTA

3 FUROS ⌀ 1/4 C/ RÔSCA ⌀ 5/16 NC
LOCAL. C/ PÇ. Nº 523-5216

.625 .625

1" 1 7/8

2 13/16

FURO ⌀ 1/4 x 1 3/8 PROF.
C/ ROSCA Ø 5/16 NC x 3/8 PROF.
VIDE NOTA

REF. 1523-5565

NOTA ! Ⓒ

FECHAR ESSES FUROS C/ PARAF. ALLEN
S/ CAB. Ø 5/16 NC x 5/16 C/ VEDANTE (3 M)
DEVENDO FICAR À PROVA DE VAZAMENTO
D'AGUA.

POLIR

~(▽-▽▽-▽▽▽)

ITEM	DATA	REVISÃO
D	7.2.00	ERA 140
C	5.11.93	ERA PINO
B	7.03.89	MUDOU O PERFIL
A	7.11.88	ACRESC. REB

DATA: 21/10/87

TOLERANCIAS STANDARD PARA SUPERFICIES USINADAS SEM TOLERANCIA INDICADA

DIMENSÃO EM:
DECIMAL ± 005"
FRAÇÃO
DE 0" ATÉ 5" ± 1/64
DE 5" ATÉ 24" ± 1/32
ACIMA DE 24" ± 1/16

VIDROS VITON LTDA.

MAT. BRONZE FUNDIDO SAE 65 Ⓓ

NOME DO CONJ. DISTRIBUIDOR DE GOTAS -GOTA DUPLA-

NOME DA PEÇA SUPORTE DO SCOOP(INFERIOR)

TRAT. TERM.

ESCALA 1:1

DES. Américo
VER.
APROV

N.º DO CONJ. VVM-3 80

N.º DA PEÇA VV-2787

N.º DO DES.