13/32 — 3 1/2 — 3/8 — 1/2 — 5 3/4 — 6 5/8 — 9/16 — 5/16 — 5.500 — 23/32 — 3.500

CORTE-AA

CORTE-BB

±82 — ϕ 15/16

4 FUROS ϕ 13/64 C/ ROSCA 1/4 NC

FURO ϕ 9/16 C/ REB. P/ CAB. DE PARAF. CAB. CHATA TIPO ALLEN 1/2 NC

3 FUROS ϕ 11/32 (PROF. ATÉ ROMPER C/ CÂMARA) C/ ROSCA 1/8 NPT

R. 1/8 — R. 1/4 — FURO ϕ 9/16 — 1/8 x 45° — CORTAR A MAÇARICO AUTOM. CONF. VE-1945 — 43° — 13° — 30°

5/8 — 1 1/8 — 4 5/8 — 1 5/8 — 3/8 — 1/4 — 15/16 — 2 5/16 — 3 3/8 — 7/8 — 13/32 — 2 — 4 — 13/16 — 7 7/16

| | | |
|---|---|---|
| DATA: 03-10-88 | VIDROS VITON LTDA. | DES. Valcão |
| TOLERANCIAS STANDARD PARA SUPERFICIES USINADAS SEM TOLERANCIA INDICADA | | VER. |
| DECIMAL ± 005" | MAT. AÇO SAE 1020 | APROV. |
| FRAÇÃO: DE 0" ATÉ 5" ± 1/64; DE 5" ATÉ 24" ± 1/32; ACIMA DE 24" ± 1/16 | NOME DO CONJ. VENTILAÇÃO SIMPLES E DUPLA | N.º DO CONJ. VVM-346 |
| ITEM / REVISÃO / DATA / DIMENSÃO EM: | NOME DA PEÇA BASE LADO ESQUERDO | N.º DA PEÇA VV-2977 |
| | TRAT. TERM. — ESCALA 1:1 | N.º DO DES. |

FOLHA 141 (M)