VV-2995·6·7

PART Nº

8 SEC. MACH. SEC. SIZE

GRAVAR DE FUNDIÇÃO EM ALTO RELÊVO.

GRAVAR LETRAS E NÚMERO EM ALTO RELÊVO.

(PARTE RETA)

NOTA P/ MODELAÇÃO

FAZER OS RAIOS NÃO ESPECIFICADOS E OS ÂNGULOS DE SAIDA , DE ACÔRDO COM A NECESSIDADE DE FUNDIÇÃO.

CORTE - AA

CORTE - CC

CORTE - BB

VISTO POR X

NOTA

NÃO ACRESCENTAR MATERIAL P/ USINAGEM ESTAS SUPERFÍCIES INTERNAS DEVEM SAIR PERFEITAMENTE LISAS DE FUNDIÇÃO. (PARA ACEITAR SOMENTE POLIMENTO)

Nº DA PEÇA	TAMANHO	RAIO Y	RAIO X	RAIO W	DESENHOS DE REF DE PEÇAS USINADAS		
VV-2995	2 3/4	1 3/8	19 3/8	1 11/16	23-7152	23-6132	23-7144
VV-2996	2 5/8	1 5/16	19 5/16	1 5/8	23-7151	23-6131	23-7143
VV-2997	2 1/2	1 1/4	19 1/4	1 9/16	23-7149	23-6130	23-7142

DESENHO PARA FUNDIÇÃO

ITENS	DATA: 14-12-88	VIDROS VITON LTDA.	DES.
A	TOLERANCIAS STANDARD PARA SUPERFICIES USINADAS SEM TOLERANCIA INDICADA	MAT. F. FUNDIDO CINZENTO GG 15	VERIF.
REVISÃO		NOME DO CONJ. DELIVERY EQUIPMENT S.G. 8 SECT. IN LINE I.S. MACHINE	APROV. Nº 09 191-D-6613 Nº 09 191-D-6646
DATA	DECIMAL ± 005"	NOME DA PEÇA DEFLECTOR - SEÇ. 3@6-2@7-1@8	Nº 09 FOLHA VIDE TABELA
DIMENSÃO EM	FRAÇÃO DE 0" ATÉ 6" ± 1/64 DE 6" ATÉ 24" ± 1/32 ACIMA DE 24" ± 1/16	TRAT. TERM.	ESCALA 1:1 Nº 09

FOLHA 17 (K)