5.031

4° 24' REF.

$\phi 1\frac{1}{4}$

$\frac{1}{8}$

$R\frac{1}{2}$

$3\frac{3}{4}$

$\phi 1''$

4 FUROS $\phi \frac{5}{16}$ C/ ROSCA $\frac{3}{8}$ NC-16 F.P.P.

1.458 — 1.458 — 1.458

2"

$R\frac{1}{2}$

$R\frac{1}{8}$

VV-4153

SEC. 4
5 SEC. MACH.

$R\frac{7}{8}$

$2\frac{3}{4}$

$\frac{1}{2}$

$\frac{11}{16}$

1.338 — 1.338 — 1.338

$1\frac{3}{4}$

$6\frac{1}{4}$

$8\frac{7}{16}$

ESTAMPAR DE FUNDIÇÃO
C/ OS TIPOS DE 1/4

.579 — .579 — .579 — .579

24° 24'

23° 25'

26° 25'

℄ DO SCOOP

℄ DAS CANAL.

4 FUROS $\phi \frac{27}{64}$ C/ ROSCA $\frac{1}{2}$ NC-13 F.P.P.
FURAR C/ DISP. Nº VD-236

FURO P/ PINO DE GUIA ϕ .3760 / .3755
PASSAR ALARGADOR

15°

$R\frac{1}{2}$

$R\frac{1}{4}$

$R\frac{5}{8}$

$1\frac{7}{8}$

$\frac{7}{8}$

$1\frac{1}{2}$

.500

$1\frac{5}{8}$

$3\frac{1}{8}$

1.251
FURO ϕ 1.252

$\frac{1}{2}$

$R\frac{1}{4}$

$R\frac{5}{8}$

$2\frac{1}{2}$

POLIR

REVISÃO / ITEM	DATA: 09-04-86	VIDROS VITON LTDA.	DES.	
	TOLERÂNCIAS STANDARD PARA SUPERFÍCIES USINADAS SEM TOLERÂNCIA INDICADA		VER.	
		MAT. FERRO FUND. NODULAR 80-60-03	APROV.	
	DECIMAL ± 005"	N. DO CONJ. DELIVERY SYSTEM MAQ. I.S. 5 SEC. - QUADRUPLE GOB	N.º DO CONJ.	VVM-4141
DIMENSÃO EM:	FRAÇÃO DE 0" ATÉ 5" ± 1/64 DE 5" ATÉ 24" ± 1/32 ACIMA DE 24" ± 1/16	NOME DA PEÇA SCOOP HOLDER - SEC. 4	N.º DA PEÇA	VV-4153
DATA		TRAT. TERM.	ESCALA 1:1	N.º DO DES.