ESTAMPAR DE FUNDIÇÃO EM ALTO RELEVO C/ OS TIPOS DE 1/4

VV-4174

SECTION 3 SIZE 3/4 – 5 SECT. MACH.

2 RASGOS ϕ 5/16 E FACEAR ϕ 3/4

"W"

"X"

55°

40°

VISTO P/ "W"

VISTO P/ "X"

POLIR

NOTA P/ MODELAÇÃO

NÃO ACRESCENTAR MATERIAL P/ USINAGEM
ESTAS SUPERFÍCIES INTERNAS DEVEM SAIR
PERFEITAMENTE LISAS DE FUNDIÇÃO
(PARA ACEITAR SOMENTE POLIMENTO)

ITEM	DATA: 23-05-86	VIDROS VITON LTDA.	DES.
REVISÃO	TOLERANCIAS STANDARD PARA SUPERFICIES USINADAS SEM TOLERANCIA INDICADA		VER.
EMISSÃO	DECIMAL ± 005"	MAT. ALUMINIO FUNDIDO SAE 310	APR.
DATA	FRAÇÃO DE 0" ATÉ 5" ± 1/64 DE 5" ATÉ 24" ± 1/32 ACIMA DE 24" ± 1/16	N.º DE ORD. DELIVERY SYSTEM	N.º DO DES. VVM-4141
		CONJ. MAQ. I.S. 5 SEC. - QUADRUPLE GOB	UNID.
		NOME DA PEÇA TROUGH - SEC. 3 - ϕ 3/4	N.º DA PEÇA VV-4174
		TRAT. TERM.	ESCALA 1:1

FOLHA 15 (M)