9 15/16
4 15/32
4 5/16
R 3/8
30°
R 1 1/2
R 7 3/16
3/8
Ø 1 1/4
B
4
3/8
R 1 1/16
30°
R 3/4
1 3/8
R 1"
3/8
R 1/4
45°
1 3/8
R 1/4
3/8
15/8
R 5/8
20°
5.999
6.001
11 1/16
10 5/8
7 19/32
8"
2 1/2
4 1/4
6 1/4

FACE - B
1/4
1/4
3 5/16
1.812
1 1/2
USINAR SE NECESSÁRIO
1.832
1.070
A
A
1/8
.812
4 3/8
1 1/4
1/8
1/8
Ø 2 3/8
Ø 2
Ø 1.653⁵
Ø 2"
FACE - C
.414
.412
.414
.412
3.250
AJUSTE A PRESSÃO C/ ROLAMENTO
INA Nº NKX-30Z

.687
5/8
Ø 1 9/32
FURO Ø .5000/.5005
1.000
CORTE - AA

ATENÇÃO
TIRAR REBARBAS
(ESMERILHAR SE NECESSÁRIO)

3.188
3.186
FACE - A
VIDE NOTA 3ª
Ø 1 3/4
3/8
2 FUROS Ø 13/64 C/
ROSCA 1/4 N.C.
7/8
R 3/8
75°
C
R 1 3/16 MANTER NO GRAU
INDICADO USINAR SE NECES.

NOTAS

1ª) - RAIOS DE FUNDIÇÃO - NÃO ANOTADOS = 1/8
2ª) - FACE - A DEVE ESTAR PARALELO C/ FURO Ø 1.653⁵ DENTRO DE .002"
3ª) - FACE - A TEMPERAR C/ CHAMA - RC 60 ÷ 62
4ª) - FACE - B & C DEVEM ESTAR PARAL. DENTRO DE .002"
5ª) - FACE - C DEVE ESTAR PERPENDICULAR C/ FURO Ø 1.653⁵ DENTRO DE .002"
6ª) - FACE - B DEVE ESTAR PERPENDICULAR C/ FURO Ø .500⁹/.500⁵ DENTRO DE .0015".

ITEM	REVISÃO	DATA
C	ACRESC.	11.10.96
B	NUDUPISTA	24/6/96
A	RUS/16.5 5/8	30.8.95
	ERA.2 5/8	30.8.93

DIMENSÃO EM:

DATA: 15.04.94

TOLERÂNCIAS STANDARD PARA SUPERFÍCIES USINADAS SEM TOLERÂNCIA INDICADA

DECIMAL ± .005"	FRAÇÃO
	DE 0" ATÉ 5" ± 1/64
	DE 5" ATÉ 24" ± 1/32
	ACIMA DE 24" ± 1/16

VIDROS VITON LTDA.

MAT. F.FUND NODULAR GGG 60

NOME DA PEÇA MAQ. 1.5, 6 X 8 SEDER COM DO DISTRIBUIDOR DE SOTAS. CONJ. CAM. LEVER & REDUTOR

NOME DA PEÇA ALAVANCA DO EXCÊNTRICO T.G. ± Q.G.

TRAT. TERM. VIDE NOTA 3ª

ESCALA 1:4

DES.
VER.
APROV.
Nº DO CONJ. VVM-246
Nº DA PEÇA VV-5529
Nº DO DES.

FOLHA-24 (L) DIV-2