FURO ϕ 7/16 C/ ROSCA 1/4 NPT x 25/64
PROF. REBAIXAR ϕ 5/8 x .050/ 052 PROF.

14. 7/8

41/64 .047 .437 .679 1.359 1.797 2.719 3.156 4.078 4.515 4.547 5.437 5.875 6.117 6.797 7.234 7.476 8.156 8.594 9.047 9.515 9.953 10.875 11.312 12.234 12.672 12.914 13.547 13.594

R. 1/4

4. 1/8

3.750
3.000
2.187
1.937
1.375
.812
.000
.000

3

9/16

.000
.000

3/16

.047 .875 2.234 3.594 3.836 4.547 4.953 5.633 6.312 7.672 9.031 9.047 9.273 10.390 11.750 13.109 13.547

5/16

14. 1/4

8 FUROS ϕ 13/64 C/ ROSCA
1/4 NC PASSANTES

8 FUROS ϕ 9/32 PASSANTES

31 FUROS ϕ 11/32 C/ ROSCA 1/8 NPT
17/64 PROF. REBAIXAR ϕ 5/8 x
.050/.052 PROF.

9/16

1/4

▽ (▽▽)

ITEM / REVISÃO / DIMENSÃO EM: DATA	DATA: 01-10-96	VIDROS VITON LTDA.	DES. Jorge Carlos
	TOLERÂNCIAS STANDARD PARA SUPERFÍCIES USINADAS SEM TOLERÂNCIA INDICADA		VER.
	DECIMAL ± 005"	MAT. AÇO SAE 1020	APROV.
	FRAÇÃO DE 0" ATÉ 5" ± 1/64 DE 5" ATÉ 24" ± 1/32 ACIMA DE 24" ± 1/16	NOME DO CONJ. LUBRIFICAÇÃO P/ SEÇÃO DO FRADO ME SISTEMA MODULAR "E"	N.º DO CONJ. VVM-658
		NOME DA PEÇA MANIFOLD	N.º DA PEÇA VV-5966
		TRAT. TERM.	ESCALA 1:1 N.º DO DES.