17.187

1 3/4 — 14 3/4 — 3 1/8 — 8 1/2 — 3 1/8 — 1/2 — 3 3/8 — 7.750

MAT.-CHAPA DE AÇO 1020 C CORTADA A MAÇARICO NO PERFIL CONF. DES. VV-G229-B

6 FUROS ϕ 13/32 PASSANTE

9.000 — 11/32 — 3/8

CORTE "B-B"

3.187 — 11/16

MAT.-CHAPA DE AÇO 1020 x 3/4 x 17.3/8 x 20"

SOLDAR

3/4 — 3/4

FURO ϕ 3/4

4 1/4 — 17/32 — 3/8 — 1/2 — 4" — 15/32 — 3/8

1.250 — 1.250

4.187 — 4 15/16

FAZER TRAÇO CORTE NO Ø

20"

2 FUROS ϕ 23/64 P/ PASSAR ALARG. ϕ 5.00 / 4.995 - LOCAL. NA MONT. C/ PC. Nº 191-15437

8.312

11"

2 FUROS P/ PINO DE GUIA ϕ 3/8 x 1"

3 FUROS ϕ 27/64 C/ ROSCA 1/2 NC PASSANTE

9 5/8 — R.1/4

B — 4 — B — 4

1.250 — 1.250

11" — 14"

3/4 — 19/32

4.000 — 2.500

1 1/2

MAT. CHAPA DE AÇO 1020 x 5/8 x 4" x 5.7/8

8.937 REF.

MAT. - SAE 1020 CONF. DES. VV-G229-A

9.000 — 3.125 REF.

4 PARAF. ALLEN C/ CAB. 3/8 NC x 3/4

.937

3/8

3 FUROS ϕ 23/64 P/ PINO DE GUIA ϕ 3/8 NA MONT. C/ A VIGA 191-12827

8 1/4 — 7 3/4 — 1/2

5.063 — 10.000

5 13/16

4 FUROS ϕ 27/64 C/ ROSCA 1/2 NC x 1.5/8 PROF.

DATA: 13/04/2000	VIDROS VITON LTDA.	DESENHADO	
TOLERÂNCIAS STANDARD PARA SUPERFÍCIES USINADAS SEM TOLERÂNCIA INDICADA	MAT. VIDE MONT.	NOME DO CONJ.	Nº DA COTA
X ± .005"	NOME DA PEÇA CALÇO P/ DISTRIBUIDOR DE GOTAS NA VIGA 191-12827		VV-G229
FRAÇÃO			
ϕ 0" ATÉ 5" ± 1/64			
ϕ 5" ATÉ 24" ± 1/32			
ϕ 24" ± 1/16			

FOLHA-10 (K)