

Documentação de Endpoints — API Console & Jogos

Base URL: <http://localhost:8080/api>

Configuração no Postman (requisições POST)

Na aba Body, selecione raw e mude o tipo para JSON no menu à direita.

1. Criar um Console

Método	POST
URL	http://localhost:8080/api/consoles

JSON de Entrada:

```
{
  "nome": "Super Nintendo",
  "fabricante": "Nintendo"
}
```

JSON de Saída (201 Created):

```
{
  "id": 1,
  "nome": "Super Nintendo",
  "fabricante": "Nintendo",
  "jogos": []
}
```

2. Listar Consoles

Método	GET
URL	http://localhost:8080/api/consoles

Body: não necessário (deixe em none no Postman).

JSON de Saída (200 OK):

```
[
  {
    "id": 1,
    "nome": "Super Nintendo",
    "fabricante": "Nintendo",
    "jogos": [
      { "id": 1, "titulo": "Super Mario World", "genero": "Plataforma" }
    ]
  }
]
```

3. Criar um Jogo

Método	POST
URL	http://localhost:8080/api/jogos

Atenção: o campo consoleId deve ser igual ao id de um console já criado.

JSON de Entrada:

```
{
  "titulo": "Super Mario World",
  "genero": "Plataforma",
  "consoleId": 1
}
```

JSON de Saída (201 Created):

```
{
  "id": 1,
  "titulo": "Super Mario World",
  "genero": "Plataforma",
  "console": {
    "id": 1,
    "nome": "Super Nintendo",
    "fabricante": "Nintendo"
  }
}
```

4. Listar Jogos

Método	GET
URL	http://localhost:8080/api/jogos

Body: não necessário (deixe em none no Postman).

JSON de Saída (200 OK):

```
[
  {
    "id": 1,
    "titulo": "Super Mario World",
    "genero": "Plataforma",
    "console": {
      "id": 1,
      "nome": "Super Nintendo",
      "fabricante": "Nintendo"
    }
  }
]
```

Modelo de Dados

Classe	Campo	Tipo
Console	id	Long
	nome	String
	fabricante	String
	jogos	List<Jogo> (1 console → muitos jogos)
Jogo	id	Long
	titulo	String
	genero	String
	console	Console (chave estrangeira – consoleId)