Exercício 1 — Consultas básicas

Escreva uma consulta Eloquent para cada situação:

1. Buscar todos os produtos ativos.
Produto::where('ativo', true)->get();

2. Buscar produtos com preço maior que R$ 100,00.
Produto::where('preco', '>', 100)->get();

3. Buscar o produto de ID 5.
Produto::find(5);

4. Buscar o primeiro produto chamado exatamente “Monitor”.
Produto::where('nome', 'Monitor')->first();

5. Exibir todos os produtos do mais caro para o mais barato.
Produto::orderBy('preco', 'desc')->get();

Exercício 2 — Combinar filtros

Escreva uma consulta que retorne produtos ativos com preço entre R$ 30,00 e R$ 250,00, ordenados pelo nome.
Explique por que as condições são combinadas com AND

```
$produtos = Produto::where('ativo', true)
   ->whereBetween('preco', [30, 250])
   ->orderBy('nome', 'asc')
   ->get();
```

Porque o enunciado pede que os produtos atendam todas as condiçoes ao mesmo tempo e se utilizase um or bastaria que o produto atendece a uma das condiçoes com o and ele precisa atender as duas condições para passar e aparecer.

Exercício 3 — Pesquisa por texto

Escreva uma consulta que encontre produtos cujo nome contenha “gamer”.
Explique a diferença entre os padrões 'gamer%' e '%gamer%' usados com LIKE .

$produtos = Produto::where('nome', 'like', '%gamer%')->get();

O % basicamente fala que pode ter qualquer coisa para o lado que ele esta ou seja se ele vier depois gamer% ele consegue pegar qualquer resultado que possual algo depois de gamer que começe com gaemr por exemplo gamer texto ou gamer teclado, gamerstudio e etc.