

Challenge Clyvo — Olli Pet

Apresentação do Trabalho

DevOps Tools & Cloud Computing — Sprint 3

Time Olli Pet — Andre Rosa Colombo (RM563112), Gabriely Bonfim Silva (RM566242), Henrique Rodrigues Vespasiano (RM562917), Mirelly Sousa Alves (RM566299) e Ruan Luca Feliciano (RM562218) — Turma 2TDSA.

Este documento apresenta o que foi entregue na Sprint 3 da disciplina de DevOps Tools & Cloud Computing: a escolha de arquitetura, como cada requisito do enunciado foi atendido, e as evidências (prints e saídas de comando reais) de que a aplicação está de pé, tanto local quanto na Azure. Não substitui o PDF oficial de entrega, que contém só nomes, RMs e links.

Repositório GitHub	-
API em produção (Azure)	ollipet-rm562917.eastus.azurecontainer.io:8080
Opção escolhida	ACR + ACI (containerização completa)
Banco de dados	PostgreSQL 16, em container
Vídeo de apresentação	-

1. Sobre o projeto

A Olli Pet é uma clínica veterinária fictícia (base do Challenge Clyvo) que hoje resolveria agendamento, carteira de vacinação, triagem de urgência e acompanhamento de tratamento por WhatsApp e planilha. Construímos uma API em Spring Boot que é o backend do aplicativo mobile da clínica e concentra quatro regras de negócio:

- **Triagem por questionário** — classifica a urgência de um pet a partir das respostas do tutor.
- **Agendamento de consulta** — controla a agenda dos veterinários, evita choque de horário.
- **Carteira de vacinação** — calcula sozinha o número da dose e a próxima aplicação.
- **Tratamento em casa** — transforma uma prescrição em doses individuais confirmáveis pelo tutor.

Por que isso importa pro negócio

Hoje a agenda depende de alguém da recepção lembrar de conferir choque de horário ou cancelamento fora do prazo; a API recusa isso sozinha. A triagem também deixa de depender de alguém da clínica estar disponível no WhatsApp — o tutor recebe uma classificação de urgência padronizada a qualquer hora. No lado da vacinação, o cálculo automático da próxima dose evita descobrir vacina atrasada só quando o tutor aparece. E no tratamento em casa, o veterinário passa a ver um percentual real de doses confirmadas, em vez de depender do relato do tutor.

2. O que a Sprint 3 pedia

O enunciado de DevOps Tools & Cloud Computing pedia para escolher entre duas opções de entrega, sem misturar as duas: **ACR + ACI** (containerização completa de aplicação e banco) ou **App Service + banco PaaS** (nada containerizado). Optamos pela primeira, porque já tínhamos a aplicação dockerizada desde a sprint anterior e o material de aula (Aula 32) trabalhava justamente com Azure Container Registry e Azure Container Instances.

3. Como cada requisito foi atendido

Requisitos gerais (independem da opção escolhida):

- ✓ Descrição da solução e dos benefícios — seções 1 e 2 acima, e no README do repositório.
- ✓ Banco de dados em nuvem, não é H2 — PostgreSQL 16 rodando em container.
- ✓ DDL das tabelas, com comentários, em arquivo separado — `script_bd.sql`, na raiz do repositório.
- ✓ Tabelas do CORE da aplicação (não cadastro genérico) — `pet`, `responsavel`, `med_vet`, `consulta`, `vacina`, `tratamento` etc.
- ✓ CRUD completo em pelo menos duas tabelas relacionadas — `pet` e `responsavel` (chave estrangeira `pet.id_resp`), evidenciado na seção 6.
- ✓ Pelo menos duas linhas manipuladas com conteúdo significativo — a carga inicial cadastra 3 pets (Thor, Nina, Bud); testamos criando, atualizando e removendo registros adicionais.
- ✓ Código-fonte publicado no GitHub — repositório público, histórico de commits real.


Requisitos específicos da opção ACR + ACI:

- ✓ Todos os recursos (Resource Group, ACR, ACI) criados via Azure CLI — nenhum recurso foi criado manualmente pelo Portal.
- ✓ Container da aplicação não roda como `root/admin` — usuário dedicado criado no Dockerfile.
- ✓ Dockerfile e `docker-compose.yml` entregues no repositório.
- ✓ Scripts de build e execução da imagem entregues — pasta `deploy/azure/`, com um script por etapa.

As duas seções seguintes mostram exatamente isso funcionando: a arquitetura da solução e depois a aplicação rodando, com prints e saídas reais de comando.

4. Arquitetura da solução

Um único container group do Azure Container Instances roda os dois containers lado a lado, compartilhando a mesma rede interna. Isso significa que o Postgres nunca precisa ficar exposto na internet — só a porta 8080 da API é pública.



GitHub → scripts Azure CLI → build/push da imagem no ACR → container group no ACI → API pública.

5. Rodando localmente

Antes de mexer em qualquer coisa na nuvem, validamos tudo localmente com Docker Compose — sobe a API e o Postgres juntos, e o Flyway aplica as migrations automaticamente no boot:

```
$ docker compose up --build

Container ollipet-db   Started
Container ollipet-api  Started
```

Swagger em <http://localhost:8090/swagger-ui.html>, com todos os endpoints da API:

The screenshot displays the Swagger UI interface for an API. At the top, the Swagger logo is visible, along with a search bar containing "/api-docs" and an "Explore" button. Below the header, the text "OpenAPI definition" is shown, followed by "v0" and "OAS 3.1". A "Servers" section indicates the server URL as "http://localhost:8090 - Generated server url". The main content area is divided into two sections: "Prontuarios" (Historico clinico dos pets) and "Pets" (Cadastro de pets). The "Prontuarios" section lists three endpoints: GET /api/v1/prontuarios/{id} (Buscar prontuario por ID), GET /api/v1/prontuarios/pet/{petId} (Historico clinico de um pet), and GET /api/v1/prontuarios/meus (Prontuarios que eu registrei). The "Pets" section lists five endpoints: DELETE /api/v1/pets/{id} (Remover pet), GET /api/v1/pets/{id} (Buscar pet por ID), GET /api/v1/pets (Listar pets da clinica), GET /api/v1/pets/meus (Meus pets), and POST /api/v1/pets (Cadastrar pet).

6. CRUD completo — validado com SELECT direto no banco

Testamos Create, Read, Update e Delete no recurso **Pet**, que é relacionado à tabela **Responsavel** pela chave estrangeira `pet.id_resp`. Depois de cada chamada, conferimos com um `SELECT` direto no PostgreSQL — não é dado mockado em memória, é o banco de verdade.

CREATE — POST `/api/v1/pets`

```
{
  "id": 4,
  "nome": "Bolinha",
  "raca": "Vira-lata",
  "especie": "CAO",
  "dataNascimento": "2024-02-10",
  "responsavelId": 3,
  "nomeResponsavel": "Maria Silva"
}
```

UPDATE — PUT `/api/v1/pets/4`

```
{
  "id": 4,
  "nome": "Bolinha Castrado",
  "raca": "Vira-lata",
  "especie": "CAO",
  "dataNascimento": "2024-02-10"
}
```

Conferindo direto no Postgres (confirma que INSERT e UPDATE persistiram de verdade)

```
id_pet | nome           | raca           | id_resp
-----+-----+-----+-----
1 | Thor           | Golden Retriever | 3
2 | Nina           | Siames         | 3
3 | Bud            | Poodle         | 4
4 | Bolinha Castrado | Vira-lata       | 3
(4 rows)
```

DELETE — DELETE `/api/v1/pets/4` → HTTP 204, e o SELECT confirma a remoção

```
id_pet | nome | raca           | id_resp
-----+-----+-----+-----
1 | Thor | Golden Retriever | 3
2 | Nina | Siames         | 3
3 | Bud  | Poodle         | 4
(3 rows) -- linha 4 sumiu, os dados originais continuam intactos
```

7. Deploy na Azure

Com tudo validado localmente, criamos os recursos na Azure via CLI, na ordem descrita no README do repositório (resource group, ACR, build e push da imagem, container group). Este é o estado real dos recursos depois do deploy:

```
$ az resource list --resource-group rg-rm562917-devops -o table
```

Name	Location	Type	Status
2tdsarm562917	eastus	ContainerRegistry/registries	Succeeded
ollipet-aci	eastus	ContainerInstance/containerGroups	Succeeded

```
{
  "status": "Running",
  "fqdn": "ollipet-rm562917.eastus.azurecontainer.io",
  "containers": [
    { "nome": "db", "estado": "Running", "restarts": 0 },
    { "nome": "app", "estado": "Running", "restarts": 1 }
  ]
}
```

E a mesma API, agora publicada (repare a URL do servidor no Swagger):

Swagger
Supported by SMARTBEAR

/api-docs

Explore

OpenAPI definition **v0** **OAS 3.1**

Servers

http://ollipet-rm562917.eastus.azurecontainer.io:8080 - Generated server url

Prontuarios Historico clinico dos pets

- GET /api/v1/prontuarios/{id} Buscar prontuario por ID
- GET /api/v1/prontuarios/pet/{petId} Historico clinico de um pet
- GET /api/v1/prontuarios/meus Prontuarios que eu registrei

Pets Cadastro de pets

- DELETE /api/v1/pets/{id} Remover pet
- GET /api/v1/pets/{id} Buscar pet por ID
- GET /api/v1/pets Listar pets da clinica
- GET /api/v1/pets/meus Meus pets
- POST /api/v1/pets Cadastrar pet

8. CRUD completo — validado direto na API pública

Repetimos o mesmo teste do item 6, agora contra o ambiente publicado, não localhost:

```
CREATE -> HTTP 200 { "id": 5, "nome": "Nuvem", "raca": "SRD", ... }  
READ   -> HTTP 200 { "id": 5, "nome": "Nuvem", ... }  
UPDATE -> HTTP 200 { "id": 5, "nome": "Nuvem Atualizado", ... }  
DELETE -> HTTP 204  
READ (apos DELETE) -> HTTP 404 (confirma remocao)
```

No vídeo, o SELECT direto no banco em nuvem é feito abrindo um shell interativo dentro do container do Postgres (o roteiro completo está em docs/roteiro-video-sprint3.md).

9. Código no GitHub

Repositório público, com histórico de commits real (não é upload único).

-

10. Decisões e dificuldades no caminho

Vale registrar o que não saiu de primeira, porque foi onde mais aprendemos:

- **Azure File Share para persistir o Postgres:** tentamos montar um volume de arquivo da Azure pro diretório de dados do Postgres, mas o `initdb` trava nesse tipo de armazenamento de rede (Postgres depende de locking/fsync que o SMB não garante direito). Decidimos deixar o banco no disco do próprio container: atende o requisito de "banco em container", só não sobrevive se o container do banco for recriado do zero.
- **Imagem ARM64 x AMD64:** como o build local roda num Mac com chip Apple Silicon, a imagem Docker saía em ARM64 por padrão — e o ACI só aceita AMD64. Resolvido forçando `--platform linux/amd64` no build.
- **az acr build indisponível:** a subscription Azure for Students não permite ACR Tasks (build remoto direto no registry). Voltamos pro fluxo clássico: build local, docker login, docker push.
- **Rate limit do Docker Hub a partir do ACI:** o pull da imagem oficial do Postgres direto do Docker Hub estava sendo recusado às vezes a partir do datacenter da Azure. Resolvido espelhando a imagem no nosso próprio ACR.

11. Vídeo de demonstração

-