

## Módulo 3 - PHP+MySQL | Exercício 1 – AVILA Crew Website com BD

### Ligação de um website a uma base de dados

#### Temas abordados

- Ligação a uma BD em MySQL
- Execução de uma query sem parâmetros
- Visualização de dados
- Query com ordenação

Versão resolvida:

[http://labmm.clients.ua.pt/deca\\_16l4/deca\\_16L4\\_p/PHP\\_MYSQL\\_ex\\_01\\_resolvido/](http://labmm.clients.ua.pt/deca_16l4/deca_16L4_p/PHP_MYSQL_ex_01_resolvido/)

**Neste exercício pretende-se tornar dinâmica a informação dos mentores mas, nesta nova versão, com informação extraída de uma base de dados de MySQL.**

**Siga os seguintes passos:**

#### PARTE 1 – LIGAÇÃO À BD

1. Entre na BD no MySQL e execute o ficheiro “bd\_mentores\_dump.sql” para criar as tabelas necessárias para este exercício. Se estiver em localhost é recomendado criar inicialmente uma nova BD com o nome “avila\_crew”;
2. Adicione ao website da AVILA Crew uma pasta “connections” e crie um ficheiro “connection.php” onde deve inserir os dados para ligação à BD.
3. Experimente executar esse ficheiro para verificar se a ligação é efetuada com sucesso!

#### PARTE 2 – VISUALIZAR DADOS

4. Para não perder o trabalho desenvolvido anteriormente:
  - a. Faça uma cópia do componente “member\_details.php” para “member\_details\_bd.php”;
  - b. Edite a página “index.php” para passar a chamar o novo componente.
5. Implemente as seguintes lógicas no novo componente “member\_details\_bd.php”:
  - a. Ligar à BD;
  - b. Escrever a query para extrair todos os dados da tabela com informação dos mentores;
  - c. Mantendo a estrutura de HTML anteriormente utilizada, implemente uma estrutura de repetição que mostre a informação de todos os mentores que existem na BD;
  - d. Publique e verifique os resultados!
6. Adicione mais alguns mentores na BD e verifique os resultados na página do website da AVILA Crew.

### **PARTE 3 – ORDENAÇÃO**

**Nesta parte pretende-se implementar um mecanismo para alterar a ordenação alfabética dos mentores.**

7. Implemente um mecanismo que permita ao utilizador escolher uma ordenação crescente ou decrescente (pode implementar uma solução de interação diferente da do exemplo fornecido);
8. Passe o sentido da ordenação como um parâmetro da query string;
9. Inclua a ordenação desejada na query que é realizada;
10. Publique e verifique os resultados!

### **TPC**

Nesta parte pretende-se tornar dinâmica a informação das sessões. Para tal, replique o processo de alteração da visualização dos mentores, passos 4 ao 6, para as sessões.