

花卉图片分类器 · 提交报告

一个从零实现的 5 分类 CNN 模型 (AlexNet 变体)，完整覆盖「数据清洗 → 划分 → 增强 → 建模 → 训练 → 评估」全流程。

提交人	何希贤
方向	ML (机器学习)
完成日期	2026-10-02
硬件	NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU
软件	Windows · Python 3.12.14 · PyTorch 2.14.0+cu130 · torchvision 0.29.1+cu130
代码位置	D:\ML.2 (src/ 源码 + docs/ 文档与实验)

目录

1.	结论摘要
2.	数据预处理 (任务一)
3.	网络结构 (任务二)
4.	概念问答
5.	训练与评估 (任务三)
6.	遇到的问题与解决
7.	附录

一、结论摘要

项目	结果
数据集	5 类花卉 (daisy / dandelion / rose / sunflower / tulip) , 原始 3827 张
坏图处理	扫描出 13 张 损坏图片, 全部隔离 (不删除) + 生成 CSV 报告
数据划分	train 2425 / val 609 (每类各 20%, 分层保持)
输入尺寸	统一 <code>3 × 224 × 224</code>
数据增强	RandomHorizontalFlip + RandomRotation($\pm 15^\circ$) + ColorJitter
模型规模	AlexNet 变体, 58,301,829 个可学习参数
最优验证准确率	69.46% (Adam, epoch 12)
测试集准确率	71.28% (loss 0.7576)
5 分类随机基线	20%

一句话结论：从零训练的 CNN 在 5 类花卉上把准确率从 20% (瞎猜) 提升到 **71.28%**。

过程中最大的收获不是这个数字, 而是**用对照实验定位了两次"模型不学习"的真实原因** (数据残留、学习率与优化器不配对) —— 详见第六节。

二、数据预处理 (任务一)

2.1 数据集概况

题目给定 `train/` 与 `test/` 两个目录, 各自按**类别名分子文件夹** (这个结构决定了后面可以直接用 `ImageFolder` , 文件夹名即标签) 。

类别	原始 train	其中坏图	清洗后 train	test
daisy	508	2	506	142
dandelion	746	3	743	179
rose	548	2	546	149
sunflower	522	3	519	131
tulip	710	3	707	179
合计	3047	13	3034	780

注: `test/` 目录 780 张**全部完好**, 无坏图。

2.2 坏图检测与隔离 (src/data/clean.py)

问题：数据集中存在无法打开的图片。如果不在数据加载阶段处理掉，训练中途会直接崩溃。

方法：两层校验，缺一不可。

```
with Image.open(path) as img:
    img.verify()          # 第一层：只校验文件头/校验和，快，抓"伪 jpg、文件头损坏"
with Image.open(path) as img:  # ⚠ verify() 后文件对象失效，必须重新打开
    img.load()           # 第二层：真正解码全部像素，抓"头正常但数据截断"
```

第一层便宜但会漏（不解码像素），第二层彻底但慢，两层组合才是完整的判定。

处置原则：原始数据只读，坏图「移动」而非「删除」。

- 移动到 data/quarantine/<类名>/，保留原目录结构，随时可以移回；
- 同时生成 data/report/bad_files.csv，逐条记录 原始路径 / 所属集合 / 错误原因 / 处理动作；
- 重名时自动加序号，绝不覆盖。

结果：合计扫描 3827 张，发现 13 张坏图，全部集中在 train，错误类型统一为

verify失败：UnidentifiedImageError: cannot identify image file（即文件根本不是合法图片）。

完整清单见附录 data/report/bad_files.csv。

2.3 训练 / 验证集划分 (src/data/split.py)

问题：题目只给了 train 和 test，但训练过程中需要一个**验证集**来监控泛化、选择超参数。

策略：按类别循环，在每一类内部按 20% 切分。

```
for cls_dir in class_dirs:                # 逐类
    files = list_class_files(cls_dir)
    train_files, val_files = train_test_split(
        files, test_size=VAL_RATIO, random_state=SEED)  # 类内 8:2
    copy_files(train_files, PROCESSED_DIR / "train" / cls_dir.name)
    copy_files(val_files, PROCESSED_DIR / "val" / cls_dir.name)
```

为什么这样天然就是分层的：每一类内部都切 8:2，那么整体比例自动保持在 8:2，

不需要再传 stratify=y。这正是分层抽样的意义——避免某一类被整体切进验证集。

可复现：固定 random_state=SEED (42)，任何人任何时间跑都能得到完全相同的划分结果。

结果：

类别	train	val	val 占比
daisy	406	102	20.1%
dandelion	596	150	20.1%
rose	438	110	20.1%
sunflower	417	105	20.1%
tulip	568	142	20.0%
合计	2425	609	20.1%

工程要点：管道必须「幂等」。

`copy2` 只覆盖同名文件，**永远不删除多余文件**。如果上一轮跑出的文件这一轮没被同名覆盖到，它就会一直留在目录里 —— 表现为"数据凭空变多、比例失真"。
因此 `main()` 开头先执行 `reset_output()` 清空旧输出，**保证跑一次和跑十次结果完全一致**。

2.4 数据增强 (`src/data/transforms.py`)

问题：训练样本有限（2425 张），需要扩充有效样本量以抑制过拟合。

两条铁律：

- 1. 增强算子只加在 `train_transform` —— 验证/测试集必须"原样"进网络，否则评估结果不可信；
- 2. 增强要**贴合真实差异**，不能引入现实中不存在的形态。

选取的 3 个算子：

算子	参数	模拟的真实差异
<code>RandomHorizontalFlip</code>	<code>p=0.5</code>	拍摄时花朵朝向左右不同
<code>RandomRotation</code>	<code>±15°</code>	拍摄角度倾斜
<code>ColorJitter</code>	<code>brightness/contrast/saturation = 0.2</code>	光照条件、相机差异

为什么不做上下翻转 (`RandomVerticalFlip`)：这类数据集的花朵照片基本都是正常拍摄角度，**倒过来的花在现实中不存在**。加入它相当于给模型灌入"错误的世界知识"——模型可能学到"倒立 = 某个类"这种伪特征，反而损害泛化。

验收（自检输出）：

```
train_transform 形状      : (3, 224, 224)   dtype=torch.float32
train 像素范围          : -2.118 ~ 2.640
同一张图跑两次结果相同吗 : False    <- 必须是 False (随机算子生效)
eval_transform 形状      : (3, 224, 224)
eval 跑两次结果相同吗    : True      <- 必须是 True (验证集无随机污染)
```

2.5 尺寸统一 (任务 1-4)

CNN 的全连接层要求输入形状固定, 因此所有图片统一 `Resize` 到 **224×224** (配合结构图输入)。

归一化采用 ImageNet 的统计值 (社区通用基准): `mean=[0.485, 0.456, 0.406]`, `std=[0.229, 0.224, 0.225]`。

`ToTensor()` 先把像素从 `[0,255]` 压到 `[0,1]`, `Normalize` 再做 $(x - \text{mean}) / \text{std}$, 因此输出的**理论边界**是:

```
最小值 = (0 - mean) / std      最大值 = (1 - mean) / std
R: [-2.118, 2.249]   G: [-2.036, 2.429]   B: [-1.804, 2.640]
合起来: -2.118 ~ 2.640
```

实测一个 batch 的像素范围是 `-2.118 ~ 2.640`, **两端精确打在理论边界上**, 说明归一化正确生效。

2.6 Dataset 与 DataLoader (`src/data/dataset.py`)

结构: `Dataset` 是"仓库" (只管怎么取一条), `DataLoader` 是"卡车" (只管怎么成批、打乱、并发搬货)。本项目直接用官方现成的 `ImageFolder` (文件夹名 = 标签), 自动生成 `class_to_idx`。

```
train_ds = ImageFolder(PROCESSED_DIR / "train", transform=train_transform)
val_ds   = ImageFolder(PROCESSED_DIR / "val",   transform=eval_transform)
test_ds  = ImageFolder(RAW_TEST_DIR,           transform=eval_transform) # 坏图已隔离
assert train_ds.class_to_idx == val_ds.class_to_idx == test_ds.class_to_idx

train_loader = DataLoader(train_ds, batch_size=32, shuffle=True, num_workers=2)
val_loader   = DataLoader(val_ds,   batch_size=32, shuffle=False, num_workers=2)
test_loader  = DataLoader(test_ds,  batch_size=32, shuffle=False, num_workers=2)
```

核心判断: `shuffle` 怎么填?

结论: **train=True, val/test=False**。但理由必须分两层说清楚 —— 这是本任务里最值得讲的一个判断:

(1) 为什么训练集必须打乱?

ImageFolder 按**文件夹名排序**装载数据，因此不打乱时数据是**按类别一块一块排着的**。

实测 2425 张训练集、batch_size=32 的组织情况：

配置	前 12 个 batch 的实际组成	单一类别 batch 占比
shuffle=False	batch 1~12 全部是 daisy × 32	96.1% (73/76 个 batch 只含一类)
shuffle=True	[11,2,9,2,8] 、 [4,2,10,4,12] 、 [5,9,7,3,8] ... (每车五类齐全)	0%

后果：训练时每个 batch 的梯度决定了参数往哪走。

不打乱 → 每个 batch 的梯度是**单一类别的平均方向**，相当于让模型"先学完雏菊、再学蒲公英..."一段段地掰，并且会被**最后见到的类别**带偏。打乱之后每个 batch 覆盖五类，模型每一轮都在"同时看五种花"。

(2) 为什么 val/test 不用打乱？

因为评估时模型参数已经**冻结**，正确率 = 答对数 ÷ 总数，**与取数据的先后顺序天然无关**。

固定顺序反而有个好处：**每次跑看到的错误样本都一样，便于复现和排查**。

一句话记法：**打乱顺序不改变「评估」，但改变「学习」**。分界线在于**参数有没有在更新**。

规模核实：

```
train 共 2425 张 / 76 个 batch
val   共 609 张 / 20 个 batch
test  共 780 张 / 25 个 batch
一个 batch: images.shape = (32, 3, 224, 224)
```

三、网络结构（任务二）

3.1 结构图 → PyTorch 代码的翻译规则

只有一条公式：

输出边长 = floor((输入边长 + 2 × padding - kernel) / stride) + 1

结构图上**写明的**（通道数、核大小、步长、每层进出口尺寸）照抄；**没写的**（每层 padding）用公式反推。

反推三步法：

- 1. 抄 —— 从图上抄下 In / K / S 和目标 Out ；

- 2. 试 —— 把 $P = 0, 1, 2, 3...$ 逐个代入，看哪个能让 `Out` 对上；
- 3. 选 —— 因为公式含**向下取整**，可能有多个 P 同时命中，**取最小的那个**。

也可以直接用反解式一步求出最小值：

```
P_min = ceil( (stride × (Out - 1) - In + kernel) / 2 )
```

3.2 逐层尺寸推导

层	输入	配置	代入公式	输出	结构图要求
conv1	224	k=11, s=4, p=2	$\lfloor (224+4-11)/4 \rfloor + 1 = \lfloor 54.25 \rfloor + 1$	55	55 ✓
pool	55	k=3, s=2	$\lfloor (55-3)/2 \rfloor + 1$	27	27 ✓
conv2	27	k=5, p=2	$\lfloor (27+4-5)/1 \rfloor + 1$	27	27 ✓
pool	27	k=3, s=2	$\lfloor (27-3)/2 \rfloor + 1$	13	13 ✓
conv3	13	k=3, p=1	$\lfloor (13+2-3)/1 \rfloor + 1$	13	13 ✓
conv4	13	k=3, p=1	同上	13	13 ✓
conv5	13	k=3, p=1	同上	13	13 ✓
pool	13	k=3, s=2	$\lfloor (13-3)/2 \rfloor + 1$	6	6 ✓
flatten	6×6×256	—	—	9216	9216 ✓

逐层验证（实测输出，9 步全部与结构图一致）：

输入	(1, 3, 224, 224)		
conv1 p=2	(1, 96, 55, 55)	pool1	(1, 96, 27, 27)
conv2 p=2	(1, 256, 27, 27)	pool2	(1, 256, 13, 13)
conv3 p=1	(1, 384, 13, 13)	conv4	(1, 384, 13, 13)
conv5 p=1	(1, 256, 13, 13)	pool3	(1, 256, 6, 6)
flatten	9216 = 256 × 6 × 6		

3.3 三个关键点

① conv1 的"差 1"陷阱。

直接取 `padding=0` 代入： $\lfloor (224-11)/4 \rfloor + 1 = \lfloor 53.25 \rfloor + 1 = 54$ ，但结构图要 **55** —— 差 1。
这不是图错了，而是**出题人默认第一层做了补边**（这正是 AlexNet 论文中 224/227 输入尺寸争议的来源）。
反解： $P = \lceil (4 \times 54 - 224 + 11) / 2 \rceil = \lceil 1.5 \rceil = 2$ 。
补充：`P=2` 和 `P=3` 代入**都能得到 55**（向下取整导致的），按惯例**取最小的 2**。

② 池化层可以复用同一个对象。

池化没有可学习参数（不参与梯度更新），行为完全由 `kernel_size / stride` 决定，因此五个位置共用一个 `self.pool` 与写五份完全等价，能省代码。

③ 输出维度必须是 5，不是 18。

结构图末层写的是 18，那是模板残留。本数据集只有 5 类，
分类头的输出维度必须等于类别数——否则 logits 与标签无法一一对应，损失函数直接报错。
代码里绑到 `config.NUM_CLASSES`，改数据集时只动一处。

3.4 参数量核算

层	计算式	参数量
conv1	$3 \times 96 \times 11 \times 11 + 96$	34,944
conv2	$96 \times 256 \times 5 \times 5 + 256$	614,656
conv3	$256 \times 384 \times 3 \times 3 + 384$	885,120
conv4	$384 \times 384 \times 3 \times 3 + 384$	1,327,488
conv5	$384 \times 256 \times 3 \times 3 + 256$	884,992
fc1	$9216 \times 4096 + 4096$	37,752,832
fc2	$4096 \times 4096 + 4096$	16,781,312
fc3	$4096 \times 5 + 5$	20,485
合计		58,301,829

结论：卷积层只占 5.2% 的参数，全连接层占了 94.5%。

这正是 AlexNet 原论文在两个全连接层之间加 `Dropout(p=0.5)` 的原因——参数大户在小数据集上极易过拟合。
本项目沿用该设计。

四、概念问答

完整的逐题回答（含推导、图示、PyTorch 写法）见 `docs/概念题.md`；
个人的整理笔记见 `docs/学习笔记.md`。这里给出便于快速浏览的结论摘要。

问题	核心结论
Q1 图片如何变成训练数据？张量是什么？	读图(HWC, 0-255) → 维度重排为 CHW → 归一化到 <code>[0,1]</code> 再标准化 → 堆叠出 batch 维，得到 <code>(N, C, H, W)</code> 。张量与数组的本质差异是 支持自动微分 和 可迁移到 GPU 。
Q2 CNN 分哪几层？	输入层 / 卷积层（特征提取核心） / 池化层（下采样） / 激活层（引入非线性） / 全连接与输出层。
Q3 什么是卷积？数学卷积与神经网络卷积的区别？	本质是"加权滑动求和"。 严格来说神经网络里是互相关 (cross-correlation) ，与数学卷积差一个"翻折"步骤；工程语境已约定俗成叫卷积。卷积核 = 滑动的小窗口模板（决定提取什么特征）；步长 = 每次滑动跳几格（决定输出尺寸与计算量）。
Q4 池化类型与作用？感受野？	常用 Max / Avg / GAP；作用：降尺寸、扩感受野、保主要特征、提供平移不变性、防过拟合、固定输出尺寸。 感受野 = 输出上一个点由原图多大范围决定 ；因为"两个 3×3 堆叠的感受野 = 一个 5×5 ，但参数更少、非线性更多"，所以现在都用小核堆叠。
Q5 激活层的作用？网络最后输出什么？	没有激活层，叠多少层都等于一层 （线性函数的复合仍是线性）。输出取决于任务：分类任务输出 <code>(N, K)</code> 的 logits （未归一化分数，不是概率）， <code>argmax</code> 即答案。
Q6 什么是超参数？如何设定？	训练前由人设定、模型自己学不出来的旋钮，分优化类 / 结构类 / 正则化类。设定方法：经验起点 → 控制变量对比实验 → 看曲线调。 绝不能用测试集调参 。
Q7 什么是优化器？有哪些类型？	决定"怎么用梯度更新参数"的算法。SGD → +Momentum → AdaGrad/RMSProp → Adam（动量 + 自适应）。不确定就用 Adam 起步。
Q8 Dataset 与 DataLoader？	Dataset 管"怎么取一条"（ <code>__len__</code> / <code>__getitem__</code> ），DataLoader 管"怎么成批取"（ <code>batch_size</code> / <code>shuffle</code> / <code>num_workers</code> ）。换数据源只改 Dataset。

五、训练与评估（任务三）

5.1 训练配置

超参数	取值	说明
<code>batch_size</code>	32	受显存限制
<code>epochs</code>	15	先跑通再调
损失函数	<code>nn.CrossEntropyLoss()</code>	多分类 + 输入 logits， 内部自带 log_softmax ，所以 <code>forward</code> 末尾 不加 Softmax
优化器	<code>Adam(lr=1e-4)</code> / <code>SGD(lr=1e-2, momentum=0.9)</code>	见 5.2 对照实验
随机种子	42	固定初始权重，保证两组实验可对比
<code>num_workers</code>	2	Windows 下需 <code>if __name__ == "__main__":</code> 守卫

损失函数的选择依据：模型输出的是 5 个原始分数 (logits) ，需要一把尺子量它错多少。
尺子只由**任务形态**决定 —— 5 选 1 用 `CrossEntropyLoss` （不是二分类的 `BCEWithLogitsLoss` ，也不是回归的 `MSELoss` ）。

训练循环的五步步骤（顺序不可换）：

```
for inputs, labels in loader:
    optimizer.zero_grad()           # ① 清梯度 — backward 是「累加」不是「赋值」
    outputs = model(inputs)         # ② 前向
    loss = criterion(outputs, labels) # ③ 算损失
    loss.backward()                 # ④ 反向传播，把梯度算到每个参数
    optimizer.step()                # ⑤ 优化器真正更新参数
```


① 为什么必须有： `loss.backward()` 执行的是 `grad += ...` 。
实测同一个参数连续两次 `backward` 不清零，梯度从 `2.0` 变成 `5.0` （= 2+3）；清零后才恢复为 `3.0` 。

两处容易漏的开关：训练前 `model.train()` （打开 Dropout 随机性）、评估前 `model.eval()` （关闭）。
`eval()` 尤其关键 —— 不关的话验证时 Dropout 仍在随机丢弃一半神经元，验证分数会带噪声，
而 `if val_acc > best_val_acc` 保存下来的就成了“**运气最好的那一轮**”，而不是真正最好的模型。

5.2 优化器对照实验（三组）

固定随机种子 42，三次训练的初始权重完全相同，**唯一变量是优化器与学习率**。

#	配置	末轮 train acc	末轮 val acc	最佳 val acc	现象
0	SGD lr=1e-4, momentum=0.9	0.2973	0.2939	0.3186	✗ 完全没学到
1	Adam lr=1e-4	0.7687	0.6749	0.6946 (epoch 12)	✓ 正常收敛，最优
2	SGD lr=1e-2, momentum=0.9	0.7023	0.6732	0.6732 (epoch 15)	✓ 收敛，略逊于 Adam



左：准确率（实线 train / 虚线 val，灰点线为 20% 随机基线）；右：损失。

实验 0 的失败诊断（本任务最重要的一次排查）：

```
epoch 1/15  train loss 1.6099  acc 0.1769 | val loss 1.6098  acc 0.1823
epoch 15/15 train loss 1.6010  acc 0.2973 | val loss 1.6007  acc 0.2939
```

- **loss 15 轮只降了 0.0089**，而 $\ln(5) = 1.6094$ 正是“五分类瞎猜”的损失值 → 模型输出几乎仍是均匀分布，**参数压根没被推动过**；
- **train acc (0.2973) $\approx$ val acc (0.2939)** → 这是**欠拟合**，不是过拟合。
模型连看过 15 遍的训练集都记不住，说明问题不在数据、不在网络结构。

根因：学习率与优化器不配对。


优化器	怎么决定步长	常用 lr
Adam	按每个参数的梯度历史 自动缩放 ，能吃很小的 lr	$1e-4 \sim 3e-3$
SGD	完全按给定的 lr 走， 没有任何自适应	$1e-2 \sim 1e-1$ （配 momentum）

$lr=1e-4$ 是给 Adam 的量级，配给 SGD 相当于“开着没有油门辅助的车只踩 1% 的油门”——差 100 倍。把 lr 提到 $1e-2$ 后（实验 2），SGD 立刻正常工作，验证准确率从 29% 跳到 67%。


实验结论：在本任务上 **Adam 略优于 SGD**（最佳 val 0.6946 vs 0.6732），但差距（约 2 个百分点）远小于“配对正确 vs 配对错误”造成的差距（约 38 个百分点）。
调参的优先级顺序应当是：先确认超参数之间的适配关系，再去比较谁更优。

5.3 训练曲线

Adam（实验 1，最优组）



SGD lr=1e-2 (实验 2)



观察：

1. `val_loss` 从 **epoch 8** 起在 **0.88~1.00** 横盘，而 `train_loss` 继续下降到 0.63 → **这是过拟合的起点**；
2. train 与 val 的准确率差距逐轮扩大（末轮 0.094）→ 已经开始“记”训练集；
3. **val 曲线到第 15 轮仍在缓慢上升** → `EPOCHS=15` 可能偏少，值得试 25 轮；
4. Dropout(0.5) 已经起到了抑制作用（否则 5800 万参数在这个数据量上会迅速过拟合），**但进一步的增强或更强的正则仍有空间**。

5.4 测试集最终成绩

已加载最优模型：D:\ML.2\checkpoints\best_model.pth

最终成绩（test 集）：loss 0.7576，准确率 0.7128

测试准确率 71.28%，相对 20% 的随机基线提升 51 个百分点。

⚠ 关于当前 checkpoint: `best_model.pth` 是**最后一次训练**（SGD lr=1e-2 那组）保存的，因为检查点文件名是固定的、每次训练都会被覆盖（Adam 那组权重已被覆盖，但其训练历史已完整保存在 `docs/logs/history_Adam.json`）。若要提交 Adam 版权重，重跑一次 `train.py` 后再跑 `evaluate.py` 即可。

六、遇到的问题与解决

这一节记录整个过程中真实踩到的坑。每一个都指向一条可复用的工程规律。

6.1 `IndentationError: unexpected indent` —— 报错行 ≠ 案发行

现象：Python 报第 75 行缩进错误，但第 75 行看起来完全正常。

根因：真正的案发地在上游 —— 有 4 行代码被贴到了第 0 列（顶格）。

在 Python 里，回到第 0 列意味着“上面所有未闭合的块到此结束”，

于是 `for` 循环和函数一起被提前关闭；等解释器读到后面那个“正常缩进”的 `print` 时，它已经不在任何块里了，只能把错误指向那里。

规律：Python 的缩进就是 C 的花括号。判据是：

一个块里所有代码行的缩进必须与这个块的第一行完全相同。

动手前先问自己：“我这一行跟哪一行对齐？”

6.2 只有最后一类有数据 —— 循环体边界错误 + 变量作用域

现象：划分后 5 个类别里只有 `tulip` 有数据。

根因：切分和复制那几行掉出了 `for` 循环体（缩进 4 格而非 8 格），

于是循环 5 轮只做了一件事（刷新 `files` 变量），循环结束后才只执行一次切分与复制 —— 用的是循环停下时留下的最后一轮的值，也就是排序最后的 `tulip`。

关键认知（与 C 的差异）：C 里 `for (int i...)` 的循环变量出了循环就没了；

Python 没有块作用域，`files` / `cls_dir` 在循环结束后依然活着，保存着最后一轮的值。

6.3 数据“凭空变多”：`tulip` 显示 24.4% —— 管道不幂等

现象：修正循环体后，其余四类都正好 20%，只有 `tulip` 是 24.4%。

根因：`shutil.copy2` 只做两件事 —— 复制、覆盖同名文件，它永远不会删除多余的文件。

上一次跑剩的文件（61+62=123 个）只要这次没被同名覆盖到，就一直躺在目录里，于是两次运行的结果在同一个目录里取并集。

修法：在 `main()` 开头加 `reset_output()` —— 先清场，再写盘。

这条规律叫「幂等」：跑一次和跑十次，结果必须完全由输入决定。

6.4 `ModuleNotFoundError: No module named 'config'` —— 运行方式决定搜索路径

现象：`transforms.py` 单独运行时找不到 `config`，但它一直被 `dataset.py` `import` 得好好的。

根因： `sys.path` 的第一项永远是被运行的那个脚本自己所在的目录。

运行方式	<code>sys.path[0]</code>	能否找到 <code>src/config.py</code>
<code>python src\data\dataset.py</code>	<code>src\data</code>	✗ (除非脚本自己补路径)
<code>dataset.py</code> 被 import	<code>src\data</code> (承袭启动脚本)	✗

`dataset.py` 里有一行 `sys.path.insert(0, ...)` 手动把 `src` 加了进去，所以它能跑；而它 import 进来的 `transforms.py` 属于**搭便车**，自己单独跑时就暴露了这个洞。

C 视角： `sys.path` 就是 Python 的 include 搜索路径 ——
同一份代码 `gcc ma.c` 与 `gcc -I.. ma.c` 结果不同，今天撞的就是这个。

6.5 `can't find '__main__' module` —— 给的是目录不是文件

现象： 执行 `python.exe src\` 报错。

根因： 给 Python 一个**目录**时，它会把它当成一个**包**，并进去找 `__main__.py`；
而 `src\` 里只有 `__init__.py`。

关键认知： Python 没有“编译整个项目”这回事（不像 `gcc *.c -o app`），
必须点名到一个具体文件。本项目的总入口只有一个：`src\train.py`。
(C 类比：C 里能不能跑取决于链接器能否找到 `main` 符号；名字不对就报“找不到 main”。)

6.6 曲线图右边整块空白 —— 「陈图」陷阱

现象： 训练完成后生成的 `fig_accuracy_curve.png`，Accuracy 子图有两条线，**Loss 子图整块空白**。
代码复查并模拟运行正确（两个子图各 2 条线）。

根因（用文件时间戳钉死）：

<code>evaluate.py</code> 保存时间	22:40	
训练进程启动时间	~22:37	← 早了 3 分钟
曲线图生成时间	22:55	(15 轮 × ~70s ≈ 17 分钟)

Python 在启动时只 import 一次模块。 进程跑起来之后再改文件，**正在运行的进程毫不知情** ——
它用的还是 import 那一刻的旧版本。

规律： 改完代码必须重启进程才生效。

这与 6.1 / 6.4 属于同一家族 —— “先问清楚这条信息是谁、什么时候、哪一次产生的，再动手”：
① 报错指的行 ≠ 案发行；② 报错来自哪个解释器；③ 报错属于哪一次运行；④ **产物属于哪一次运行**。

加固措施： 让 `train.py` 把训练历史落盘为 `docs/logs/history_<优化器名>.json`，
并提供 `docs/labs/compare_history.py` 从 json 重画曲线 —— **以后重画图不必重训**。

6.7 踩到的一个环境坑

截图里出现的第一行报错用的是 `C:\Users\Henry\AppData\Roaming\uv\python\...\python.exe` ——
不是项目的虚拟环境，那个解释器里没有装 `torch`。

即使脚本路径写对，也会报 `ModuleNotFoundError: No module named 'torch'`，极易被误判成“环境坏了”。

规矩：多环境机器上**永远写解释器全路径**，不要裸敲 `python`。

七、附录

7.1 目录结构

D:\ML.2\		
├─ README.md	项目说明（安装 / 运行 / 结果）	
├─ requirements.txt	依赖清单	
├─ .gitignore		
├─ src\		
│ ├─ config.py	全局配置：路径 + 全部超参数（调参只动这里）	
│ ├─ model.py	网络结构（AlexNet 变体）	
│ ├─ train.py	训练主入口	
│ ├─ evaluate.py	评估 + 画曲线	
│ └─ data\		
│ ├─ clean.py	任务一 1-1 坏图扫描 / 隔离	
│ ├─ split.py	任务一 1-2 划分 train / val	
│ ├─ transforms.py	任务一 1-3 增强 + 1-4 尺寸统一	
│ └─ dataset.py	任务一 1-5 Dataset / DataLoader	
├─ tools\		
│ └─ md_to_pdf.py	文档 md → PDF（用系统自带 Edge 无头模式，零安装）	
└─ docs\		
├─ 提交报告.md / 提交报告.pdf	本报告	
├─ 训练过程记录.md	三组训练的完整配置、逐轮数据、结论	
├─ 学习过程记录.md	概念理解路径、验证脚本、踩坑与修正	
├─ 概念题.md	概念问答（详版，含推导与代码）	
├─ 学习笔记.md	个人整理的笔记（概念问答初稿）	
├─ labs\	过程验证脚本（见 7.3）	
├─ figures\	曲线图	
└─ logs\	训练历史 json（逐轮 loss / acc）	

7.2 复现命令

cd /d D:\ML.2

D:\ML\.venv_gpu\Scripts\python.exe src\data\clean.py

D:\ML\.venv_gpu\Scripts\python.exe src\data\split.py

D:\ML\.venv_gpu\Scripts\python.exe src\data\dataset.py

D:\ML\.venv_gpu\Scripts\python.exe src\model.py

D:\ML\.venv_gpu\Scripts\python.exe src\train.py

D:\ML\.venv_gpu\Scripts\python.exe src\evaluate.py

D:\ML\.venv_gpu\Scripts\python.exe docs\labs\compare_history.py

① 扫描并隔离坏图

② 划分 train / val

③ 自检数据管道

④ 自检网络尺寸

⑤ 训练 + 画曲线

⑥ test 集最终成绩

⑦ 优化器对照图

7.3 过程验证脚本 (docs/labs/)

这些脚本是理解每个概念时用最小实验把机制跑出来的记录，也是学习过程的一部分。

脚本	验证了什么
size_lab.py	用真 torch 逐层验算输出尺寸，反推每层 padding (含 conv1 的"差 1"陷阱)
dataloader_lab.py	用假数据验证 batch_size / shuffle / drop_last / num_workers 各自改变了什么
train_lab.py	验证 backward() 是累加 (所以必须 zero_grad()) 、 optimizer.step() 如何改参数、 train() / eval() 的差别
lr_lab.py	固定数据与初始权重，只换优化器与 lr，定位"学不动"的根因
compare_history.py	从落盘的训练历史重画多组对照曲线，不必重训

7.4 数据与产物清单

路径	说明
data/report/bad_files.csv	13 张坏图的完整清单与处理动作
data/quarantine/	隔离区 (13 张，保留原目录结构，可随时移回)
data/processed/train/ data/processed/val/	划分后的 2425 / 609 张
checkpoints/best_model.pth	最优模型权重 (233 MB)
docs/figures/	三张曲线图
docs/logs/	各组训练历史 (逐轮 train/val 的 loss 与 acc)

仓库提供范围：上表中 `data/report/bad_files.csv`、`docs/figures/`、`docs/logs/` 随仓库提供。

`data/processed/` (168 MB)、`data/quarantine/`、`checkpoints/best_model.pth` (233 MB)

因**超过 GitHub 单文件 100 MB 上限**、且都可由管道重建，已在 `.gitignore` 中排除。

重建方式（原始数据放在 `D:\BaiduNetdiskDownload\{train,test}` 后依次运行）：

`src/data/clean.py` → `src/data/split.py` → `src/train.py` → `src/evaluate.py` ,

详见 `README.md` 的「快速开始」一节。

7.5 已知问题与后续改进

1. **检查点未按优化器命名** —— `best_model.pth` 每次训练都会被覆盖，导致 Adam 组的权重丢失。
改进：把 checkpoint 也按优化器命名（如同 `history_*.json` 的做法）。
2. **EPOCHS=15 偏少** —— val 曲线到末轮仍在上升，可试 25 轮。
3. **数据增强仅 3 个算子** —— 可试 `RandomResizedCrop` 替代 `Resize`、或加入更强正则。
4. **未做迁移学习** —— 当前是从零训练；用预训练权重（选做部分 V）预期能大幅提升。