Deduplicação de leituras de sensores

Integrantes: Henry Rodrigues, Rafael Maluf e Matheus.

Contexto, contrato e restrições

O domínio tem D=65536 valores (0 a 65535). n é a quantidade de leituras e u a quantidade de distintos: $0 \le u \le \min(n,D)$. Se n>D, necessariamente existem repetições, mas não necessariamente todos os D valores. A entrada é array('H'), de 2 bytes por elemento na máquina avaliada. As funções modificam a entrada e retornam u; apenas a[0:u] é a saída válida. Heap devolve ordem crescente; bitmap mantém primeiras ocorrências. A entrada vazia retorna zero. São exatamente duas estratégias implementadas; conjuntos e ordenação nativa aparecem somente na infraestrutura de validação.

Embarca permite 256 bytes extras ao vetor já residente. Datacenter exige $n=10^7$ em menos de 2 s na máquina da disciplina. Todos os programas desta versão foram migrados para Python conforme a escolha da equipe. O limite de memória não é comprovado pela notação O(1): CPython aloca objetos, iteradores e estruturas de execução. A implementação Python de Heap Sort deve ser tratada como demonstração acadêmica; o resultado da medição de alocações está na metodologia. A evidência da versão anterior em C não se aplica aqui. A seção 6 permite escolha da linguagem, mas os objetivos e a rubrica citam Pascal: permanece necessária confirmação do professor e aprovação do par.

1. Força bruta

Buscar cada leitura no prefixo de únicos e anexar se ausente resolve o problema exatamente. O máximo de comparações para n e u fixos é $u(u-1)/2+(n-u)u$: as primeiras inserções custam 0 até u−1 comparações; as repetições podem custar u. Melhor $\Theta(n)$ com iguais; pior genérico $\Theta(n^2)$ se $D \ge n$; limite O(nu) e, para D fixo, O(nD). Não existe média sem distribuição; nu/2 é apenas aproximação de posições uniformes após formar o conjunto. Pilha e escalares O(1) palavras, heap/disco zero no modelo de implementação de baixo nível. Objetos Python não recebem essa garantia em bytes. Embarca pode usar uma versão de baixo nível auditada; Datacenter evita até cerca de $3{,}28\times10^{11}$ comparações para $n=10^7$ e $u \approx D$ (328 s a 1 ns/comparação hipotético).

2. Ordenação e varredura — Heap Sort implementado

Construir max-heap custa $\Theta(n)$, pois a soma das alturas dos nós é O(n). Cada extração coloca o máximo no sufixo definitivo e faz uma descida O(log n); total O(n log n), seguido de compactação $\Theta(n)$. Com chaves distintas, permutações uniformes têm tempo médio $\Theta(n \log n)$, também atingido no pior caso genérico. Todos iguais encerram cada descida cedo: melhor $\Theta(n)$. Não se aplica o limite inferior de n chaves distintas quando n>D. A pilha de chamadas tem profundidade constante, sem recursão; a implementação não copia o vetor. Em Python, índices e temporários são objetos dinâmicos, e funções/iteradores usam memória do interpretador. Não se confunde espaço constante em palavras com 256 bytes. Com inteiros arbitrariamente grandes, índices ainda exigem O(log n) bits.

A descida troca com o maior filho, preservando as subárvores já em heap; a violação possível desce e termina. A extração mantém prefixo em heap e sufixo ordenado. Depois da ordenação, valores diferentes do último emitido são exatamente os únicos. O índice de escrita nunca avança além da leitura. Quick Sort recursivo usual tem média $\Theta(n \log n)$, pior $\Theta(n^2)$ e pilha dependente de n; Merge Sort usual necessita vetor auxiliar $\Theta(n)$. A escolha de Heap Sort ilustra o espaço auxiliar pequeno, mas Python não recebe a garantia física anteriormente obtida em C.

3. Hash/conjunto

Consultar e inserir só inéditos dá tempo esperado $\Theta(n)$, assumindo boa dispersão, carga controlada e custo O(1) por hash. Redimensionamentos têm custo amortizado. Colisões adversas podem causar O(nu), ou $\Theta(n^2)$ com n distintos colidentes. Heap $\Theta(u+1)$, pilha constante na variante iterativa, disco zero. Para D fixo,

armazenam-se no máximo D chaves, não n entradas. O modelo nominal usa 16 B por distinto mais 128 B; não é o layout de set em CPython. Não garante os 256 B da Embarca; Datacenter poderia usar, mas bitmap evita colisões e tem domínio pequeno conhecido.

4. Árvore balanceada

Buscar/inserir em AVL ou Red-Black mantém altura O(log(u+1)), dando limite O(n log(u+1)+u). Melhor Θ(n) com iguais; buscas uniformes entre u chaves têm média Θ(log(u+1)); sem distribuição não se define média única. Construção com u≈n no modelo usual de comparações tem custo Θ(n log n). Nós Θ(u), administração constante no heap; pilha O(log(u+1)) recursiva ou O(1) com pais em versão iterativa; disco zero. Modelo nominal de 32 B por nó, não medição Python. Embarca falha para u grande; Datacenter pode preferir quando necessita ordenação dinâmica em domínio amplo, requisito ausente aqui.

5. Bitmap implementado

bytearray(8192) inicializa exatamente 65536 bits. Para x, o byte está em x>>3 (0 a 8191) e a máscara é 1<<(x&7) (deslocamento 0 a 7). Antes de cada iteração, os bits representam os valores já lidos e o prefixo de saída contém suas primeiras ocorrências. Emitir apenas se o bit estava zero mantém exatidão; escrever atrás da leitura não apaga o futuro. Tempo Θ(n+ceil(D/8)) no modelo de bytes, nos três casos; D fixo dá Θ(n+1). Além dos 8192 B de payload no heap há cabeçalho do bytearray, índices e execução Python; pilha tem profundidade constante e disco zero. Viola o orçamento Embarca só com os bits. É a recomendação Datacenter, condicionada ao teste real na referência e aos novos resultados Python.

6. Bloom

Usar m bits e k hashes, emitir quando algum bit está zero e então marcar, pode perder um valor inédito por falso positivo. Não é uma duplicata restante. Sob hashes uniformes independentes e aproximação de independência dos bits, p≈(1−exp(−ku/m))^k. O ótimo contínuo é k=(m/u)ln2, m=−u ln p/(ln2)². Para capacidade D e p-alvo=1%, k=7 exige m≥−7D/ln(1−0,01^(1/7)); arredondando a bytes, 78586 B dão p≈0,0099996885 no modelo. Arredondar k sem ajustar m pode exceder 1%. Quando u=D não há consulta inédita no domínio: dimensionar para D é conservador para os estados anteriores. A taxa por consulta não é a probabilidade de saída inteira correta, nem garantia determinística. Uma implementação escolhida precisaria medir a taxa; aqui Bloom não foi implementado.

A variante que avalia sempre k hashes custa Θ(nk+ceil(m/w)); para k fixo é linear. Heap Θ(m) bits mais escalares, pilha constante, disco zero. O filtro do modelo é fixo em 78586 B para tempo e memória. Embarca não comporta; Datacenter teria aproximação em uma estrutura maior que o bitmap exato, portanto não é a escolha.

7. Bogosort

Checar ordem e embaralhar uniformemente até ordenar, depois compactar, é exato quando termina. Com multiplicidades c_j, $q=\prod c_j!/n!$ é a probabilidade de uma permutação rotulada estar ordenada. Para entrada desordenada e tentativas independentes, E[tentativas]=1/q e tempo esperado Θ(n/q). Entrada já ordenada custa Θ(n); para q<1 não há teto finito do número de tentativas. Com iguais q=1 e basta checar. Pilha, heap de trabalho e RNG podem ter estado constante em implementação iterativa; disco zero, sem garantia de bytes em Python.

n=1000 distinto é válido: $\log_{10}(1000!)\approx 2567{,}604644222$. A 1 ns/elemento/tentativa hipotético, o tempo seria cerca de $4{,}02\times10^{2561}$ s. Para n>D usamos o multinomial com multiplicidades balanceadas, não n! sem correção. Frequências balanceadas maximizam permutações: transferir uma unidade de a para b com a≥b+2 reduz o denominador pelo fator (b+1)/a. É impraticável em geral; já ordenado e n minúsculo são exceções. Embarca não tem teto temporal formal no PDF; Datacenter não recebe garantia de 2 s.

8. Subconjuntos

Enumerar incluir/excluir cada posição visita 2^n folhas e $2^{n+1}-1$ nós. Recuperar os singletons e emitir só valores ainda ausentes fornece uma solução deliberadamente redundante. Posições são distintas mesmo quando valores coincidem. Só visitar custa $\Theta(2^n)$ tempo; recursão tem profundidade $n+1$ e pilha $\Theta(n)$, e pode ter heap zero em streaming. Materializar todos os elementos custa $\Theta(n2^n)$, pois $\Sigma t \cdot \text{binom}(n,t) = n2^{n-1}$. Com inteiros de 2 B, o payload mínimo é $n2^n$ B, além dos descritores. As curvas adotam materialização para tempo e RAM, com layouts nominais explícitos.

Para $n=1000$: $2^{1000} \approx 1{,}0715 \times 10^{301}$ subconjuntos, payload $\approx 1{,}0715 \times 10^{304}$ B, e pilha de 16016 B sob hipótese otimista de 16 B/frame. Só enumerar a 10^9 folhas/s exigiria $\approx 1{,}0715 \times 10^{292}$ s. Viola memória Embarca e viabilidade temporal geral; em Python o limite de recursão também impede grandes profundidades. Para $n \leq 10$ pode servir em outro problema combinatório.

9. Unário em disco

Definimos cada registro x como x bytes '1' e um byte '0', necessário inclusive para zero. Gravar tudo não deduplica; a variante exata compara o comprimento de cada registro com todos os anteriores, sem parada antecipada, e compacta a saída no vetor. $S = \Sigma(x_j+1)$, com $n \leq S \leq 65536n$. Só serializar custa $\Theta(S)$, linear em n para domínio fixo. Na deduplicação, o tráfego é $V = \Sigma(n-j+1)(x_j+1)$; o registro j é gravado uma vez e relido $n-j$ vezes. Se $E[x]=32767{,}5$, $E[V]=32768{,}5n(n+1)/2$. Essa variante tem tráfego $\Theta(n^2)$ para D fixo. Contadores e buffer podem usar RAM constante em modelo de baixo nível, mas bibliotecas/interpretador não estão garantidos; disco $\Theta(S)$, pilha constante.

Para $n=10^7$: S esperado=327685000000 B (327,685 GB decimais), pior=655360000000 B. Só escrever a 1 GB/s hipotético custa 327,685 s. O tráfego esperado completo é 1638425163842500000 B, cerca de $1{,}638 \times 10^9$ s à mesma taxa, sem seeks/CPU. É exponencial nos bits b de um valor que pode chegar a 2^b-1, não em n com b=16 fixo. Não há teto formal de disco no PDF: o volume é uma limitação prática. n=1, x=0 exige só um byte.

10. Matriz n×n

Registrar $M_{ij} = (a_i = a_j)$ para todos os pares e emitir i quando não há igual $j<i$ resolve exatamente. A construção custa $\Theta(n^2)$ no melhor, médio e pior caso porque todas as células são exigidas pela auditoria. Heap n^2 B em bytes ou $\text{ceil}(n^2/8)$ B em bits, além de escalares; pilha constante e disco zero na variante residente. Para $n=10^7$: 10^{14} células, 100 TB ou 12,5 TB empacotados (11,37 TiB). A 1 ns/célula hipotético, 100000 s (27,78 h). n=1000 já exige 125000 B em bits, acima de 256 B; n=10 exige 13 B de payload e pode ser utilizável para auditoria pequena. Datacenter não tem limite formal de memória, mas o custo operacional e o tempo do modelo são impeditivos.

Modelos e leitura dos gráficos

As oito alternativas NÃO foram implementadas ou medidas. Modelamos $c=10^{-9}$ s por operação nominal, não calibrada: força bruta $cn \cdot \max(1, E[u]/2)$; hash $5cn$; árvore $5cn \cdot \log_2(E[u]+1)$; Bloom $7cn+78586c$; Bogosort $cn \cdot n! / \prod c_j!$; subconjuntos $cn2^n$; unário $E[V]/10^9$ B/s; matriz cn^2. $E[u] = D[1-(1-1/D)^n]$ sob amostragem uniforme independente, hipótese aproximada pelo gerador. Substituir E[u] numa função não linear não produz automaticamente E[T]; nu/2 também não representa exatamente a fase inicial de formação dos únicos.

Os custos nominais de RAM em bytes são: força bruta/Bogosort/unário 128; hash $16E[u]+128$; árvore $32E[u]+128$; Bloom $78586+128$; subconjuntos $(n+16)2^n+16(n+1)+128$; matriz $\text{ceil}(n^2/8)+128$. São modelos otimistas de representação compacta, NÃO layouts Python. Para estruturas astronômicas, endereços de 64 bits já não bastariam; só o payload mínimo prova inviabilidade. As curvas são cálculos hipotéticos, não previsões calibradas de Python. As medições reais se identificam por pontos e linhas contínuas; alternativas usam tracejado. Caches, SO, distribuição e interpretador afetam os tempos e não foram isolados por experimento causal.

Cada figura está em um arquivo próprio: tempo_medido.png (somente as duas medidas), tempo_comparativo.png (faixa prática com oito modelos), tempo_completo.png (todos os expoentes), memoria_algoritmos.png e armazenamento.png. Nos painéis de expoentes, o eixo vertical é E em quantidade=10^E; uma escala simétrica comprime expoentes gigantes sem eliminá-los. A RAM Python foi amostrada com tracemalloc em n=1000, separadamente do tempo; não é uma curva medida em todas as escalas nem memória total do interpretador.

Referências

- Cormen, Leiserson, Rivest e Stein. Introduction to Algorithms. 4ª ed., MIT Press, 2022. https://mitpress.mit.edu/9780262046305/introduction-to-algorithms/

- Bloom, B. H. Space/Time Trade-offs in Hash Coding with Allowable Errors. CACM 13(7), 1970, 422–426. https://doi.org/10.1145/362686.362692

- Broder, A.; Mitzenmacher, M. Network Applications of Bloom Filters: A Survey. Internet Mathematics 1(4), 2004, 485–509. https://doi.org/10.1080/15427951.2004.10129096

- Python Software Foundation. array, tracemalloc e time. https://docs.python.org/3/library/array.html ; https://docs.python.org/3/library/tracemalloc.html ; https://docs.python.org/3/library/time.html

Metodologia e resultados Python

Um aquecimento e três rodadas por combinação. perf_counter_ns mede apenas a chamada ao algoritmo; geração, cópia, validação e impressão ficam fora. Inicializar o bitmap fica dentro. Mesmos dados para ambos: random.Random(20261108).getrandbits(16), reiniciado por escala. Não é geração criptográfica. Validação independente por set, contagem, unicidade e ordem ocorre depois de toda rodada.

Ambiente: 3.12.14 (main, Aug 25 2026, 14:00:49) [Clang 22.1.3]. Linux-6.18.57-x86_64-with-glibc2.41. model name : AMD EPYC 9V74 80-Core Processor.

Algoritmo	n	u	Mediana (s)	Mínimo (s)	Máximo (s)
heap	1000	996	0.002395	0.002292	0.002622
bitmap	1000	996	0.000161	0.000159	0.000188
heap	100000	51281	0.458692	0.449507	0.466494
bitmap	100000	51281	0.015330	0.014333	0.015341
heap	10000000	65536	70.117608	67.930714	72.476764
bitmap	10000000	65536	1.041611	0.973067	1.057751

A memória foi amostrada em rodada separada com tracemalloc, somente para n=1000, com a entrada criada antes do rastreamento e após gc.collect. O pico indica alocações rastreadas; não soma toda a memória interna do interpretador e não prova um limite universal para n. Nenhum tempo foi medido com tracemalloc ativo.


- heap: pico rastreado em n=1000 de 380 B.

- bitmap: pico rastreado em n=1000 de 8553 B.


A amostra de Heap Sort apresentou 380 B rastreados: ultrapassa os 256 B, portanto esta implementação não atende ao limite no ensaio. O requisito de 256 B da Embarca não está demonstrado em CPython. Não se reutiliza a prova da versão C nem se desconta a infraestrutura para inventar um limite. Há apenas uma amostra de alocações por função, não um estudo de memória nas três escalas; essa parte permanece parcial. O vetor ocupa 2n B; seu objeto possui cabeçalho e eventual folga que não estão incluídos nesses 2n B calculados. O RSS máximo pertence ao processo inteiro.

O bitmap levou 1.041611 s de mediana local em $n=10^7$. A mediana ficou abaixo de 2 s localmente; isso não certifica a máquina da disciplina.


Recomendação: bitmap para Datacenter pelo domínio conhecido e custo linear, sujeito ao hardware da disciplina. Heap Sort demonstra ordenação/compactação sem vetor auxiliar, mas esta versão Python não é certificada para a Embarca. Permanecem necessárias confirmação da linguagem e aprovação do par.




Pontos: medianas de 3 rodadas; barras: mínimo e máximo. Medições locais.




Modelos: custos nominais de baixo nível, não calibrados para Python. Curvas fora da faixa em tempo_completo.png.



E é um expoente, não uma duração. Eixo comprimido para manter as oito curvas, inclusive fatoriais e exponenciais.



Pontos Python medidos somente em n=1000. Modelos compactos não representam objetos do interpretador.



RSS: processo completo, incluindo infraestrutura. Não é memória extra de uma função.