

## PDDT\_TR\_ISIS\_CARGA

CodReg: int NOT NULL FechaEmision: datetime NULL HoraEmision: varchar(50) NULL Servicio: varchar(100) NOT NULL CodCliente: numeric(8,0) NOT NULL NombreCliente: varchar(150) NOT NULL CodSituacion: int NOT NULL Blanco: nvarchar(255) NULL NombreSituacion: varchar(50) NULL Segmento: varchar(30) NOT NULL Blanco2: nvarchar(255) NULL SubSegmento: varchar(30) NULL Blanco3: nvarchar(255) NULL Circuito: numeric(6,0) NULL CodAccion1: varchar(10) NULL Accion1: varchar(50) NULL F17: nvarchar(255) NULL fechaPedido: smalldatetime NULL PrePed: int NULL NroPedido: numeric(12,0) NULL CodAccion2: varchar(3) NULL Accion2: varchar(100) NULL PreReg: varchar(100) NULL EjecutivoServicio: varchar(100) NULL EjecutivoAtencion: varchar(100) NULL PreDoc: varchar(10) NULL NoDoc: int NULL FecRegistro: datetime NULL FecDoc: datetime NULL F30: nvarchar(255) NULL PendLiq: varchar(20) NOT NULL CodEst: varchar(30) NULL SecEst: numeric(3,0) NULL FecLlegada: varchar(30) NULL FecSalida: varchar(30) NULL FecLiquidacion: varchar(30) NULL FecLiquidacionSistema: varchar(30) NULL Marca: varchar(50) NULL

## PDDT\_TR\_ISIS

codreg: int NOT NULL FechaEmision: datetime NULL HoraEmision: varchar(50) NULL servicio: varchar(100) NOT NULL codcliente: numeric(8,0) NOT NULL Nombreciente: varchar(150) NOT NULL NombreSituacion: varchar(50) NULL segmento: varchar(30) NOT NULL SubSegmento: varchar(30) NULL circuito: numeric(6,0) NULL CodAccion1: varchar(10) NULL Accion1: varchar(50) NULL Fechapedido: smalldatetime NULL NroPedido: numeric(6,0) NULL CodAccion2: varchar(3) NULL Accion2: varchar(100) NULL Prereg: varchar(100) NULL EjecutivoServicio: varchar(100) NULL EjecutivoAtencion: varchar(100) NULL PreDoc: varchar(10) NULL NoDoc: int NULL FecRegistro: datetime NULL FecDoc: datetime NULL PendLiq: varchar(20) NOT NULL Marca: varchar(50) NULL UltimaSecEst: numeric(3,0) NULL (IE1.1)

## PDDT\_TR\_WEBRPS

operacion: int NOT NULL NumeroPedido: int NOT NULL NombreCliente: varchar(100) NOT NULL NombreServicio: varchar(100) NOT NULL Tipo: varchar(3) NOT NULL Fono: varchar(20) NOT NULL Fecha: datetime NOT NULL estado: varchar(30) NOT NULL

## PDDT\_TR\_GESTEL

zonal: varchar(10) NULL ciudad: varchar(5) NULL pedido: varchar(11) NULL Inscripcion: varchar(11) NULL telefono: varchar(11) NULL servicio: varchar(4) NULL movimiento: varchar(1) NULL fecRegistro: varchar(8) NULL Cod_negocio: varchar(3) NULL estado: varchar(31) NULL prom_mig: varchar(3) NULL prom_act: varchar(3) NULL ooss: varchar(11) NULL fec_planta_interna: varchar(8) NULL planta_interna: varchar(3) NULL estado_planta_interna: varchar(23) NOT NULL urd_planta_interna: varchar(3) NULL fec_planta_externa: varchar(8) NULL planta_externa: varchar(3) NULL estado_planta_externa: varchar(23) NULL urd_planta_externa: varchar(3) NULL fec_mdf: varchar(8) NULL mdf: varchar(3) NULL estado_mdf: varchar(23) NULL urd_mdf: varchar(3) NULL fec_red_inteligente: varchar(8) NULL red_inteligente: varchar(3) NULL Estado_Red_Inteligente: varchar(23) NULL urd_red_inteligente: varchar(3) NULL cod_observacion: varchar(6) NULL Col031: char(6) NULL observacion: varchar(30) NULL dice_tecnico: varchar(150) NULL usuario_reg: varchar(8) NULL cod_clasificacion: varchar(1) NULL cod_tecnologia: varchar(2) NULL tecnologia: varchar(3) NULL segmento: varchar(11) NULL segmento_emp: varchar(2) NULL medio_util: varchar(1) NULL cod_circuito: varchar(15) NULL Col042: char(64) NULL speedy_tipo: varchar(15) NULL Speedy_Velocidad: varchar(15) NULL Speedy_Equipo: varchar(15) NULL Ruta_Cobro: varchar(2) NULL Cod_Central: varchar(7) NULL Col048: char(23) NULL Desc_Segmento: varchar(21) NULL Cliente: varchar(41) NULL Cuc: varchar(12) NULL tipo_operacion_comercial: varchar(50) NULL (IE1.1) modalidad: varchar(20) NULL producto: varchar(50) NULL cod_registro_manual: int NULL subsegmento: varchar(15) NULL Cruce_segmento: varchar(50) NULL id_tipo_Operacion_Comercial: int NULL id_producto: int NULL id_vendedor: varchar(20) NULL id_segmento: int NULL Ind_ya_registrado: numeric(1,0) NULL id_zonal: int NULL

## PDDT\_TR\_SPEEDYSIG\_CARGA

Item: int NOT NULL Pedido: varchar(15) NOT NULL Empresa: varchar(20) NOT NULL Segmento: varchar(20) NULL Estado: varchar(20) NOT NULL Telefono: numeric(12,0) NOT NULL Inscripcion: numeric(12,0) NULL Fecha_Registro: smalldatetime NULL Fecha_Liquidacion: smalldatetime NULL Fecha_Devolucion: varchar(20) NULL Motivo_Devolucion: varchar(255) NULL Fecha_Reprogramacion: datetime NULL Motivo_Reprogramacion: varchar(255) NULL Fecha_Cancelacion: datetime NULL Motivo_Cancelacion: varchar(255) NULL Ciudad: varchar(20) NOT NULL Ciclo_Fact: int NULL Cod_Cliente: numeric(12,0) NULL Cliente: varchar(100) NULL Direccion: varchar(120) NULL referencia: varchar(120) NULL Cod_Facturacion: numeric(12,0) NULL Persona_Contacto: varchar(100) NULL Fono_Contacto: numeric(12,0) NULL Cod_Vendedor: numeric(12,0) NULL Vendedor: varchar(50) NULL Producto: varchar(50) NOT NULL Cant: numeric(4,0) NOT NULL NroSerie: varchar(100) NULL Perodo: varchar(10) NOT NULL Estado1: varchar(20) NULL Fecha_Baj: varchar(10) NULL Fecha_Traslado: varchar(10) NULL Tipo_Cliente: varchar(10) NOT NULL Paquete: varchar(30) NULL Ram: varchar(20) NULL Cpu: varchar(50) NULL procesador: varchar(50) NULL sistemaoperativo: varchar(50) NULL Canal_de_venta: varchar(50) NULL Pedido_Numerico: numeric(12,0) NULL (IE1.1)

## PDDT\_TR\_SPEEDYSIG

pedido: varchar(15) NOT NULL
empresa: varchar(20) NOT NULL segmento: varchar(20) NULL estado: varchar(20) NOT NULL telefono: numeric(12,0) NOT NULL inscripcion: numeric(12,0) NULL Fecha_Registro: smalldatetime NULL Fecha_liquidacion: smalldatetime NULL fecha_Devolucion: varchar(20) NULL Motivo_Devolucion: varchar(255) NULL Fecha_Reprogramacion: datetime NULL Motivo_Reprogramacion: varchar(255) NULL fecha_Cancelacion: datetime NULL Motivo_Cancelacion: varchar(255) NULL Ciudad: varchar(20) NOT NULL Ciclo_Fact: int NULL Cod_Cliente: numeric(12,0) NULL Cliente: varchar(100) NULL Direccion: varchar(120) NULL referencia: varchar(120) NULL Cod_Facturacion: numeric(12,0) NULL Persona_Contacto: varchar(100) NULL Fono_Contacto: numeric(12,0) NULL Cod_Vendedor: numeric(12,0) NULL Vendedor: varchar(50) NULL tipo_cliente: varchar(10) NOT NULL canal_de_venta: varchar(50) NULL Pedido_Numerico: numeric(12,0) NULL (AK1.1) Q_pcs: int NULL