

浙江科技学院

2020 年硕士研究生招生入学考试试题 A

考试科目：C 程序设计

代码：818

(请考生在答题纸上答题，在此试题纸上答题无效)

一、单选题 (本大题共 20 小题，每题 1 分，共 20 分)

1. 以下合法的 C 程序标识符是 ()。

- A. double B. 8e C. ucd*2i D. _Dm

2. 表达式: (int)((float)9/2)-(9)%2 的值是 ()。

- A. 0 B. 3 C. 4 D. 5

.

3. 若有定义: int a,b; 通过语句 scanf("%d%d",&a,&b);能将整数 3 和 5 依次赋给变量 a 和 b 的输入数据是 ()。

- A. 3 5 B. 3, 5 C. 3; 5 D. 35

.

4. for(x=1,y=1; x<4; x++) y+=4; 执行该代码后 y 的值是 ()。

- A. 5 B. 9 C. 13 D. 17

5. 有如下程序:

```
#include <stdio.h>

main()
{   int a=-2,b=0;
    while(a++&&++b);
    printf("%d,%d\n",a,b);
}
```

程序运行后的结果是 ()。

- A. 1, 3 B. 0, 2 C. 0, 3 D. 1, 2

6. 设有:

```
#include <stdio.h>

main()
{   int x;
    scanf("%d",&x);
    if(x<=3);
    else if(x!=10)
        printf("%d\n",x);
}
```

程序运行时, 输入的值在哪个范围才会有输出结果()。

- A. 不等于 10 的整数
- B. 大于 3 且不等于 10 的整数
- C. 大于 3 或等于 10 的整数
- D. 小于 3 的整数

7. 有如下程序

```
void main()
{   int  x=3,a=2,b=1;
    switch(x){
        case 1:
            a+=2;
            break;
        case 3:
            b++;
        case 2:
            a++;
            b++;
    }
    printf("a=%d,b=%d\n",a,b);
}
```

该程序的输出结果是()。

- A. a=4,b=2
- B. a=3,b=3
- C. a=2,b=2
- D. a=4,b=3

8. 下列程序的运行结果是 ()。

```
main()
{
    char c1,c2;

    for(c1='0',c2='9';c1<c2;c1++,c2--)

        printf("%c%c",c1,c2);

    printf("\n");
}
```

- A. 0918273645**
- B. 0893478654**
- C. 0786584763**
- D. 0918245765**

9. 判断以下程序的运行结果 ()。

```
#include <stdio.h>

main()
{   int sum=0,x=5;
    do{sum+=x;}while(!--x);
    printf("%d\n",sum);
}
```

- A. 0 B. 5 C. 14 D. 15

10. 以下程序运行后的输出结果是 ()。

```
#include <stdio.h>

main()
{
    char ch='Z';
    ch=(ch-'A'+1)%26+'A';
    putchar(ch);
}
```

- A. A B. B C. Z D. Y**

11. 下列程序段的输出结果是 ()。

```
int k = 1;
switch( k )
{
    case 1: putchar('P');
    case 2:
    case 3: putchar('Q'); break;
    case 4: putchar('R');
    default: putchar('S');
}
```

A. P B. PQR C. PQRS D. PQ

12. 有如下程序:

```
#include <stdio.h>
#define N 2
#define M N+1
#define NUM 2*M+1
main()
{   int i;
    for(i=1;i<=NUM;i++)
        printf("%d\n",i);
}
```

则程序中 for 循环的次数是 ()。

A. 5 B. 7 C. 6 D. 8

13. 执行下面程序后的输出结果为 ()。

```
main()
{   int a[]={3,7,-1,8,20},*p;
    p=a+2;    printf("%d\n",*p);
}
```

}

- A. 5 B. 9 C. 8 D. -1

14. 设有以下程序段:

```
#include <stdio.h>

int b=2;

int fun(int *k)
{   b=*k+b;   return b;
}

main()
{   int a[10]={1,2,3,4,5,6,7,8},i;
    for(i=2;i<4;i++)
    {   b=fun(&a[i])+b;           printf("%d ",b); }
    printf("\n");
}
```

则程序运行后的结果是 ()。

- A. 10 2 B. 10 28 C. 8 10 D. 10 16

15. 下列程序段的输出结果是 ()。

```
main()
{   int a[3][3]={1,2,3,4,5,6,7,8,9},i,j;
    for(i=1;i<3;i++)
        for(j=i;j<3;j++)   printf("%d ",a[i][j]);
    printf("\n");
}
```

- A. 5 6 9 B. 4 5 9 C. 4 5 6 D. 6 7 8

16. 根据以下程序, 输出的结果是 ()。

```
main()
{   int x=6;
    if(x-->5)   printf("%d\n",x);
    else       printf("%d\n",x--);
}
```

```
}
```

- A. 5 B. 4 C. 6 D. 7

17. 根据以下程序，输出的结果是（ ）。

```
#include <stdio.h>

struct s
{ int a,b;}data[2]={10,100,20,200 };

main()
{   struct s p=data[1];
    printf("%d\n",++(p.a));
}
```

- A. 10 B. 11 C. 20 D. 21

18. 以下程序运行后的结果是（ ）。

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>

main()
{   printf("%d\n",strlen("ABC\n012\1"));   }
```

- A. 3 B. 4 C. 8 D. 9

19. 设有：int k; for(k=-1;k<0;k++) printf("***\n");

则以下选项关于 for 语句叙述正确的是（ ）。

- A. 执行一次循环 B. 执行两次循环
C. 循环一次也不执行 D. 死循环

20. 下列程序段的输出结果是（ ）。

```
int k, s;

for(k=0,s=0;k<10;k++,s--)

    if(s>k) break;

    else    s+=k;

printf("(%d,%d)",k,s);
```

- A. (4,5) B. (4,6) C. (6,9) D. 不是 A.B.C


```
void main()
{
    int n,n1,n2;
    do
    {
        printf("Please input an even number(>=6):");
        scanf("%d",&n);
    }while(!(n>=6&& n%2==0));
    guess(n);
}

void guess(int n)
{
    int n1,n2;
    for(n1=3;n1<=n/2;n1+=2)
    {
        n2=n-n1;
        if(____ (4) ____ )
            printf("%d=%d+%d\n",n,n1,n2);
    }
}

int prime(int n)
{
    int i,flag;
    flag=1;
    for(i=2;i<=n/2;i++)
        if(n%i==0)
        {
            ____ (5) ____
            break;
        }
    return(____ (6) ____);
}
```

}

- (4) A. `prime(n1)&& prime(n2)` B. `prime(n1)|| prime(n2)`
C. `!prime(n1)&& prime(n2)` D. `prime(n1)&&!prime(n2)`
- (5) A. `flag=-1;` B. `flag=0;` C. `i=-1;` D. `n=0;`
- (6) A. 1 B. i C. 0 D. flag

3. 下列程序中f函数用于输出head所指的单向链表。请填空。

【程序】

```
struct node
{
    int num;
    struct node *next;
};

int f(struct node *head)
{
    struct node *p;
    p=head;
    while(____ (7) ____ )
    {
        printf("%d", ____ (8) ____);
        ____ (9) ____;
    }
}
```

- (7) A. `p==NULL` B. `head!=NULL`
C. `head==NULL` D. `p!=NULL`
- (8) A. `head->num` B. `p.num`
C. `p->num` D. `*p.num`
- (9) A. `head= p->next` B. `head=head->next`
C. `p= head->next` D. `p=p->next`

4. 程序中随机产生 50 个小写英文字母，并统计每个字符出现的次数。

【程序】

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
```

```
#include <time.h>

void main()
{  char s[50];
   int i, n[26],x;
   srand(time(NULL));
   ____ (10) ____
   for(i=0;i<50;i++)
   {  ____ (11) ____
      printf("%c ",s[i]);
      if((i+1)%10==0)
         printf("\n");
      ____ (12) ____
      n[x]++;
   }
   for(i=0;i<26;i++)
      printf("%c:%d\n",'a'+i,n[i]);
}
```

- | | | |
|------|----------------------------------|-------------------------------------|
| (10) | A. for(i=0;i<26;i++) n[i]=1; | B. for(i=0;i<50;i++) s[i]='\0'; |
| | C. for(i=0;i<26;i++) n[i]=0; | D. for(i=0;i<26;i++) n[i]=i; |
| (11) | A. n[i]=rand()%26; | B. s[i]=rand()%26+'a'; |
| | C. n[i]=rand()%26+'a'; | D. s[i]=rand()%26; |
| (12) | A. x=s[i]-'a'; | B. x=s[i]-'0'; |
| | C. x= i; | D. x=s[i]; |

5. 下列程序将数组名作为函数参数，求平均成绩。请填空。

```
#include<stdio.h>
float aver(____ (13) _____, int n)
{
    int i;
    float av,s = a[0];
    for(i = 1; i < n; i++)
        s += a[i];
    av = s / n;
    _____ (14) _____;
}
int main()
{
    float sco[5],av;
    int i;
    for(i = 0; i < 5; i++)
        scanf("%f",&sco[i]);
    av = aver(____ (15) _____, 5);
    printf("average score is %5.2f\n",av);
    return 0;
}
```

- | | |
|------------------|-----------------|
| (13) A. float | B. float a[] |
| C. float a | D. float sco[] |
| (14) A. return s | B. return (a) |
| C. return 0 | D. return (av) |
| (15) A. sco | B. ave |
| C. aver | D. sco[5] |

三、程序阅读题（本大题共 6 小题，每小题 5 分，共 30 分）

1. 下面程序的输出结果是（ ）。

```
#include<stdio.h>
int a=1,b=2;
int f()
{ static int c=10;
  int a=3;
  c += 3;
  return(a+c);
}
void main( )
{ int i,b;
  for(int i=0;i<2;i++)
    b=f();
  printf( "%d,%d\n",a,b);
}
```

- A. 1, 16 B. 1, 19
C. 1, 21 D. 3, 20

2. 以下程序运行后的输出结果是（ ）。

```
#include <stdio.h>
void f(int a[],int n,int m)
{ int i,j;
  for(i=m;i>=n;i--)
    a[i+1]=a[i];
}
main()
{ int i,a[20]={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10};
  f(a,2,9);
  for(i=0;i<5;i++) printf("%d",a[i]);
}
```

- A. 12345 B. 12344 C. 12334 D. 12234

3. 以下程序运行后的输出结果是 ()。

```
#include<stdio.h>

void main()
{   int c=0,k;
    for(k=1;k<3;k++)
        switch(k)
        {   default: c+=k;
            case 2:c++;break;
            case 4:c+=2;break;
        }
    printf("%d\n",c);
}
```

- A. 3 B. 5 C. 7 D. 9

4. 下列程序运行时输入“156”的输出结果是 ()。

```
#include<stdio.h>

void main()
{   int a[80],i=0,x;
    scanf("%d",&x);
    do
    {   a[i]=x%16;        i++;        x/=16;
    }while(x!=0);
    i--;
    do
    {   if(a[i]<10) printf("%d",a[i]);
        else printf("%c",a[i]-10+'a');
        i--;
    }while(i>=0);
}
```

- A. c9 B. d9 C. 9c D. 912

5. 以下程序的输出结果是 ()。

```
#include<stdio.h>

main()
{
    char ch[7]="65ab21";
    int i=0, s=0;
    for(;ch[i]>= '0' &&ch[i]<= '9' ;)
    {
        s=10*s+ch[i]- '0' ;
        i+=2;
    }
    printf("%d\n", s);
}
```

- A. 6 B. 6521 C. 65 D. 0

6. 下列程序的运行结果是 ()。

```
#include<stdio.h>

void f(int b[ ])
{
    int i;
    for(i=2; i<6; i++)        b[i]*=2;
}

main( )
{
    int a[10]={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10},i;
    f(a);
    for(i=0;i<10;i++)        printf("%d",a[i]);
}
```

- A. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, B. 1,2,3,4,10,12,14,16,9,10,
C. 1,2,6,8,10,12,14,16,9,10, D. 1,2,6,8,10,12,7,8,9,10,

四、程序设计题（本大题共 6 小题，共 70 分）

1. 输入一个实数，判断是否在已知的一组数：48.2, 12.3, -26.8, 126.7, -564.1, 32.5, 67.4 中，若在，输出 yes，不在输出 no。（本题 10 分）
2. 编写一个函数 `int fun(int n)`，通过调用该函数在主函数中输出所有的水仙花数。（水仙花数是指一个三位正整数，其各位数字的立方和等于该数本身）。（本题 10 分）
3. 输入 4×5 的数组，编写程序实现：求出其中的最小值，以及它所在的位置。（本题 10 分）
4. 在主函数中输入两个整数 `m` 和 `n`，将从 D 盘根目录下的 `filename.txt` 文件读入的字符串，从第 `m` 个字符开始，删除 `n` 个连续的字符，并将修改后的字符串以追加方式写入 `filename.txt` 文件。（本题 10 分）
5. 编写一个函数，用于对一维数组进行升序排序，然后在主函数中输入 10 个数，调用该函数，将排序后的结果打印输出，可以用冒泡排序或者选择排序。（本题 12 分）
6. 输入 8 个学生 6 门课的成绩，分别用函数求：（本题 18 分）
 - ①每个学生的平均分
 - ②每门课的平均分
 - ③找出最高和最低的总分数所对应得学生和课程