

ProjectM Teams SSO 配置教程

适用范围：ProjectM 本地开发环境，使用 Microsoft Teams / Microsoft Entra ID 的 OAuth 2.0 授权码登录。生成日期：2026-05-28。

目标：拿到 TEAMS_CLIENT_ID 、 TEAMS_CLIENT_SECRET 、 TEAMS_TENANT_ID ，并在 Microsoft Entra 中配置 ProjectM 本地回调地址。

1. 当前 ProjectM 需要的值

ProjectM 的 `.env` 中需要补齐这几个 Teams SSO 配置：

```
TEAMS_CLIENT_ID=  
TEAMS_CLIENT_SECRET=  
TEAMS_TENANT_ID=  
TEAMS_REDIRECT_URI=http://localhost:8080/api/v1/auth/teams/callback
```

下面这些可以先留空，ProjectM 后端会按 `TEAMS_TENANT_ID` 自动使用默认值：

```
TEAMS_AUTH_URL=  
TEAMS_TOKEN_URL=  
TEAMS_USERINFO_URL=  
TEAMS_SCOPES=
```

默认端点与 scope 为：

```
https://login.microsoftonline.com/{tenant}/oauth2/v2.0/authorize  
https://login.microsoftonline.com/{tenant}/oauth2/v2.0/token  
https://graph.microsoft.com/oidc/userinfo  
openid profile email
```

2. 创建 Microsoft Entra App Registration

1. 打开 [Microsoft Entra admin center](#)。
2. 进入 **Applications** → **App registrations**。
3. 点击 **New registration**。
4. 名称建议填写： `ProjectM Local` 。
5. **Supported account types** 建议先选择当前组织目录。
6. 点击 **Register**。

创建完成后，在 app 概览页复制：

```
Application (client) ID  -> TEAMS_CLIENT_ID
Directory (tenant) ID   -> TEAMS_TENANT_ID
```

3. 配置 Redirect URI

1. 在刚创建的 App Registration 中进入 **Authentication**。
2. 点击 **Add a platform**。
3. 选择 **Web**。
4. 填写 ProjectM 本地回调地址：

```
http://localhost:8080/api/v1/auth/teams/callback
```

保存后，Microsoft identity platform 才会允许 ProjectM 使用这个地址接收授权码。

4. 创建 Client Secret

1. 进入 **Certificates & secrets**。
2. 点击 **New client secret**。
3. 描述可写：ProjectM local dev 。
4. 选择合适的过期时间，例如 6 months。
5. 创建后立刻复制 **Value**。

注意：这里要复制的是 **Value**，不是 Secret ID。离开页面后 Value 通常不会再次完整显示。

把复制到的 Value 填到：

```
TEAMS_CLIENT_SECRET=你的-client-secret-value
```

5. 填写 ProjectM 本地 .env

最终本地 `.env` 中 Teams 部分应类似：

```
TEAMS_CLIENT_ID=xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxxx
TEAMS_CLIENT_SECRET=你的-client-secret-value
TEAMS_TENANT_ID=xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxxx
TEAMS_REDIRECT_URI=http://localhost:8080/api/v1/auth/teams/callback

TEAMS_AUTH_URL=
TEAMS_TOKEN_URL=
```

```
TEAMS_USERINFO_URL=  
TEAMS_SCOPES=
```

如果你暂时想允许多租户或不确定 tenant，可先使用：

```
TEAMS_TENANT_ID=common
```

6. 重启 ProjectM 并验证

保存 `.env` 后，在仓库根目录运行：

```
docker compose up --build -d backend frontend
```

然后打开：

```
http://localhost:3000/
```

点击 **使用 Teams 登录**。成功时会进入 Microsoft 登录页，登录后回到 ProjectM。

7. 快速故障排查

- 如果看到 `TEAMS_AUTH_UNAVAILABLE`：通常是 `TEAMS_CLIENT_ID` 或 `TEAMS_CLIENT_SECRET` 为空。
- 如果 Microsoft 提示 redirect URI mismatch：确认 Entra 中的 URI 和 `TEAMS_REDIRECT_URI` 完全一致。
- 如果 token exchange 失败：确认 client secret 复制的是 Value，且没有过期。
- 如果登录后没有用户：确认 scope 至少包含 `openid profile email`。
- 如果本地服务打不开：确认 Docker 中 `projectm_backend` 和 `projectm_frontend` 都在运行。

8. Web OAuth 与 Teams Tab SSO 的区别

ProjectM 当前实现的是浏览器中的 Microsoft Entra OAuth/OIDC 登录，也就是通过网页跳转到 Microsoft 登录页，再回调到 ProjectM。

如果未来要把 ProjectM 嵌入 Microsoft Teams 客户端作为 Tab，并使用 Teams 客户端内的无感 SSO，还需要额外配置 Teams app manifest、Expose an API、Application ID URI、scope，以及 Teams client pre-authorization。这属于下一阶段能力，不是当前本地网页登录必须项。

9. 官方参考

- [Register tab app with Microsoft Entra ID](#)
- [Add a redirect URI](#)

- [OAuth 2.0 authorization code flow](#)
- [Microsoft identity platform UserInfo endpoint](#)