# 〈C프로그래밍 및 실습〉 2차 모의고사 문제지

※ [문제 1-1]에서 [문제 1-2]까지 연관된 문제이며, 배점이 각각 50, 100점이다. 즉, 1-1을 안 풀고 1-2 만 풀어도 100점을 부여한다. 가장 높은 배점 하나만 반영한다. 합산하지 않는다.

[ 문제 1-1 ] (50점) 양의 정수 N을 입력 받아, <u>N의 자리수를 역순으로 바꾼 정수 M을</u> 구하여 출력하고, 1부터 M까지의 정수 중 2의 배수의 개수와 3의 배수의 개수를 출력하는 프로그램을 작성하시오.

- 만일 2의 배수나 3의 배수가 없으면 0을 출력한다.

입력 예시 1 출력 예시 1

12	→ 정수 N	21	→ 역순으로 바꾼 정수 M
		10 7	→ M의 2의 배수 개수와 3의 배수 개수

1부터 자리수를 역순으로 바꾼 정수인 21까지의 2의 배수 개수, 3의 배수 개수 출력

입력 예시 1 출력 예시 1

10	→ 정수 N	1	→ 역순으로 바꾼 정수 M
		0 0	→ M의 2의 배수 개수와 3의 배수 개수

[문제 1-2] (100점) 종료조건(0 입력)까지 양의 정수 N을 반복해서 입력 받는다. 입력 받은 정수 N 뒤에, N의 자리수를 역순으로 바꾼 정수를 붙여서, 대칭이 되는 정수 M을 만들어 출력하고, 대칭이 되는 정수 M의 각 자리수에서 3이 나오는 개수를 출력한다. 또한, 대칭되는 정수들 중 최소값과 최대값을 찾아 출력하는 프로그램을 작성 하시오.

## - 배열 사용 금지 (위반 시 100% 감점)

입력 예시 1 출력 예시 1

13 42 122 0	→ 정수	1 <u>33</u> 1 2 4224 0 122221 0
		→ 대칭정수 대칭정수에 포함된 3의 개수
		1331 122221 → 최소값 최대값

1331에서 3이 두 개이므로 1331과 2를 출력한다.

입력 예시 2 출력 예시 2

1 5000 32 0 → 정수	11 0 50000005 0 <u>3</u> 22 <u>3</u> 2
	→ 대칭정수 대칭정수에 포함된 3의 개수
	11 50000005

※ [문제 2-1]에서 [문제 2-2]까지 연관된 문제이며, 배점이 각각 50점, 100점이다. [문제 2-1]을 안 풀고 [문제 2-2]만 풀어도 100점을 부여한다. 가장 높은 배점 하나만 반영하며, 합산하지 않는다.

※ 소수는 1과 자신 이외의 수로 나누어떨어지지 않는 1 보다 큰 양의 정수이다.

[ 문제 2-1 ] (50점) 정수 N을 입력받고, N개의 양의 정수를 입력받아, 입력된 정수 중 소수만을 한 줄에 3개씩 출력하는 프로그램을 작성하시오.

- 마지막 줄에 출력되는 소수의 개수는 3개보다 작을 수 있다.
- 각 줄 마지막에 별표(\*)를 출력하시오.
- N개의 양의 정수 중, 소수가 최소 1개 이상이라고 가정한다.

입력 예시 1	출력 예시 1
11	2 3 5 *
1 <u>2 3</u> 4 <u>5</u> 6 <u>7</u> 8 9 10 <u>11</u>	7 11 * → 마지막 줄엔 소수 2개만 출력
입력 예시 2	출력 예시 2
15	11 13 17 *
<u>11</u> <u>13</u> <u>17</u> <u>19</u> <u>71</u> <u>73</u> <u>74</u> <u>2</u> <u>3</u> <u>5</u> <u>58</u> <u>97</u> <u>89</u> <u>79</u> <u>45</u>	19 71 73 *
	2 3 5 *
	97 89 79 *

[ 문제 2-2 ] (100점) 정수 N을 입력받고, N개의 양의 정수를 입력받아, 입력된 정수 중 소수만을 출력한다. 출력 방식은 연속적으로 소수가 나오는 경우 같은 줄에 출력하고, 소수가 아닌 정수가 입력되다가다시 소수가 나오면 줄을 바꾸어 출력하도록 프로그램을 작성하시오.

- 연속적으로 나오는 소수는 개수에 관계없이 모두 한 줄에 출력한다.
- 각 줄 마지막에 별표(\*)를 출력하시오.
- N개의 양의 정수 중, 소수가 최소 1개 이상이라고 가정한다.

입력 예시 1	출력 예시 1
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	11 13 17 19 71 73 * 2 3 5 * 97 89 79 *
입력 예시 2	출력 예시 2
12	71 73 *
<u>71 73</u> 74 <u>2</u> 4 6 58 <u>97 89 79 11 37</u>	2 *
	97 89 79 11 37 *

※ [문제 3-1]에서 [문제 3-3]까지 연관된 문제이며, 배점이 각각 30, 60, 100점이다. 즉, 3-1, 3-2를 안 풀고 3-3만 풀어도 100점을 부여한다. 가장 높은 배점 하나만 반영한다. 합산하지 않는다.

[문제 3-1] (30점) 양의 정수 N과 M을 입력받고, N개의 양의 정수를 입력받아 이 중 M번째 소수까지만 출력하는 프로그램을 작성하시오.

- 만일 M개의 소수보다 적으면 있는 소수를 모두 출력하고, 소수가 하나도 없으면 0을 출력한다.

입력 예시 1		출력 예시 1
10 3	수 3개 출력	□2 3 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10		
입력 예시 2	출력 예시 2	
10 5	□2 3 5 7	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10		
입력 예시 3	출력 예시 3	
10 5	0	
32 33 34 35 36 42 44 45 46 54		

[ 문제 3-2 ] (60점) 양의 정수 N과 N개의 양의 정수를 입력받아 <u>연속적으로 소수가 나온 최대 회수</u>를 카운트하고 그 구간의 마지막 소수를 출력 하는 프로그램을 작성하시오.

- 단 100 이상인 수는 제외 한다 (소수로 생각하지 않음).
- 소수가 6번 연속 나온 구간이 제일 길다면 6을 출력한다. (입력 예시 1)
- 입력 중간에 100이상의 소수가 나와도 100이상의 수이므로 소수 구간은 새로 시작해야한다. (입력 예시 2)
- 소수연속구간 최대 회수를 출력하고, 다음 줄에 그 구간의 소수들 중 가장 마지막 소수를 출력한다.
- 한 번도 소수가 없었다면 0을 출력한다. (입력 예시 3)
- 최대 길이가 같은 구간이 있으면 제일 처음 나온 구간의 정보를 출력한다.

출력 예시 1
6 → 11 13 17 19 71 73 73 → 그 구간의 마지막 소수
출력 예시 2
5 → 97 89 79 11 37 37 → 그 구간의 마지막 소수
출력 예시 3
0

[ 문제 3-3 ] (100점) 양의 정수 N과 N개의 정수(음수도 가능) 를 입력받아 연속적으로 소수가 나온 최대 회수를 카운트하고 그 구간의 마지막 소수를 출력 하는 프로그램을 작성하여라. 또한 마지막 줄에는 전체 입력값들 중 최대값과 최소값을 출력한다.

- 단 100 이상인 수는 제외 한다 (소수로 생각하지 않음).
- 소수가 6번 연속 나온 구간이 제일 길다면 6을 출력한다. (입력예시 1)
- 만일 한 번도 소수가 없었다면 0 만을 출력한다. 최대값 최소값을 출력하지 <u>않는다</u>. (문제 4-2의 입력에시 3)
- <u>최대 길이가 같은 구간이 있으면 제일 처음 나온 구간의 정보를 출력한다</u>. (입력예시 3) N은 1 이상이다. (N ≥ 1)

### 입력 예시 1

#### 출력 예시 1

15	6 → 11 13 17 19 71 73
<u>11 13 17 19 71 73</u> 74 2 3 5 -58 97 89 79 -47	73 → 그 구간의 마지막 소수
	97 -58 → 최대 최소값

## 입력 예시 2

# 출력 예시 2

19																			5	$\mapsto$	97	89	79 1	1 37
-100	11	13	17	19	101	71	73	74	-99	3	5	58	97	89	79	11	37	351	37	$\mapsto$	구:	간 1	마지믹	소수
																			351	-10	0	$\mapsto$	최대	최소값

# 입력 예시 3

## 출력 예시 3

11	3
13 17 99 <u>2 3 5</u> 100 <u>23 29 31</u> 10	5 → 그 구간의 마지막 소수
	100 2 → 최대 최소값

※ [문제 4-1]에서 [문제 4-2]까지 연관된 문제이며, 배점이 각각 50점, 100점이다. [문제 4-1]을 안 풀고 [문제 4-2]만 풀어도 100점을 부여한다. 가장 높은 배점 하나만 반영하며, 합산하지 않는다.

[ 문제 4-1 ] (50점) 영문 소문자 C1과 C2를 입력받아, <u>C1과 C2를 포함한 C1과 C2 사이의 소문자 세</u>개로 이루어진 단어 중 다음의 조건을 만족하는 단어를 출력하는 프로그램을 작성하시오.

#### ※ 단어 생성 조건

- (1) 세 문자가 모두 같은 문자인 경우는 없다. 즉, 세 문자는 모두 다른 문자이거나, 세 문자 중 두 문자만 같은 문자일 수 있다.
- (2) 두 번째 문자는 모음('a', 'e', 'i', 'o', 'u' 중 하나)이다.
- (3) 두 번째 문자는 세 문자의 중간값이다. 즉, 세 문자를 알파벳 순서로 줄을 세운 경우, 두 번째 문자가 중간 순서에 위치한다. 단, aab 또는 baa처럼 같은 문자가 중복된 경우에도 알파벳 순서로 줄을 세우면 a-a-b순으로 문자 a가 중간값이 된다.
- <u>출력 순서는 단어가 사전에 나오는 순서</u>이다. 사전에 나오는 순서란 알파벳 순서가 빠른 문자로 이루어진 단어가 먼저 출력된다는 의미이다. 예를 들어, aab와 abc를 비교해보면, 첫 번째 문자는 'a'로 동일하지만, 두 번째 문자인 aab의 'a'가 abc의 'b'보다 빠르기 때문에 aab가 abc보다 사전 순서상 빠른 단어이다.

- C1과 C2 사이의 문자로 조건에 맞는 단어가 만들어지지 않는 경우에는 "none"을 출력한다.
- C1은 C2 보다 알파벳 순서 상 빠른 문자라고 가정한다.

입력	MILL	_	ᄎᅿ	예시 1	
ΉH	에시	1	돌닉	에시 I	

dg	dee def deg eed eef eeg fed	→ 'd', 'e', 'f', 는 단어만	만들 수	· 있는	64개의	단어	중	조건을	만족하
	fee ged								
	gee								

입력 예시 2 출력 예시 2

│ 가 만들어지지 않아 "none" 줄력	jn	none	→ 'j'에서 'n' 사이에는 모음이 존재하지 않아 조건에 맞는 단어 가 만들어지지 않아 "none" 출력
------------------------	----	------	---

[ 문제 4-2 ] (100점) 영문 소문자 C1, C2와 영문 소문자 세 개로 이루어진 단어 T를 <u>C1C2-T의 형식</u>으로 입력받아,

- (1) <u>C1과 C2를 포함한 C1과 C2 사이의 소문자 세 개</u>로 이루어진 단어 중 [ 문제5-1 ]의 단어 생성 조건을 만족하는 단어를 사전에 나오는 순서로 출력한다.
- (2) (1)에서 출력된 단어 중에서, 단어 **T보다 사전순서상 빠른 가장 마지막으로 출력된 단어를 출력**한다.
  - (1)의 <u>출력 순서는 단어가 사전에 나오는 순서</u>이다. 사전에 나오는 순서란 알파벳 순서가 빠른 문자로 이루어진 단어가 먼저 출력된다는 의미이다. 예를 들어, aab와 abc를 비교해보면, 첫 번째 문자는 'a'로 동일하지만, 두 번째 문자인 aab의 'a'가 abc의 'b'보다 빠르기 때문에 aab가 abc보다 사전 순서 상 빠른 단어이다.
  - C1과 C2 사이의 문자로 조건에 맞는 단어가 만들어지지 않는 경우에는 "none"을 출력한다.
  - 사전순서상 T보다 빠른 단어를 찾을 수 없는 경우에도 "none"을 출력한다. (출력 예시 2와 3 참고)
  - C1은 C2 보다 알파벳 순서 상 빠른 문자라고 가정한다.

# 입력 예시 1 출력 예시 1

dg-fff	dee def	→ 'd', 'e', 'f', 'g'로 만들 수 있는 64개의 단어 중 조건을 만족하는 단어만 출력
→ C1C2-T 형태 입력	deg	
→ C1은 'd', C2는 'g'	eed	
→ T는 "fff"	eef	
	eeg	
	fed	
	fee	
	ged	
	gee	
	fee	→ 출력된 단어 중 "fff"보다 빠른 가장 마지막 단어 출력

# 입력 예시 2 출력 예시 2

np-nno	noo	→ 'n', 'o', 'p'로 만들 수 있는 27개의 단어 중 조건을 만족하는 단어만 출력
	nop	
→ C1C2-T 형태 입력	oon	
→ C1은 'n', C2는 'p'	оор	
→ T는 "nno"	pon	
	poo	
	none	→ 출력된 단어 중 "nno"보다 빠른 단어가 없어서 "none" 출력

# 입력 예시 3 출력 예시 3

jn-mmm	none	→ 'j'에서 'n' 사이에는 모음이 존재하지 않아 조건에 맞는 단어가
	none	만들어지지 않아 "none" 출력
		→ 출력된 단어 중 "mmm"보다 빠른 단어가 없어서 "none" 출력