



中国科学院大学
University of Chinese Academy of Sciences

示例课程

作业 1

姓名 XXX 学号 在此填写学号

2026 年 10 月 10 日

本文件按功能展示模板用法。每项先给出排版效果，再给出对应写法。

1. 题目、题面与题解

效果

题目 1

题面

在这里填写题面。

题解

在这里填写题解。

写法

```
\question
\begin{problem}
在这里填写题面。
\end{problem}
\solution
在这里填写题解。
```

2. 字母小问：alphaparts

同一题内字母编号连续。题解需要重新从 (a) 开始时，先重置 partCounter。

效果

(a) 第一小问。

(b) 第二小问。

写法

```
\setcounter{partCounter}{0}  
\begin{alphaparts}  
  \questionpart 第一小问。  
  \questionpart 第二小问。  
\end{alphaparts}
```

3. 独立分点：plainparts

每次从 1 开始，不带题号；可以放在题解中，也可以嵌入字母小问。

效果

1. 整理输入。

2. 展开推导。

3. 写出结论。

写法

```
\begin{plainparts}  
  \plainpart 整理输入。  
  \plainpart 展开推导。  
  \plainpart 写出结论。  
\end{plainparts}
```

4. 普通列表：enumerate

普通列表使用标准的 `\item`，不需要设置编号格式。

效果

1. 第一步。
2. 第二步。

写法

```
\begin{enumerate}  
  \item 第一步。  
  \item 第二步。  
\end{enumerate}
```

5. 在小问中分点作答

效果

(a) 第一小问的答案：

1. 第一步。
2. 第二步。

(b) 第二小问的答案。

写法

```
\setcounter{partCounter}{0}  
\begin{alphaparts}  
  \questionpart 第一小问的答案：  
    \begin{plainparts}  
      \plainpart 第一步。  
      \plainpart 第二步。  
    \end{plainparts}  
  \questionpart 第二小问的答案。  
\end{alphaparts}
```

6. 多级小问：subparts

下级编号继承当前小问，支持 a.1、a.2、a.1.1。包括最外层在内，最多四层。

效果

(a) 第一小问。

 a.1. 第一个下级问题。

 a.1.1. 更深一层。

 a.2. 第二个下级问题。

(b) 第二小问。

 b.1. 重新从 b.1 开始。

引用下级小问：a.1。

写法

```
\setcounter{partCounter}{0}
\begin{alphaparts}
  \questionpart 第一小问。
  \begin{subparts}
    \subpart 第一个下级问题。 \label{part:child}
    \begin{subparts}
      \subpart 更深一层。
    \end{subparts}
    \subpart 第二个下级问题。
  \end{subparts}
  \questionpart 第二小问。
  \begin{subparts}
    \subpart 重新从 b.1 开始。
  \end{subparts}
\end{alphaparts}
引用下级小问：\ref{part:child}。
```

7. 题面里的三线表：threetab

列格式不加竖线，表头后用 `\midrule`；顶线和底线由环境生成。

效果

题面

下表列出输入数据。

项目	数量
甲	10
乙	20

写法

```
\begin{problem}
  下表列出输入数据。
  \begin{threetab}{lr}
    项目 & 数量 \\
    \midrule
    甲 & 10 \\
    乙 & 20 \\
  \end{threetab}
\end{problem}
```

8. 数学归纳证明：induction

效果

基础情形

当 $n = 1$ 时，等式成立。

归纳假设

假设 $n = k$ 时等式成立。

归纳步骤

利用假设推导 $n = k + 1$ 的情形。

写法

```
\begin{induction}
  \basecase 当  $n=1$  时，等式成立。
  \indhyp 假设  $n=k$  时等式成立。
  \indstep 利用假设推导  $n=k+1$  的情形。
\end{induction}
```