

Klasy abstrakcyjne w języku C#

1. Po okresie kwarantanny narodowej otwieramy restaurację. Potrzebne jest nam menu z daniami. Korzystając z poniższego interfejsu zaimplementuj klasę abstrakcyjną `Dania`, która będzie klasą bazową do klasy abstrakcyjnej `Dania_miesne`. Na bazie klasy `Dania_miesne` zaimplementuj klasę `Rolada`.

```
interface IDanie {  
  
    double czasOczekiwania();  
  
    double iloscKalorii();  
  
}
```

Dodatkowe informacje:

- Klasa abstrakcyjna `Dania`: dodatkowe pole `lista_alergenow`
 - Klasa abstrakcyjna `Dania_miesne`: dodatkowe pole `rodzaj_miesa`
 - Klasa finalna `Rolada`
2. Na podobnej zasadzie napisz menu dla osób nie jędzących dań mięsnych (1 danie).
 3. Własny przykład wykorzystujący interfejsy, klasy abstrakcyjne i klasy.

Klasy statyczne w języku C#

1. Zaimplementuj klasę statyczną `Statystyka`, która będzie miała następujące metody:
 - `min(double[] tablica_liczb)`
 - `max(double[] tablica_liczb)`
 - `ile_elementow(double[] tablica_liczb)`
 - `rozstep(double[] tablica_liczb)`
 - `suma(double[] tablica_liczb)`
 - `srednia(double[] tablica_liczb, string rodzaj_sredniej)`
 - `moment_centralny(double[] tablica_liczb, int rzad)`
 - `odchylenie_standardowe(double[] tablica_liczb)`
 - `wspolczynnik_zmiennosci(double[] tablica_liczb)`
 - `wspolczynnik_asymetrii(double[] tablica_liczb)`
 - `kurtoza(double[] tablica_liczb)`
 - `mediana(double[] tablica_liczb)`
 - `kwantyl(double[] tablica_liczb, int rzad)`
2. Własny przykład wykorzystujący klasę statyczną.

Uwaga

Na Platformę Zdalnej Edukacji należy wysłać rozwiązanie co najmniej 1 zadania. Wysyłamy tylko pliki *.cs.