## Teste de SQL

Considere a seguinte tabela:

# Tabela de produtos

Campo	Tipo de Campo	Chave
cod_prod	Integer (8)	Χ
loj_prod	Integer (8)	Χ
desc_prod	Char (40)	
dt_inclu_prod	Data (dd/mm/yyyy)	
preco_prod	decimal (8,3)	

Com base na tabela de "produtos" acima favor inserir um registro na referida tabela passando os seguintes valores : cod\_prod =170, loj\_prod=2, desc\_prod=LEITE CONDESADO MOCOCA, dt\_inclu\_prod=30/12/2010 e preço\_prod = R\$45,40.

#### **RESPOSTA:**

INSERT INTO produtos (cod\_prod, loj\_prod, desc\_prod, dt\_inclu\_prod, preco\_prod) VALUES (170, 2, 'LEITE CONDESADO MOCOCA', STR\_TO\_DATE('30/12/2010', '%d/%m/%Y'), 45.400);

O Índice da tabela de "produtos é o cód\_prod e a loj\_prod, com base no referido índice faça a alteração do preço do produto para R\$95,40, lembrando que o cod\_prod =170 e a loj\_prod=2:

#### **RESPOSTA:**

```
UPDATE produtos
SET preco_prod = 95.400
WHERE cod_prod = 170 AND loj_prod = 2;
```

Com base na tabela de "produtos" monte um select trazendo todos os registros da loja 1 e 2:

#### **RESPOSTA:**

```
SELECT *
FROM produtos
WHERE loj_prod IN (1, 2);
```

Com base na tabela de "produtos" monte um select para trazer a maior e a menor data de inclusão do produto "dt inclu prod":

#### **RESPOSTA:**

```
SELECT MIN(dt_inclu_prod) AS menor_data, MAX(dt_inclu_prod) AS maior_data FROM produtos;
```

Com base na tabela de "produtos" monte um select para trazer a quantidade total de registros existentes na tabela de "produtos":

#### **RESPOSTA:**

```
SELECT COUNT(*) AS total_registros FROM produtos;
```

Com base na tabela de "produtos" monte um select para trazer todos os produtos que comecem com a letra "L" na tabela de "produtos":

#### **RESPOSTA:**

SELECT \* FROM produtos WHERE desc\_prod LIKE 'L%';

Com base na tabela de "produtos" monte um select para trazer a soma de todos os preços dos produtos totalizado por loja:

#### **RESPOSTA:**

SELECT loj\_prod, SUM(preco\_prod) AS total\_preco FROM produtos GROUP BY loj\_prod;

Com base na tabela de "produtos" monte um select para trazer a soma de todos os preços dos produtos totalizados por loja que seja maior que R\$100.000

#### **RESPOSTA:**

SELECT loj\_prod, SUM(preco\_prod) AS total\_preco FROM produtos GROUP BY loj\_prod HAVING SUM(preco\_prod) > 100000;

Observe as Tabelas Abaixo:

### Tabela de Produtos

Campo	Tipo de Campo	Chave	Comentário
Cód_prod	Integer (8)	X	Código do Produto
loj_prod	Integer (8)	X	Código da Loja
desc_prod	Char (40)		Descrição do Produto
Dt_inclu_prod	Data (dd/mm/yyyy)		Data de Inclusão do Produto
preco_prod	decimal (8,3)		Preço do Produto

## Tabela de Estoque

Campo	Tipo de Campo	Chave	Comentário
Cód_prod	Integer (8)	X	Código do Produto
loj_prod	Integer (8)	X	Código da Loja
qtd_prod	decimal(15,3)		Quantidade em Estoque do Produto

## Tabela de Lojas

. 5.15 5.51 5.5						
Campo	Tipo de Campo	Chave Comentário				
loj_prod	Integer (8)	X Código da Loja				
desc_loj	Char (40)	Descrição da Loja				

A)Montar um unico select para trazer os seguintes campos: o código da loja do produto, a descrição da loja, código do produto, a descrição do produto, o preço do produto, a quantidade em estoque do produto. Considere que o código da loja para esta consulta seja igual a 1.

B)Observe a estrutura da tabela de estoque e da tabela de produtos, monte um select para trazer todos os produtos que existem na tabela de produtos que não existem na tabela de estoque.

```
SELECT p.cod_prod AS codigo_produto,
p.desc_prod AS descricao_produto,
p.preco_prod AS preco_produto
FROM produtos p
LEFT JOIN estoque e ON p.cod_prod = e.cod_prod
WHERE e.cod_prod IS NULL;
```

C)Observe a estrutura da tabela de estoque e da tabela de produtos, monte um select para trazer todos os produtos que existem na tabela de estoque que não existem na tabela de produtos.