

**LAPORAN PRAKTIKUM  
STRUKTUR DATA**

**MODUL 8  
QUEUE**



**Disusun Oleh :**

NAMA : Herdian Abdillah Purnomo

NIM : 103112430048

**Dosen**

FAHRUDIN MUKTI WIBOWO

**PROGRAM STUDI STRUKTUR DATA  
FAKULTAS INFORMATIKA  
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO  
2025**

## A. Dasar Teori

**Queue (Antrian)** adalah struktur data linear yang menerapkan prinsip **FIFO (First In, First Out)**, yaitu elemen yang pertama masuk akan menjadi elemen pertama yang keluar. Queue digunakan dalam berbagai aplikasi seperti sistem antrian, buffer pada komunikasi data, scheduling proses pada sistem operasi, dan lain-lain.

## B. Guided (berisi screenshot source code & output program disertai penjelasannya)

### Guided 1

*main.cpp*

```
#include "queue.h"
#include "queue.cpp"
#include <iostream>

using namespace std;

int main() {
    Queue Q;

    createQueue(Q);
    printInfo(Q);

    cout << "\n enqueue 3 elemen" << endl;
    enqueue(Q, 5);
    printInfo(Q);
    enqueue(Q, 2);
    printInfo(Q);
    enqueue(Q, 7);
    printInfo(Q);

    cout << "\n Dequeue 1 elemen" << endl;

    cout << "Elemen keluar: " << dequeue(Q) << endl;
    printInfo(Q);

    cout << "\n enqueue 1 elemen" << endl;
    enqueue(Q, 4);
    printInfo(Q);

    cout << "\n Dequeue 2 elemen" << endl;
    cout << "Elemen keluar: " << dequeue(Q) << endl;
    cout << "Elemen keluar: " << dequeue(Q) << endl;
```

```
    printInfo(Q);  
  
    return 0;  
}
```

#### queue.cpp

```
#include "queue.h"  
#include <iostream>  
  
using namespace std;  
  
void createQueue(Queue &Q) {  
    Q.head = 0;  
    Q.tail = -1;  
    Q.count = 0;  
}  
  
bool isEmpty(Queue Q) {  
    return Q.count == 0;  
}  
  
bool isFull(Queue Q) {  
    return Q.count == MAX_QUEUE;  
}  
  
void enqueue(Queue &Q, int x) {  
    if (!isFull(Q)) {  
        Q.tail = (Q.tail + 1) % MAX_QUEUE;  
        Q.info[Q.tail] = x;  
        Q.count++;  
    } else {  
        cout << "Antrean Penuh! " << endl;  
    }  
}  
  
int dequeue(Queue &Q) {  
    if (!isEmpty(Q)) {  
        int x = Q.info[Q.head];  
        Q.head = (Q.head + 1) % MAX_QUEUE;  
        Q.count--;  
        return x;  
    } else {  

```

```

        cout << "Antrean Kosong! " << endl;
        return -1;
    }
}

void printInfo(Queue Q) {
    if (isEmpty(Q)) {
        cout << "Isi Antrean: [Kosong]" << endl;
        return;
    }

    cout << "Isi Antrean: [";

    int i = Q.head;
    for (int n = 0; n < Q.count; n++) {
        cout << Q.info[i];
        if (n < Q.count - 1) cout << ", ";
        i = (i + 1) % MAX_QUEUE;
    }

    cout << "]" << endl;
}

```

#### queue.h

```

#ifndef QUEUE_H
#define QUEUE_H

#define MAX_QUEUE 5

struct Queue
{
    int info[MAX_QUEUE];
    int head;
    int tail;
    int count;
};

void createQueue(Queue &Q);

bool isEmpty(Queue Q);

bool isFull(Queue Q);

```

```

void enqueue (Queue &Q, int x);

int dequeue (Queue &Q);

void printInfo (Queue Q);

#endif

```

## Screenshots Output

```

PS C:\Users\Lenovo\Documents\PRAKTIKUM STRUKDAT\FILE\MODUL 8> cd "c:\Users\Lenovo\Documents\PRAKTIKUM STRUKDAT\FILE\MODUL 8\GUIDED\" ; if ($?) { g++ tempCodeRunnerFile.cpp -o tempCodeRunnerFile } ; if ($?) { .\tempCodeRunnerFile }
Isi Antrean: [Kosong]

enqueue 3 elemen
Isi Antrean: [5]
Isi Antrean: [5, 2]
Isi Antrean: [5, 2, 7]

Dequeue 1 elemen
Elemen keluar: 5
Isi Antrean: [2, 7]

enqueue 1 elemen
Isi Antrean: [2, 7, 4]

Dequeue 2 elemen
Elemen keluar: 2
Elemen keluar: 7
Isi Antrean: [4]
PS C:\Users\Lenovo\Documents\PRAKTIKUM STRUKDAT\FILE\MODUL 8\GUIDED>

```

Deskripsi: Program melakukan simulasi circular queue: membuat queue, menambah elemen dengan enqueue, menghapus elemen dengan dequeue, dan menampilkan isi queue setelah setiap operasi. Pergerakan head–tail menggunakan  $(\text{index} + 1) \% \text{MAX\_QUEUE}$ .

- D. Unguided/Tugas (berisi screenshot source code & output program disertai penjelasannya)

## Unguided 1

*main.cpp*

```
#include "queue.h"
#include "queue.cpp"

void run_test() {
    std::cout << "Hello World" << std::endl;
    std::cout << "H \t T \t : Queue Info" << std::endl;
    std::cout << "-----" <<
std::endl;

    Queue Q;
    CreateQueue(Q);

    printInfo(Q);

    enqueue(Q, 5); printInfo(Q);
    enqueue(Q, 2); printInfo(Q);
    enqueue(Q, 7); printInfo(Q);

    dequeue(Q); printInfo(Q);

    enqueue(Q, 4); printInfo(Q);

    dequeue(Q); printInfo(Q);
    dequeue(Q); printInfo(Q);
    dequeue(Q); printInfo(Q);

    printInfo(Q);
}

int main() {
    run_test();
    return 0;
}
```

queue.cpp

```
#include "queue.h"

void CreateQueue(Queue &Q) {
    Q.head = -1;
    Q.tail = -1;
}

bool isEmptyQueue(Queue Q) {
    return (Q.head == -1 && Q.tail == -1);
}

bool isFullQueue(Queue Q) {
    return (Q.tail == MAX_SIZE - 1);
}

void printInfo(Queue Q) {
    std::cout << Q.head << " \t " << Q.tail << " \t : ";

    if (isEmptyQueue(Q)) {
        std::cout << "empty queue" << std::endl;
    } else {

        for (int i = Q.head; i <= Q.tail; i++) {
            std::cout << Q.A[i];
            if (i < Q.tail) {
                std::cout << " ";
            }
        }

        std::cout << std::endl;
    }
}

void enqueue(Queue &Q, infotype x) {
    if (isFullQueue(Q)) {
        return;
    }

    if (isEmptyQueue(Q)) {
        Q.head = 0;
        Q.tail = 0;
    } else {
        Q.tail++;
    }
}
```

```

        Q.A[Q.tail] = x;
    }

infotype dequeue(Queue &Q) {
    if (isEmptyQueue(Q)) {
        return 0;
    }
    infotype removed_value = Q.A[Q.head];
    if (Q.head == Q.tail) {
        CreateQueue(Q);
    } else {
        for (int i = Q.head; i < Q.tail; i++) {
            Q.A[i] = Q.A[i + 1];
        }
        Q.tail--;
    }
    return removed_value;
}

```

### queue.h

```

#ifndef QUEUE_H
#define QUEUE_H

#include <iostream>
#include <cstdlib>

typedef int infotype;
#define MAX_SIZE 5

typedef struct {
    infotype A[MAX_SIZE];
    int head;
    int tail;
} Queue;

void CreateQueue(Queue &Q);
bool isEmptyQueue(Queue Q);
void printInfo(Queue Q);

bool isFullQueue(Queue Q);

```



```
void enqueue(Queue &Q, infotype x);
infotype dequeue(Queue &Q);

#endif
```

## Screenshots Output

```
PS C:\Users\Lenovo\Documents\PRAKTIKUM STRUKDAT\FILE\MODUL 8\UNGUIDED\SOAL 1> cd "c:\Users\Lenovo\Documents\PRAKTIKUM STRUKDAT\FILE\MODUL 8\UNGUIDED\SOAL
\" ; if ($?) { g++ tempCodeRunnerFile.cpp -o tempCodeRunnerFile } ; if ($?) { .\tempCodeRunnerFile }
Hello World
H      T      : Queue Info
-----
-1     -1     : empty queue
0      0      : 5
0      1      : 5 2
0      2      : 5 2 7
0      1      : 2 7
0      2      : 2 7 4
0      1      : 7 4
0      0      : 4
-1     -1     : empty queue
-1     -1     : empty queue
PS C:\Users\Lenovo\Documents\PRAKTIKUM STRUKDAT\FILE\MODUL 8\UNGUIDED\SOAL 1>
```

## Deskripsi:

Implementasi **linear queue** dengan penggeseran elemen saat dequeue. Hal ini menyebabkan overhead karena elemen harus dipindahkan ke kiri setiap kali ada penghapusan.

## Unguided 2

*main.cpp*

```
#include "queue.h"
#include "queue.cpp"
#include <iomanip>

void run_test_alt2() {
    std::cout << "Hello world!" << std::endl;
    std::cout << "H      T      : Queue Info" << std::endl;
    std::cout << "-----" <<
std::endl;

    Queue Q;
    CreateQueue(Q);

    printInfo(Q);

    for (int i = 1; i <= MAX_SIZE; i++) {
        enqueue(Q, i * 10);
        printInfo(Q);
    }

    dequeue(Q); printInfo(Q);
    dequeue(Q); printInfo(Q);

    enqueue(Q, 99);
    printInfo(Q);
}

int main() {
    run_test_alt2();
    return 0;
}
```

queue.cpp

```
#include "queue.h"
#include <iomanip>

void CreateQueue(Queue &Q) { Q.head = -1; Q.tail = -1; }
bool isEmptyQueue(Queue Q) { return (Q.head == -1 && Q.tail == -1); }
bool isFullQueue(Queue Q) { return (Q.tail == MAX_SIZE - 1); }

void printInfo(Queue Q) {
    std::cout << std::setw(4) << Q.head;
    std::cout << std::setw(4) << Q.tail;
    std::cout << " : ";

    if (isEmptyQueue(Q)) {
        std::cout << "empty queue" << std::endl;
    } else {
        for (int i = Q.head; i <= Q.tail; i++) {
            std::cout << Q.A[i];
            if (i < Q.tail) {
                std::cout << " ";
            }
        }
        std::cout << std::endl;
    }
}

void enqueue(Queue &Q, infotype x) {
    if (isFullQueue(Q)) return;
    if (isEmptyQueue(Q)) {
        Q.head = 0;
        Q.tail = 0;
    } else {
        Q.tail++;
    }
    Q.A[Q.tail] = x;
}

infotype dequeue(Queue &Q) {
    if (isEmptyQueue(Q)) return 0;
    infotype removed_value = Q.A[Q.head];
    if (Q.head == Q.tail) {
        CreateQueue(Q);
    }
}
```

```
    } else {  
        Q.head++;  
    }  
    return removed_value;  
}
```

### queue.h

```
#ifndef QUEUE_H  
#define QUEUE_H  
  
#include <iostream>  
#include <cstdlib>  
  
typedef int infotype;  
#define MAX_SIZE 5  
  
typedef struct {  
    infotype A[MAX_SIZE];  
    int head;  
    int tail;  
} Queue;  
  
void CreateQueue(Queue &Q);  
bool isEmptyQueue(Queue Q);  
void printInfo(Queue Q);  
  
bool isFullQueue(Queue Q);  
void enqueue(Queue &Q, infotype x);  
infotype dequeue(Queue &Q);  
  
#endif
```

## Screenshots Output

```
PS C:\Users\Lenovo\Documents\PRAKTIKUM STRUKDAT\FILE\MODUL 8\UNGUIDED\SOAL 1> cd "c:\Users\Lenovo\Documents\PRAKTIKUM STRUKDAT\FILE\MODUL 8\UNGUIDED\SOAL 2\" ; if ($?) { g++ tempCodeRunnerFile.cpp -o tempCodeRunnerFile } ; if ($?) { .\tempCodeRunnerFile }
Hello world!
H   T   : Queue Info
-----
-1 -1 : empty queue
0  0 : 10
0  1 : 10 20
0  2 : 10 20 30
0  3 : 10 20 30 40
0  4 : 10 20 30 40 50
1  4 : 20 30 40 50
2  4 : 30 40 50
2  4 : 30 40 50
PS C:\Users\Lenovo\Documents\PRAKTIKUM STRUKDAT\FILE\MODUL 8\UNGUIDED\SOAL 2>
```

## Deskripsi:

Linear queue tanpa penggeseran. Dequeue hanya menaikkan head, namun queue dianggap penuh saat tail mencapai batas, meskipun masih ada ruang kosong di awal.

## Unguided 3

*main.cpp*

```
#include "queue.h"
#include "queue.cpp"
#include <iomanip>

void run_test_alt3() {
    std::cout << "Hello world!" << std::endl;
    std::cout << "H      T      : Queue Info" << std::endl;
    std::cout << "-----" <<
std::endl;

    Queue Q;
    CreateQueue(Q);

    printInfo(Q);

    for (int i = 1; i < MAX_SIZE; i++) {
        enqueue(Q, i * 10);
        printInfo(Q);
    }

    dequeue(Q); printInfo(Q);
    dequeue(Q); printInfo(Q);

    enqueue(Q, 99);
    printInfo(Q);
    enqueue(Q, 88);
    printInfo(Q);

    enqueue(Q, 77);
    printInfo(Q);
}

int main() {
    run_test_alt3();
    return 0;
}
```

queue.cpp

```
#include "queue.h"
#include <iomanip>

void CreateQueue(Queue &Q) {
    Q.head = -1;
    Q.tail = -1;
}

bool isEmptyQueue(Queue Q) {
    return (Q.head == -1 && Q.tail == -1);
}

bool isFullQueue(Queue Q) {
    return ((Q.tail + 1) % MAX_SIZE == Q.head);
}

void printInfo(Queue Q) {
    std::cout << std::setw(4) << Q.head;
    std::cout << std::setw(4) << Q.tail;
    std::cout << " : ";

    if (isEmptyQueue(Q)) {
        std::cout << "empty queue" << std::endl;
    } else {
        int i = Q.head;
        do {
            std::cout << Q.A[i];
            if (i != Q.tail) {
                std::cout << " ";
            }

            i = (i + 1) % MAX_SIZE;
        } while (i != (Q.tail + 1) % MAX_SIZE);

        std::cout << std::endl;
    }
}

void enqueue(Queue &Q, infotype x) {
    if (isFullQueue(Q)) return;

    if (isEmptyQueue(Q)) {
```

```

        Q.head = 0;
        Q.tail = 0;
    } else {
        Q.tail = (Q.tail + 1) % MAX_SIZE;
    }
    Q.A[Q.tail] = x;
}

infotype dequeue(Queue &Q) {
    if (isEmptyQueue(Q)) return 0;

    infotype removed_value = Q.A[Q.head];

    if (Q.head == Q.tail) {
        CreateQueue(Q);
    } else {
        Q.head = (Q.head + 1) % MAX_SIZE;
    }
    return removed_value;
}

```

### queue.h

```

#ifndef QUEUE_H
#define QUEUE_H

#include <iostream>
#include <cstdlib>

typedef int infotype;
#define MAX_SIZE 5

typedef struct {
    infotype A[MAX_SIZE];
    int head;
    int tail;
} Queue;

void CreateQueue(Queue &Q);
bool isEmptyQueue(Queue Q);
void printInfo(Queue Q);

```



```
bool isFullQueue(Queue Q);
void enqueue(Queue &Q, infotype x);
infotype dequeue(Queue &Q);

#endif
```

## Screenshots Output

```
PS C:\Users\Lenovo\Documents\PRAKTIKUM STRUKDAT\FILE\MODUL 8\UNGUIDED\SOAL 3> cd "c:\Users\Lenovo\Documents\PRAKTIKUM STRUKDAT\FILE\MODUL 8\UNGUIDED\SOAL 3\"; if ($?) { g++ tempCodeRunnerFile.cpp -o tempCodeRunnerFile }; if ($?) { .\tempCodeRunnerFile }
Hello world!
H   T   : Queue Info
-----
-1 -1 : empty queue
0  0 : 10
0  1 : 10 20
0  2 : 10 20 30
0  3 : 10 20 30 40
1  3 : 20 30 40
2  3 : 30 40
2  4 : 30 40 99
2  0 : 30 40 99 88
2  1 : 30 40 99 88 77
PS C:\Users\Lenovo\Documents\PRAKTIKUM STRUKDAT\FILE\MODUL 8\UNGUIDED\SOAL 3> █
```

## Deskripsi:

Implementasi **circular queue**. Head dan tail berputar sehingga ruang kosong dapat dipakai kembali. Lebih efisien dibanding linear queue.

## E. Kesimpulan

Berdasarkan percobaan pada modul ini, dapat disimpulkan bahwa:

1. **Queue adalah struktur data FIFO** di mana elemen yang pertama masuk adalah yang pertama keluar.
2. **Linear queue** memiliki kelemahan: ruang kosong di depan tidak dapat digunakan kembali setelah beberapa operasi dequeue.
3. **Circular queue** lebih efisien karena memanfaatkan seluruh kapasitas array dengan memutar posisi head dan tail menggunakan operasi modulo.
4. Implementasi queue perlu memperhatikan kondisi-kondisi khusus seperti queue penuh, queue kosong, dan pembaruan head–tail.
5. Fungsi printInfo membantu memvisualisasikan pergerakan data sehingga memudahkan pemahaman konsep queue.

## F. Referensi

Raharjo, Budi. 2025. Buku Pemrograman C++ Mudah dan Cepat Menjadi Master C.

Wikipedia contributors. (2024, 8 Mei). C++. Wikipedia, Ensiklopedia Bebas. Diakses pada 2 Oktober 2025, dari <https://id.wikipedia.org/wiki/C%2B%2B>