

WebAI

基于 Supabase 的 AI 对话与会话管理系统

WebAI 是一套以会话为核心的 AI 对话系统。用户可以创建会话、发送问题、查看流式回复，并在历史记录中恢复、整理和管理对话。系统使用 Supabase 保存用户、会话、消息、模型配置与附件信息，使聊天过程形成可查询、可维护的数据链路。

会话

围绕会话创建、历史恢复、重命名、收藏和归档组织聊天记录

消息

支持流式回复、复制、编辑、重新生成和分支，保留对话调整空间

附件

支持图片、PDF、文本、Excel、Word 和 PPT 等文件进入对话上下文

项目目标是提供一个结构清晰、体验完整、数据边界明确的 AI 对话应用，可用于功能演示、数据库设计说明和课程答辩展示。

系统主线

以会话为中心组织聊天、数据和文件

用户在一个工作区内完成聊天和会话管理。系统支持新建会话、发送消息、查看流式回复，并提供历史恢复、收藏、归档等管理能力。

- 聊天页面面向连续阅读和长文本输入，减少无关操作干扰。
- 消息支持复制、编辑、重新生成和分支，便于修正问题和延展上下文。
- 模型、提示词、联网开关和思考档位按会话保存，避免不同会话互相干扰。

数据库保存系统的核心业务状态。用户、会话、消息、模型配置和附件信息通过明确的数据表组织，支撑页面查询、历史恢复和权限隔离。

- 用户、会话、消息三类对象构成聊天系统的基础数据模型。
- 模型注册表记录服务商、模型能力和会话默认模型。
- 私有存储桶保存文件对象，附件记录保存展示信息与归属关系。

阶段路线

从基础聊天扩展到完整的会话管理应用

基础聊天

多轮对话

提供输入、回复、加载状态和错误反馈，保证基本聊天流程完整。

数据持久化

会话与消息

使用数据库保存会话和消息，支持历史列表、详情恢复和会话管理。

能力扩展

控制与附件

加入流式生成、会话级配置、消息操作、收藏归档和多模态输入。

功能概览

一次会话从输入到保存的完整流程

聊天 附件 上下文

- 用户可以发送文本问题，也可以附加图片和常见文档文件。
- 系统把消息正文、URL 和附件一起作为本轮对话的上下文。
- AI 回复以流式方式显示，长回复阅读时保留回到底部的操作入口。

数据 权限 管理

- 会话列表、消息记录和附件信息保存在数据库与私有存储中。
- 用户只能访问自己的会话和文件，文件路径按用户目录隔离。
- 收藏、归档、恢复和重命名让历史会话保持可整理、可追溯。

WebAI 将自然聊天体验、数据库持久化和会话管理能力整合在同一套应用中，形成从用户输入到数据保存的完整应用链路。