

Fron-End Solutions

陈磊

2018 年 1 月 30 日

目录

1 兼容性问题解决	1
1.1 IE: 盒模型	1
1.2 IE 8: map	1
1.3 IE 8: fontawesome 图标显示为方块	2
1.4 IE 10+ 浏览器定位	2
1.5 IE 6-8 CSS3 媒体查询 (Media Query)	3
2 HTML	3
2.1 参数 (input) 在 form 之外	3
3 SOLUTIONS/解决方案	3
4 系统方案	3
4.1 分角色登录	3

1 兼容性问题解决

1.1 IE: 盒模型

IE 默认情况下长宽包含 padding 和 border, 和其他浏览器的长宽存在区别, 建议添加 border-sizing 属性. 保持多个浏览器的一致性.

```
1 box-sizing: border-box;
```

1.2 IE 8: map

IE8 不支持 JavaScript 原生 map 函数, 可在任意地方加入如下的代码片段¹.

```
1 (function (fn) {  
2     if (!fn.map) fn.map = function (f) {  
3         var r = [];  
4         for (var i = 0; i < this.length; i++)  
5             if (this[i] !== undefined) r[i] = f(this[i]);  
6         return r  
7     }  
8     if (!fn.filter) fn.filter = function (f) {  
9         var r = [];  
10        for (var i = 0; i < this.length; i++)  
11            if (this[i] !== undefined && f(this[i])) r[i] = this[i];  
12        return r  
13    }  
14 })(Array.prototype);
```

或者用 jQuery 的 map 函数.

```
1 // array.map(function( ) { });  
2 jQuery.map(array, function( ) {  
3 }
```

1.3 IE 8: fontawesome 图标显示为方块

对于修饰性不影响功能的图标, 可以做降级处理, 仅在非 IE 或者 IE9+ (条件注释²) 情况下引入 fontawesome 图标库. (谷歌搜索了一堆方案都没用, 最后应用这种方式来解决).

```
1 <!--[if (gt IE 8) / !IE]><!-->  
2 <link rel="stylesheet" href="font-awesome.min.css">  
3 <!--<![endif]-->
```

¹Is the javascript .map() function supported in IE8?

²About conditional comments

1.4 IE 10+ 浏览器定位

IE 10+ 不支持条件注释, 因此需要其他方式定位这些浏览器. 如果只增加 CSS, 可采用以下方式定位³.

```

1 /*IE 9+, 以及 Chrome*/
2 @media screen and (min-width:0\0) {
3 }
4
5 /*IE 10*/
6 @media all and (-ms-high-contrast: none), (-ms-high-contrast: active) {
7 }
8
9 /*Edge*/
10 @supports (-ms-accelerator:true) {
11 }

```

另一种方式是 JavaScript 检测浏览器版本, 在 `body` 标签为特定浏览器添加 `class` 属性标识.

1.5 IE 6-8 CSS3 媒体查询 (Media Query)

引入 Respond.js.

```

1 <!--[if lt IE 9]>
2 <script src="respond.min.js"></script>
3 <![endif]-->

```

2 HTML

2.1 参数 (input) 在 form 之外

`input` 在 `form` 之外时, 在 `input` 元素内添加 `form` 属性值为 `form` 的 ID⁴. 这样 `input` 仍然可以看做隶属于此表单, `jQuery $('#formid').serialize();` 能够获取 `form` 之外的输入框值. 或者在提交 (`submit`) 表单时会同样提交 `outside` 这个值.

³How do I target only Internet Explorer 10 for certain situations like Internet Explorer-specific CSS or Internet Explorer-specific JavaScript code?

⁴PLACING FORM FIELDS OUTSIDE THE FORM TAG

```
1 <form id="formid" method="get">
2
3   <label>Name:</label>
4   <input type="text" id="name" name="name">
5
6   <label>Email:</label>
7   <input type="email" id="email" name="email">
8   <input type="submit" form="contact_form" value="send form" />
9 </form>
10 <input type="text" name="outside" form="formid">
```

注意: IE8 `$('#formid').serialize();` 无法获取 `outside` 值.

3 SOLUTIONS/解决方案

4 系统方案

4.1 分角色登录

不同角色/权限登录后所见菜单不一样. 方案如下:

1. 给不同的路由配置其角色/权限属性.
2. 登录进入时, 记录角色/权限.
3. 进入主页, 根据角色/权限构建菜单 (view 中包含全部菜单, 非此角色菜单移除 Dom).
4. 点击菜单进入到对应路由时, 根据判断路由的角色/权限属性是否和登录进入时记录的一样.

此方案包括两部分的权限限制, 其一是将不必要的菜单移除 Dom, 但菜单对应的路由依然可用, 只是在页面上没有对应可操作的视图, 其二是路由和登录的角色/权限匹配. 以 AngularJS 为例, 对应每个步骤的代码如下.

1. 路由属性.

```
1 $stateProvider.state('Registration.Instructors', {
2   url: "/Instructors",
3   templateUrl: '/Scripts/App/Instructors/Templates/instructors.html',
4   controller: 'InstructorController',
5   data: { auth: "Admin" }
6 })
```

2. 登录用户权限/角色信息可记录到 `rootScope` 中, 比如 `rootScope.adminType`

↪ `= "Admin".`

3. 菜单保留与移除. `ng-if="adminType==='Admin'"`⁵.

4. 路由和登录角色/权限匹配⁶.

```
1 app.run(function($rootScope){
2   $rootScope.$on('$stateChangeStart', function(event, toState, toParams,
3     ↪ fromState, fromParams){
4     if ( toState.data.auth !== $rootScope.adminType ) {
5       event.preventDefault();
6       return false;
7     }
8   });
```

⁵what is the difference between `ng-if` and `ng-show/ng-hide`

⁶angularjs: conditional routing in `app.config`