

Typographie

font-weightPropriété CSS

La `font-weight` propriété CSS déclare l'épaisseur ou la finesse des caractères d'un texte. Des valeurs numériques peuvent être utilisées avec cette propriété pour définir l'épaisseur du texte. La plage d'échelle numérique de cette propriété va de 100 à 900 et n'accepte que des multiples de 100. La valeur par défaut est `normal` alors que la valeur numérique par défaut est `400`. Toute valeur inférieure à `400` aura un texte plus clair que la valeur par défaut tandis que toute valeur numérique supérieure à `400` apparaîtra plus en gras.

Dans l'exemple donné, tous les `<p>` éléments apparaîtront dans une police plus grasse.

font-stylePropriété CSS

La `font-style` propriété CSS détermine le style de police dans lequel le texte apparaîtra.

Il accepte `italic` comme valeur de définir le style de police en italique.

```
/* Sets the text as bolder. */  
p {  
  font-weight: 700;  
}
```

```
.text {  
  font-style: italic;  
}
```

Règle CSS @font-face

La règle CSS `@font-face` permet d'importer des polices externes ou des fichiers de polices directement dans des feuilles de style. L'emplacement du fichier de polices doit être spécifié dans la règle CSS afin que les fichiers puissent être chargés à partir de cet emplacement. Cette règle permet également d'ajouter des polices hébergées localement à l'aide d'un chemin de fichier relatif au lieu d'une URL Web.

```
@font-face {  
  font-family: 'Glegoo';  
  src: url('../fonts/Glegoo-Regular.ttf') format('truetype');  
}
```

Polices de remplacement CSS

La `font-family` propriété CSS peut avoir plusieurs polices déclarées par ordre de préférence. Dans ce cas, les polices qui suivent la police initiale sont appelées *polices de secours*.

Si la valeur initiale de la propriété `font-family` ne parvient pas à se charger sur la page Web, les polices de secours seront utilisées.

```
/* Here `Arial` is the fallback font  
for <p> tags */  
p {  
  font-family: "Helvetica", "Arial";  
}
```

La `line-height` propriété CSS

La `line-height` propriété CSS déclare l'espacement vertical entre les lignes de texte. Il accepte à la fois les nombres sans unité en tant que rapport (par exemple 2) et les nombres spécifiés par unité en tant que valeurs (par exemple 12px), mais il n'accepte pas les nombres négatifs. Un nombre sans unité est une valeur absolue qui calculera la hauteur de ligne en tant que rapport à la taille de la police et un numéro d'unité peut être n'importe quelle unité CSS valide (par exemple pixels, pourcentages, ems, rems, etc.). Pour définir l' `line-height` des `<p>` éléments à 10px la déclaration CSS donnée peut être utilisé.

```
p {  
  line-height: 10px;  
}
```

Polices de liaison CSS

Les *polices de liaison* permettent à l'utilisateur d'utiliser des polices Web dans le document. Ils peuvent être importés dans un document HTML en utilisant la `<link>` balise. Une fois que l'URL de la police Web est placée dans l' `href` attribut, la police importée peut ensuite être utilisée dans la déclaration CSS.

```
<head>  
  <link  
    href="https://fonts.googleapis.com/cs  
s?family=Droid%20Serif"  
    rel="stylesheet">  
</head>
```