Nama : Herly Herdiansyah Saputra

NIM : 055716397

Izin mengirimkan diskusi 7

1. Array merupakan struktur data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan nilai dengan tipe yang sama.
   - Array 1 Dimensi : seperti daftar/list
   - Array 2 Dimensi : tabel (baris x kolom)
   - Array 3 Dimensi : kumpulan beberapa tabel (tumpuk)

   Contoh :

   Array 1 Dimensi

   int[] nilai = {10,20,30,40,50};

   Array 2 Dimensi

   Int[][] nilai = {

   {75, 80, 85},

   {85, 90, 90},

   {98, 60, 75}

   };

   Array 3 Dimensi

   Int[][][] gudang = {

   { {10, 20}, {30, 40} },

   { {50, 60}, {70, 80} },

   { {90, 100}, {101,110} },

   };

2. Contoh Sederhana

```
Public class ContohSederhana {

    Static void salam() {
        System.out.println(“Contoh metode sederhana Array”);
    }
```

```
        Static int tambah(int a, int b) {
                Int hasil = a + b;
                return hasil;
        }

        Public static void main(string[] args) {
                salam();
                int hasilPenjumlahan = tambah (10,20);
        system.out.println("hasil penjumlahan 10 + 20 = " + hasilPenjumlahan);
        }
}
```

Secara singkatnya

1. Membuat Method
   ```
   Static int tambah(int a, int b) {
           Int hasil = a + b;
           return hasil;
   }
   ```

2. Memanggil method
   ```
   tambah (10,20);
   ```

3. Methode Mengembalikan Nilai
   ```
   return hasil;
   ```

4. Nilai yang diterima Variabel
   ```
   int hasilPenjumlahan = tambah (10,20);
   ```

referensi
https://www.w3schools.com/java/java_arrays_multi.asp
modul Alogritma dan Pemrograman Universitas Terbuka