Analiziranje podskupa Million Songs Dataset-a Seminarski rad u okviru kursa

Seminarski rad u okviru kursa Istraživanje podataka Matematički fakultet

Milana Kovačevoć Ivan Ristović

jun 2018.

${\bf Sa\check{z}etak}$

 ${\bf U}$ ovom radu 'emo istraživati skup podataka ${\it Million~Songs~Dataset}.$ Milana molim te pomozi

Sadržaj

1	Opis skupa podataka	2
2	Korišćeni alati	2
3	Preprocesiranje	2
4	Zaključak	2
Li	Literatura	
A	Konverzija iz HDF5 u CSV format	4

1 Opis skupa podataka

The Million Song Dataset [6] je skup od milion slogova koji sadrže informacije o popularnim pesmama. S obzirom da ovaj skup preveliki za udoban rad, ograničićemo se na podskup od deset hiljada slogova izdvojen od strane autora originalnog skupa.

Svaki slog pomenutog skupa podataka sadrži informacije o jednoj pesmi: detalje o izvodjaču, segmentima, tempu kao i ID pesme na raznim online servisima (*Echo Nest* [2], *7digital* [1], *MusicBrainz* [3] i *PlayMe* [4]). Detaljne informacije o atributima se mogu videti na slici 1.

Skup u svojoj originalnoj formi je organizovan u *HDF5* format [7]. Mi ćemo izdvojiti informacije iz datog modela i podatke organizovati u CSV format, zarad lakšeg ubacivanja u alate koje ćemo koje ćemo opisati kasnije. Izdvajanje podataka i njihova konverzija u CSV format je izvršena korišćenjem Python programa koji se mogu naći u dodatku A.

2 Korišćeni alati

Za obradu podataka ćemo koristiti alate $Knime\ Analytics\ Platform\ [5]$ i $IBM\ SPSS\ Modeler\ [8].$

3 Preprocesiranje

TODO Preprocesiranje

4 Zaključak

Zakljucak... TODO

Literatura

- [1] 7digital. on-line at https://www.7digital.com/.
- [2] The echo nest. on-line at http://the.echonest.com/.
- [3] Musicbrainz. on-line at https://www.musicbrainz.org/.
- [4] Play.me. on-line at https://www.playme.com/.
- [5] KNIME AG. Knime analytics platform. on-line at https://www.knime.com/knime-analytics-platform.
- [6] Thierry Bertin-Mahieux, Daniel P.W. Ellis, Brian Whitman, and Paul Lamere. The million song dataset, 2011. on-line at https://labrosa.ee.columbia.edu/millionsong/.
- [7] The HDF Group. The hdf5 data model, 2011. on-line at https://support.hdfgroup.org/HDF5/.
- [8] IBM. Ibm spss modeler. on-line at https://www. ibm.com/analytics/data-science/predictive-analytics/ spss-statistical-software.

Atribut	Tip podatka	Kratki opis
analysis sample rate	float	učestalost uzorkovanja
artist 7digitalid	int	7digital ID izvodjača ili -1
artist familiarity	float	algoritamska aproksimacija
artist hammarity	float	algoritamska aproksimacija
artist id	string	Echo Nest ID izvodjača
artist lude	float	geografska širina
artist location	string	lokacija autora
artist location artist longitude	float	geografska dužina
artist mbid		MusicBrainz ID izvodjača
	string	niz MusicBrainz tagova
artist mbtags	array string	
artist mbtags count	array int	broj MusicBrainz tagova ime autora
artist name	string	
artist playmeid	int	PlayMe ID izvodjača ili -1
artist terms	array string	niz Echo Nest tagova
artist terms freq	array float	frekvencije <i>Echo Nest</i> tagova
artist terms weight	array float	težina <i>Echo Nest</i> tagova
audio md5	string	MD5 heš kod audio zapisa
bars confidence	array float	pouzdanost takta
bars start	array float	niz početaka taktova
beats confidence	array float	pouzdanost ritma
beats start	array float	niz početaka ritmova
danceability	float	algoritamska aproksimacija
duration	float	trajanje audio zapisa (u sekundama)
end of fade in	float	vreme u odnosu na pocetak u kom prestaje
	_	fade-in efekat (u sekundama)
energy	float	algoritamska aproksimacija energije
		pesme od strane slušaoca
key	int	tonalitet u kojem je audio zapis
key confidence	float	pouzdanost tonaliteta
loudness	float	prosečna jačina (u dB)
mode	int	mod - dur ili mol
mode confidence	float	pouzdanost moda
release	string	ime albuma
release 7digitalid	int	7digital ID albuma ili -1
sections confidence	array float	niz pouzdanosti stihova
sections start	array float	počeci stihova
segments confidence	array float	niz pouzdanosti segmenata
segments loudness max	array float	nig maksimalnih jačina unutar
		segmenata (u dB)
segments loudness max time	array float	niz vremena dostizanja maksimalne jačine
		unutar segmenata
segments loudness max start	array float	niz jačina na počecima segmenata
segments pitches	2D array float	niz jačina po segmentima, jedna
_		vrednost za svaku notu
segments start	array float	počeci segmenata
segments timbre	2D array float	informacije o teksturi $(MFCC + PCA)$
similar artists	array string	niz <i>Echo Nest</i> sličnih izvodjača
song hotttnesss	float	algoritamska aproksimacija
song id	string	Echo Nest ID pesme
start of fade out	float	vreme u odnosu na pocetak u kom počinje
		fade-out efekat (u sekundama)
tatums confidence	array float	pouzdanost najmanjih elemenata ritma
tatums start	array float	niz najmanjih elemenata ritma
tempo	float	procenjen tempo (u BPM)
time signature	int	procenjen broj ritmova u taktu, npr. 4
time signature confidence	float	pouzdanost procene broja ritmova u taktu
title	string	naziv pesme
track id	string	Echo Nest ID pesme
track Id track 7digitalid	int	ID 7digital ID pesme ili -1
year	int	godina izdavanja uzeta sa MusicBrainz ili 0
J 5001	1110	o individual and the delication in the

Slika 1: Atributi prisutni u *The Million Song Dataset* skupu podataka

Dodatak A Konverzija iz HDF5 u CSV format

```
Alexis Greenstreet (October 4, 2015) University of Wisconsin-
2
       Madison
   class Song:
       songCount = 0
6
       def __init__(self, songID):
            self.id = songID
            Song.songCount += 1
9
            self.albumName \,=\, None
10
            self.albumID = None
11
            self.artistID = None
12
            self.artistLatitude = None
13
            self.artistLocation = None
14
            self.artistLongitude = None
15
            self.artistName = None
            self.danceability = None
17
18
            self.duration = None
19
            self.genreList = []
            self.keySignature = None
20
            self.keySignatureConfidence = None
21
            self.lyrics = None
22
            self.loudness = None
23
            self.popularity = None
            self.tempo = None
25
            self.timeSignature = None
26
            self.timeSignatureConfidence = None
27
            self.title = None
28
            self.year = None
29
            self.artistFamiliarity = None #float
30
            self.artistHottnesss = None \#float
31
            self.audioMd5 = None \# string
            self.endOfFadeIn = None #float
33
            {\tt self.energy} \, = \, {\tt None} \, \, \# {\tt float}
34
35
            self.key = None #int
            self.keyConfidence = None #float
36
37
            self.mode = None # int
            self.modeConfidence = None #float
38
            self.release = None #string
39
            self.songHotttness \, = \, None \, \, \#float
41
            self.songId = None #string
            self.startOfFadeOut = None #float
42
            self.trackId = None #string
43
            self.genre = None # list of strings
44
```

Slika 2: Klasa korišć]ena za deserijalizaciju podataka.

```
2 Alexis Greenstreet (October 4, 2015) University of Wisconsin-
       Madison
   outputFile1 = open('SongCSV.csv', 'w')
   csvRowString = "
5
   csvRowString = ("SongID, AlbumID, ...")
7
       csvAttributeList = re.split('\\\+', csvRowString)
9
   for i, v in enumerate(csvAttributeList):
       csvAttributeList[i] = csvAttributeList[i].lower()
10
   outputFile1.write("SongNumber,");
outputFile1.write(csvRowString + "\n");
11
12
   {\tt csvRowString} \, = \, ""
13
  15
   #Set the basedir here, the root directory from which the
16
   basedir = "/home/m/Documents/MillionSongSubset/data"
ext = ".h5"
17
   19
20
   csvRowStringTotal = ""
21
22
   for root, dirs, files in os.walk(basedir):
23
        files = glob.glob(os.path.join(root, '* '+ext))
24
       for f in files:
25
26
            print f
27
            songH5File = hdf5\_getters.open\_h5\_file\_read(f)
28
            song = Song(str(hdf5_getters.get_song_id(songH5File)))
30
            song.artistID = str(hdf5_getters.get_artist_id(
31
       songH5File))
           # Isto za ostala polja
32
33
            artistMbtags = np.array(hdf5_getters.get_artist_mbtags
34
       (songH5File))
            song.genre = ' | '.join(artistMbtags)
35
36
            csvRowString += str(song.songCount) + ","
37
38
            csvRowString += song.id + ",
           # Isto za ostala polja
39
40
            \begin{array}{lll} csvRowString \; +\!\! = \; song.trackId \; + \; "\;, "\\ csvRowString \; +\!\! = \; song.genre \; + \; " \setminus " \end{array} 
41
42
            43
            csvRowString =
44
45
            songH5File.close()
46
47
   outputFile1.write(csvRowStringTotal)
48
   outputFile1.close()
```

Slika 3: Uprošćena verzija programa korišćenog za konvertovanje iz HDF5 u CSV format.