

EDIÇÃO V4 · CURSOR-FIRST

Organize o contexto. Preserve a atenção. Prove a execução.

Da oficina ao harness: curadoria prática, interoperável e auditável.

```
repository/.cursor/  
├─ rules/ · agents/ · skills/  
├─ playbooks/ · knowledge/  
├─ contracts/ · evals/  
└─ evidence/ · hooks/
```

Sumário

1	Como ler este E-book	2
2	Introdução - o problema não é falta de documentação	3
3	Parte I - A oficina desorganizada	5
3.1	O manual que parecia completo	5
3.2	O custo do manual monolítico	6
3.3	O cartão operacional do chefe da oficina	7
3.3.1	O que não deve entrar no cartão	7
3.4	A ordem de serviço	7
3.4.1	Pré-condições	8
3.4.2	Procedimento	8
3.4.3	Condições de parada	8
3.5	A capacidade especializada	8
3.6	O manual consultivo	9
3.7	O teste e o laudo	9
3.8	Uma jornada completa pela oficina	9
3.9	O mesmo pedido em uma oficina desorganizada	11
3.10	Cinco falhas que a separação precisa evitar	11
3.11	Como saber se a oficina está realmente organizada	11
3.12	Como evoluir o acervo sem voltar ao caos	12
3.13	Os limites da metáfora	12
3.14	O modelo mental completo da oficina	13
4	Parte II - A ponte para engenharia de contexto	14
4.1	Da oficina para o repositório	14
4.2	Contexto não é apenas prompt	14
4.3	Quando carregar: HOT, WARM e COLD	15
4.3.1	HOT	15
4.3.2	WARM	15
4.3.3	COLD	15
4.4	Progressive disclosure	16
4.4.1	Tokens, latência e cache	16
4.5	A árvore mínima	16
5	Parte III - Contexto executável no Cursor	18
5.1	O que é nativo e o que é convenção	18
5.2	Contexto mínimo executável	19
5.3	Do arquivo backend caótico à separação	20
5.4	O arquivo backend caótico	20
5.5	Agent: o conteúdo HOT	21

5.6	Playbook: coordenação WARM	22
5.7	Skill: capacidade ativável	23
5.8	Knowledge: fundamentação WARM ou COLD	24
5.9	Anatomia dos pacotes	25
5.10	YAML frontmatter: descoberta, roteamento e governança	26
5.10.1	id e name resolvem problemas diferentes	26
5.10.2	Frontmatter de uma skill	27
5.10.3	Frontmatter de um playbook	27
5.10.4	Frontmatter de uma rule	27
5.10.5	Para curiosos - anatomia ampliada de uma skill	28
5.11	Rules: obrigação, proibição e fallback	31
5.12	Contracts: o encaixe verificável	32
5.13	Evals: verificar recuperação e aplicação	33
5.14	Evidence Records: tornar a execução auditável	37
5.14.1	Quando usar	37
5.14.2	Exercício copiável: auditar uma execução	37
5.14.3	Exemplo preenchido do exercício	39
5.14.4	Exemplo de saída	39
5.14.5	Como interpretar o resultado	40
5.14.6	Diagnóstico por camada	40
5.15	Reduzindo omissão e alucinação operacional	41
6	Parte IV - Estudo de caso: operação assíncrona	42
6.1	O requisito	42
6.2	O fluxo confiável	43
6.3	Contrato de aceitação	44
6.4	Contrato de progresso e conclusão	44
6.5	Estados e transições	45
6.6	Edge cases obrigatórios	45
6.7	Massa progressiva de testes	45
6.8	Captura operacional observada	46
6.9	Fechando o ciclo do caso	46
7	Parte V - Governança e operação do contexto	48
7.1	Classificação híbrida	48
7.2	Fonte de autoridade e resolução de conflitos	49
7.3	Metadados mínimos	49
7.4	Convenções de escrita e delimitadores	49
7.4.1	Convenção recomendada	49
7.5	Orçamento de contexto	53
7.6	Ciclo de vida dos artefatos	54
7.7	Refatoração orientada por recuperabilidade	54
7.8	Pequeno loop de implementação e testes	54
7.9	Adoção progressiva	54
7.10	Antipadrões recorrentes	55
7.11	Critérios de sucesso	56
8	Parte VI - Templates práticos	57
8.1	Kit A - contexto sob avaliação	57
8.2	Kit B - harness de avaliação	58
8.2.1	Agent Card preenchido	58
8.2.2	Skill preenchida	59
8.2.3	Variações de assertions	60
8.2.4	Execução do kit	61

8.3	Template de Agent Card	61
8.4	Template mínimo de Skill	62
8.5	Template de Playbook	63
8.6	Template de Rule	64
8.7	Template de Contract	65
8.8	Template de Eval	65
8.9	Template de Evidence Record	65
8.10	Checklist do curador	66
8.10.1	Estrutura	66
8.10.2	Recuperação	66
8.10.3	Aplicação	66
8.10.4	Operação	66
9	Glossário	67
10	Conclusão	69
11	Referências e leituras recomendadas	70
11.1	Especificações e guias	70
11.2	Fundamentos de aprendizagem e contexto	70
11.3	Tecnologias do estudo de caso	70

i Propósito da edição V4

Esta edição transforma o método em um caminho executável no Cursor: documento caótico, artefatos canônicos, montagem de contexto, execução observada, Eval Spec e Evidence Record validado. A metáfora da oficina continua construindo o modelo mental; o backend mostra o uso real; os laboratórios finais entregam o corpus e o harness de avaliação completos.

! Exemplo mecânico fictício

O motor, os procedimentos, as medições e as especificações deste livro são exclusivamente didáticos. Não utilize o conteúdo para manutenção mecânica real.

! Limites de sistemas com IA

Modelos de linguagem possuem comportamento probabilístico. Organização de contexto, skills, regras, contratos e avaliações reduzem riscos, mas não garantem resultados perfeitos.

Capítulo 1

Como ler este E-book

O livro foi desenhado para desenvolvedores que conhecem software, mas estão entrando no universo de agentes, context engineering e sistemas orientados por LLM.

Existem três rotas complementares:

Rota essencial. Leia o fluxo principal. Ele apresenta a oficina, realiza a ponte para backend e termina com um exemplo assíncrono semi-completo, recortado para aprendizado.

Rota de aprofundamento. Leia também as caixas “Para curiosos” e “Deep Dive”. Elas tratam de classificação híbrida, governança, conflitos, avaliação entre modelos e orçamento de contexto.

Rota hands-on. Ao chegar aos exercícios de eval e evidência, use a referência para a Parte VI. Lá estão os artefatos completos e copiáveis; no fluxo principal permanecem apenas os conceitos e o exemplo mínimo necessário.

Os marcadores possuem funções estáveis:

Marcador	Função
Exemplo	Demonstra uma aplicação reduzida.
Cuidado	Expõe risco ou interpretação incorreta.
Dica	Resume uma decisão prática.
Evidência	Mostra como provar uma conclusão.
Para curiosos	Aprofundamento opcional.

O fluxo principal contém o necessário para compreender e aplicar o método. Conteúdo normativo, stop conditions e critérios de evidência nunca são escondidos em aprofundamentos opcionais.

Capítulo 2

Introdução - o problema não é falta de documentação

Times de desenvolvimento acumulam instruções em README, arquivos de agentes, wikis, comentários, tickets, ADRs, contratos, exemplos e prompts. Quando um agente de IA recebe uma tarefa, essa informação precisa ser descoberta, selecionada, carregada, interpretada e aplicada.

Adicionar mais conteúdo não resolve automaticamente o problema. Um documento pode ser completo e ainda falhar porque:

- mistura obrigação com explicação;
- esconde regras em exemplos;
- não informa quando um procedimento deve ser ativado;
- possui fontes divergentes;
- carrega detalhes irrelevantes em todas as tarefas;
- não permite provar qual informação foi utilizada;
- não possui testes de recuperabilidade.

Context engineering é o trabalho de selecionar e manter o conjunto de informações que aumenta a chance do comportamento desejado. O objetivo não é o menor prompt possível. É o **contexto mínimo suficiente** para decidir, executar e verificar.



Minimal não significa curto

Um agente com poucas linhas pode ser vago. Um agente um pouco maior pode ser mais eficiente se concentrar responsabilidade, invariantes, roteamento, critérios de parada e evidência final.

Esta edição começa longe do backend de propósito. Antes de olhar pastas, schemas ou APIs, vamos observar uma oficina em que todo conhecimento foi colocado no mesmo manual.




Figura 2.1: Do manual caótico ao sistema consultável.

Capítulo 3

Parte I - A oficina desorganizada

3.1 O manual que parecia completo

Uma oficina decidiu registrar em um único documento tudo que seus mecânicos precisavam saber sobre montagem e diagnóstico de motores.

O manual continha:

- a responsabilidade do mecânico;
- explicações sobre peças;
- procedimentos de desmontagem e montagem;
- regras de segurança;
- valores de referência;
- histórias de serviços antigos;
- formulários de inspeção;
- testes finais;
- dicas transmitidas por profissionais experientes.

Em uma primeira leitura, a solução parecia excelente. Tudo estava no mesmo lugar. Ninguém precisava procurar em várias fontes.

O problema surgiu durante um serviço urgente. O mecânico precisava descobrir rapidamente:

1. qual motor estava diante dele;
2. qual instrução era obrigatória;
3. qual procedimento se aplicava àquele modelo;
4. quando deveria interromper;
5. como comprovar que o serviço havia terminado corretamente.

O manual apresentava todas essas informações, mas elas estavam misturadas. Uma observação histórica aparecia ao lado de uma regra de segurança. Uma dica informal tinha o mesmo destaque de uma especificação aprovada. Um procedimento de outro modelo parecia semelhante o suficiente para induzir uma decisão incorreta.

O documento fictício abaixo é deliberadamente ruim. Leia como se você precisasse executar um serviço urgente e observe quantas responsabilidades precisa separar mentalmente.

<!-- ANTI-PATTERN: responsabilidades misturadas no mesmo arquivo -->

Você é um mecânico sênior responsável por montar e diagnosticar motores.

O cabeçote fecha a parte superior do motor e ajuda a formar a câmara de combustão. Nunca invente valores de torque e não continue se o modelo exato do motor não estiver identificado.

Para instalar o cabeçote, limpe as superfícies, verifique a planicidade, confirme a junta correta, consulte a sequência de aperto, aplique a especificação correspondente e registre o resultado.

Para verificar a planicidade, posicione a régua de precisão nos sentidos longitudinal, transversal e diagonal. Utilize o instrumento apropriado e compare o maior desvio com a fonte aprovada.

O motor fictício Aurora X1 utiliza a tabela TQ-AUR-X1. Outros motores podem utilizar materiais, parafusos e sequências diferentes. Nunca reutilize um parafuso identificado como de uso único.

Se o motor apresentar baixa compressão depois da montagem, verifique vedação, válvulas, junta, sincronismo e condições do cilindro.

Use o formulário de montagem para registrar o motor, as peças, o instrumento utilizado, a sequência e o responsável pela inspeção.

Os primeiros cabeçotes eram frequentemente construídos com materiais diferentes dos utilizados em motores modernos. Mudanças de material podem alterar expansão térmica e métodos de inspeção.

Depois da montagem, execute os testes de vedação e compressão. Não considere o serviço concluído apenas porque o motor ligou.

Se o resultado estiver fora da especificação, não tente compensar aumentando o torque. Interrompa e execute o diagnóstico.

Todas as frases podem ser úteis, mas não possuem a mesma função.

Trecho	Função percebida
“Você é um mecânico sênior...”	Define papel.
“O cabeçote fecha...”	Explica o domínio.
“Nunca invente valores...”	Impõe uma regra.
“Para instalar o cabeçote...”	Coordena um procedimento.
“Para verificar a planicidade...”	Descreve capacidade especializada.
“Os primeiros cabeçotes...”	Registra contexto histórico.
“Use o formulário...”	Indica recurso de saída.
“Não considere concluído...”	Define teste e critério de conclusão.

O primeiro aprendizado é simples: **proximidade textual não significa responsabilidade igual.**

3.2 O custo do manual monolítico

O manual único cria quatro dificuldades:

- **Decisão:** o mecânico precisa ler explicações extensas antes de encontrar o próximo passo.
- **Autoridade:** uma história antiga pode parecer tão obrigatória quanto uma regra atual.
- **Aplicabilidade:** um procedimento correto para determinado motor pode ser perigoso em outro.
- **Evidência:** mesmo quando o serviço funciona, outra pessoa pode não conseguir reconstruir

qual fonte, medição ou decisão foi utilizada.

! Conteúdo completo pode continuar inutilizável

O problema não é apenas ausência de conhecimento. É dificuldade de localizar a informação correta, reconhecer sua autoridade e aplicá-la na situação adequada.

3.3 O cartão operacional do chefe da oficina

i Uma metáfora para o Agent Card

“Cartão operacional” não é um termo universal de oficinas. Neste exemplo, ele representa uma ficha curta que o chefe consulta para coordenar qualquer serviço. No cenário técnico, seu equivalente é o **Agent Card**: o conteúdo HOT que concentra missão, invariantes, roteamento, condições de parada e evidência mínima.

O primeiro refactor não cria várias pastas. Ele separa o que o mecânico precisa lembrar em praticamente todos os serviços.

O cartão operacional contém:

- responsabilidade: coordenar montagem e diagnóstico;
- identificação: confirmar motor e componente antes de agir;
- segurança: não inventar especificações;
- encaminhamento: usar a ordem de serviço correspondente;
- especialização: chamar quem possui uma habilidade específica;
- parada: interromper quando fonte, ferramenta ou condição estiver ausente;
- conclusão: finalizar somente depois de testes e registros.

O cartão é curto porque não tenta ensinar mecânica inteira. Sua densidade vem das decisões que concentra.

3.3.1 O que não deve entrar no cartão

Não pertencem ali:

- catálogo completo de motores;
- todas as sequências de montagem;
- histórico de incidentes;
- formulários de todas as inspeções;
- explicações extensas sobre materiais;
- medições específicas de um componente.

Se todos os detalhes voltarem para o cartão operacional, o refactor apenas mudará o nome do manual monolítico.

3.4 A ordem de serviço

O cartão informa que um procedimento precisa ser escolhido. A ordem de serviço coordena uma atividade específica.

Para instalar um cabeçote, uma ordem de serviço poderia conter:

3.4.1 Pré-condições

- motor identificado;
- peça compatível;
- manual aplicável disponível;
- instrumentos verificados;
- superfície preparada.

3.4.2 Procedimento

1. Inspecionar as superfícies.
2. Medir a planicidade.
3. Validar junta e parafusos.
4. Consultar sequência e valores aplicáveis.
5. Executar a instalação.
6. Registrar medições e componentes.
7. Realizar os testes finais.

3.4.3 Condições de parada

- especificação ausente;
- medição fora da tolerância;
- componente incompatível;
- instrumento sem verificação;
- evidência insuficiente.

A ordem de serviço não precisa explicar profundamente a função de cada componente. Ela coordena pessoas, fontes, instrumentos e verificações para atingir um resultado.

3.5 A capacidade especializada

Durante a instalação, medir planicidade exige habilidade, instrumento e método próprios. Essa capacidade pode ser usada em diferentes serviços: diagnóstico, montagem, retífica ou inspeção.

Uma capacidade especializada possui:

- condição clara de ativação;
- escopo delimitado;
- método conhecido;
- entradas necessárias;
- resultado verificável;
- critérios de falha;
- registro correspondente.

Nem todo procedimento é uma capacidade independente. “Instalar o cabeçote” coordena várias ações e fontes. “Medir planicidade” é uma capacidade reutilizável que pode participar de diferentes ordens de serviço.



Coordenação e capacidade resolvem problemas diferentes

A ordem de serviço responde “como atingir este objetivo?”. A capacidade especializada responde “como executar bem esta atividade reutilizável?”.

3.6 O manual consultivo

O manual deixa de ser uma mistura de tudo e passa a fundamentar decisões.

Ele pode explicar:

- função dos componentes;
- diferenças entre materiais;
- tipos de falha;
- instrumentos de medição;
- sinais de desgaste;
- compatibilidade entre peças;
- histórico de determinado modelo.

O manual não coordena sozinho o serviço. Também não deve esconder uma obrigação crítica em um parágrafo explicativo.

Quando uma regra muda, ela precisa possuir fonte e autoridade reconhecíveis. Quando uma explicação muda, o impacto pode ser diferente. Separar essas responsabilidades reduz o risco de tratar conhecimento ilustrativo como determinação obrigatória.

3.7 O teste e o laudo

Uma oficina organizada não considera o trabalho concluído apenas porque o motor ligou.

O teste responde se o resultado atende aos critérios esperados. O laudo registra:

- identificação do motor;
- ordem de serviço utilizada;
- fonte consultada;
- instrumentos e medições;
- peças aplicadas;
- testes executados;
- resultado;
- exceções e riscos residuais.

Encontrar a instrução correta não prova que ela foi aplicada. Aplicar o procedimento não prova que o resultado foi validado. Validar o resultado não prova que outra pessoa conseguirá reconstruir a execução.

A sequência passa por cinco momentos: escolher a ordem correta, consultar o manual aplicável, executar a capacidade necessária, realizar o teste e registrar o laudo.



O laudo fecha o ciclo

Outra pessoa deve conseguir compreender o que foi feito, quais fontes foram utilizadas, quais testes passaram e por que o serviço foi considerado concluído.

3.8 Uma jornada completa pela oficina

Para testar o modelo mental, acompanhe um serviço fictício do início ao fim.

Um veículo chega com perda de potência depois de um reparo recente. O cliente relata aquecimento e consumo de líquido de arrefecimento. A oficina não sabe ainda se a causa está no cabeçote, na vedação, na circulação ou em outro componente.

1. Recepção e identificação.

A primeira atividade não é desmontar. A oficina registra:

- identificação do veículo e do motor;
- serviço anterior conhecido;
- sintomas relatados;
- momento em que a falha aparece;
- alertas observados;
- autorização inicial.

Se a identificação do motor estiver incompleta, o cartão operacional obriga a interromper a seleção do procedimento. Uma ordem aparentemente semelhante não pode ser escolhida por conveniência.

2. Escolha da ordem de serviço.

O chefe seleciona uma ordem de diagnóstico inicial, não uma ordem de instalação. Essa diferença importa: o sintoma ainda não prova a causa.

A ordem escolhida orienta:

1. confirmar os sintomas;
2. executar inspeções não invasivas;
3. registrar medições iniciais;
4. comparar resultados com a fonte aplicável;
5. decidir se existe fundamento para desmontagem;
6. solicitar autorização adicional quando necessária.

Uma oficina desorganizada pode pular diretamente para “trocar a junta”. A oficina organizada distingue hipótese, teste e conclusão.

3. Consulta ao manual.

O mecânico consulta apenas as seções relacionadas ao motor identificado e aos testes previstos. O manual explica o significado das medições, os possíveis padrões de falha e as limitações de cada teste.

Uma medição isolada pode ter várias interpretações. A função do manual é sustentar a leitura; a função da ordem de serviço é dizer quando essa leitura participa da decisão.

4. Ativação de capacidades especializadas.

A ordem exige duas capacidades que não estão disponíveis com o mesmo profissional:

- teste do sistema de arrefecimento;
- medição de vedação dos cilindros.

Cada especialista recebe a entrada necessária, executa o método conhecido e devolve um resultado verificável. O chefe não precisa copiar o método completo para dentro da ordem de serviço.

5. Decisão intermediária.

Os resultados apontam para perda de vedação, mas ainda existe uma inconsistência entre duas medições. A condição de parada impede a desmontagem automática.

A oficina então:

- repete a medição com instrumento verificado;
- registra o valor anterior e o novo;
- consulta a nota aplicável ao modelo;
- confirma a hipótese somente depois da convergência.

Parar não representa fracasso. É uma decisão de segurança quando o fundamento ainda é insuficiente.

6. Execução e conclusão.

Depois da autorização, outra ordem coordena a desmontagem, inspeção, preparação, montagem e

testes finais. As capacidades especializadas são acionadas nos momentos correspondentes.

O veículo não é liberado porque o motor simplesmente entrou em funcionamento. A oficina verifica os critérios definidos e produz um laudo com medições, componentes, fontes e resultado.

★ **A jornada preserva a diferença entre funções**

O cartão orienta decisões permanentes; a ordem coordena o objetivo; as capacidades executam atividades delimitadas; o manual explica; o teste verifica; o laudo registra.

3.9 O mesmo pedido em uma oficina desorganizada

Agora imagine o mesmo serviço com o manual monolítico.

O primeiro mecânico encontra um relato antigo sobre um motor semelhante e conclui que a junta é a causa mais provável. O segundo lembra de uma recomendação informal e sugere outro teste. O chefe possui uma atualização mais recente, mas ela está em uma folha separada. O especialista executa uma medição correta, porém não registra a condição do instrumento. O motor funciona ao final, mas ninguém consegue explicar por que determinada sequência foi escolhida.

O problema não foi falta de experiência. Cada pessoa tinha uma parte útil do conhecimento. O fracasso surgiu porque a oficina não conseguia responder com segurança:

- qual informação tinha força obrigatória;
- qual informação era apenas histórica;
- qual procedimento se aplicava;
- qual especialista deveria participar;
- qual resultado permitia avançar;
- qual registro provava a conclusão.

3.10 Cinco falhas que a separação precisa evitar

- **Instrução órfã:** uma folha diz “verifique a vedação”, mas não informa em qual serviço, para qual motor ou com qual resultado esperado. Conecte a instrução a uma ordem, a uma fonte aplicável e a um registro.
- **Ordem que tenta ensinar tudo:** a ordem copia capítulos inteiros do manual e descreve todos os instrumentos. Mantenha a coordenação na ordem e consulte o detalhe quando a etapa exigir.
- **Especialista sem limite:** o profissional domina uma medição, mas passa a decidir sozinho se o veículo pode ser liberado. Delimite a capacidade e devolva o resultado à coordenação responsável.
- **Dica tratada como obrigação:** uma solução antiga passa a ser aplicada como regra geral. Verifique origem, aplicabilidade e autoridade antes de transformar experiência em determinação.
- **Laudo sem lastro:** o documento declara “aprovado” sem relacionar testes, medições e critérios. Registre evidências que permitam conferir a conclusão.

3.11 Como saber se a oficina está realmente organizada

Uma árvore de armários bem etiquetada não basta. A organização precisa melhorar o trabalho observado.

Perguntas práticas:

- O mecânico identifica rapidamente a ordem aplicável?
- Uma busca por um sintoma conduz à fonte correta?

- Ordens inadequadas permanecem fora da seleção?
- O profissional reconhece quando deve parar?
- Capacidades especializadas devolvem resultados comparáveis?
- O teste final distingue “motor ligado” de “serviço aprovado”?
- O laudo permite auditoria por outra pessoa?

✓ **Organização deve mudar resultados**

Se os armários ficaram mais bonitos, mas as pessoas continuam escolhendo instruções erradas, a oficina apenas reorganizou o caos.

3.12 Como evoluir o acervo sem voltar ao caos

Cada novo conteúdo precisa responder a uma pergunta principal.

Pergunta	Destino mais provável
Muda uma decisão permanente do responsável?	Cartão do chefe.
Coordena uma sequência para um objetivo?	Ordem de serviço.
Ensina uma atividade reutilizável?	Capacidade especializada.
Explica o domínio ou sustenta comparação?	Manual consultivo.
Define como verificar ou registrar?	Teste e laudo.

Quando uma informação parece pertencer a todos os lugares, ela provavelmente contém mais de uma responsabilidade e precisa ser dividida.

Uma revisão periódica deve procurar:

- ordens sem responsável;
- capacidades nunca utilizadas;
- manuais sem fonte;
- versões concorrentes;
- registros que não provam nada;
- conteúdo duplicado;
- instruções que não informam quando se aplicam.

3.13 Os limites da metáfora

A oficina ajuda a enxergar funções, mas não substitui arquitetura de software.

No mundo técnico:

- o responsável pode ser um modelo probabilístico;
- a seleção pode depender de busca semântica;
- uma capacidade pode executar código ou chamar uma API;
- a mesma tarefa pode atravessar vários serviços;
- o resultado pode chegar depois de minutos;
- falhas precisam ser correlacionadas automaticamente;
- acesso, privacidade e custo precisam ser medidos.

Essas diferenças justificam a próxima parte. A metáfora construiu o mapa; agora precisaremos de nomes, estruturas e critérios próprios da engenharia de contexto.

3.14 O modelo mental completo da oficina

Antes da transição, a oficina possui cinco elementos:

Elemento	Responsabilidade
Cartão do chefe	Papel, decisões permanentes, encaminhamento e parada.
Ordem de serviço	Sequência coordenada para um objetivo.
Capacidade especializada	Atividade reutilizável e verificável.
Manual consultivo	Conhecimento para compreender e decidir.
Teste e laudo	Verificação e registro do resultado.

Até aqui, não foi necessário discutir repositórios, APIs, schemas ou modelos de linguagem. O objetivo foi construir uma estrutura que o leitor possa reconhecer antes de aprender os nomes técnicos.

Capítulo 4

Parte II - A ponte para engenharia de contexto

4.1 Da oficina para o repositório

Agora os cinco elementos recebem nomes técnicos.

Oficina	Engenharia de contexto	Responsabilidade
Cartão do chefe	Agent	Define papel, invariantes, roteamento, parada e conclusão.
Ordem de serviço	Playbook	Coordena etapas para atingir um objetivo.
Capacidade especializada	Skill	Encapsula capacidade reutilizável e ativável.
Manual consultivo	Knowledge	Fundamenta compreensão e decisão.
Teste e laudo	Eval e Evidence	Verifica comportamento e registra execução.

O mapeamento não afirma que uma oficina funciona como software. Ele destaca uma estrutura comum: coordenação, capacidade, conhecimento, verificação e evidência.

Pesquisas sobre aprendizagem por analogia mostram que comparar explicitamente dois casos pode ajudar o aprendiz a perceber relações comuns, em vez de se prender a detalhes superficiais.¹

4.2 Contexto não é apenas prompt

Em um sistema com agentes, contexto inclui tudo que o modelo pode utilizar durante uma decisão:

- instruções do sistema;
- conversa;
- descrição de skills e tools;
- arquivos recuperados;
- resultados de APIs;
- memória;
- plano atual;

¹A separação entre metáfora e aplicação técnica segue o princípio didático de construir correspondências explícitas antes da transferência para um novo domínio.

- estado da execução;
- mensagens de erro;
- evidências já produzidas.

Context engineering é a disciplina de selecionar, organizar e manter esse estado para aumentar a chance de comportamento correto.²

O objetivo é maximizar utilidade, não simplesmente diminuir texto. Conteúdo irrelevante aumenta ruído. Conteúdo obrigatório ausente produz decisões sem fundamento.

4.3 Quando carregar: HOT, WARM e COLD

Na oficina, alguns elementos permaneciam sempre disponíveis e outros eram consultados somente quando necessários. HOT/WARM/COLD dá nome a essa estratégia de carregamento.

4.3.1 HOT

Conteúdo necessário com frequência para decidir o próximo passo:

- papel do agente;
- invariantes críticas;
- mapa de capacidades;
- condições de parada;
- critérios de conclusão.

4.3.2 WARM

Conteúdo carregado quando um gatilho aplicável é reconhecido:

- playbook de operação assíncrona;
- skill de validação de contrato;
- documentação de uma integração;
- catálogo de falhas de determinado componente.

4.3.3 COLD

Conteúdo raro, histórico ou de aprofundamento:

- decisões antigas;
- comparações extensas;
- casos excepcionais;
- evidências arquivadas;
- estudos detalhados.

Temperatura depende do consumidor. Um catálogo de falhas pode ser WARM para um agente de diagnóstico e COLD para um agente que apenas corrige documentação.



Temperatura não é propriedade física do arquivo

HOT/WARM/COLD descreve uma política de carregamento para determinado consumidor e tarefa. A classificação deve ser reavaliada quando o uso mudar.

²A noção de contexto como recurso limitado e selecionado é consistente com práticas contemporâneas de context engineering para agentes.

4.4 Progressive disclosure

Progressive disclosure entrega informação em camadas.

Catálogo de capacidades

- instrução central ativada
- referência específica recuperada
- script ou tool executada
- evidência produzida

Na especificação Agent Skills, o agente pode receber inicialmente metadados, carregar o SKILL.md quando a skill é ativada e acessar recursos adicionais conforme a necessidade.³

HOT/WARM/COLD não faz parte obrigatória dessa especificação. É uma taxonomia didática deste livro para discutir carregamento.

4.4.1 Tokens, latência e cache

Uma estrutura progressiva pode reduzir tokens quando evita overfetch e duplicação. Ela também pode aumentar o número de leituras, chamadas e decisões de roteamento.

Cache, latência e custo são efeitos do sistema:

Custo por tarefa válida

- = modelo
- + recuperação
- + tools
- + infraestrutura
- + latência operacional
- + retrabalho humano



Segregação não garante economia

Dividir arquivos somente melhora eficiência quando o roteamento encontra a fonte correta, o conteúdo recuperado é suficiente e o número de leituras não destrói o ganho obtido.

Estudos sobre contexto longo mostram que modelos podem utilizar informação de maneira desigual conforme posição e volume, reforçando a necessidade de selecionar e testar o contexto em vez de apenas aumentar a janela.⁴

4.5 A árvore mínima

Depois da ponte, uma estrutura inicial pode ser pequena. Como esta edição usa o Cursor como host de referência, todos os artefatos específicos desse ecossistema ficam sob uma única fronteira:

```
repository/
├── .cursor/
│   ├── README.md
│   ├── rules/
│   ├── agents/
│   └── skills/
```

³A anatomia SKILL.md, scripts/, references/ e assets/, os campos obrigatórios name e description e as restrições de nomenclatura seguem a especificação pública Agent Skills; neste E-book, a mesma anatomia também é usada como convenção organizacional para pacotes que não são skills.

⁴Pesquisas sobre contexto longo mostram que disponibilidade no prompt não garante uso uniforme da informação, especialmente em posições intermediárias.

```

|   ├── playbooks/
|   ├── knowledge/
|   ├── contracts/
|   ├── evals/fixtures/
|   ├── evidence/
|   ├── hooks/
|   ├── hooks.json
|   └── mcp.json
└── docs/
└── src/
└── tests/
└── README.md

```

rules/, agents/, skills/, hooks.json e mcp.json representam mecanismos interpretados pelo Cursor conforme seus contratos. playbooks/, knowledge/, contracts/, evals/, evidence/ e hooks/ são convenções de curadoria deste livro: o agente só as utiliza quando uma rule, agent, skill, script ou harness aponta para elas. A localização comum reduz fricção de navegação; ela não transforma automaticamente uma convenção em capacidade nativa.

! Fonte única não significa carregamento único

Evitar duas árvores concorrentes reduz ambiguidade humana e drift. Ainda assim, cada artefato mantém seu próprio ciclo de vida e deve ser carregado apenas quando aplicável. Não concatene toda a pasta .cursor/ em cada prompt.

Fonte única: artefatos Cursor em .cursor/

```

repository/
├── .cursor/
│   ├── README.md
│   ├── rules/
│   ├── agents/
│   ├── skills/
│   ├── playbooks/
│   ├── knowledge/
│   ├── contracts/
│   ├── evals/fixtures/
│   ├── evidence/
│   ├── hooks/ + hooks.json
│   └── mcp.json
├── docs/
├── src/
└── tests/

```

Interpretado pelo Cursor

rules · agents · skills
hooks.json · mcp.json

Convenção do repositório

playbooks · knowledge · contracts
evals · evidence · hooks/ scripts
[Exige roteamento explícito.](#)

Figura 4.1: Árvore Cursor-first e fronteira entre recursos nativos e convenções do repositório.

Capítulo 5

Parte III - Contexto executável no Cursor

Esta parte responde à pergunta que faltava entre “organizar arquivos” e “obter comportamento”: **quem lê cada artefato e como ele entra na execução?** O Cursor é o host de referência desta edição. A ontologia do livro continua útil fora dele, mas a migração exige um adapter equivalente no novo host.

5.1 O que é nativo e o que é convenção

Use os marcadores abaixo em exemplos e revisões:

Marcador	Quem interpreta	Exemplos
CURSOR NATIVE	O Cursor, conforme contrato documentado.	Project Rules, subagents, Agent Skills, hooks e MCP.
OPEN SPEC	Um host compatível com a especificação indicada.	SKILL.md conforme Agent Skills.
BOOK ONTOLOGY	Rule, skill, script ou harness definido pelo time.	Playbooks, knowledge, contracts, evals e evidence.

Uma pasta com nome correto não prova ativação. Para cada transição, identifique o consumidor: Os caminhos e mecanismos nativos desta seção seguem a documentação oficial atual de Rules, Subagents, Agent Skills, MCP e Hooks do Cursor.¹

Transição	Consumidor concreto	Evidência mínima
Pedido → Project Rule	Cursor	Rule aplicável e referência nos dados de execução.
Pedido → subagent	Agent pai ou operador	Delegação registrada e contexto transferido.
Pedido → Skill	Cursor Agent	Skill descoberta/ativada e SKILL.md consultado.
Skill → playbook/knowledge	Instrução explícita da skill	Caminho lido e trecho utilizado.
Agente → tool externa	MCP configurado	Nome da tool, entrada, saída, status e correlação.

¹O Cursor reconhece mecanismos próprios para instruções persistentes, subagents, Agent Skills, tools MCP e hooks. Playbooks, knowledge, contracts, evals e evidence são convenções desta edição e precisam de roteamento explícito.

Transição	Consumidor concreto	Evidência mínima
Evento → guardrail	Hook suportado	Evento, script executado, decisão e exit status.




Figura 5.1: Do pedido ao Evidence Record no runtime de referência.

i Em uma frase: runtime e host

O **host** é a aplicação que executa o agente; o **runtime** é o conjunto de mecanismos que monta contexto, chama modelos e tools, registra estado e aplica guardrails durante essa execução.

5.2 Contexto mínimo executável

Antes de conhecer o catálogo inteiro, monte um experimento de quatro arquivos:

```
.cursor/  
├─ rules/backend-safety.mdc  
├─ agents/backend-development.md  
├─ skills/validate-api-contract/SKILL.md  
└─ contracts/report-request.contract.yaml
```

O objetivo SMART do checkpoint é: **até o final desta seção, executar uma consulta no Cursor, registrar quais dos quatro arquivos foram consultados e reprovar o experimento se a resposta afirmar conclusão assíncrona sem estado durável consultável.**

Prompt de teste:

Tarefa

Objetivo

Propor o contrato para iniciar uma geração de relatório que pode durar minutos.

Restrições

- Use os artefatos aplicáveis deste repositório.
- Não trate notificação em tempo real como fonte durável do estado.
- Informe quais arquivos sustentaram a proposta.

Saída esperada

1. Contrato HTTP mínimo.
2. Ordem das operações.
3. Fallback para reconexão do front-end.
4. Fontes consultadas.

Resultado mínimo esperado:

- a Project Rule orienta a restrição de segurança;
- o agent decide o próximo passo;
- a skill valida o contrato;
- o contract fornece entradas, saídas e pós-condições;
- a resposta não inventa que SignalR garante entrega durável.

Se o host não expuser arquivos consultados, registre a limitação como INCONCLUSIVE; não substitua ausência de telemetria por suposição.

5.3 Do arquivo backend caótico à separação

5.4 O arquivo backend caótico

Considere um único documento com instruções como:

```
<!-- ANTI-PATTERN: instruções de responsabilidades diferentes no mesmo arquivo -->
```

```
Você é um desenvolvedor backend sênior.  
Use Clean Architecture, DDD e SOLID.  
Para operações demoradas, crie jobs, publique em fila e avise o frontend.  
O SignalR permite atualização em tempo real.  
Nunca notifique antes de persistir o resultado.  
POST retorna 202 e GET consulta o status.  
Use retry, idempotência, logs e traces.  
Rode todos os testes e documente a solução.
```

O texto mistura:

- papel do agente;
- princípios amplos;
- procedimento assíncrono;
- conhecimento de SignalR;
- contrato HTTP;
- regra transacional;
- política de resiliência;
- critérios de evidência.

Ele parece completo, mas obriga o modelo a inferir quais itens são permanentes, quais dependem

da tarefa e quais possuem autoridade normativa.

5.5 Agent: o conteúdo HOT

O agent deve permanecer pequeno e decisório.

BOOK ONTOLOGY — Agent Card conceitual. No laboratório, o adapter Cursor fica em `.cursor/agents/backend-development.md` e referencia as fontes canônicas necessárias.

```
---
id: AGENT-BACKEND-001
name: Backend Development Agent
type: agent
description: Coordena mudanças backend pequenas, seguras e verificáveis.
temperature: hot
owner: backend-platform
---
```

Backend development agent

Missão

Implementar mudanças backend pequenas, seguras e verificáveis.

Invariantes

- Mudanças HTTP exigem validação de contrato.
- Operações mutáveis exigem política de idempotência.
- Repetir a mesma solicitação não deve criar efeito lógico duplicado.
- Não invente dependências, endpoints ou regras ausentes.

Roteamento

- Processamento em background exige o playbook assíncrono.
- Ative skills de API, persistência ou mensageria conforme o escopo.

Stop conditions

- Interrompa quando contrato ou critério de aceite estiver ausente.

Evidência mínima

- Conclua somente com testes e evidências.

HOT não significa apenas poucas linhas. O conteúdo precisa concentrar:

1. responsabilidade;
2. invariantes;
3. roteamento;
4. stop conditions;
5. evidência final.

Uma frase como “use as skills quando necessário” é curta, mas transfere toda a decisão para inferência do modelo.

5.6 Playbook: coordenação WARM

O playbook é carregado quando a tarefa corresponde ao seu gatilho.

BOOK ONTOLOGY — convenção do repositório. O Cursor não atribui semântica especial à pasta `.cursor/playbooks/`; a ativação ocorre porque o agent ou a skill aponta explicitamente para o arquivo.

```

---
id: PLAYBOOK-ASYNC-001
name: Operação Assíncrona
type: playbook
description: Coordena operações longas executadas por job e reconciliadas por API.
temperature: warm
triggers:
  - processamento excede o tempo síncrono esperado
  - conclusão precisa atualizar o front-end
owner: backend-platform
---
```

Operação assíncrona

Quando usar

Usar quando a operação não puder concluir dentro do tempo síncrono esperado.

Pré-condições

- Contrato de entrada definido.
- Identidade e autorização disponíveis.
- Política de idempotência definida.
- Estados do job conhecidos.

Fluxo

1. Validar a requisição.
2. Criar o job durável.
3. Publicar a mensagem.
4. Processar com correlação.
5. Persistir o resultado.
6. Confirmar a transação.
7. Notificar o frontend.
8. Preservar reconciliação via API.

Stop conditions

- Contrato ausente.
- Estado final não persistente.
- Resultado da tool não verificável.
- Notificação sem identificador correlacionável.

O playbook coordena. Ele pode ativar skills, consultar knowledge, aplicar rules e validar contracts.

i Playbook fora de knowledge

Neste modelo, `.cursor/playbooks/` permanece no primeiro nível do contexto porque coordena execução e possui gatilhos próprios. Uma plataforma pode armazená-lo sob outro namespace, mas deve preservar o tipo `playbook`, a descoberta e a força operacional. Localização física e responsabilidade semântica não são a mesma decisão.

5.7 Skill: capacidade ativável

Uma skill encapsula uma capacidade especializada reutilizável.

OPEN SPEC + CURSOR NATIVE — Agent Skill. O arquivo fica em `.cursor/skills/validate-api-contract/SKILL.md` e segue o contrato Agent Skills suportado pelo Cursor.

```
validate-api-contract/
├─ SKILL.md
├─ references/
│   └─ http-contract-guidance.md
├─ scripts/
│   └─ validate-openapi.py
└─ assets/
    └─ contract-report-template.yaml
```

```
---
name: validate-api-contract
description: >
  Use esta skill para analisar ou validar mudanças em contratos HTTP,
  OpenAPI, status codes, headers e compatibilidade de clientes.
metadata:
  display-name: Validar Contrato de API
  owner: backend-platform
  temperature: warm
  authority: advisory
---
```

Validar contrato de API

Quando usar

- Alteração de contrato HTTP, OpenAPI, status code, header ou schema.

Procedimento

1. Identifique a operação e os consumidores.
2. Compare entrada, saída, erros e headers.
3. Execute o validador quando disponível.
4. Registre incompatibilidades e evidências.

Saída e evidência

- Relatório de compatibilidade vinculado ao contrato analisado.
- Comando, código de saída e resultado do validador registrados.

A descrição participa da descoberta. Se for ampla demais, a skill ativa em excesso. Se for estreita

demais, pode não ser encontrada.

Teste a descrição como um classificador, sem confundi-la com garantia determinística:

Caso	Prompt	Resultado esperado
shouldTrigger	“Altere o schema de resposta do endpoint e valide o OpenAPI.”	A skill deve ser considerada.
Paráfrase	“Esse novo campo quebra clientes antigos?”	A skill deve ser considerada.
shouldNotTrigger	“Explique a regra de retry do worker.”	A skill não deve ser ativada apenas por esse pedido.

Uma descrição fraca seria “ajuda com backend”. Uma versão melhor nomeia objeto e situação: “analisa ou valida mudanças em contratos HTTP, OpenAPI, status codes, headers e compatibilidade de clientes”. Execute múltiplas formulações e preserve casos de validação que não foram usados para ajustar o texto.



Playbook não é skill

Um playbook coordena várias capacidades para atingir um objetivo. Uma skill encapsula uma capacidade reutilizável. Não transforme todo conteúdo segregável em skill: uma pasta com `references/`, `scripts/` ou `assets/` continua sendo apenas um pacote até possuir `SKILL.md`, descrição de descoberta e responsabilidade ativável.

5.8 Knowledge: fundamentação WARM ou COLD

Knowledge contém informação usada para compreender, interpretar ou decidir:

BOOK ONTOLOGY — convenção do repositório. O conteúdo em `.cursor/knowledge/` só entra no contexto quando uma instrução ou busca aplicável o recupera.

- limites do domínio;
- mapa da arquitetura;
- schemas de banco;
- documentação de APIs;
- comportamento de mensageria;
- convenções de observabilidade;
- catálogo de falhas;
- decisões históricas.

Knowledge não deve duplicar integralmente agent ou playbook. O agent roteia. O playbook coordena. A knowledge fundamenta.

```

---
id: KNOWLEDGE-SIGNALR-001
name: SignalR em Operações Assíncronas
type: knowledge
description: Explica o papel do SignalR em operações assíncronas.
temperature: warm
authority: advisory
owner: backend-platform
---
```

SignalR em operações assíncronas

Use para

- compreender atualização em tempo real;
- comparar push e consulta por API;
- reconhecer limites de entrega.

Limite essencial

SignalR reduz a latência percebida, mas não substitui o estado durável.

Fontes

- documentação oficial do ASP.NET Core SignalR;
- contrato interno da operação assíncrona.

Ex Como reconhecer knowledge

Se o conteúdo explica o domínio, compara alternativas ou sustenta uma decisão sem coordenar uma sequência de execução, ele tende a ser knowledge.

5.9 Anatomia dos pacotes

A anatomia inspirada em Agent Skills pode ser reutilizada em outros pacotes sem afirmar que tudo é uma skill.

- **references/ - conteúdo consultado:** schemas, política de retry, documentação de integração, tabelas de compatibilidade e catálogo de erros. O agente lê apenas a referência necessária para fundamentar uma decisão.
- **scripts/ - execução determinística:** validadores de schema, comparação de contratos, linters, geração de relatórios e verificação de links. O agente executa o script e registra comando, parâmetros, código de saída e resultado.
- **assets/ - recurso de entrada ou saída:** templates, exemplos-base, schemas de relatório, boilerplates e formulários. O agente usa ou copia o recurso; não o trata como instrução normativa.

```
validate-api-contract/
├── SKILL.md
├── references/
│   └── http-contract-guidance.md
├── scripts/
│   └── validate-openapi.py
└── assets/
    └── contract-report-template.yaml
```

★ Separar leitura de recurso de saída

Reference é lida para orientar a decisão. Script é executado. Asset é consumido ou copiado para produzir a saída.

5.10 YAML frontmatter: descoberta, roteamento e governança

Frontmatter é o bloco YAML delimitado por `---` no topo de um artefato. Ele oferece metadados que podem ser lidos sem carregar todo o corpo.

Use-o para:

- descobrir o artefato pela descrição;
- filtrar por tipo, domínio, estado ou autoridade;
- reconhecer gatilhos antes de carregar o procedimento;
- relacionar rules, contracts, playbooks e evals;
- controlar proprietário, versão e revisão;
- manter metadados estáveis na parte inicial do contexto.

! Frontmatter não garante cache

Metadados estáveis podem favorecer roteamento e reutilização de prefixos quando o runtime e o provedor oferecem prompt caching. A economia depende de serialização estável, posição, política do provedor e frequência de reutilização. Meça o efeito; não o trate como propriedade automática do YAML.

5.10.1 id e name resolvem problemas diferentes

Em artefatos internos, use `id` e `name` juntos quando o item for reutilizável e catalogado:

Campo	Responsabilidade	Regra prática
<code>id</code>	Identidade técnica estável para referências, relacionamentos, auditoria e migração.	Não deve mudar apenas porque o título foi reescrito.
<code>name</code>	Nome legível para catálogos, interfaces, buscas e revisão humana.	Pode evoluir sem quebrar referências pelo <code>id</code> .
<code>description</code>	Explica o que o artefato faz e quando é relevante.	Deve permitir descoberta sem abrir o corpo inteiro.

Agent, playbook, knowledge, rule, contract e eval se beneficiam dessa dupla. Um Evidence Record de execução é diferente: ele é uma instância imutável identificada por `evidenceId`, não um artefato reutilizável descoberto por nome. O schema ou tipo de Evidence Record pode ter `id` e `name`; cada registro produzido não precisa repetir um nome decorativo.

! O name de Agent Skills possui contrato próprio

No frontmatter de `SKILL.md`, `name` é identificador interoperável: deve usar letras minúsculas, números e hífens, possuir no máximo 64 caracteres e coincidir com o nome do diretório. Um título humano em Pascal Case ou Title Case pode aparecer no primeiro `#` do corpo ou em `metadata.display-name`; não substitua o `name` exigido pela especificação.^a

^aA anatomia `SKILL.md`, `scripts/`, `references/` e `assets/`, os campos obrigatórios `name` e `description` e as restrições de nomenclatura seguem a especificação pública Agent Skills; neste E-book, a mesma anatomia também é usada como convenção organizacional para pacotes que não são skills.

5.10.2 Frontmatter de uma skill

Na especificação Agent Skills, `name` e `description` são obrigatórios e participam da descoberta. Campos próprios da organização devem permanecer dentro de `metadata`, a menos que o cliente utilizado documente outra extensão.

```
---
name: validate-api-contract
description: >
  Use para validar contratos HTTP, OpenAPI, status codes,
  headers e compatibilidade de clientes.
metadata:
  display-name: Validar Contrato de API
  owner: backend-platform
  temperature: warm
  authority: advisory
---

# Validar Contrato de API

## Quando usar

- Mudança de endpoint, schema, status code ou header.
```

5.10.3 Frontmatter de um playbook

```
---
id: PLAYBOOK-ASYNC-001
name: Operação Assíncrona
type: playbook
description: Coordena operações longas executadas por job.
temperature: warm
triggers:
  - operação excede o tempo síncrono esperado
  - conclusão precisa ser reconciliável
owner: backend-platform
status: approved
version: 2.1.0
---

# Operação Assíncrona

## Quando usar

- A operação excede o tempo síncrono esperado.
- A conclusão precisa ser reconciliável pela API.
```

5.10.4 Frontmatter de uma rule

```
---
id: RULE-ASYNC-001
name: Persistir Antes de Notificar
type: rule
description: Exige persistência antes da notificação ao cliente.
```

```

temperature: warm
authority: normative
appliesTo:
  - async-jobs
owner: backend-platform
status: approved
version: 2.1.0
---
```

Persistir Antes de Notificar

Obrigação

- Persistir e confirmar o estado final antes de publicar a notificação.

Evite campos voláteis no conteúdo sempre carregado, como timestamp de cada execução. Eles reduzem estabilidade, dificultam comparação e podem invalidar reaproveitamento de prefixos.

5.10.5 Para curiosos - anatomia ampliada de uma skill

? Convenção interna, não extensão obrigatória do padrão

A estrutura abaixo é uma proposta de curadoria para equipes que precisam operar skills com regras, perguntas, evidências e conteúdo progressivo. O padrão Agent Skills exige apenas o contrato publicado para SKILL.md; as seções do corpo são livres. Adote a anatomia ampliada somente quando ela melhorar execução e recuperabilidade, e teste a skill no cliente real.

Avaliação da proposta. A ideia original é tecnicamente coerente porque reúne descoberta, escopo, roteamento, guardrails e verificação. Entretanto, quatro correções evitam transformar a skill em um novo arquivo monolítico:

- sinais de ativação devem descrever situações semânticas e exemplos positivos ou negativos, não um dicionário gigante de palavras;
- regras organizacionais compartilhadas devem ser referenciadas por id e caminho, em vez de copiadas para cada skill;
- perguntas obrigatórias devem seguir **descobrir -> verificar -> perguntar**: a skill não pergunta ao operador o que consegue comprovar no repositório;
- receitas HOT não devem congelar portas, métricas ou limites que mudam por ambiente sem apontar uma fonte normativa vigente.

Frontmatter interoperável e título humano:

```

---
name: kubernetes-manifests
description: >
  Cria ou revisa manifests Kubernetes para APIs, workers e funções.
  Use quando a tarefa mencionar Deployment, Service, HPA, env ou secrets.
compatibility: Requer acesso ao repositório e ao validador YAML aprovado pelo time.
metadata:
  display-name: Kubernetes Manifests
  owner: platform-engineering
  version: "1.0.0"
  temperature: warm
---
```

Kubernetes Manifests

Identidade

- O título humano complementa o ``name`` interoperável do frontmatter.

O name em kebab-case identifica a skill. # Kubernetes Manifests é o título de leitura. metadata.display-name é opcional e só deve ser usado quando o catálogo interno realmente o consome.

Corpo recomendado:

- **Quando usar:** delimite tarefas cobertas e resultado esperado.
- **Quando não usar:** exclua tarefas vizinhas que pertencem a outra skill ou exigem aprovação.
- **Entradas e pré-condições:** declare dados, arquivos, acesso e ferramentas necessários.
- **Sinais de ativação:** inclua situações, intenções e dois ou três exemplos; use termos apenas como apoio à descoberta.
- **Fluxo principal:** descreva a sequência curta de inspeção, decisão, execução e validação.
- **Guardrails da camada:** referencie rules NORMATIVE, proibições, permissões e stop conditions.
- **Recursos empacotados:** liste somente diretórios e arquivos que existem.
- **Catálogo progressivo:** informe quando abrir cada referência, sem carregá-la antecipadamente.
- **Receitas compactas:** registre decisões recorrentes em até três linhas e aponte a fonte detalhada.
- **Avisos obrigatórios de saída:** defina mensagens condicionais que o usuário precisa receber.
- **Perguntas e condições de parada:** pergunte apenas o que não puder ser descoberto ou verificado.
- **Saída e Definition of Done:** especifique arquivos, validações e estado observável de conclusão.
- **Evidência:** indique comandos, relatórios e identificadores que comprovam a execução.
- **Checklist final:** confirme invariantes antes de responder.

Exemplo compacto do corpo:

Kubernetes Manifests

Quando usar

Use para criar ou revisar manifests de API, worker ou função quando o repositório já possuir contrato de implantação identificável.

Quando não usar

- Não altere ``ingress/**`` sem autorização explícita.
- Não invente namespace, secret provider, portas ou limites de HPA.

Entradas e pré-condições

- Repositório e ambiente-alvo.
- Contrato de portas e variáveis.
- Rule vigente para disponibilidade e autoscaling.

Sinais de ativação

- Pedido para criar Deployment, Service ou HPA.
- Erro de env, secret, namespace ou porta em manifest existente.
- Não ativar para diagnosticar somente código C# sem impacto de deployment.

Guardrails da camada - NORMATIVE

- APLIQUE ``RULE-K8S-NAMING-001`` para derivar identificadores.
- APLIQUE ``RULE-K8S-SECRETS-002``; nunca grave segredo em texto puro.
- PARE se ambiente, namespace ou contrato de portas não puder ser verificado.

Recursos empacotados

Esta skill usa ``SKILL.md`` e ``references/``. Não possui ``scripts/`` nem ``assets/``. Não presuma recursos que não aparecem neste catálogo.

Catálogo progressivo

Tier	Access	Authority	Abrir quando	Path
HOT	NAVIGATION	NORMATIVE	Após ativar.	<code>`SKILL.md`</code>
WARM	LOOKUP	NORMATIVE	Alterar env ou secret.	<code>`references/env-secrets.md`</code>
WARM	LOOKUP	ADVISORY	Configurar HPA.	<code>`references/hpa.md`</code>
COLD	DEEP DIVE	ILLUSTRATIVE	Investigar legado.	<code>`references/migrations.md`</code>

Receitas compactas - HOT

****HPA:**** use ``autoscaling/v2``; obtenha métrica e alvo em ``RULE-K8S-HPA-001``. Detalhes: WARM ``references/hpa.md``.

****Env e secrets:**** derive nomes da convenção aprovada e valide referências. Detalhes: WARM ``references/env-secrets.md``.

Avisos obrigatórios de saída

- SE um nome for derivado automaticamente, informe origem e transformação.
- SE houver endpoint HTTP, informe se o Ingress ficou fora do escopo.

Perguntas e condições de parada

1. Descubra no repositório se o workload expõe HTTP.
2. Verifique se o tipo é API, worker ou função.
3. Pergunte pelo ambiente somente se não houver evidência confiável.
4. Pare antes de editar quando porta, namespace ou secret provider divergirem.

Saída e Definition of Done

- Manifests alterados somente no escopo autorizado.
- Ordem e referências entre recursos consistentes.
- Validação YAML e policy checks executados com sucesso.
- Nenhum segredo em texto puro.

Evidência e checklist final

- [] Nome derivado do slug e rule citada.
- [] Deployment, Service e HPA coerentes quando aplicáveis.
- [] Portas e probes confirmadas por fonte do repositório.

- [] Conteúdo WARM aberto somente com gatilho registrado.
- [] Comandos, códigos de saída e arquivos alterados registrados.
- [] Avisos condicionais incluídos na resposta.

O catálogo utiliza três eixos separados: Tier indica momento de carga, Access indica forma de descoberta e Authority indica força normativa. Um campo genérico chamado semantic não deve receber NORMATIVE, pois mistura função semântica com autoridade.

! MCP não interpreta frontmatter arbitrário

Tags no YAML podem alimentar um catálogo ou roteador construído pela equipe. O protocolo MCP não transforma automaticamente campos próprios em roteamento. Quando houver integração MCP, alinhe o catálogo interno às descrições e schemas das tools e resources expostos pelo servidor, e valide o comportamento no cliente utilizado.^a

^aMCP define descoberta e chamada de tools e a exposição de resources; a aplicação hospedeira continua responsável por decidir como incorporar, filtrar ou apresentar esses recursos. Campos internos de YAML só produzem efeito quando algum componente da solução os interpreta.

5.11 Rules: obrigação, proibição e fallback

Uma rule explicita comportamento que não deve depender de interpretação informal.

Neste livro, **Domain Rule** é a obrigação canônica do domínio. **Cursor Project Rule** é o adapter nativo em `.cursor/rules/*.mdc` que injeta ou referencia essa obrigação durante tarefas aplicáveis. Se o time mantiver uma duplicação mínima por limitação do host, o adapter deve declarar `sourceId`, possuir proprietário único e ser coberto por teste de sincronização.

BOOK ONTOLOGY — Domain Rule canônica:

```
---
id: RULE-ASYNC-001
name: Persistir Antes de Notificar
type: rule
description: Exige persistência antes da notificação ao cliente.
temperature: warm
authority: normative
owner: backend-platform
---
```

RULE-ASYNC-001 - Persistir antes de notificar

Obrigação

- DEVE persistir o resultado final.
- DEVE confirmar a transação antes da publicação.

Proibição

- NÃO DEVE tratar SignalR como fonte de verdade.
- NÃO DEVE notificar conclusão antes do commit.

Fallback

- SE a notificação falhar, preserve o estado consultável pela API.

Evidência

- REGISTRE jobId, correlationId, estado persistido e publicação.

Uma regra não deve existir apenas dentro de exemplo histórico ou parágrafo de knowledge.

Como aplicar na prática: extraia a obrigação de uma falha, risco ou política aprovada; declare o comportamento positivo; acrescente a proibição do atalho conhecido; defina fallback e evidência; relacione a rule ao playbook e ao eval que a exercitam.

CURSOR NATIVE — adapter em .cursor/rules/async-durable-state.mdc:

```

---
description: Aplica segurança de estado durável ao alterar jobs assíncronos ou notificações SignalR.
globs:
  - "src/**/*.cs"
alwaysApply: false
---

# Estado durável antes da notificação

## Fonte canônica

- `sourceId`: `RULE-ASYNC-001`.
- Leia `.cursor/contracts/report-request.contract.yaml` quando a tarefa iniciar ou concluir jobs.

## Obrigação

- Persista e confirme o estado final antes de publicar conclusão.

## Proibição

- Não trate SignalR como fonte durável do estado.
```

O adapter repete apenas a instrução necessária para o host e aponta para a fonte canônica. A validação do laboratório compara o sourceId e a obrigação para detectar drift.

5.12 Contracts: o encaixe verificável

Um contract é útil quando uma operação precisa produzir um resultado observável e diferentes pessoas, componentes ou agentes precisam concordar sobre o que significa “correto”. Ele transforma um requisito narrativo em condições verificáveis antes e depois da execução.

Considere um cenário comum: gerar um relatório consolidado pode levar alguns minutos. A API aceita a solicitação, cria um job, processa o relatório e disponibiliza o arquivo. O contract abaixo não implementa essa operação; ele define o encaixe que implementação e testes deverão respeitar.

```

id: CONTRACT-REPORT-001
name: Solicitar Geração de Relatório
operation: request-report

input:
  required: [customerId, period, requestId]

output:
  accepted:
```

```
status: 202
required: [jobId, statusUrl]
```

preconditions:

- customerAccessValidated
- idempotencyPolicyDefined

postconditions:

- durableJobExists
- finalStateIsQueryable

forbidden:

- notifyBeforeCommit
- finishWithoutEvidence

observability:

```
correlationFields: [requestId, jobId, correlationId]
```

Cada parte responde a uma pergunta concreta:

Campo	Pergunta respondida	No cenário do relatório
input	O que o solicitante precisa fornecer?	Cliente, período e identificador idempotente.
output	O que a API devolve ao aceitar?	202, jobId e URL de status.
preconditions	O que deve ser verdade antes de iniciar?	Acesso validado e política de idempotência conhecida.
postconditions	O que deve ser verdade depois da aceitação?	Job durável existente e estado final consultável.
forbidden	O que nunca pode acontecer?	Notificar antes do commit ou concluir sem evidência.
observability	Como correlacionar a operação?	requestId, jobId e correlationId.

O contract é produzido durante a especificação da operação. Um desenvolvedor, arquiteto, analista ou autor da especificação pode redigi-lo com auxílio de IA, mas as condições normativas precisam ser aprovadas pela fonte responsável pelo domínio.

O caminho de derivação precisa permanecer visível:

Requisito: o relatório deve continuar consultável após uma desconexão.

→ Pós-condição: finalStateIsQueryable.

→ Implementação esperada: estado persistido e endpoint de consulta.

→ Teste: desconectar o cliente e consultar statusUrl.

Como aplicar na prática: escolha uma operação observável; identifique suas fontes de autoridade; modele entrada e saída; derive pré-condições, pós-condições e proibições; revise o contract com o responsável pelo domínio; só então gere fixtures e solicite implementação à LLM.

5.13 Evals: verificar recuperação e aplicação

Depois da reorganização, duas perguntas diferentes precisam ser respondidas:

1. **Integridade estrutural:** regras, contracts e relacionamentos foram preservados?
2. **Comportamento:** o agente que consumirá o novo contexto encontra e aplica esses artefatos?

Neste exemplo, o agente sob avaliação é o Backend Development Agent: ele recebe uma tarefa sobre geração assíncrona de relatório e consulta o contexto refatorado. O curador reorganiza os arquivos; o agente sob avaliação comprova se a nova estrutura funciona no uso real.

Um eval não pergunta apenas se o arquivo existe. Ele compara uma expectativa previamente aprovada com a recuperação, a resposta, a implementação ou a execução observada.

Uma suíte progressiva pode trabalhar com seis níveis:

Nível	O que verifica e exemplo de falha
Lexical	Verifica se os termos esperados foram encontrados. Falha: a busca não encontra <code>notify-before-commit</code> .
Semântico	Verifica se um sinônimo recupera o conteúdo correto. Falha: “avisar antes de salvar” não encontra a regra.
Contextual	Verifica se o artefato adequado aparece para o cenário. Falha: um texto consultivo substitui uma regra obrigatória.
Negativo	Verifica se conteúdo irrelevante permanece fora. Falha: uma operação síncrona recupera o playbook assíncrono.
Aplicação	Verifica se a orientação foi usada corretamente. Falha: o agente encontra a regra, mas notifica antes do commit.
Ponta a ponta	Verifica se o fluxo real satisfaz o contrato. Falha: a API retorna 202, mas não cria um job durável.

O que são critérios semânticos

Critérios semânticos exigem interpretar o **significado** de uma resposta, e não apenas comparar texto, campo ou status exato. Por exemplo, “o agente tratou SignalR como fonte de verdade?” pode aparecer por paráfrase, sem repetir essas palavras. Já “o JSON contém `evidenceId`?” é determinístico e deve ser validado por código. Use LLM-as-a-Judge somente quando equivalência de sentido, adequação ou contradição não puderem ser decididas de forma confiável por schema, regra ou assert exato.

De onde vêm os valores esperados. Antes da refatoração, o curador cria um inventário das obrigações, proibições e critérios presentes no documento original. Um especialista do domínio resolve ambiguidades e aprova esse inventário. Depois da refatoração, o autor do eval relaciona cada expectativa ao novo artefato canônico.

```
Documento original
→ inventário de expectativas
→ aprovação do domínio
→ refatoração
→ vínculo com os novos artefatos
→ suíte de evals
```

Não gere os critérios apenas a partir do conteúdo refatorado. Se uma regra tiver desaparecido durante a refatoração, um eval derivado somente da nova versão também a ignorará e poderá aprovar uma perda.

O inventário pode ser um arquivo próprio ou uma seção da suíte:

```
assertions:
- id: ASSERT-REPORT-001
```

```

type: requiredBehavior
sourceOriginal: SRC-014
sourceCurrent: RULE-ASYNC-001#obrigacao
statement: "Persistir e confirmar o resultado antes de notificar."
evaluationMethod: traceOrder

- id: ASSERT-REPORT-002
  type: requiredBehavior
  sourceOriginal: SRC-015
  sourceCurrent: CONTRACT-REPORT-001#postconditions
  statement: "Manter o estado final consultável pela API."
  evaluationMethod: responseAndApiCheck

- id: ASSERT-REPORT-003
  type: forbiddenClaim
  sourceOriginal: SRC-016
  sourceCurrent: RULE-ASYNC-001#proibicao
  statement: "SignalR é a fonte oficial do estado."
  evaluationMethod: semanticClaim

```

Esses identificadores são produzidos pelo **autor do eval**, com assistência opcional de LLM, e aprovados pelo responsável pelo domínio. Não são respostas da API. Eles nomeiam comportamentos que serão procurados em texto, código, traces ou estado persistido.

```

id: EVAL-RECOVERY-ASYNC-001
name: Recuperar e Aplicar Geração Assíncrona de Relatório
query: "O relatório terminou. Como atualizar a tela com segurança?"
expected:
  mustRetrieve:
    - RULE-ASYNC-001
    - CONTRACT-REPORT-001
  mustApply:
    - ASSERT-REPORT-001
    - ASSERT-REPORT-002
  mustNotClaim:
    - ASSERT-REPORT-003

```

Campo	Quem o define	O que representa	Onde verificar
mustRetrieve	Autor do eval	IDs dos artefatos que deveriam ser encontrados.	Log de recuperação e ranking.
mustApply	Autor do eval, a partir de obrigações aprovadas.	Assertions que devem orientar a resposta ou execução.	Texto, código, traces, testes ou estado.
mustNotClaim	Autor do eval, a partir de proibições aprovadas.	Assertions que não podem aparecer como conclusão.	Resposta, plano, código ou decisão registrada.

Dois campos complementares evitam misturar **classe da avaliação** com **mecanismo de prova**:

Campo	Valores canônicos	Exemplo
evaluationMethod	deterministic, semantic OU hybrid.	hybrid quando a ordem do trace e o significado da resposta importam.
verifyWith	Um ou mais verificadores concretos.	traceOrder, jsonSchema OU approvedLlmJudge.

`mustNotRetrieve` é opcional e lista artefatos cuja recuperação caracteriza overfetch ou conflito naquele caso. Use-o apenas quando a ausência for realmente observável e importante; conteúdo extra inofensivo não deve reprovar um cenário por estética.



Figura 5.2: Produção e consumo dos campos de um Eval Spec.

! Recuperação não é conformidade

Encontrar o arquivo correto não prova que a resposta ou a implementação respeitou o conteúdo. Por isso os níveis de aplicação e ponta a ponta são indispensáveis.

Como construir e executar: congele a origem; extraia e aprove as assertions; produza queries diretas, paráfrases e casos negativos; execute o Backend Development Agent com o corpus refatorado; capture fontes, resposta, tools e traces; aplique asserts determinísticos; use avaliador semântico somente no que exigir interpretação; registre a camada exata da falha.

★ Dicas de ouro para Evals

- Preserve a relação assertion → fonte original → artefato atual.
- Use LLM para propor casos, não para criar autoridade.
- Teste recuperação e aplicação separadamente.
- Inclua consultas negativas para medir overfetch.

- Versione corpus, assertions, prompt, modelo e suíte.
- Use código para critérios determinísticos e revisão humana amostral para semântica.
- Não aprove uma versão com assertion normativa sem fonte.

Exemplo de objetivo SMART para esta fase: antes de aprovar a versão 2.1 do corpus, o time de curadoria deve executar 20 casos contra o Backend Development Agent, comprovar rastreabilidade em 100% das assertions normativas, obter zero afirmações proibidas nos casos críticos e gerar um Evidence Record válido para cada execução. Os números são didáticos; cada projeto deve calibrá-los por risco e custo.

5.14 Evidence Records: tornar a execução auditável

Evidence Record é o resultado estruturado da avaliação. O eval é executado; as evidências são coletadas durante a execução; o Evidence Record organiza esses fatos para auditoria. Ele não é um segundo teste, um log bruto nem uma justificativa literária extensa.

Momento	Responsável lógico	Dado produzido
Antes da execução	Autor do eval	Caso, fontes e assertions esperadas.
Durante a execução	Eval Runner	Fontes recuperadas, resposta, tools, traces e testes.
Depois da execução	Avaliador	Comparação entre esperado e observado.
Registro final	Evidence Recorder	Evidence Record com veredito e riscos.

Essas responsabilidades podem estar no mesmo pipeline. Os nomes deixam claro quem produz cada informação e evitam atribuir tudo genericamente a “um agente”.

5.14.1 Quando usar

Produza um Evidence Record quando precisar comparar versões do contexto, auditar uma execução, diagnosticar falha de recuperação, avaliar um agente ou comprovar um critério de conclusão.

Antes de executar o eval, separe:

- pedido ou caso avaliado;
- versão do corpus, prompt e modelo;
- fontes que deveriam ser recuperadas;
- assertions que deveriam ser aplicadas;
- afirmações e ações proibidas;
- testes determinísticos disponíveis;
- política de mascaramento de dados.

5.14.2 Exercício copiável: auditar uma execução

O prompt abaixo recebe a saída do Eval Runner e atua como avaliador semântico. Ele não executa novamente o agente sob avaliação e não solicita raciocínio interno da LLM.

Auditor de Contexto

Objetivo

Avaliar se a execução fornecida recuperou e aplicou os artefatos corretos.

Entradas

- CASO: {{pedido_do_usuario}}
- FONTES_ESPERADAS: {{ids_ou_caminhos}}
- FONTES_RECUPERADAS: {{ids_caminhos_e_trechos}}
- ASSERTIONS_ESPERADAS: {{ids_fontes_e_enunciados}}
- RESPOSTA_DO_AGENTE: {{texto_plano_ou_resultado}}
- TOOLS_EXECUTADAS: {{nome_entradas_saidas_status}}
- TESTES_EXECUTADOS: {{ids_e_resultados}}
- RESULTADO_OBSERVADO: {{estado_ou_saida_final}}
- SCHEMA_EVIDENCE_RECORD: {{schema_json}}

Regras de avaliação

1. Use somente as entradas fornecidas.
2. Não invente arquivo, assertion, execução, teste ou resultado ausente.
3. Marque PASS apenas quando fontes, aplicação e resultado forem comprovados.
4. Marque FAIL quando houver violação ou evidência contraditória.
5. Marque INCONCLUSIVE quando faltar evidência para decidir.
6. Diferencie falha de recuperação, aplicação, tool, contrato e resultado.
7. Não exponha raciocínio interno; forneça critérios e evidências observáveis.

Saída obrigatória

- Evidence Record JSON conforme o schema fornecido.
- Lista curta de evidências ausentes.
- Próximo artefato que deve ser corrigido.

Para executar o exercício:

1. execute o caso contra o Backend Development Agent usando o corpus refatorado;
2. capture fontes recuperadas, resposta, tools, traces, testes e estado observado;
3. substitua cada {{placeholder}} apenas com esses dados coletados;
4. forneça o schema JSON esperado ao avaliador;
5. valide por código os campos e critérios determinísticos;
6. use a LLM aprovada somente para critérios semânticos;
7. grave o Evidence Record junto das versões do corpus, eval, prompt e modelo.



Kit copiável no último capítulo

A Parte VI contém um Agent Card, uma skill e variações de assertions prontos para copiar. Esta seção ensina a sequência; o kit final concentra o código Markdown mais extenso para não fragmentar a leitura.



LLM-as-a-Judge não é fonte única

O julgamento por LLM é útil para critérios semânticos, mas pode variar entre modelos e execuções. Combine-o com validação de schema, asserts determinísticos e revisão humana amostral.

5.14.3 Exemplo preenchido do exercício

O bloco abaixo é a entrada do avaliador. fontesEsperadas e assertionsEsperadas vêm da Eval Spec. Os campos fontesRecuperadas, respostaDoAgente, toolsExecutadas, testesExecutados e resultadoObservado vêm da execução real do agente sob avaliação.

```
caso: "Concluir a geração do relatório e atualizar o front-end"
fontesEsperadas:
  - RULE-ASYNC-001
  - CONTRACT-REPORT-001
  - PLAYBOOK-ASYNC-001
fontesRecuperadas:
  - id: RULE-ASYNC-001
    trecho: "persistir e confirmar antes de notificar"
  - id: CONTRACT-REPORT-001
    trecho: "estado final deve permanecer consultável"
  - id: PLAYBOOK-ASYNC-001
    trecho: "persistir, confirmar e somente depois notificar"
assertionsEsperadas:
  - id: ASSERT-REPORT-001
    source: RULE-ASYNC-001#obrigacao
    statement: "Persistir e confirmar antes de notificar."
  - id: ASSERT-REPORT-002
    source: CONTRACT-REPORT-001#postconditions
    statement: "Manter o estado final consultável."
  - id: ASSERT-REPORT-003
    source: RULE-ASYNC-001#proibicao
    statement: "Não tratar SignalR como fonte oficial do estado."
respostaDoAgente: >
  Persista o relatório e confirme a transação. Depois publique a notificação
  SignalR. Se o evento não chegar, o front-end deve consultar statusUrl.
toolsExecutadas:
  - name: complete_report
    status: success
    correlationId: corr-9812
testesExecutados:
  - id: TEST-E2E-REPORT-007
    result: passed
resultadoObservado:
  durableStatus: completed
  signalrEvent: delivered
  statusApi: consistent
```

5.14.4 Exemplo de saída

```
{
  "schemaVersion": "1.0.0",
  "evidenceId": "EV-2026-0042",
  "requestId": "REQ-2026-0188",
  "expected": {
    "artifacts": ["RULE-ASYNC-001", "CONTRACT-REPORT-001", "PLAYBOOK-ASYNC-001"],
    "assertions": ["ASSERT-REPORT-001", "ASSERT-REPORT-002", "ASSERT-REPORT-003"]
  },
  "observed": {
```

```

"artifacts": ["RULE-ASYNC-001", "CONTRACT-REPORT-001", "PLAYBOOK-ASYNC-001"],
"assertions": [
  { "id": "ASSERT-REPORT-001", "result": "passed" },
  { "id": "ASSERT-REPORT-002", "result": "passed" },
  { "id": "ASSERT-REPORT-003", "result": "passed" }
],
"durableStatus": "completed",
"signalrEvent": "delivered",
"statusApi": "consistent"
},
"verdict": "PASS",
"tests": [
  { "id": "EVAL-RECOVERY-ASYNC-001", "result": "passed" },
  { "id": "TEST-E2E-REPORT-007", "result": "passed" }
],
"residualRisks": [],
"timestamp": "2026-08-02T14:30:00Z"
}

```

Um registro útil responde, sem reconstrução manual demorada:

- o que foi solicitado;
- quais fontes sustentaram a decisão;
- qual contrato foi aplicado;
- quais testes foram executados;
- quais resultados foram observados;
- quais riscos permaneceram.

Se PLAYBOOK-ASYNC-001 estivesse em fontesEsperadas, mas ausente de fontesRecuperadas, o avaliador não poderia registrá-lo como recuperado. O veredito seria FAIL ou INCONCLUSIVE, conforme a obrigatoriedade definida na Eval Spec.

5.14.5 Como interpretar o resultado

Veredito	Significado	Próxima ação
PASS	As evidências comprovam recuperação, aplicação e resultado esperados.	Preservar o registro e monitorar regressões.
FAIL	Existe violação ou resultado observável incompatível.	Corrigir a camada indicada e repetir apenas os casos afetados.
INCONCLUSIVE	A evidência não permite confirmar nem reprovar.	Instrumentar ou coletar o dado ausente antes de alterar o prompt.

5.14.6 Diagnóstico por camada

Sintoma	Camada provável	Ajuste inicial
Fonte esperada não apareceu	Descoberta ou recuperação	Revisar descrição, sinônimos, metadados e índice.
Fonte correta apareceu, mas foi ignorada	Aplicação	Tornar obrigação, proibição e prioridade mais explícitas.

Sintoma	Camada provável	Ajuste inicial
Tool retornou erro ou dado incompleto	Execução	Revisar contrato, retry, timeout e tratamento de erro.
Teste passou, mas estado final divergiu	Ponta a ponta	Revisar fixture, assert e fonte de verdade.
Auditor não consegue decidir	Evidência	Registrar versão, entradas, fontes, ferramentas e resultados ausentes.

Um Evidence Record não deve armazenar indiscriminadamente prompts internos, dados pessoais ou payloads completos. Registre IDs, hashes, versões, estados e trechos mínimos necessários conforme a política de retenção.



Dicas de ouro para Evidence Records

- Separe sempre expected de observed.
- Capture fatos automaticamente quando o harness permitir.
- Não registre fonte, tool ou teste sem evidência de execução.
- Use INCONCLUSIVE quando a instrumentação não permitir decidir.
- Registre corpus, eval, prompt, modelo e correlation ID.
- Preserve a camada da falha: recuperação, aplicação, execução ou resultado.
- Evite cadeia de pensamento e dados sensíveis desnecessários.
- Exija que outra pessoa consiga reconstruir o veredito.

5.15 Reduzindo omissão e alucinação operacional

Estrutura não elimina alucinação. Ela diminui a margem de interpretação e cria pontos verificáveis. Use quatro elementos complementares:

1. **Obrigação:** o que precisa acontecer.
2. **Proibição:** o que não pode acontecer.
3. **Fallback:** o que fazer quando o caminho principal falha.
4. **Evidência:** como provar que a obrigação foi satisfeita.

Checklist de Conclusão

Verificações

- [] O contrato aplicável foi identificado.
- [] As pré-condições foram verificadas.
- [] Nenhuma proibição foi violada.
- [] O fallback foi preservado.
- [] A evidência aponta para resultados observáveis.

Checklist é barreira, não prova: ele evita omissões previsíveis; a prova vem de testes, estados persistidos e evidências observáveis.

Capítulo 6

Parte IV - Estudo de caso: operação assíncrona

Este capítulo reúne os conceitos anteriores em um exemplo **semi-completo** de geração assíncrona de relatório. Ele cobre as partes necessárias para acompanhar uma operação do pedido até a evidência, mas não pretende ser uma arquitetura integral de produção.

Incluído no exemplo	Omitido deliberadamente
Contrato HTTP e idempotência básica	Autenticação e autorização detalhadas
Job, estados e persistência	Dimensionamento e topologia de infraestrutura
SignalR e consulta por API	Deploy, disaster recovery e retenção
Edge cases, testes e evidência	Políticas corporativas completas de segurança e privacidade

O recorte segue uma sequência única:

```
requisito
→ aceitação da solicitação
→ processamento e estados
→ persistência da conclusão
→ notificação e reconciliação
→ testes e Evidence Record
```



Por que o exemplo é semi-completo

As camadas omitidas continuam importantes. Elas foram retiradas para que o leitor consiga observar contratos, estados, notificação e evidência sem transformar o capítulo em uma especificação de produção.

6.1 O requisito

Uma API inicia a geração de um relatório consolidado. O processamento pode durar minutos. O front-end precisa exibir o andamento e atualizar a tela quando o relatório ficar pronto, mesmo que a conexão em tempo real seja temporariamente perdida.

O requisito contém cinco responsabilidades diferentes:

Responsabilidade	Artefato principal
Aceitar a solicitação	Contract da API
Coordenar o processamento	Playbook assíncrono
Executar validações especializadas	Skills e scripts
Atualizar o cliente conectado	Canal SignalR
Permitir recuperação após desconexão	Estado durável consultável

6.2 O fluxo confiável

1. Cliente envia `POST /reports`.
2. API valida identidade e idempotência.
3. API cria o job durável e retorna 202 + jobId + statusUrl.
4. Worker assume o job e publica progresso persistido.
5. Worker grava o estado final e confirma o commit.
6. Após o commit, o serviço publica a notificação SignalR.
7. Front-end atualiza a tela ao receber o evento.
8. Em reconexão ou dúvida, o front-end consulta statusUrl.

O fluxo possui dois caminhos complementares:




Figura 6.1: Sequência confiável de persistência, notificação e reconciliação.

- **push:** reduz a latência percebida e atualiza a interface rapidamente;
- **pull:** recupera a verdade durável quando o evento não chega.

! SignalR não é banco de dados

Uma mensagem em tempo real pode ser perdida por desconexão, reinício ou falha transitória. O estado final precisa continuar consultável por API.

6.3 Contrato de aceitação

Este contrato governa somente o início da operação: o cliente envia a solicitação e a API confirma que o trabalho foi aceito. 202 Accepted não significa que o relatório ficou pronto; significa que um job durável foi criado e pode ser acompanhado.

Ele protege três decisões: não duplicar trabalho quando a mesma solicitação for repetida, não devolver sucesso antes de existir um job recuperável e fornecer um endereço para consulta posterior.

```
POST /reports
Idempotency-Key: 2ca9...

HTTP/1.1 202 Accepted
Location: /reports/jobs/01J...

{
  "jobId": "01J...",
  "status": "queued",
  "statusUrl": "/reports/jobs/01J..."
}
```

Definition of Done da aceitação:

- entrada validada antes da criação do job;
- repetição idempotente não cria trabalho duplicado;
- resposta 202 contém identificador e URL de consulta;
- job existe em armazenamento durável antes da resposta;
- correlationId acompanha toda a operação.

6.4 Contrato de progresso e conclusão

Este segundo contrato governa o que acontece depois da aceitação. Ele define como o front-end reconhece uma atualização, descarta eventos antigos e reconcilia a tela com o estado persistido.

O evento SignalR reduz a latência percebida, mas não comprova sozinho que a operação terminou. A conclusão confiável exige primeiro persistir o estado final; depois publicar o evento; em caso de perda da conexão, consultar statusUrl.

```
{
  "eventType": "report.completed",
  "jobId": "01J...",
  "version": 7,
  "occurredAt": "2026-08-02T14:30:00Z",
  "status": "completed",
  "resultUrl": "/reports/jobs/01J.../result"
}
```

Definition of Done da conclusão:

- o estado completed foi persistido antes do evento;
- o evento contém versão monotônica ou mecanismo equivalente;

- o consumidor ignora eventos antigos ou duplicados;
- falha no SignalR não reverte o resultado persistido;
- a API de status devolve a mesma verdade exibida pelo front-end;
- logs e métricas permitem seguir jobId e correlationId.

6.5 Estados e transições

```
queued -> running -> completed
              -> failed
              -> cancelled
```

Regras importantes:

- uma transição final não retorna silenciosamente para running;
- cancelamento concorrente possui resultado definido;
- retry não cria uma segunda execução logicamente distinta;
- eventos duplicados não duplicam efeitos no front-end;
- timeout de infraestrutura não é confundido com falha do domínio.

6.6 Edge cases obrigatórios

Caso	Resultado esperado
Cliente repete o POST	Mesmo job ou resposta idempotente equivalente.
Worker cai durante o cálculo	Job volta a ser elegível ou termina em falha controlada.
Commit conclui e SignalR falha	Status permanece consultável; notificação pode ser repetida.
Evento chega duas vezes	Front-end mantém uma única representação lógica.
Evento antigo chega por último	Versão mais nova prevalece.
Usuário reconecta	Tela consulta o status atual e recupera a conclusão.
Usuário tenta consultar job alheio	Acesso negado sem vazamento de existência ou resultado.
Cancelamento disputa com conclusão	Política determinística decide o estado final.

6.7 Massa progressiva de testes

Organize a massa em quatro camadas progressivas:

- **Camada 1 - contrato:** payload mínimo válido, campos obrigatórios ausentes, formato inválido, identidade sem permissão e chave de idempotência repetida.
- **Camada 2 - máquina de estados:** transições válidas e proibidas, retry após falha transitória, cancelamento concorrente e versão fora de ordem.
- **Camada 3 - integração:** fila, persistência ou hub indisponível, evento duplicado e reinício do worker.
- **Camada 4 - ponta a ponta:** cliente conectado recebe conclusão, cliente desconectado recupera pela API, múltiplas abas convergem e a telemetria correlaciona solicitação, job, commit e publicação.

6.8 Captura operacional observada

O YAML abaixo é **entrada bruta** para a avaliação. Ele descreve fatos do sistema; ainda não é um Evidence Record, porque não compara esses fatos com expectativas versionadas.

```
operation: report-generation-async
jobId: 01J...
contract: CONTRACT-REPORT-001
stateTransitions:
  - queued
  - running
  - completed
durableState:
  status: completed
  version: 7
notification:
  channel: signalr
  outcome: delivered
fallbackCheck:
  statusApi: consistent
tests:
  passed: 42
  failed: 0
```

Esse registro não precisa conter raciocínio interno do modelo. Ele registra fatos auditáveis e decisões externas relevantes.

6.9 Fechando o ciclo do caso

O corpus executado neste exemplo é o Kit A da Parte VI:

```
.cursor/
├─ rules/async-durable-state.mdc
├─ agents/backend-development.md
├─ skills/validate-api-contract/SKILL.md
├─ playbooks/async-report.md
├─ knowledge/signalr-async.md
├─ contracts/report-request.contract.yaml
└─ evals/eval-async-report.yaml
```

A Eval Spec não é derivada da resposta do agente. O autor do eval a produz a partir do requisito, da Domain Rule e do contract aprovados:

```
schemaVersion: 1.0.0
id: EVAL-ASYNC-REPORT-001
name: Concluir Relatório e Reconciliar a Tela
query: "0 relatório terminou; atualize a tela com segurança."
expected:
  mustRetrieve:
    - RULE-ASYNC-001
    - CONTRACT-REPORT-001
    - PLAYBOOK-ASYNC-001
  mustApply:
    - ASSERT-REPORT-001
    - ASSERT-REPORT-002
```

```
mustNotClaim:
  - ASSERT-REPORT-003
evaluationMethod: hybrid
verifyWith:
  - traceOrder
  - jsonSchema
  - approvedLlmJudge
```

O Eval Runner executa o Backend Development Agent, captura arquivos consultados, resposta, tools, testes e a captura operacional anterior. O avaliador compara esperado e observado. O Evidence Recorder grava a instância final:

```
{
  "schemaVersion": "1.0.0",
  "evidenceId": "EV-ASYNC-REPORT-001",
  "evalId": "EVAL-ASYNC-REPORT-001",
  "correlationId": "corr-9812",
  "expected": {
    "artifacts": ["RULE-ASYNC-001", "CONTRACT-REPORT-001", "PLAYBOOK-ASYNC-001"],
    "assertions": ["ASSERT-REPORT-001", "ASSERT-REPORT-002", "ASSERT-REPORT-003"]
  },
  "observed": {
    "artifacts": ["RULE-ASYNC-001", "CONTRACT-REPORT-001", "PLAYBOOK-ASYNC-001"],
    "durableStatus": "completed",
    "notifyAfterCommit": true,
    "statusApi": "consistent",
    "testsPassed": 42,
    "testsFailed": 0
  },
  "verdict": "PASS",
  "residualRisks": []
}
```

O caso só está fechado porque o leitor consegue seguir requisito → fontes → contexto carregado → execução → captura → comparação → veredito. Se a telemetria não comprovar um elo, o veredito correto é INCONCLUSIVE.

Capítulo 7

Parte V - Governança e operação do contexto

7.1 Classificação híbrida

HOT/WARM/COLD responde a **quando carregar**. Outros eixos respondem a perguntas diferentes. Misturá-los em um único rótulo tende a gerar ambiguidade.

Eixo	Pergunta	Valores possíveis
Temperatura	Quando carregar?	HOT, WARM, COLD
Acesso	Como descobrir?	NAVIGATION, LOOKUP, DEEP DIVE
Autoridade	Quanto obriga?	NORMATIVE, ADVISORY, ILLUSTRATIVE
Tipo	Qual função cumpre?	Agent, Playbook, Skill, Knowledge, Rule, Contract, Eval, Evidence

Exemplo:

```
id: RULE-ASYNC-001
name: Persistir Antes de Notificar
temperature: warm
access: lookup
authority: normative
type: rule
```

O modelo híbrido evita conclusões incorretas como “todo conteúdo COLD é pouco importante” ou “todo conteúdo HOT é normativo”. Frequência de carga e força normativa são propriedades independentes.

? Para curiosos - mais eixos

Grandes bases podem acrescentar domínio, sensibilidade, versão, proprietário e prazo de validade. Só adicione um eixo quando ele sustentar recuperação, governança ou auditoria mensurável.

7.2 Fonte de autoridade e resolução de conflitos

Quando dois artefatos divergem, o agente não deve escolher pelo texto mais recente no prompt ou pelo arquivo mais detalhado.

Uma política simples pode ordenar:

1. lei, regulação e política corporativa aplicável;
2. contract e rule aprovados;
3. playbook vigente;
4. knowledge consultivo;
5. exemplos ilustrativos.

Em empate de autoridade:

- prefira a versão vigente e aplicável ao domínio;
- verifique proprietário e data de revisão;
- registre o conflito;
- pare e peça decisão quando o impacto for material.

7.3 Metadados mínimos

```
id: PLAYBOOK-ASYNC-001
name: Operação Assíncrona com Atualização do Front-end
type: playbook
description: Coordena jobs duráveis com reconciliação por API e notificação.
owner: platform-team
status: approved
version: 2.1.0
reviewedAt: 2026-07-15
reviewAfter: 2026-10-15
appliesTo:
  - dotnet-api
  - background-jobs
related:
  - RULE-ASYNC-001
  - CONTRACT-REPORT-001
```

Sem proprietário, vigência e relacionamentos, a base pode ficar organizada visualmente e ainda ser operacionalmente insegura.

7.4 Convenções de escrita e delimitadores

7.4.1 Convenção recomendada

A organização do conteúdo não depende somente de pastas. A forma de escrever ajuda pessoas, parsers e modelos a reconhecer títulos, sequências, exemplos, metadados e limites entre instrução e dado. Essa convenção não é uma linguagem de programação nem uma garantia de obediência: ela reduz ambiguidade quando usada de maneira consistente.

A documentação oficial da Anthropic recomenda instruções claras, listas numeradas quando a ordem importa, exemplos bem delimitados e tags XML para separar tipos de conteúdo em prompts complexos.¹ Essas práticas são úteis além de um único modelo, mas devem ser verificadas nos

¹A referência da Anthropic recomenda clareza, passos numerados quando a ordem importa, exemplos estruturados e tags XML para separar instruções, contexto e entradas. A formatação deve apoiar a intenção e permanecer consistente; ela não

modelos e clientes realmente usados pelo time.

i A convenção depende do formato do artefato

Artefatos escritos em Markdown devem possuir um único #, seções ##, subdivisões ### somente quando necessárias, bullets para itens independentes e numeração para sequências. Payloads JSON, contracts YAML, mensagens HTTP e máquinas de estado usam a hierarquia nativa do próprio formato; inserir títulos Markdown neles quebraria o parser. Exemplos deliberadamente caóticos são a única exceção e permanecem marcados como ANTI-PATTERN.

Elemento	Uso recomendado	Observação
# Título	Título único do artefato.	Evite vários títulos de primeiro nível no mesmo arquivo.
## Seção	Responsabilidade ou etapa principal.	Deve sustentar uma unidade real de leitura.
### Subdivisão	Recorte necessário dentro de uma seção.	Não crie subtítulo para uma única frase.
- item	Itens independentes, opções ou propriedades.	A ordem não deve alterar o significado.
1. etapa	Sequência obrigatória ou progressiva.	Use quando trocar a ordem puder mudar o resultado.
→ relação	Consequência ou relação explicativa simples.	É convenção visual, não operador nativo de Markdown.
rótulo	Destacar um rótulo ou decisão curta.	Asteriscos não tornam o conteúdo normativo.
`literal`	Nome de arquivo, campo, comando ou valor curto.	Use uma crase de cada lado para código inline.
Código cercado	Arquivo, prompt, contrato ou conteúdo literal com várias linhas.	Use três crases e informe a linguagem.
YAML	Frontmatter, metadados e contratos legíveis.	YAML exige indentação consistente.
- [] e - [x]	Checklist pendente e concluído.	O marcador não comprova execução sem evidência.
{{variavel}}	Placeholder que será substituído.	É convenção do projeto; declare quem realiza a substituição.
<context>...</context>	Delimitar grupos semânticos em prompts complexos.	Prefira tags descritivas e sempre feche as tags.
<!-- comentário -->	Anotação para autor, parser ou auditoria.	Pode ficar invisível no HTML, mas continua presente no arquivo bruto.
Tabela	Comparação, catálogo ou mapeamento de campos.	Evite colunas demais e texto longo em cada célula.

★ Markdown não define autoridade

Um título grande, negrito ou caixa visual melhora leitura, mas não transforma uma recomendação em rule NORMATIVE. Autoridade precisa estar declarada nos metadados, na

substitui testes de comportamento.

fonte e na política de conflitos.

Títulos, listas, relação e checklist:

Validar contrato de API

Quando usar

- Alteração de endpoint.
- Mudança de status code ou schema.

Fluxo obrigatório

1. Identificar a operação.
2. Comparar entrada, saída e erros.
3. Executar o validador.
4. Registrar a evidência.

→ O relatório relaciona cada incompatibilidade ao contrato analisado.

Checklist

- [] Consumidores identificados.
- [] Compatibilidade avaliada.
- [x] Schema sintaticamente válido.

O hífen cria um item sem ordem obrigatória. A numeração informa sequência. O checklist comunica estado editorial, mas somente logs, testes ou Evidence Records demonstram que a ação ocorreu.

Código inline e código cercado:

Use uma crase para um trecho curto, como ``jobId``, ``SKILL.md`` ou ``dotnet test``. Para várias linhas, use três crases na abertura e no fechamento. Acrescente a linguagem logo após as crases para separar texto explicativo de conteúdo literal e habilitar realce de sintaxe.

O exemplo abaixo utiliza quatro crases externas apenas para conseguir mostrar, literalmente, o bloco de três crases que o leitor deverá escrever:

```
```yaml
id: RULE-ASYNC-001
name: Persistir Antes de Notificar
authority: normative
```
```

Linguagens frequentes:

- markdown para artefatos, prompts e exemplos de documentação;
- yaml para frontmatter, configuração e contratos;
- json para payloads, schemas e Evidence Records;
- bash ou powershell para comandos executáveis;
- csharp para exemplos .NET;
- text quando nenhum realce específico for apropriado;
- mermaid somente quando o renderer suportar o diagrama.

Chaves, placeholders e tags:

Chaves simples fazem parte da sintaxe de objetos JSON, como `{ "status": "completed" }`. Chaves duplas, como `{{request_id}}`, não possuem significado universal: neste E-book elas indicam um valor

que o operador, template engine ou harness deverá substituir.

Tags como `<context>`, `<instructions>`, `<input>` e `<example>` se parecem com HTML, mas normalmente são delimitadores XML-like criados para organizar o prompt. Use nomes descritivos, mantenha abertura e fechamento consistentes e não misture dado não confiável dentro de uma tag de instrução.

Prompt Estruturado

Instruções

`<instructions>`

Analise somente os documentos fornecidos.

`</instructions>`

Contexto

`<context>`

`<rule>`Persistir o resultado antes de notificar.`</rule>`

`<operation>{{operation_name}}</operation>`

`</context>`

Entrada

`<input>`

`{{operation_payload}}`

`</input>`

Regras de delimitação

- Mantenha instruções separadas de dados externos.
- Feche todas as tags abertas.



Tags não são fronteiras de segurança

Tags ajudam o modelo a reconhecer estrutura, mas não neutralizam prompt injection nem validam a origem do conteúdo. Dados externos continuam exigindo classificação de confiança, delimitação, autorização de tools e validação do resultado.

Exemplo integrado de um artefato:

`<!-- ILLUSTRATIVE: exemplo didático -->`

`---`

`id: PLAYBOOK-ASYNC-001`

`name: Operação Assíncrona`

`type: playbook`

`description: Coordena uma operação durável e notificável.`

`---`

Operação Assíncrona

Quando usar

- A execução excede o tempo síncrono esperado.
- O resultado precisa ser reconciliável pela API.

Fluxo

1. Validar `{{request_id}}`.
2. Criar o job durável.
3. Processar e persistir o resultado.
4. Confirmar a transação.
5. Notificar o front-end.

→ SignalR reduz latência percebida; a API preserva a fonte de verdade.

Entrada literal

```
```yaml
requestId: "{{request_id}}"
notify: true
```
```

Checklist

- [] Resultado persistido.
- [] Transação confirmada.
- [] Evento correlacionado pelo `jobId`.
- [] Evidence Record produzido.

i Pontuação e consistência

Use ponto final em instruções completas quando isso melhorar a leitura e reduzir a fusão entre itens. Não existe evidência de que terminar toda linha mecanicamente com ponto garanta maior obediência. Consistência semântica, exemplos, contratos e evals possuem efeito mais verificável.

7.5 Orçamento de contexto

O objetivo não é usar o menor número absoluto de tokens. É usar contexto suficiente, relevante e verificável.

Uma forma simples de acompanhar o custo é:

$$C_{contexto} = C_{hot} + C_{recuperado} + C_{historico} + C_{ferramentas} + C_{saida}$$

Meça também:

- taxa de recuperação correta;
- precisão da aplicação;
- conteúdo irrelevante carregado;
- latência até a primeira ação útil;
- custo por tarefa concluída;
- retrabalho após avaliação humana.

! Menos tokens não é automaticamente melhor

Remover contexto crítico pode reduzir custo por chamada e aumentar erro, repetição e custo

total. A unidade econômica correta é a tarefa concluída com qualidade aceitável.

7.6 Ciclo de vida dos artefatos

propor -> revisar -> aprovar -> publicar -> observar -> avaliar -> ajustar -> arquivar

Cada mudança relevante deve responder:

- qual problema observável motivou a alteração;
- qual artefato é a fonte de autoridade;
- quais evals precisam mudar;
- qual evidência prova melhora;
- como reverter se houver regressão.

7.7 Refatoração orientada por recuperabilidade

Depois de uma reorganização:

1. extraia conceitos-chave e sinônimos dos artefatos;
2. gere consultas positivas, negativas e ambíguas;
3. registre termos usados e conteúdos recuperados;
4. avalie recuperação lexical, semântica e contextual;
5. avalie aplicação no resultado;
6. compare com a versão anterior;
7. ajuste apenas quando houver evidência de problema.

Essa abordagem permite auditoria automática e leitura manual dos arquivos gerados.

7.8 Pequeno loop de implementação e testes

Limitar ciclos automáticos reduz repetição improdutiva, mas o número cinco não é uma propriedade universal.

1. Selecionar uma fatia pequena do contrato.
2. Implementar a menor mudança coerente.
3. Executar testes focados e evals relacionados.
4. Registrar evidência e diagnosticar a falha.
5. Repetir no máximo cinco vezes.
6. Se persistir, parar com hipótese, evidências e pergunta objetiva.

Pare antes do limite quando:


- a próxima ação exigir credencial, autoridade ou decisão externa;
- a mesma falha repetir sem nova informação;
- o contrato estiver contraditório;
- a correção ampliar materialmente o escopo;
- o teste não conseguir distinguir sucesso de falso positivo.

7.9 Adoção progressiva

A adoção pode avançar em três fases:

- **Fase 1 - POC:** escolher um domínio, um agent card curto, dois playbooks frequentes, uma skill determinística, uma rule crítica, um contract, uma suíte pequena de evals e um formato de Evidence Record.
- **Fase 2 - piloto:** medir sucesso e retrabalho, comparar custo por tarefa concluída, inspecionar falsos positivos, entrevistar operadores e corrigir nomenclatura ou navegação.
- **Fase 3 - padrão controlado:** definir curadoria, automatizar validações estruturais, versionar contracts e evals, publicar catálogo e acompanhar drift ou conteúdo órfão.

Adoção orientada por evidência



Escalar somente quando recuperação, aplicação, custo e manutenção forem observáveis.

Figura 7.1: Ciclo de adoção orientada por evidência.

7.10 Antipadrões recorrentes

| Antipadrão | Por que falha | Correção |
|------------------------------------|--|--|
| Agent com centenas de linhas | Dilui prioridade e mistura funções. | Manter identidade, invariantes e roteamento. |
| Tudo vira skill | Confunde conteúdo consultivo com capacidade ativável. | Classificar pela função operacional. |
| Pastas sem política de recuperação | Organização humana não garante descoberta pelo agente. | Criar navegação, metadados e evals. |
| HOT/WARM/COLD como importância | Temperatura vira julgamento subjetivo. | Definir pela política de carga. |
| SignalR como verdade | Desconexão perde o estado percebido. | Persistência durável + consulta por API. |
| Avaliar apenas presença de termos | Premia recuperação superficial. | Avaliar semântica, aplicação e resultado. |
| Evidência como texto persuasivo | Dificulta auditoria e comparação. | Registrar fatos, IDs, testes e resultados. |

7.11 Critérios de sucesso

A estrutura é útil quando produz efeitos observáveis:

- operadores encontram o artefato correto mais rapidamente;
- agentes recuperam menos conteúdo irrelevante;
- obrigações críticas aparecem nos cenários adequados;
- respostas e implementações respeitam os contratos;
- falhas deixam evidências diagnosticáveis;
- custo total por tarefa concluída permanece sustentável;
- a equipe consegue evoluir a base sem depender de uma única pessoa.

Capítulo 8

Parte VI - Templates práticos

Esta parte entrega dois laboratórios que funcionam juntos. Os arquivos completos acompanham este e-book na pasta `lab/.cursor/`; os blocos abaixo explicam o papel e o ponto de entrada de cada conjunto.

8.1 Kit A - contexto sob avaliação

O Kit A é o corpus consumido pelo Backend Development Agent no caso assíncrono:

```
.cursor/
├── README.md
├── rules/
│   └── async-durable-state.mdc
├── agents/
│   └── backend-development.md
├── skills/
│   └── validate-api-contract/
│       ├── SKILL.md
│       ├── references/http-contract-guidance.md
│       └── scripts/validate_contract.py
├── playbooks/
│   └── async-report.md
├── knowledge/
│   └── signalr-async.md
├── contracts/
│   ├── report-request.contract.yaml
│   └── schemas/evidence-record.schema.json
├── evals/
│   ├── eval-async-report.yaml
│   └── fixtures/async-report-observed.json
└── evidence/
    └── EV-ASYNC-REPORT-001.json
```

Ordem de execução:

1. Abra o repositório no Cursor e envie a query definida em `eval-async-report.yaml` ao Backend Development Agent.
2. Registre rules, skills e arquivos consultados; preserve a resposta e as tools executadas.
3. Execute o validador determinístico do contract.
4. Grave a captura observada em `evals/fixtures/`.
5. Passe a captura e a Eval Spec ao Kit B.

6. Valide o Evidence Record contra o schema antes de aceitar o veredito.

Definition of Done do Kit A:

- cada artefato possui ID, nome, proprietário e versão quando aplicável;
- a Project Rule referencia RULE-ASYNC-001 como fonte canônica;
- a skill possui description testável e recursos realmente existentes;
- o contract, a Eval Spec e o Evidence Record validam nos schemas do pacote;
- o caso demonstra persistência antes da notificação e reconciliação por API;
- qualquer elo sem telemetria resulta em INCONCLUSIVE.

8.2 Kit B - harness de avaliação

Este kit separa coordenação, capacidade de auditoria, critérios e schema. Ele não substitui o Backend Development Agent: esse continua sendo o agente sob avaliação. O Context Evaluation Agent coordena o experimento e ativa a skill de auditoria depois que o Eval Runner coleta os fatos.

```
.cursor/
├── agents/
│   └── context-evaluation.md
├── skills/
│   └── audit-context-execution/
│       ├── SKILL.md
│       ├── references/
│       │   └── semantic-criteria.md
│       ├── scripts/
│       │   └── validate_evidence.py
├── contracts/
│   └── schemas/evidence-record.schema.json
├── evals/
│   └── assertion-variations.yaml
└── evidence/
    └── EV-ASYNC-REPORT-001.json
```

Use a árvore como pacote de laboratório. agents/ coordena; skills/ contém a capacidade ativável; evals/ preserva expectativas; evidence/ recebe somente fatos de execuções identificadas.

8.2.1 Agent Card preenchido

```
---
id: AGENT-CONTEXT-EVAL-001
name: Context Evaluation Agent
type: agent
description: Coordena a avaliação de um agente contra corpus e Eval Spec versionados.
temperature: hot
owner: context-curation
status: draft
version: 0.1.0
---

# Context Evaluation Agent

## Missão

- Coordenar um experimento reproduzível.
```

- Comparar expectativas aprovadas com a execução observada.

Entradas obrigatórias

- Identificador e versão do agente sob avaliação.
- Corpus, prompt, modelo e Eval Spec versionados.
- Assertions vinculadas à fonte original e ao artefato atual.
- Schema do Evidence Record.

Roteamento

- USE o Eval Runner para executar o caso e capturar fatos.
- USE a skill `'audit-context-execution'` após a captura.
- USE validação determinística antes de qualquer julgamento semântico.

Stop conditions

- PARE se o agente, corpus, Eval Spec ou schema não estiver identificado.
- PARE se uma assertion normativa não possuir fonte aprovada.
- MARQUE `'INCONCLUSIVE'` quando a evidência não permitir decidir.

Evidência mínima

- Registre versões, entradas, fontes recuperadas, tools e traces.
- Registre testes, resultados de assertions e veredito.

8.2.2 Skill preenchida

```
---
name: audit-context-execution
description: >
  Audita uma execução já capturada, compara assertions esperadas com fatos
  observados e produz um Evidence Record. Use após o Eval Runner concluir o caso.
metadata:
  display-name: Auditar Execução de Contexto
  owner: context-curation
  version: "0.1.0"
---
```

Auditar Execução de Contexto

Quando usar

- Depois que o Eval Runner capturar fontes, resposta, tools, traces, testes e estado.
- Para comparar versões do corpus ou diagnosticar a camada de uma regressão.

Quando não usar

- Não use para executar novamente o agente sob avaliação.
- Não use para criar regra normativa ou preencher evidência ausente por inferência.

Entradas e pré-condições

- Eval Spec e assertions aprovadas.
- Saída identificada do agente sob avaliação.
- Fatos capturados pelo Eval Runner.
- Schema do Evidence Record.

Fluxo principal

1. Validar presença e versão das entradas.
2. Separar ``expected`` de ``observed``.
3. Executar checks determinísticos.
4. Avaliar somente os critérios semânticos restantes.
5. Classificar cada assertion e a camada da falha.
6. Produzir e validar o Evidence Record.

Validações determinísticas

- Verificar schema, IDs, campos obrigatórios, status e ordem registrada em trace.
- Reprovar qualquer fonte, tool ou teste declarado sem evidência correspondente.

Critérios semânticos

- Avaliar equivalência de sentido, contradição e adequação.
- Avaliar afirmações proibidas por paráfrase.
- Registrar trecho observado e critério aplicado; não registrar cadeia de pensamento.

Guardrails e stop conditions

- NÃO invente artefato, resultado, trace ou teste ausente.
- NÃO transforme ausência de evidência em ``PASS``.
- PARE com ``INCONCLUSIVE`` quando o critério não puder ser decidido.

Saída e Definition of Done

- Evidence Record válido contra o schema.
- Cada assertion possui esperado, observado, método e resultado.
- A camada provável da falha e a próxima ação estão registradas.

Evidência e checklist final

- [] Agente, corpus, Eval Spec, prompt e modelo versionados.
- [] Checks determinísticos executados antes do judge semântico.
- [] Evidências ausentes declaradas explicitamente.
- [] Veredito reproduzível a partir dos fatos registrados.

8.2.3 Variações de assertions

O YAML abaixo usa a estrutura nativa de dados; por isso não recebe títulos # ou ##. Os três casos mostram quando usar avaliação determinística, semântica ou híbrida.

assertions:

- `id:` ASSERT-EVIDENCE-001
- `type:` requiredField
- `sourceOriginal:` SRC-020

```

sourceCurrent: CONTRACT-EVIDENCE-001#required
statement: "0 Evidence Record deve conter evidenceId."
evaluationMethod: deterministic
verifyWith: jsonSchema

- id: ASSERT-SIGNALR-002
  type: forbiddenClaim
  sourceOriginal: SRC-016
  sourceCurrent: RULE-ASYNC-001#proibicao
  statement: "A resposta não pode tratar SignalR como fonte oficial do estado."
  evaluationMethod: semantic
  verifyWith: approvedLlmJudge

- id: ASSERT-ORDER-003
  type: requiredBehavior
  sourceOriginal: SRC-014
  sourceCurrent: RULE-ASYNC-001#obligacao
  statement: "Persistir e confirmar antes de notificar."
  evaluationMethod: hybrid
  verifyWith:
    - traceOrder
    - approvedLlmJudge

```

8.2.4 Execução do kit

1. Copie a estrutura para um diretório de laboratório.
2. Preencha as versões e fontes sem alterar o significado aprovado.
3. Execute o caso contra o agente identificado na Eval Spec.
4. Grave a captura bruta do Eval Runner em área com retenção adequada.
5. Ative audit-context-execution com a captura e o schema.
6. Valide o Evidence Record por código.
7. Compare a V4 com a baseline usando os mesmos casos.

→ O Agent Card coordena o experimento; a skill audita uma execução já observada; a Eval Spec define o esperado; o Evidence Record registra o que ocorreu.

8.3 Template de Agent Card

```

---
id: AGENT-<DOMINIO>-<NÚMERO>
name: <Nome legível do agente>
type: agent
description: <quando este agente deve coordenar a tarefa>
temperature: hot
owner: <time>
---

# <nome-do-agente>

## Missão
<resultado principal>

## Invariantes

```

```
- DEVE ...
- NÃO DEVE ...

## Roteamento
- SE <condição>, USE <playbook ou skill>.

## Stop conditions
- PARE E PERGUNTE quando ...

## Evidência mínima
- REGISTRE ...
```

8.4 Template mínimo de Skill

```
---
name: <nome-kebab-case-igual-ao-diretorio>
description: >
  <o que faz, quando usar e termos suficientes para descoberta>
metadata:
  display-name: <Nome Legível>
  owner: <time>
  version: "0.1.0"
---

# <Nome Legível>

## Quando usar

- <situação que ativa a capacidade>

## Quando não usar

- <tarefa vizinha ou condição proibida>

## Entradas e pré-condições

- <entrada verificável>

## Fluxo principal

1. <inspecionar>
2. <executar>
3. <validar>

## Guardrails e stop conditions

- NÃO <comportamento proibido>.
- PARE quando <evidência material estiver ausente>.

## Recursos empacotados

- `references/`: <conteúdo consultado, se existir>.
```

```
- `scripts/`: <execução determinística, se existir>.  
- `assets/`: <recurso usado ou copiado, se existir>.
```

Saída e Definition of Done

```
- <resultado observável e validação concluída>.
```

Evidência e checklist final

```
- [ ] <comando, arquivo ou resultado registrado>.
```

Comece pelo template mínimo. Acrescente catálogo progressivo, receitas, perguntas ou avisos somente quando os evals demonstrarem necessidade.

8.5 Template de Playbook

```
---  
id: PLAYBOOK-<DOMINIO>-<NÚMERO>  
name: <Nome legível do playbook>  
type: playbook  
description: <quando este procedimento coordenado deve ser ativado>  
temperature: warm  
triggers: []  
owner: <time>  
status: draft  
version: 0.1.0  
---
```

```
# <nome-do-playbook>
```

Quando usar

```
- <gatilho observável>.
```

Pré-condições

```
- <condição necessária>.
```

Entradas

```
- <entrada identificada>.
```

Procedimento

1. <primeira etapa>.
2. <segunda etapa>.

Decisões condicionais

```
- SE <condição>, ENTÃO <ação>.
```

Fallbacks

```
- SE <falha>, PRESERVE <estado seguro>.

## Stop conditions

- PARE quando <decisão ou evidência estiver ausente>.

## Saídas

- <resultado produzido>.

## Evidências

- <log, teste, trace ou estado observável>.

## Artefatos relacionados

- <RULE, CONTRACT, SKILL ou EVAL relacionado>.
```

8.6 Template de Rule

```
---
id: RULE-<DOMINIO>-<NÚMERO>
name: <Nome legível da rule>
type: rule
description: <comportamento obrigatório que esta regra protege>
temperature: warm
authority: normative
owner: <time>
status: draft
version: 0.1.0
---

# RULE-<DOMINIO>-<NÚMERO>

## Obrigação

- DEVE <comportamento positivo>.

## Proibição

- NÃO DEVE <atalho ou estado proibido>.

## Fallback

- SE <falha>, ENTÃO <comportamento seguro>.

## Evidência

- REGISTRE <fato verificável>.

## Aplicabilidade
```

- Aplica-se quando <condição>.

Proprietário e vigência

- Owner: <time>.
- Revisar em: <data ou evento>.

8.7 Template de Contract

```
id: CONTRACT-<DOMINIO>-<NÚMERO>
name: <Nome legível da operação>
operation: <identificador-da-operacao>
input:
  required: []
output:
  success: {}
preconditions: []
postconditions: []
forbidden: []
observability:
  correlationFields: []
```

8.8 Template de Eval

```
id: EVAL-<DOMINIO>-<NÚMERO>
name: <Nome legível do eval>
query: <pergunta ou tarefa>
fixtures: []
assertions:
  - id: ASSERT-<DOMINIO>-<NÚMERO>
    type: requiredBehavior|forbiddenClaim
    sourceOriginal: <source-id>
    sourceCurrent: <artefato#seção>
    statement: <comportamento observável>
    evaluationMethod: deterministic|semantic|hybrid
expected:
  mustRetrieve: []
  mustApply: []
  mustNotRetrieve: []
  mustNotClaim: []
grading:
  method: deterministic-and-judge
  threshold: 0.85
```

8.9 Template de Evidence Record

```
evidenceId: EV-<ANO>-<NÚMERO>
requestId: REQ-<ANO>-<NÚMERO>
versions:
  corpus: <versão>
```

```
eval: <versão>
prompt: <versão>
model: <identificador>
expected:
  artifacts: []
  assertions: []
observed:
  artifactsRetrieved: []
  response: <texto-plano-ou-resultado>
  toolExecutions: []
  tests: []
  results: []
assertionResults: []
verdict: PASS|FAIL|INCONCLUSIVE
residualRisks: []
timestamp: <ISO-8601>
```

8.10 Checklist do curador

8.10.1 Estrutura

- ☐ Cada artefato possui uma função principal reconhecível.
- ☐ Conteúdo normativo não está escondido em exemplo.
- ☐ O agent card continua curto e estável.
- ☐ Playbooks coordenam; skills executam capacidades delimitadas.

8.10.2 Recuperação

- ☐ Títulos e descrições usam a linguagem real dos usuários.
- ☐ Sinônimos relevantes aparecem nos metadados ou evals.
- ☐ Consultas negativas evitam recuperação excessiva.
- ☐ O conteúdo recuperado é registrado para auditoria.

8.10.3 Aplicação

- ☐ Evals verificam uso correto, não apenas localização.
- ☐ Contracts possuem resultados observáveis.
- ☐ Rules possuem obrigação, proibição, fallback e evidência.
- ☐ A execução deixa Evidence Records suficientes.

8.10.4 Operação

- ☐ Proprietário, versão e revisão estão definidos.
- ☐ Conflitos possuem política de resolução.
- ☐ Métricas consideram qualidade, latência e custo total.
- ☐ Existe caminho de rollback para mudanças relevantes.

Capítulo 9

Glossário

| Termo | Definição operacional |
|-------------------------|---|
| Agent | Coordenador com missão, invariantes, roteamento e condições de parada. |
| Agent Card | Conteúdo curto carregado como orientação principal do agente. |
| Playbook | Procedimento coordenado para uma classe de situações. |
| Skill | Capacidade ativável, delimitada e verificável. |
| Knowledge | Conteúdo consultivo que sustenta entendimento e decisão. |
| Rule | Obrigação, proibição ou fallback com força normativa definida. |
| Domain Rule | Obrigação canônica do domínio, independente do mecanismo de injeção do host. |
| Cursor Project Rule | Arquivo nativo <code>.cursor/rules/*.mdc</code> que aplica ou referencia instruções em escopo definido. |
| Contract | Fronteira verificável de entradas, saídas e condições. |
| Eval | Caso de avaliação com critérios observáveis. |
| Assertion | Expectativa identificada e rastreável que deve ser aplicada ou evitada. |
| Agente sob avaliação | Agente que consome o contexto refatorado e executa o caso do eval. |
| Eval Runner | Componente que executa casos e captura fontes, respostas, tools, traces e testes. |
| Autor do Eval | Responsável por derivar e versionar casos e assertions a partir de fontes aprovadas. |
| Evidence Recorder | Componente que organiza fatos coletados em um Evidence Record. |
| Evidence Record | Registro estruturado que conecta contexto, decisão, execução e resultado. |
| Critério determinístico | Condição decidida por regra reproduzível, como schema, igualdade, status, campo obrigatório ou ordem registrada em trace. |

| Termo | Definição operacional |
|------------------------|---|
| Critério semântico | Condição que exige interpretar equivalência de sentido, adequação ou contradição, inclusive quando aparece por paráfrase. |
| Critério híbrido | Critério que combina checks determinísticos com avaliação semântica apenas na parte que exige interpretação. |
| Frontmatter | Metadados YAML no topo do artefato, usados por mecanismos de descoberta, governança ou roteamento que os interpretem. |
| Host | Aplicação que executa o agente e disponibiliza regras, skills, tools e contexto. |
| Runtime | Mecanismos em execução que selecionam contexto, chamam modelo e tools, registram estado e aplicam guardrails. |
| Corpus | Conjunto versionado de artefatos disponível para uma avaliação ou execução. |
| id | Identificador técnico estável para referência e auditoria. |
| name | Nome de catálogo ou leitura; em Agent Skills, possui regras formais próprias. |
| HOT | Conteúdo mínimo carregado por padrão. |
| WARM | Conteúdo recuperado por intenção ou condição frequente. |
| COLD | Conteúdo profundo ou raro, carregado sob demanda explícita. |
| Progressive disclosure | Entrega gradual de detalhe conforme a necessidade. |
| NAVIGATION | Conteúdo que aponta caminhos e relações. |
| LOOKUP | Conteúdo recuperado por consulta direcionada. |
| DEEP DIVE | Conteúdo de aprofundamento especializado. |
| NORMATIVE | Conteúdo obrigatório dentro da aplicabilidade declarada. |
| ADVISORY | Recomendação que admite julgamento contextual. |
| ILLUSTRATIVE | Exemplo sem força normativa própria. |
| Recuperabilidade | Capacidade de encontrar o conteúdo correto para uma necessidade. |
| Idempotência | Propriedade que evita efeitos lógicos duplicados em repetições equivalentes. |
| SignalR | Tecnologia de comunicação em tempo real entre servidor e clientes .NET. |
| Fonte de verdade | Estado autoritativo usado para resolver divergências. |

Capítulo 10

Conclusão

Engenharia de contexto não é produzir mais arquivos. É construir um sistema no qual orientação, capacidade, conhecimento, obrigação, contrato, avaliação e evidência tenham funções distintas e conexões verificáveis.

A oficina ensinou o modelo mental sem exigir jargão técnico. A transição mostrou que HOT/WARM/COLD é uma política de carregamento, não uma escala de importância. O backend demonstrou que a separação só se torna confiável quando encontra contracts, rules, evals e Evidence Records.

O objetivo final não é uma árvore de pastas elegante. É uma equipe — humana e assistida por IA — capaz de encontrar o contexto certo, executar dentro dos limites corretos e provar o resultado com custo sustentável.

Para colocar o método em prática, preserve sete decisões:

1. **Comece pela responsabilidade.** Não escolha a pasta antes de entender a função do conteúdo.
2. **Mantenha a orientação central pequena e decisiva.** Papel, invariantes, roteamento, parada e conclusão merecem prioridade.
3. **Separe coordenação de capacidade.** Playbooks organizam jornadas; skills executam atividades delimitadas.
4. **Trate temperatura como carregamento.** HOT, WARM e COLD não substituem autoridade, tipo ou forma de acesso.
5. **Formalize o que precisa ser verificado.** Rules e contracts precisam produzir condições observáveis.
6. **Teste recuperação e aplicação.** Encontrar a fonte correta é necessário, mas não suficiente.
7. **Registre fatos auditáveis.** Evidence Records devem conectar fontes, ações, testes, resultados e riscos.

Comece pequeno, meça o comportamento real e expanda apenas o que demonstrar utilidade. A organização mais valiosa é aquela que permanece compreensível para pessoas, recuperável por agentes e verificável pela engenharia.

Capítulo 11

Referências e leituras recomendadas

11.1 Especificações e guias

- Cursor. **Rules**. <https://cursor.com/docs/rules>.
- Cursor. **Subagents**. <https://cursor.com/docs/subagents>.
- Cursor. **Agent Skills**. <https://cursor.com/docs/skills>.
- Cursor. **Model Context Protocol**. <https://cursor.com/docs/mcp>.
- Cursor. **Hooks**. <https://cursor.com/docs/hooks>.
- Cursor. **Codebase search**. <https://cursor.com/docs/agent/tools/search>.
- Agent Skills. **Overview**. <https://agentskills.io/home>.
- Agent Skills. **Specification**. <https://agentskills.io/specification>.
- Agent Skills. **How to add skills support to your agent**. <https://agentskills.io/client-implementation/adding-skills-support>.
- Agent Skills. **Optimizing skill descriptions**. <https://agentskills.io/skill-creation/optimizing-descriptions>.
- Model Context Protocol. **Tools**. <https://modelcontextprotocol.io/specification/2026-07-28/server/tools>.
- Model Context Protocol. **Resources**. <https://modelcontextprotocol.io/specification/2026-07-28/server/resources>.
- Anthropic. **Effective context engineering for AI agents**. <https://www.anthropic.com/engineering/effective-context-engineering-for-ai-agents>.
- Anthropic. **Prompting best practices**. <https://platform.claude.com/docs/en/build-with-claude/prompt-engineering/claude-prompting-best-practices>. Acesso em 3 ago. 2026.

11.2 Fundamentos de aprendizagem e contexto

- Gentner, D.; Loewenstein, J.; Thompson, L. **Learning and Transfer: A General Role for Analogical Encoding**. Journal of Educational Psychology, 2003. <https://groups.psych.northwestern.edu/gentner/papers/GentnerLoewensteinThompson03.pdf>.
- Liu, N. F. et al. **Lost in the Middle: How Language Models Use Long Contexts**. 2023. <https://arxiv.org/abs/2307.03172>.
- Zeng, Z. et al. **LLMBar: An Open-Source Benchmark for Instruction-Following**. 2023. <https://arxiv.org/abs/2310.07641>.

11.3 Tecnologias do estudo de caso

- Microsoft. **ASP.NET Core SignalR overview**. <https://learn.microsoft.com/aspnet/core/signalr/introduction>.

- Microsoft. **Background tasks with hosted services in ASP.NET Core**. <https://learn.microsoft.com/aspnet/core/fundamentals/host/hosted-services>.
- Microsoft. **Azure Service Bus messaging overview**. <https://learn.microsoft.com/azure/service-bus-messaging/service-bus-messaging-overview>.

i Nota sobre autoria e referências

Este material organiza conceitos públicos, práticas de engenharia e uma proposta editorial própria. As referências permitem aprofundamento e atribuem as bases utilizadas; os exemplos, templates e decisões de organização foram adaptados ao objetivo didático deste E-book.