

Operatoren

Name: Klasse: Datum:

Teil A – Verständnisfragen

1. Was liefert der Modulo-Operator % zurück?

2. Warum ergibt $7 / 2$ in Java den Wert 3 und nicht 3.5?

3. Was ist der Unterschied zwischen `==` und `=` in Java?

4. Fülle die folgende Tabelle mit dem jeweiligen Ergebnis aus.

Ausdruck	Ergebnis
<code>3 + 4 * 2</code>	
<code>(3 + 4) * 2</code>	
<code>true && false</code>	
<code>true false</code>	
<code>!true</code>	

Teil B – Programmieraufgaben

1. Schreibt Java-Code, der zwei `int`-Variablen `x = 9` und `y = 4` deklariert, eine `boolean`-Variable `beideGerade` berechnet, die nur dann `true` ist, wenn sowohl `x` als auch `y` gerade sind, und diese ausgibt.

2. Der folgende Code enthält drei Fehler rund um Operatoren. Markiert alle drei und schreibt jeweils daneben, was korrigiert werden muss.

```
1 public class Pruefung {  
2     public static void main(String[] args) {  
3         int punkte = 45;  
4         boolean bestanden = punkte = 50;  
5         boolean gutBestanden = punkte > 80 && punkte < 50;  
6         System.out.println(bestanden)  
7     }  
8 }
```
