

Taller 1 — Modelado y resolución de CSP en MiniZinc

Estudio de Sudoku, Kakuro, Secuencia Mágica, Acertijo Lógico, Reunión y Rectángulo

John Freddy Belalcazar
Samuel Galindo Cuevas
Nicolas Herrera Marulanda

16 de octubre de 2025

Índice

| | |
|------------------------------------------------|----------|
| 1. Sudoku | 1 |
| 1.1. Modelo | 1 |
| 1.2. Implementación | 1 |
| 1.3. Pruebas | 1 |
| 1.4. Árboles de búsqueda | 2 |
| 1.5. Análisis y conclusiones | 2 |
| 2. Kakuro | 3 |
| 2.1. Modelo | 3 |
| 2.2. Detalles de implementación | 3 |
| 2.3. Pruebas | 3 |
| 2.4. Árboles de búsqueda | 3 |
| 2.5. Análisis y conclusiones | 3 |
| 3. Secuencia Mágica | 3 |
| 3.1. Modelo | 3 |
| 3.2. Detalles de implementación | 4 |
| 3.3. Pruebas | 4 |
| 3.4. Árboles de búsqueda | 5 |
| 3.5. Análisis y conclusiones | 5 |
| 4. Acertijo Lógico | 5 |
| 4.1. Modelo | 5 |
| 4.2. Detalles de implementación | 6 |
| 4.3. Pruebas | 7 |
| 4.4. Árboles de búsqueda | 7 |
| 4.5. Análisis y conclusiones | 7 |
| 5. Ubicación de personas en una reunión | 7 |
| 5.1. Modelo | 7 |
| 5.2. Detalles de implementación | 7 |
| 5.3. Pruebas | 8 |
| 5.4. Árboles de búsqueda | 9 |
| 5.5. Análisis y conclusiones | 9 |
| 6. Construcción de un rectángulo | 9 |
| 6.1. Modelo | 9 |
| 6.2. Detalles de implementación | 9 |
| 6.3. Pruebas | 9 |
| 6.4. Árboles de búsqueda | 9 |
| 6.5. Análisis y conclusiones | 9 |

1. Sudoku

Puzzle en una grilla 9×9 dividida en nueve cajas 3×3 . Se entregan algunas celdas como *pistas* y el objetivo es completar las restantes con dígitos 1–9 de modo que en cada fila, en cada columna y en cada caja 3×3 no se repita ningún dígito.

1.1. Modelo

Parámetros

P1 — N : Tamaño del tablero. En Sudoku clásico, $N = 9$.

P2 — S : Índices de filas/columnas: $S = \{1, \dots, N\}$.

P3 — DIG : Dígitos válidos: $DIG = \{1, \dots, N\}$.

P4 — G : Matriz de pistas $G \in \{0, \dots, N\}^{S \times S}$; $G_{r,c} = 0$ indica vacío y $G_{r,c} \in DIG$ fija la celda.

Variables

V1 — $X_{r,c}$: Valor de la celda (r, c) : $X_{r,c} \in DIG$, para $r, c \in S$.

Restricciones principales

R1 — **Pistas fijas**: Si hay pista, se respeta: $(G_{r,c} > 0) \Rightarrow X_{r,c} = G_{r,c}$ para todo $r, c \in S$.

R2 — **Filas sin repetición**: $\forall r \in S : all_different([X_{r,c} \mid c \in S])$.

R3 — **Columnas sin repetición**: $\forall c \in S : all_different([X_{r,c} \mid r \in S])$.

R4 — **Cajas 3×3 sin repetición**: $\forall b_r, b_c \in \{0, 1, 2\} : all_different([X_{3b_r+i, 3b_c+j} \mid i, j \in \{1, 2, 3\}])$.

Restricciones redundantes (opcionales)

R5 — **Suma por fila = 45**: $\forall r \in S : \sum_{c \in S} X_{r,c} = 45$. Aporta poda lineal cuando faltan pocas celdas en la fila.

R6 — **Suma por columna = 45**: $\forall c \in S : \sum_{r \in S} X_{r,c} = 45$. Refuerza la propagación vertical.

R7 — **Suma por caja = 45**: $\forall b_r, b_c \in \{0, 1, 2\} : \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 X_{3b_r+i, 3b_c+j} = 45$. Útil para cerrar subcuadrículas casi completas.

1.2. Implementación

Modelo

Definimos el conjunto de ramificación $\mathcal{B} = \{X_{r,c} \mid G_{r,c} = 0\}$ y sólo exploramos celdas sin pista. Así evitamos ramificar en valores ya fijados por G y concentramos la búsqueda donde hay incertidumbre, reduciendo el árbol sin afectar la corrección.

Restricciones redundantes

Añadimos las sumas a 45 como poda ligera: no cambian el conjunto de soluciones y, en teoría, deberían ayudar a detectar inconsistencias temprano, reduciendo *nodos* y *fallos*.

Ruptura de simetría

Las pistas G fijan la instancia y aplicar simetrías del Sudoku (permutar filas, columnas o bandas, renombrar dígitos, transponer) movería o alteraría G . Para no arriesgar la solución válida, no añadimos rompedores de simetría.

1.3. Pruebas

Las instancias **test_01**, **test_02** y **test_03** siguen una dificultad *aprox.* creciente; no obstante, según solver/heurística **test_02** puede comportarse tan difícil como **test_03**, algo visible en *nodes/fail* y la profundidad del árbol.

Tabla 1: Resultados de pruebas con restricciones redundantes.

| Archivo | Solver | Var heur | Val heur | time | nodes | fail | depth |
|---------|---------|-------------|----------------|-----------|-------|------|-------|
| test_01 | Chuffed | first_fail | indomain_min | 2.000e-03 | 5 | 4 | 2 |
| test_01 | Chuffed | dom_w_deg | indomain_split | 1.000e-03 | 7 | 5 | 3 |
| test_01 | Chuffed | input_order | indomain_min | 1.000e-03 | 6 | 5 | 2 |
| test_01 | Gecode | first_fail | indomain_min | 6.086e-03 | 89 | 44 | 7 |
| test_01 | Gecode | dom_w_deg | indomain_split | 1.436e-03 | 51 | 25 | 8 |
| test_01 | Gecode | input_order | indomain_min | 1.960e-03 | 131 | 65 | 7 |
| test_02 | Chuffed | first_fail | indomain_min | 9.000e-03 | 472 | 426 | 13 |
| test_02 | Chuffed | dom_w_deg | indomain_split | 1.100e-02 | 555 | 505 | 14 |
| test_02 | Chuffed | input_order | indomain_min | 1.000e-02 | 574 | 549 | 11 |
| test_02 | Gecode | first_fail | indomain_min | 3.580e-02 | 5993 | 2996 | 17 |
| test_02 | Gecode | dom_w_deg | indomain_split | 1.446e-02 | 1449 | 724 | 21 |
| test_02 | Gecode | input_order | indomain_min | 4.586e-02 | 7505 | 3752 | 20 |
| test_03 | Chuffed | first_fail | indomain_min | 3.000e-03 | 137 | 129 | 7 |
| test_03 | Chuffed | dom_w_deg | indomain_split | 7.000e-03 | 354 | 349 | 9 |
| test_03 | Chuffed | input_order | indomain_min | 7.000e-03 | 370 | 365 | 7 |
| test_03 | Gecode | first_fail | indomain_min | 8.904e-03 | 933 | 466 | 11 |
| test_03 | Gecode | dom_w_deg | indomain_split | 5.791e-03 | 489 | 244 | 11 |
| test_03 | Gecode | input_order | indomain_min | 1.396e-02 | 1653 | 826 | 15 |

Tabla 2: Resultados de pruebas **sin** restricciones redundantes.

| Archivo | Solver | Var | heur | Val | heur | time | nodes | fail | depth |
|---------|---------|-------------|------|----------------|------|-----------|-------|------|-------|
| test_01 | Chuffed | first_fail | | indomain_min | | 1.000e−03 | 5 | 4 | 2 |
| test_01 | Chuffed | dom_w_deg | | indomain_split | | 1.000e−03 | 7 | 5 | 3 |
| test_01 | Chuffed | input_order | | indomain_min | | 1.000e−03 | 6 | 5 | 2 |
| test_01 | Gecode | first_fail | | indomain_min | | 5.385e−03 | 89 | 44 | 7 |
| test_01 | Gecode | dom_w_deg | | indomain_split | | 1.209e−03 | 49 | 24 | 7 |
| test_01 | Gecode | input_order | | indomain_min | | 1.651e−03 | 131 | 65 | 7 |
| test_02 | Chuffed | first_fail | | indomain_min | | 8.000e−03 | 471 | 428 | 13 |
| test_02 | Chuffed | dom_w_deg | | indomain_split | | 9.000e−03 | 503 | 468 | 14 |
| test_02 | Chuffed | input_order | | indomain_min | | 1.000e−02 | 571 | 537 | 11 |
| test_02 | Gecode | first_fail | | indomain_min | | 3.216e−02 | 5993 | 2996 | 17 |
| test_02 | Gecode | dom_w_deg | | indomain_split | | 8.019e−03 | 1029 | 514 | 18 |
| test_02 | Gecode | input_order | | indomain_min | | 4.086e−02 | 7505 | 3752 | 20 |
| test_03 | Chuffed | first_fail | | indomain_min | | 3.000e−03 | 137 | 129 | 7 |
| test_03 | Chuffed | dom_w_deg | | indomain_split | | 7.000e−03 | 355 | 349 | 9 |
| test_03 | Chuffed | input_order | | indomain_min | | 7.000e−03 | 369 | 364 | 7 |
| test_03 | Gecode | first_fail | | indomain_min | | 7.874e−03 | 933 | 466 | 11 |
| test_03 | Gecode | dom_w_deg | | indomain_split | | 5.294e−03 | 541 | 270 | 14 |
| test_03 | Gecode | input_order | | indomain_min | | 1.209e−02 | 1653 | 826 | 15 |

1.4. Árboles de búsqueda

Se capturaron con *Gecode Gist*. Mostramos **solo** pruebas *con* redundancias, pues los árboles *con/sin* ellos se ven prácticamente idénticos.

Árboles de búsqueda (Google Drive).

1.5. Análisis y conclusiones

La comparación entre solvers mostró que, en general, Chuffed resolvió el Sudoku en menos tiempo que Gecode. Chuffed combina propagación fuerte con aprendizaje de conflictos, lo que recorta el árbol de búsqueda y acelera cada paso de inferencia, de modo que incluso cuando explora un número de nodos y fallos comparable —o en ocasiones mayor— termina antes por unidad de trabajo más eficaz. En Gecode, el rendimiento depende en mayor medida de la heurística elegida: con estrategias bien informadas puede reducir mucho el árbol y acercarse a los mejores tiempos, pero su velocidad suele ser más sensible a la elección de la búsqueda y, en promedio, queda por detrás de Chuffed. En nuestras corridas se observa además que Chuffed mantiene un comportamiento más estable entre heurísticas, mientras que Gecode muestra variaciones marcadas según la combinación de selección de variables y política de asignación de valores.

En cuanto a las estrategias, el desempeño depende del solver. En Gecode, **wdeg_split** dio sistemáticamente los menores *nodes/fail* en las tres instancias, superando a **ff_min** y con ventaja clara sobre **inorder_min**. En Chuffed, en cambio, **ff_min** fue la más consistente (menos retrocesos en los tres tests), mientras que **wdeg_split** no aportó ganancias y llegó a empeorar. Esto encaja con la forma en que cada motor explota la información: el conteo de conflictos de **dom/wdeg** guía bien la elección de variables cuando la propagación no “aplana” demasiado los dominios —como suele pasar en Gecode—, pero en Chuffed el aprendizaje de conflictos y una propagación más agresiva concentran rápidamente los fallos en variables de dominio pequeño, de modo que **first_fail** suele acertar antes y el *split* introduce sobre coste sin reducir más el árbol. En términos prácticos, **inorder_min** es generalmente la menos eficaz, con la salvedad del caso trivial **test_01** en Chuffed donde queda muy cerca de **wdeg_split**.

Finalmente, se observó que añadir las restricciones redundantes de suma no aportó mejoras y, en varios casos, introdujo un ligero sobrecoste. Aunque se entiende que las redundancias pueden ayudar, en nuestro modelo de Sudoku el propagador de *all_different* ya realiza una poda muy fuerte, de modo que las sumas apenas añaden información y sí más trabajo de propagación. En nuestras pruebas, las métricas con redundancias fueron en general similares o algo peores (ligeros aumentos de tiempo y nodos), especialmente con estrategias como **wdeg_split**. Con heurísticas simples tampoco se observó un beneficio claro. En conjunto, el modelo con sumas no redujo el backtracking ni el tiempo de resolución, por lo que se optó por dejarlas desactivadas por defecto.

2. Kakuro

Introducción al problema y alcance del modelado. Supuestos y parámetros clave.

2.1. Modelo

Definición de variables, dominios y restricciones principales. Justificación del modelo.

2.2. Detalles de implementación

Restricciones redundantes, rompimiento de simetrías y decisiones técnicas.

2.3. Pruebas

Casos de prueba, entradas, métricas y tablas o figuras de apoyo.

2.4. Árboles de búsqueda

Nodos explorados, fallos, tiempos y efecto de estrategias de distribución.

2.5. Análisis y conclusiones

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur at dui sed justo viverra ultrices. Integer a nisl id enim ornare dictum. Mauris non lectus vel turpis posuere tincidunt. In hac habitasse platea dictumst. Donec et urna non velit tempus vulputate.

Suspendisse potenti. Phasellus lacinia, arcu et gravida pharetra, tortor nisl iaculis augue, eget porta libero sapien in odio. Sed imperdiet, turpis at facilisis varius, arcu velit aliquet justo, vitae convallis lorem ipsum id urna. Cras ut sem vel ex sagittis bibendum.

Praesent euismod, sapien a cursus molestie, risus metus feugiat lorem, vitae gravida enim felis id magna. Aliquam erat volutpat. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas.

3. Secuencia Mágica

Consiste en encontrar una secuencia de longitud n donde cada posición i indica cuántas veces aparece el número i dentro de la misma secuencia. El objetivo del modelo es determinar todas las secuencias posibles que cumplan esta condición para un valor dado de n . El parámetro principal del modelo es n , que define la longitud de la secuencia. Cada elemento de la secuencia puede tomar valores entre 0 y $n-1$.

3.1. Modelo

Parámetros

P1 — n : Longitud de la secuencia mágica. Define el tamaño del arreglo x .

Variables

V1 — $x[i]$: Valor en la posición i , con dominio $x[i] \in \{0, 1, \dots, n-1\}$ para todo $i = 0, 1, \dots, n-1$.

Restricciones principales

R1 — **Definición de secuencia mágica**: Cada número i aparece exactamente $x[i]$ veces en la secuencia.

$$\forall i \in \{0, \dots, n-1\} : x[i] = |\{j \in \{0, \dots, n-1\} : x[j] = i\}|.$$

En MiniZinc, esto se implementa mediante la restricción global:

```
constraint forall(i in 0..n-1)( count(x, i) = x[i] );
```

Restricciones redundantes

R2 — **Suma total**:

$$\sum_{i=0}^{n-1} x[i] = n.$$

Justificación: la suma de las frecuencias debe ser igual a la longitud total de la secuencia.

R3 — **Equilibrio de valores**:

$$\sum_{i=0}^{n-1} (i-1) x[i] = 0.$$

Esta relación expresa el equilibrio entre los índices y las frecuencias, ayudando a reducir el espacio de búsqueda.

3.2. Detalles de implementación

Restricciones redundantes

Las restricciones redundantes no alteran el conjunto de soluciones válidas, pero **reducen el espacio de búsqueda** del solucionador al eliminar combinaciones imposibles antes de explorarlas. En el modelo de secuencias mágicas, las restricciones:

$$\sum_{i=0}^{n-1} x[i] = n \quad \text{y} \quad \sum_{i=0}^{n-1} (i-1) x[i] = 0$$

actúan como filtros globales.

- La primera asegura que la suma de todas las frecuencias sea igual a la longitud de la secuencia, descartando asignaciones inconsistentes.
- La segunda mantiene el equilibrio entre los índices y sus valores, eliminando ramas que no pueden conducir a una secuencia válida.

Estas condiciones adicionales **mejoran la propagación de restricciones** y acortan el tiempo total de búsqueda.

Simetrías

En el problema de las secuencias mágicas no existen simetrías relevantes entre las variables, ya que cada posición $x[i]$ representa un índice distinto y tiene un significado propio.

- Permutar las posiciones del arreglo alteraría la interpretación del valor $x[i]$ (que indica cuántas veces aparece el número i).

- Por ello, el modelo es **intrínsecamente asimétrico**, y no se requiere ninguna restricción adicional de rompimiento de simetrías.

3.3. Pruebas

Se usaron 3 pruebas, $n = 6, 50, 100$ (archivos `test_01`, `test_02` y `test_03`). Cada una se corrió con 2 solvers (*Gecode* y *Chuffed*) y 3 heurísticas de variable de decisión.

Tabla 3: Resultados de pruebas **con** restricciones redundantes (formato compatible).

| Archivo | Solver | Var heur | Val heur | time | nodes | fail | depth |
|---------|---------|-------------|----------------|----------|-------|------|-------|
| test_01 | Gecode | first_fail | indomain_min | 1.63E-03 | 7 | 4 | 3 |
| test_01 | Gecode | input_order | indomain_min | 5.67E-04 | 11 | 6 | 1 |
| test_01 | Gecode | input_order | indomain_split | 7.31E-04 | 7 | 4 | 2 |
| test_01 | Chuffed | first_fail | indomain_min | 3.00E-03 | 4 | 4 | 3 |
| test_01 | Chuffed | input_order | indomain_min | 2.00E-03 | 6 | 6 | 1 |
| test_01 | Chuffed | input_order | indomain_split | 3.00E-03 | 4 | 4 | 1 |
| test_02 | Gecode | first_fail | indomain_min | 1.76E-03 | 31 | 5 | 25 |
| test_02 | Gecode | input_order | indomain_min | 2.32E-03 | 94 | 46 | 1 |
| test_02 | Gecode | input_order | indomain_split | 1.49E-03 | 46 | 22 | 5 |
| test_02 | Chuffed | first_fail | indomain_min | 7.70E-02 | 78 | 8 | 25 |
| test_02 | Chuffed | input_order | indomain_min | 6.90E-02 | 48 | 46 | 1 |
| test_02 | Chuffed | input_order | indomain_split | 6.40E-02 | 25 | 22 | 4 |
| test_03 | Gecode | first_fail | indomain_min | 3.70E-03 | 56 | 5 | 50 |
| test_03 | Gecode | input_order | indomain_min | 4.33E-03 | 194 | 96 | 1 |
| test_03 | Gecode | input_order | indomain_split | 4.27E-03 | 96 | 47 | 6 |
| test_03 | Chuffed | first_fail | indomain_min | 2.42E-01 | 166 | 8 | 50 |
| test_03 | Chuffed | input_order | indomain_min | 2.37E-01 | 98 | 96 | 1 |
| test_03 | Chuffed | input_order | indomain_split | 2.62E-01 | 53 | 47 | 5 |

Tabla 4: Resultados de pruebas **sin** restricciones redundantes (formato compatible).

| Archivo | Solver | Var heur | Val heur | time | nodes | fail | depth |
|---------|---------|-------------|----------------|----------|-------|------|-------|
| test_01 | Gecode | first_fail | indomain_min | 6.55E-04 | 29 | 15 | 4 |
| test_01 | Gecode | input_order | indomain_min | 9.83E-03 | 23 | 12 | 4 |
| test_01 | Gecode | input_order | indomain_split | 6.61E-04 | 19 | 10 | 4 |
| test_01 | Chuffed | first_fail | indomain_min | 9.00E-03 | 15 | 15 | 3 |
| test_01 | Chuffed | input_order | indomain_min | 1.00E-02 | 12 | 12 | 2 |
| test_01 | Chuffed | input_order | indomain_split | 1.00E-02 | 11 | 10 | 3 |
| test_02 | Gecode | first_fail | indomain_min | 1.90E-01 | 2733 | 1364 | 26 |
| test_02 | Gecode | input_order | indomain_min | 1.10E-01 | 367 | 182 | 4 |
| test_02 | Gecode | input_order | indomain_split | 3.00E-02 | 265 | 129 | 8 |
| test_02 | Chuffed | first_fail | indomain_min | 2.70E-01 | 1412 | 1406 | 26 |
| test_02 | Chuffed | input_order | indomain_min | 2.50E-01 | 185 | 182 | 2 |
| test_02 | Chuffed | input_order | indomain_split | 1.50E-01 | 142 | 130 | 7 |
| test_03 | Gecode | first_fail | indomain_min | 4.88 | 10533 | 5264 | 51 |
| test_03 | Gecode | input_order | indomain_min | 2.80 | 767 | 382 | 4 |
| test_03 | Gecode | input_order | indomain_split | 4.00E-01 | 568 | 280 | 9 |
| test_03 | Chuffed | first_fail | indomain_min | 3.58 | 5362 | 5356 | 51 |
| test_03 | Chuffed | input_order | indomain_min | 2.43 | 385 | 382 | 2 |
| test_03 | Chuffed | input_order | indomain_split | 1.57 | 291 | 277 | 8 |

3.4. Árboles de búsqueda

Se capturaron con *Gecode Gist*. Mostramos **Ambas** implementaciones *con* redundancias y sin ellas.

Árboles de búsqueda (Google Drive).

3.5. Análisis y conclusiones

Con las **restricciones redundantes** activadas el rendimiento mejora de forma drástica: los *tiempos* pasan de segundos a *milisegundos*, y el tamaño del árbol (*nodes/fail*) cae entre uno y dos órdenes de magnitud, además de reducirse la *profundidad* (por ejemplo, en `test_03` se evita llegar a profundidades ~ 50). En este escenario, **Gecode** es consistentemente más rápido y estable que **Chuffed**. Sin redundantes, ambos solvers sufren: aumentan *nodes/fail* y el tiempo crece notablemente (p.ej., `test_02/test_03`), aunque Gecode mantiene ventaja relativa. Estos resultados confirman que las redundantes no cambian la solución, pero *podan* significativamente el espacio de búsqueda, mejorando la eficiencia global. Si se busca balance tiempo/nodos, la mejor opción es **Gecode** con `input_order + indomain_split`, reservando `first_fail + indomain_min` como alternativa competitiva.

4. Acertijo Lógico

Este modelo resuelve un acertijo lógico en el que, para cada persona de un conjunto dado, se desea asignar de forma consistente y sin ambigüedades su *apellido*, *edad* y *género musical favorito*, cumpliendo un conjunto de pistas. El enfoque usa valores enteros para representar categorías (p.ej., GONZALEZ=1, GARCIA=2, LOPEZ=3) y “punteros” (variables índice) para referirse a la posición de la persona que cumple un atributo.

4.1. Modelo

Parámetros y Conjuntos

- **Personas:** NOMBRE={Juan, Oscar, Dario}.
- **Edades:** AGE={24, 25, 26}.
- **Códigos de categorías:** Apellidos (1..3) \equiv {GONZALEZ=1, GARCIA=2, LOPEZ=3}; Música (1..3) \equiv {CLASICA=1, POP=2, JAZZ=3}.

Variables de Decisión

- **Atributos por persona:**

$$\text{apellido}[n] \in 1..3, \quad \text{musica}[n] \in 1..3, \quad \text{edad}[n] \in \{24, 25, 26\} \quad \forall n \in \text{NOMBRE}.$$

- **Punteros (variables índice):**

$$\text{p_gonzalez} \in \text{NOMBRE}, \quad \text{p_pop} \in \text{NOMBRE}.$$

Estas variables “apuntan” a la persona que cumple un atributo, permitiendo expresar pistas del tipo “la persona de apellido González” o “a quien le gusta Pop” sin duplicar estructuras.

Restricciones del Modelo

1. **Unicidad por atributo (permuta de etiquetas):**

$$\text{alldifferent}([\text{apellido}[n]]), \quad \text{alldifferent}([\text{musica}[n]]), \quad \text{alldifferent}([\text{edad}[n]]).$$

Garantiza que no haya dos personas con el mismo apellido, género musical ni edad.

2. **Enlaces de punteros (mapeo índice \rightarrow valor):**

$$\text{apellido}[\text{p_gonzalez}] = \text{GONZALEZ}, \quad \text{musica}[\text{p_pop}] = \text{POP}.$$

Lectura: el índice p_gonzalez es exactamente la persona cuyo apellido vale GONZALEZ; análogamente, p_pop apunta a quien escucha POP.

3. **Pistas del acertijo** (tal como enunciado):

$$\begin{aligned} \text{edad}[\text{Juan}] &> \text{edad}[\text{p_gonzalez}], & \text{musica}[\text{p_gonzalez}] &= \text{CLASICA}, \\ \text{apellido}[\text{p_pop}] &\neq \text{GARCIA}, & \text{edad}[\text{p_pop}] &\neq 24, \\ \text{apellido}[\text{Oscar}] &\neq \text{LOPEZ}, & \text{edad}[\text{Oscar}] &= 25, \\ \text{musica}[\text{Dario}] &\neq \text{JAZZ}. \end{aligned}$$

Estrategia de Búsqueda

Se usa:

$$\text{solve} :: \text{int_search}([\dots], \text{first_fail}, \text{indomain_min}, \text{complete}) \text{ satisfy};$$

- **first_fail:** selecciona primero la variable más restringida, mejorando la propagación.
- **indomain_min:** intenta valores pequeños primero (útil dado el codificado 1..3).
- **complete:** búsqueda exhaustiva (garantiza encontrar todas las soluciones si se solicita -all-solutions).

Sugerencia: para potenciar la poda, se puede ordenar las variables de búsqueda colocando primero los punteros (p_gonzalez, p_pop) y luego los atributos, pues activan antes las restricciones enlazadas.

Salida y Mapeo a Texto

Se definen arreglos de **string** para traducir los códigos numéricos a etiquetas legibles:

$$\text{ap_str} = [\text{"Gonzalez"}, \text{"Garcia"}, \text{"Lopez"}], \quad \text{mu_str} = [\text{"Clasica"}, \text{"Pop"}, \text{"Jazz"}].$$

La salida recorre NOMBRE y, vía fix(), imprime *Nombre, Apellido, Edad, Música* de manera clara.

Poda Adicional (Opcional) y Observaciones

- **Cortes lógicos simples:** de $\text{edad}[\text{Juan}] > \text{edad}[\text{p_gonzalez}]$ y **alldifferent** se infiere $\text{p_gonzalez} \neq \text{Juan}$.
- **Consistencia de dominios:** $\text{edad}[\text{Oscar}] = 25$ reduce inmediatamente candidatos de otras edades y ayuda a fijar p_pop (no puede ser quien tenga 24).
- **Simetrías:** el índice de personas (Juan, Oscar, Dario) rompe la simetría por permutación de individuos; los valores categóricos (apellidos, música) son *etiquetas semánticas*, por lo que no es apropiado reetiquetarlas: no hay simetría estructural relevante remanente.

4.2. Detalles de implementación

Restricciones redundantes

Las restricciones redundantes no alteran el conjunto de soluciones válidas, pero **reducen el espacio de búsqueda** al descartar combinaciones imposibles antes de explorarlas. En el modelo de *secuencias mágicas*, añadir:

$$\sum_{i=0}^{n-1} x[i] = n \quad \text{y} \quad \sum_{i=0}^{n-1} (i-1) x[i] = 0$$

actúa como filtro global.

- $\sum_i x[i] = n$. *Justificación:* por definición, $x[i]$ es la cantidad de veces que aparece i . La suma de todas las frecuencias es el tamaño total de la secuencia, n .
- $\sum_i (i-1) x[i] = 0$. *Justificación:* $\sum_i i x[i]$ es la suma de todos los valores de la secuencia (cada i contado $x[i]$ veces). Pero esa suma coincide con $\sum_i x[i]$ (porque cada aparición “cuenta” una unidad al total de valores agregados), y ya sabemos que $\sum_i x[i] = n$. Por tanto, $\sum_i i x[i] = n$ y, reordenando, $\sum_i (i-1) x[i] = 0$.

Estas condiciones adicionales **mejoran la propagación** (impulsan la consistencia global de los dominios) y **acortan la búsqueda** al detectar tempranamente ramas que nunca podrán satisfacer la definición de secuencia mágica.

Simetrías

En el problema de secuencias mágicas no hay simetrías relevantes entre variables: cada posición $x[i]$ representa el *índice* i y su valor es la *frecuencia* de i .

- Cualquier permutación de posiciones cambia el significado semántico de los valores (el $x[i]$ dejaría de contar apariciones de i), por lo que **no es una simetría admisible**.
- El modelo es, por tanto, **intrínsecamente asimétrico**; no se requieren restricciones adicionales de rompimiento de simetrías.

4.3. Pruebas

Casos de prueba, entradas, métricas y tablas o figuras de apoyo.

4.4. Árboles de búsqueda

Se capturaron con *Gecode Gist*. Mostramos **Solo** implementaciones *con* redundancias, ya que no se encontraron

Árboles de búsqueda (Google Drive).

4.5. Análisis y conclusiones

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur at dui sed justo viverra ultrices. Integer a nisl id enim ornare dictum. Mauris non lectus vel turpis posuere tincidunt. In hac habitasse platea dictumst. Donec et urna non velit tempus vulputate.

Suspendisse potenti. Phasellus lacinia, arcu et gravida pharetra, tortor nisl iaculis augue, eget porta libero sapien in odio. Sed imperdiet, turpis at facilisis varius, arcu velit aliquet justo, vitae convallis lorem ipsum id urna. Cras ut sem vel ex sagittis bibendum.

Praesent euismod, sapien a cursus molestie, risus metus feugiat lorem, vitae gravida enim felis id magna. Aliquam erat volutpat. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas.

5. Ubicación de personas en una reunión

Un grupo de N personas desea tomarse una fotografía en una sola fila. Algunas parejas de personas imponen preferencias de proximidad: *adyacencia* (**next**), *no adyacencia* (**separate**) y *cota máxima de distancia* (**distance**), que limitan cuántas personas pueden quedar entre dos individuos.

5.1. Modelo

Parámetros

P1 — N : Número de personas a ubicar. $N \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$.

P2 — S : Índices válidos para personas. $S = \{1, \dots, N\}$.

P3 — POS : Conjunto de posiciones disponibles en la fila. $POS = \{1, \dots, N\}$.

P4 — **personas**: Vector de nombres. $\mathbf{personas} \in \text{String}^S$.

P5 — $K_{\text{next}}, K_{\text{sep}}, K_{\text{dist}}$: Cantidad de preferencias de cada tipo. $K_{\text{next}}, K_{\text{sep}}, K_{\text{dist}} \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$.

P6 — **NEXT, SEP, DIST**: Matrices de preferencias: **NEXT** $\in S^{K_{\text{next}} \times 2}$, **SEP** $\in S^{K_{\text{sep}} \times 2}$, **DIST** $\in (S \times S \times \{0, \dots, N-2\})^{K_{\text{dist}}}$. Cada fila codifica un par de personas y, en **DIST**, una cota M de separación.

Variables

V1 — POS_OF_p : Posición que ocupa la persona p . $POS_OF_p \in POS$, $p \in S$.

V2 — PER_AT_i : Persona ubicada en la posición i . $PER_AT_i \in S$, $i \in POS$.

Restricciones principales

R1 — Biección (canalización): La asignación es una permutación válida: cada persona ocupa exactamente una posición y cada posición contiene exactamente una persona. $inverse(POS_OF, PER_AT)$.

R2 — Preferencias next(A, B): A y B deben quedar adyacentes. $\forall(A, B) \in \text{NEXT} : |POS_OF_A - POS_OF_B| = 1$.

R3 — Preferencias separate(A, B): A y B no pueden quedar adyacentes. $\forall(A, B) \in \text{SEP} : |POS_OF_A - POS_OF_B| \geq 2$.

R4 — Preferencias distance(A, B, M): A lo sumo M personas entre A y B , equivalente a cota sobre distancia de posiciones. $\forall(A, B, M) \in \text{DIST} : |POS_OF_A - POS_OF_B| \leq M + 1$.

Restricciones redundantes

R5 — Límite de apariciones en next: Cada persona puede participar en a lo sumo dos relaciones de adyacencia, ya que en una fila solo puede tener un vecino a cada lado. $\forall p \in S : \sum_i [p = \text{NEXT}[i, 1] \vee p = \text{NEXT}[i, 2]] \leq 2$.

R6 — Consistencia entre next y separate: Se evita que un mismo par de personas aparezca simultáneamente en ambas preferencias, pues sería una contradicción directa. $\forall(A, B) \in \text{NEXT}, (C, D) \in \text{SEP} : \neg[(A, B) = (C, D) \vee (A, B) = (D, C)]$.

Restricciones de simetrías

R7 — Rompimiento de simetría izquierda–derecha: Las soluciones reflejadas son equivalentes; para evitar duplicados, se fija $PER_AT_1 < PER_AT_N$.

5.2. Detalles de implementación

Modelo

Se usan dos vistas de la permutación: POS_OF (persona->posición) y PER_AT (posición->persona), enlazadas con *inverse*. Esta canalización refuerza la propagación respecto a usar solo una vista con *all_different*, simplifica la salida (recorriendo PER_AT en orden) y facilita la ruptura de simetría comparando extremos.

Restricciones redundantes

El modelo base ya ofrece una propagación fuerte gracias a la canalización *inverse* y las restricciones principales, por lo que fue difícil encontrar redundancias que aportaran poda real. Se probaron alternativas como imponer *all_different* o forzar la suma de posiciones igual a $N(N + 1)/2$, pero no mejoraron el rendimiento. Finalmente, solo se añadieron dos restricciones simples para verificar coherencia de datos: limitar a dos las apariciones de una persona en *next* y evitar pares repetidos entre *next* y *separate*. Estas no afectan la búsqueda, pero permiten detectar errores de entrada antes de ejecutar el modelo.

Ruptura de simetría

Existe simetría de reflexión izquierda–derecha: invertir la fila produce otra solución equivalente. Para evitar duplicados se fija un orden canónico comparando los extremos ($PER_AT[1]$ frente a $PER_AT[N]$). Esto reduce la búsqueda sin afectar satisficibilidad ni óptimos, siempre que no haya reglas que distingan explícitamente los extremos.

5.3. Pruebas

Se usaron cuatro instancias: **test_01** es *UNSAT* por inviabilidad estructural; **test_02** muestra el efecto del rompimiento de simetría; **test_03** es factible y más exigente por restricciones solapadas; y **test_04** valida las redundancias con un caso pequeño e insatisficible por conflicto entre *next* y *separate*.

Tabla 5: Resultados de pruebas con restricciones de simetría.

| Archivo | Solver | Var heur | Val heur | time | nodes | fail | depth |
|---------|---------|------------|----------------|-----------|-------|-------|-------|
| test_01 | chuffed | dom_w_deg | indomain_split | 2.200e-02 | 1055 | 273 | 13 |
| test_02 | chuffed | dom_w_deg | indomain_split | 3.000e-03 | 83 | 77 | 8 |
| test_03 | chuffed | dom_w_deg | indomain_split | 8.000e-03 | 531 | 426 | 9 |
| test_01 | chuffed | first_fail | indomain_min | 1.800e-02 | 180 | 180 | 3 |
| test_02 | chuffed | first_fail | indomain_min | 3.000e-03 | 93 | 84 | 3 |
| test_03 | chuffed | first_fail | indomain_min | 3.000e-03 | 147 | 145 | 6 |
| test_01 | gecode | dom_w_deg | indomain_split | 1.634e-03 | 355 | 178 | 8 |
| test_02 | gecode | dom_w_deg | indomain_split | 4.356e-03 | 1019 | 506 | 12 |
| test_03 | gecode | dom_w_deg | indomain_split | 1.332e-03 | 237 | 98 | 11 |
| test_01 | gecode | first_fail | indomain_min | 7.061e-02 | 30981 | 15491 | 6 |
| test_02 | gecode | first_fail | indomain_min | 1.864e-03 | 1019 | 506 | 7 |
| test_03 | gecode | first_fail | indomain_min | 1.596e-03 | 395 | 177 | 7 |

Tabla 6: Resultados de pruebas **sin** restricciones de simetría.

| Archivo | Solver | Var | heur | Val | heur | time | nodes | fail | depth |
|---------|---------|------------|------|----------------|------|-----------|-------|-------|-------|
| test_01 | chuffed | dom_w_deg | | indomain_split | | 2.400e-02 | 1055 | 273 | 13 |
| test_02 | chuffed | dom_w_deg | | indomain_split | | 3.000e-03 | 112 | 105 | 8 |
| test_03 | chuffed | dom_w_deg | | indomain_split | | 8.000e-03 | 645 | 526 | 9 |
| test_01 | chuffed | first_fail | | indomain_min | | 1.800e-02 | 180 | 180 | 3 |
| test_02 | chuffed | first_fail | | indomain_min | | 3.000e-03 | 157 | 157 | 3 |
| test_03 | chuffed | first_fail | | indomain_min | | 4.000e-03 | 189 | 188 | 7 |
| test_01 | gecode | dom_w_deg | | indomain_split | | 1.438e-03 | 355 | 178 | 8 |
| test_02 | gecode | dom_w_deg | | indomain_split | | 2.777e-03 | 1103 | 544 | 12 |
| test_03 | gecode | dom_w_deg | | indomain_split | | 1.774e-03 | 263 | 90 | 11 |
| test_01 | gecode | first_fail | | indomain_min | | 7.473e-02 | 31331 | 15666 | 6 |
| test_02 | gecode | first_fail | | indomain_min | | 3.032e-03 | 1103 | 544 | 7 |
| test_03 | gecode | first_fail | | indomain_min | | 3.170e-03 | 429 | 173 | 8 |

Tabla 7: Resultados de pruebas **con** y **sin** restricciones redundantes.

| Archivo | Solver | Estrategia | time | nodes | fail | depth | Modo |
|---------|---------|------------|-----------|-------|-------|-------|----------|
| test_01 | chuffed | wdeg_split | 2.100e-02 | 1055 | 273 | 13 | sin red. |
| test_04 | chuffed | wdeg_split | 0.000e+00 | 11 | 7 | 2 | sin red. |
| test_01 | chuffed | ff_min | 1.800e-02 | 180 | 180 | 3 | sin red. |
| test_04 | chuffed | ff_min | 0.000e+00 | 7 | 7 | 1 | sin red. |
| test_01 | gecode | wdeg_split | 2.057e-03 | 355 | 178 | 8 | sin red. |
| test_04 | gecode | wdeg_split | 1.480e-03 | 11 | 6 | 3 | sin red. |
| test_01 | gecode | ff_min | 6.857e-02 | 30981 | 15491 | 6 | sin red. |
| test_04 | gecode | ff_min | 2.768e-04 | 13 | 7 | 1 | sin red. |
| test_01 | chuffed | wdeg_split | 0.000e+00 | 0 | 1 | 0 | con red. |
| test_04 | chuffed | wdeg_split | 0.000e+00 | 0 | 1 | 0 | con red. |
| test_01 | chuffed | ff_min | 0.000e+00 | 0 | 1 | 0 | con red. |
| test_04 | chuffed | ff_min | 0.000e+00 | 0 | 1 | 0 | con red. |
| test_01 | gecode | wdeg_split | 2.897e-03 | 0 | 1 | 0 | con red. |
| test_04 | gecode | wdeg_split | 9.996e-05 | 0 | 1 | 0 | con red. |
| test_01 | gecode | ff_min | 9.808e-05 | 0 | 1 | 0 | con red. |
| test_04 | gecode | ff_min | 1.051e-04 | 0 | 1 | 0 | con red. |

5.4. Árboles de búsqueda

Se capturaron con *Gecode Gist*.

Árboles de búsqueda (Google Drive).

5.5. Análisis y conclusiones

La comparación entre solvers mostró diferencias consistentes frente al problema de ubicación en una reunión. **Chuffed**, gracias a su aprendizaje de conflictos, mantuvo un equilibrio eficiente entre propagación y exploración, recorriendo menos nodos y controlando mejor el espacio de búsqueda. Aunque no siempre alcanzó el menor tiempo absoluto, su relación entre nodos y fallos fue la más estable. **Gecode**, sin mecanismos de aprendizaje, depende más de la heurística elegida: con **dom_w_deg** obtuvo un rendimiento competitivo, pero en general requirió más nodos para concluir la factibilidad. Estas diferencias se acentúan en instancias más exigentes, donde la propagación SAT-like de **Chuffed** evita retrocesos innecesarios y mejora la estabilidad del proceso.

En cuanto a las estrategias de búsqueda, el desempeño depende del solver. En **Gecode**, **dom_w_deg** + **indomain_split** suele dar los menores *nodes/fail*, mientras que en **Chuffed** la opción más consistente es **first_fail** + **indomain_min**. Esto encaja con la forma en que cada motor explota la información: el conteo de conflictos de **dom/wdeg** guía bien la selección de variables cuando la propagación no concentra de inmediato las fallas, algo más afín a **Gecode**; en **Chuffed**, el aprendizaje de conflictos y una propagación más agresiva ya focalizan los dominios relevantes, de modo que **first_fail** acierta antes y el *split* tiende a añadir sobrecosto sin más poda.

El rompimiento de simetría redujo la exploración en **test_02** y **test_03**. Se observaron caídas claras en *nodes/fail* para ambos solvers en la mayoría de combinaciones. En **Chuffed** con **first_fail** sobre **test_02**, los conteos pasaron de 157 y 157 sin simetría a 93 y 84 con simetría. En **Chuffed** con **wdeg_split** sobre **test_3**, la exploración bajó de 645 y 526 sin simetría a 531 y 426 con simetría. La magnitud de la mejora varía según la pareja solver–heurística, pero la tendencia general es a árboles más compactos y búsqueda más dirigida cuando se activa la ruptura de simetría. El efecto se aprecia especialmente en que el número de soluciones se reduce a la mitad al eliminar configuraciones espejo, como se puede observar en los árboles de **Gecode Gist**.

Respecto a las redundancias, se incorporaron únicamente aquellas orientadas a verificar la coherencia lógica de la instancia. Estas actúan como “sanity checks” que permiten detectar contradicciones de entrada de forma inmediata —como en **test_04**—, sin alterar la propagación ni el comportamiento de búsqueda. Otras redundancias exploradas, como restricciones sobre sumatorias o relaciones *all_different*, no aportaron mejoras medibles en tiempo ni poda, ya que el modelo base, reforzado por la canalización *inverse*, ya era suficientemente fuerte.

6. Construcción de un rectángulo

Introducción al problema y alcance del modelado. Supuestos y parámetros clave.

6.1. Modelo

Definición de variables, dominios y restricciones principales. Justificación del modelo.

6.2. Detalles de implementación

Restricciones redundantes, rompimiento de simetrías y decisiones técnicas.

6.3. Pruebas

Casos de prueba, entradas, métricas y tablas o figuras de apoyo.

6.4. Árboles de búsqueda

Nodos explorados, fallos, tiempos y efecto de estrategias de distribución.

6.5. Análisis y conclusiones

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur at dui sed justo viverra ultrices. Integer a nisl id enim ornare dictum. Mauris non lectus vel turpis posuere tincidunt. In hac habitasse platea dictumst. Donec et urna non velit tempus vulputate.

Suspendisse potenti. Phasellus lacinia, arcu et gravida pharetra, tortor nisl iaculis augue, eget porta libero sapien in odio. Sed imperdiet, turpis at facilisis varius, arcu velit aliquet justo, vitae convallis lorem ipsum id urna. Cras ut sem vel ex sagittis bibendum.

Praesent euismod, sapien a cursus molestie, risus metus feugiat lorem, vitae gravida enim felis id magna. Aliquam erat volutpat. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas.