# Propriétés cinétiques et mécaniques · Pièges et méthodes

BMI · Module 2 · FC4 et FC5 · méthode pour répondre

**Les cinq pièges**

- **A** Le sens du déplacement ou ce qui traverse est inversé
- **B** Le début et l'équilibre sont échangés
- **C** Les interfaces ou le rayon sont mal comptés
- **D** Le mot ou l'unité est échangé
- **E** Le nombre est faux d'un facteur

## A « à propos des déplacements… »

piège : le sens du déplacement ou ce qui traverse est inversé

**Ça tombe sous la forme :** « À propos des déplacements en solution » · « À propos des transports membranaires passifs » · « La membrane est imperméable au soluté » · « L'hémodialyse est basée sur le principe de diffusion »

### MÉTHODE · L'ARBRE, DANS L'ORDRE

**❶ Qui se déplace, et sous l'effet de quoi ?**

| | |
|---|---|
| un soluté, à cause d'une différence de concentration | → **diffusion** : du plus concentré vers le moins concentré (hémodialyse : du sang vers le dialysat) |
| l'eau (le solvant), à cause d'une différence de concentration en soluté | → **osmose** : du moins concentré vers le plus concentré en soluté |
| le liquide poussé par une différence de pression hydrostatique ΔP | → **filtration** ; des solutés peuvent être entraînés par le solvant (solvent drag) |
| tout le liquide poussé par une force extérieure (pompe cardiaque) | → **convection** |

**❷ La membrane laisse-t-elle passer ce soluté ? Lire σ, le coefficient de réflexion.**

| | |
|---|---|
| σ = 1 : membrane hémiperméable | → ne laisse passer que l'eau |
| σ = 0 : membrane perméable | → laisse passer l'eau et tous les solutés |
| 0 < σ < 1 : membrane sélective (dialysante) | → laisse passer l'eau et certains solutés, selon leur taille (point de cut-off) |
| membrane biologique | → lipophile : passe facilement · glucose, acides aminés : transporteurs · ions : canaux et transporteurs · eau : aquaporines |

**❸ Faut-il de l'énergie ?**

| | |
|---|---|
| diffusion, osmose, filtration | → transports passifs : l'énergie thermique suffit, pas d'ATP |

**❹ L'item dit-il la même chose (sens, membrane, énergie) ?**

oui → ✓ **vrai** · non → × **faux**

### À SURVEILLER · UN SENS OU UNE MEMBRANE INVERSÉS

Le phénomène est juste mais le sens est retourné (l'eau vers le moins concentré, l'urée du dialysat vers le sang), σ = 0 et σ = 1 sont échangés, ou un transport passif « consomme de l'ATP ».

plus ↔ moins concentré · sang ↔ dialysat · σ = 0 ↔ σ = 1 · perméable ↔ imperméable · passif ↔ ATP · diffusion ↔ filtration

*« Lors d'une hémodialyse, la créatinine diffuse du sang vers le dialysat. »*

❶ un soluté qui bouge à cause d'une différence de concentration → diffusion, du plus concentré (le sang) vers le moins concentré (le dialysat)
❹ même sens

✓ **Vrai**

*« Une membrane de σ = 0 est imperméable au soluté. »*

❷ σ = 0 : membrane perméable, elle laisse passer l'eau et tous les solutés ; c'est σ = 1 qui arrête le soluté
❹ « imperméable » au lieu de « perméable »

× **Faux** — σ = 0 : perméable

*« L'osmose fait passer l'eau vers le compartiment le moins concentré en soluté. »*

❶ c'est l'eau qui bouge → osmose : elle va du moins concentré vers le plus concentré en soluté
❹ sens opposé

× **Faux** — vers le plus concentré

*« L'eau traverse les membranes biologiques par des aquaporines. »*

❷ membrane biologique : l'eau passe par les aquaporines
❹ même chose

✓ **Vrai**

## B « débit initial, à l'équilibre… »

piège : le début et l'équilibre sont échangés

**Ça tombe sous la forme :** « Le débit initial est nul » · « À l'équilibre, les concentrations seront identiques » · « À l'équilibre, le gradient sera nul »

### MÉTHODE · L'ARBRE, DANS L'ORDRE

**❶ À quel moment se place l'item ?**

| | |
|---|---|
| au départ (concentrations différentes) | → gradient maximal, donc débit maximal (jamais nul) |
| pendant | → le gradient diminue, donc le débit diminue |
| à l'équilibre (au bout d'un temps long) | → concentrations égales (volumes égaux : la moyenne, x/2 si l'autre côté part de 0), gradient nul, flux net nul |
| dans l'organisme (produit et éliminé en permanence) | → état stationnaire : concentration constante en un point mais pas la même partout, gradient constant, flux net constant |

**❷ L'item parle-t-il de ce qui accélère la diffusion ?**

| | |
|---|---|
| oui | → le débit augmente avec le gradient, la surface et D ; D = kT/(6πηr) augmente si T monte, si η baisse, si la molécule est petite et légère |
| non | → aller en ❸ |

**❸ L'item dit-il la même chose ?**

oui → ✓ **vrai** · non → × **faux**

### À SURVEILLER · LE DÉPART PRIS POUR L'ÉQUILIBRE

L'item place au départ ce qui se passe à l'équilibre (débit nul, concentrations égales), ou inverse l'effet d'un paramètre sur D (température, viscosité, taille de la molécule).

initial ↔ équilibre · nul ↔ maximal · constant ↔ nul · chaud → D plus faible · visqueux → plus rapide

*« Deux compartiments égaux, 10 g/L et 0 g/L : à l'équilibre, 5 g/L de chaque côté. »*

❶ à l'équilibre, volumes égaux : la moyenne (10 + 0) ÷ 2 = 5 g/L de chaque côté
❸ même chose

✓ **Vrai**

*« Le débit de diffusion est maximal à l'équilibre. »*

❶ à l'équilibre, les concentrations sont égales : gradient nul, donc flux net nul ; le débit est maximal au départ
❸ « maximal » au lieu de « nul »

× **Faux** — maximal au départ

*« Une hausse de température diminue le coefficient de diffusion. »*

❷ D = kT/(6πηr) : T est au numérateur, et la viscosité η baisse quand on chauffe → D augmente
❸ sens opposé

× **Faux** — D augmente

*« Dans l'organisme, à l'état stationnaire, le gradient de concentration est constant. »*

❶ organisme : produit et éliminé en permanence → état stationnaire, gradient constant
❸ même chose

✓ **Vrai**

## C « goutte, bulle, tube capillaire »

piège : les interfaces ou le rayon sont mal comptés

**Ça tombe sous la forme :** « Calculer la différence de pression d'une gouttelette » · « Calculer la surpression dans cette bulle » · « Calculez la hauteur à laquelle s'élève le sang dans le tube »

### MÉTHODE · L'ARBRE, DANS L'ORDRE

**❶ Quel objet ? Compter les interfaces air-liquide.**

| | |
|---|---|
| goutte, alvéole (1 interface) | → ΔP = 2σ/R ; l'intérieur est en surpression |
| bulle de savon (2 interfaces) | → ΔP = 4σ/R |
| calotte sphérique | → ΔP = 2σ·cos α / r |
| tube capillaire plongé | → ρgh = 2σ/r (mouillage parfait) ; × cos α si mouillage imparfait |

**❷ Le rayon est-il bien un rayon, en mètres ?**

| | |
|---|---|
| on donne un diamètre | → diviser par 2 |
| en µm, mm ou cm | → convertir en m : µm × $10^{-6}$, mm × $10^{-3}$, cm × $10^{-2}$ |

**❸ Le sens est-il juste ?**

| | |
|---|---|
| rayon plus petit | → ΔP plus grande, h plus grande (tube plus fin, liquide plus haut) |
| deux bulles reliées | → la petite (plus forte surpression) se vide dans la grande |
| alvéoles avec surfactant | → $\sigma_{surfactant} < \sigma_{eau}$ : limite la surpression, empêche les petites de se vider dans les grandes |

**❹ Comparer à l'item.**

| | |
|---|---|
| égal | → ✓ **vrai** |
| facteur 2 (interfaces ou diamètre) ou $10^n$ (conversion) | → × **faux** |

### À SURVEILLER · UNE INTERFACE OU UN DIAMÈTRE OUBLIÉS

Le calcul compte une seule interface pour une bulle, prend le diamètre pour le rayon, oublie une conversion de µm, mm ou cm, ou inverse le sens (la grande bulle se vide dans la petite).

2σ/R ↔ 4σ/R · diamètre ↔ rayon · µm, mm, cm · petite ↔ grande bulle · σ du surfactant plus grand

*« Goutte d'eau, σ = 0,06 N/m, R = 0,3 mm : ΔP = 400 Pa. »*

❶ une goutte : 1 interface → ΔP = 2σ/R
❷ R = 0,3 mm = $3 \cdot 10^{-4}$ m
❹ 2 × 0,06 ÷ ($3 \cdot 10^{-4}$) = 0,12 ÷ ($3 \cdot 10^{-4}$) = 400 Pa

✓ **Vrai**

*« Bulle de savon, σ = 0,03 N/m, R = 3 cm : ΔP = 2 Pa. »*

❶ une bulle de savon a 2 interfaces (dehors et dedans du film) → ΔP = 4σ/R
❷ R = 3 cm = 0,03 m
❹ 4 × 0,03 ÷ 0,03 = 4 Pa ; 2 Pa = une seule interface comptée (2σ/R)

× **Faux** — une seule interface comptée

*« Tube de diamètre 0,4 mm, eau (σ = 0,06 N/m, ρ = 1 000 kg/m³, g = 10 m/s²) : h = 3 cm. »*

❶ tube capillaire → ρgh = 2σ/r, donc h = 2σ ÷ (ρ g r)
❷ diamètre ÷ 2 : r = 0,2 mm = $2 \cdot 10^{-4}$ m
❹ 0,12 ÷ ($10^4 \times 2 \cdot 10^{-4}$) = 0,12 ÷ 2 = 0,06 m = 6 cm ; 3 cm = diamètre pris pour le rayon

× **Faux** — diamètre pris pour le rayon

*« Deux bulles reliées : la petite se vide dans la grande. »*

❸ plus le rayon est petit, plus la surpression est forte → l'air de la petite bulle passe dans la grande
❹ même chose

✓ **Vrai**

## D « à propos de…, s'exprime en… »

piège : le mot ou l'unité est échangé

**Ça tombe sous la forme :** « Le débit massique s'exprime en… » · « La clairance représente… » · « σ traduit… » · « Lors de la filtration, des solutés peuvent être entraînés »

### MÉTHODE · L'ARBRE, DANS L'ORDRE

**❶ Souligner le mot clé de l'item : débit, densité de débit, D, σ, η, k, osmose, convection, solvent drag, DFG, hémofiltration…**

| | |
|---|---|
| une grandeur ou une unité | → aller en ❷ (définition et unité) |
| une notion ou une application | → aller en ❷ (phrase du cours) |

**❷ Écrire au crayon la définition en une ligne : ce qui traverse, par unité de temps, et l'unité ; ou la phrase du cours.**

| | |
|---|---|
| c'est écrit | → aller en ❸ |

**❸ L'item dit-il la même chose, avec la même unité ?**

oui → ✓ **vrai** · non → × **faux** : écrire « mot faux → mot du cours »

### À SURVEILLER · UNE UNITÉ OU UN MOT REMPLACÉ

Une définition juste avec une unité échangée (mol/s pour un débit massique, m/s pour D, N·m pour σ), ou une phrase du cours dont un mot est remplacé.

kg/s ↔ mol/s · m²/s ↔ m/s · N/m ↔ N·m · solvant ↔ soluté · convection ↔ filtration

*« Le débit volumique s'exprime en $m^3 \cdot s^{-1}$. »*

❶ une grandeur : « débit volumique »
❷ un volume par unité de temps → $m^3 \div s = m^3 \cdot s^{-1}$
❸ même chose

✓ **Vrai**

*« La tension superficielle s'exprime en N·m. »*

❶ une grandeur : « tension superficielle » σ
❷ une force par unité de longueur → N ÷ m = N/m
❸ N·m (multiplié) écrit à la place de N/m (divisé)

× **Faux** — N/m

*« La convection est un transport induit par une force extérieure. »*

❶ une notion : « convection »
❷ cours : transport directionnel de tout le liquide, induit par une force extérieure (pompe cardiaque)
❸ même chose

✓ **Vrai**

*« Le solvent drag désigne le passage du solvant seul à travers une membrane hémiperméable. »*

❶ une notion : « solvent drag »
❷ cours : entraînement des solutés par le solvant lors de la filtration
❸ « solvant seul » à la place de « solutés entraînés »

× **Faux** — solutés entraînés

## E « quel est, que vaut, calculer… »

piège : le nombre est faux d'un facteur

**Ça tombe sous la forme :** « Le débit massique initial est de… » · « Le débit de filtration est de… » · « La quantité d'urée à épurer est de… » · « Le temps de dialyse est de… »

### MÉTHODE · L'ARBRE, DANS L'ORDRE

**❶ Les unités sont-elles converties ?**

| | |
|---|---|
| non | → convertir : µm → $10^{-6}$ m ; mm → $10^{-3}$ m ; g/L = kg/m³ = 1 000 g/m³ ; mL → $10^{-6}$ m³ ; min → 60 s ; cm² → $10^{-4}$ m² |
| oui | → aller en ❷ |

**❷ La formule et le sens de l'opération sont-ils justes ?**

| | |
|---|---|
| membrane sélective | → multiplier par (1 − σ), pas par σ |
| goutte ou bulle | → 2σ/R pour une interface, 4σ/R pour deux |
| quantité à épurer | → soustraire la quantité normale ; concentration moyenne pendant la dialyse |
| débit volumique | → volume divisé par le temps |

**❸ Comparer à la valeur obtenue avec la ligne du mémo.**

| | |
|---|---|
| égale | → ✓ **vrai** |
| écart d'un facteur 2, 10, 1 000 ou $10^6$ | → × **faux** : conversion, facteur ou opération oubliée |

### À SURVEILLER · LA VALEUR OBTENUE AVEC UNE SEULE ERREUR

Le distracteur est la valeur obtenue avec une seule erreur : g/L non converti (facteur 1 000), µm oubliés (facteur $10^6$), σ au lieu de (1 − σ), quantité normale non retirée, a² au lieu de a⁴, cm² non convertis.

× 1 000 · × $10^6$ · σ ↔ 1 − σ · total ↔ excès · a² ↔ a⁴ · cm² ↔ m²

*« D = $10^{-9}$ m²/s, $S_p$ = 3 m², ΔC = 2 g/L, h = 60 µm, σ = 0 : J = 0,1 g/s. »*

❶ ΔC = 2 g/L = 2 000 g/m³ ; h = 60 µm = $6 \cdot 10^{-5}$ m
❷ loi de Fick : J = D × S × ΔC ÷ h ; σ = 0, membrane perméable : rien à retirer
❸ $10^{-9} \times 3 \times 2\,000 \div (6 \cdot 10^{-5}) = 6 \cdot 10^{-6} \div 6 \cdot 10^{-5} = 0{,}1$ g/s

✓ **Vrai**

*« La même membrane avec σ = 0,75 : J = 0,075 g/s. »*

❶ unités déjà converties
❷ membrane sélective : on multiplie par (1 − σ) = 0,25
❸ 0,1 × 0,25 = 0,025 g/s ; 0,075 = 0,1 × σ, multiplié par σ au lieu de (1 − σ)

× **Faux** — σ au lieu de 1 − σ

*« 30 mL filtrés en 5 min : débit volumique = $10^{-7}$ m³/s. »*

❶ 30 mL = $3 \cdot 10^{-5}$ m³ ; 5 min = 300 s
❷ débit volumique = volume ÷ temps
❸ $3 \cdot 10^{-5} \div 300 = 10^{-7}$ m³/s

✓ **Vrai**

*« 4 × $10^{10}$ pores de rayon 5 µm : $S_p$ = 3,14 m². »*

❶ a = 5 µm = $5 \cdot 10^{-6}$ m
❷ surface des pores = nombre de pores × aire d'un pore : $S_p = N \times \pi \times a^2$
❸ $4 \cdot 10^{10} \times 3{,}14 \times 25 \cdot 10^{-12} = 3{,}14 \times 100 \cdot 10^{-2} = 3{,}14$ m²

✓ **Vrai**

*« Patient de 30 L d'eau, urée 3 g/L, normale 0,3 g/L : 90 g d'urée à épurer. »*

❶ g/L × L donne des g : unités cohérentes
❷ on retire la quantité normale : (3 − 0,3) × 30
❸ 2,7 × 30 = 81 g ; 90 = 3 × 30, quantité normale non retirée

× **Faux** — normale non retirée

*« Rayon des pores multiplié par 2 : débit de filtration multiplié par 4. »*

❶ rien à convertir
❷ le débit de filtration est proportionnel à a⁴ (rayon puissance 4)
❸ $2^4 = 16$ → débit × 16 ; 4 = 2², a² au lieu de a⁴

× **Faux** — a⁴ : × 16

*« Molécule de rayon double, même T et même η : D divisé par 2. »*

❶ rien à convertir
❷ D = kT/(6πηr) : r est au dénominateur, r × 2
❸ D ÷ 2

✓ **Vrai**

*« Augmenter l'interface de 2 cm² avec σ = 0,05 N/m coûte ΔW = 0,1 J. »*

❶ 2 cm² = $2 \cdot 10^{-4}$ m²
❷ énergie pour agrandir une interface : ΔW = σ × ΔS
❸ $0{,}05 \times 2 \cdot 10^{-4} = 10^{-5}$ J ; 0,1 = 0,05 × 2, cm² non convertis

× **Faux** — cm² non convertis

## Une question complète, comme pendant l'épreuve (≈ 1 min 30)

**QRU.** Deux compartiments de même volume, séparés par une membrane sélective (σ = 0,5 vis-à-vis d'un soluté), contiennent ce soluté à 9 g/L et à 1 g/L.
*Données : $D = 10^{-9}$ m²/s ; surface totale des pores 0,5 m² ; épaisseur 20 µm.*

A. Le soluté diffuse du compartiment à 1 g/L vers celui à 9 g/L.
B. La membrane ne laisse passer que l'eau.
C. À l'équilibre, chaque compartiment contient 5 g/L.
D. Le débit massique initial vaut 0,2 g/s.
E. Le débit de soluté est nul au départ.

### Étape 1 · annoter l'énoncé une fois (≈ 20 s)

soluté : 9 → 1 g/L (du plus vers le moins concentré)
ΔC = 8 g/L = 8 000 g/m³
h = 20 µm = $2 \cdot 10^{-5}$ m
1 − σ = 0,5
équilibre : (9 + 1) ÷ 2 = 5 g/L

### Étape 2 · trancher chaque item avec son arbre (≈ 10 s chacun)

| | | | |
|---|---|---|---|
| **A** | diffusion : le soluté va du plus concentré vers le moins concentré, de 9 vers 1 g/L ; l'item inverse le sens | × | A · arbre |
| **B** | σ = 0,5, entre 0 et 1 : membrane sélective, elle laisse passer l'eau et certains solutés | × | A · arbre |
| **C** | volumes égaux : à l'équilibre, la moyenne (9 + 1) ÷ 2 = 5 g/L de chaque côté | ✓ | B · arbre |
| **D** | $J = D \times S \times \Delta C \div h \times (1 - \sigma) = 10^{-9} \times 0{,}5 \times 8\,000 \div (2 \cdot 10^{-5}) \times 0{,}5 = 0{,}2 \times 0{,}5 = 0{,}1$ g/s ; 0,2 = (1 − σ) oublié | × | E · arbre |
| **E** | au départ, le gradient est maximal, donc le débit aussi ; il n'est nul qu'à l'équilibre | × | B · arbre |

**Étape 3** · QRU : quatre items éliminés ⇒ **C**. On coche sans relire.

**Ce qu'il faut retenir**

- Jamais de jugement « à l'impression » : écrire la flèche, σ, le moment ou le calcul, puis comparer. Le piège se voit sur le papier.
- Un même énoncé cache plusieurs pièges : l'annoter une seule fois sert à tous les items.
- Un item où tout passe est vrai : l'arbre sert aussi à valider (ici l'item C).

**La routine en 15 secondes par item —** **qui bouge ?** deux flèches, soluté et eau, puis σ (A) · **départ ou équilibre ?** placer le moment (B) · **goutte, bulle, tube ?** compter les interfaces, rayon en mètres (C) · **un mot ou une unité ?** la définition en une ligne (D) · **un nombre ?** convertir, ligne du mémo, facteur d'écart (E). Note chaque erreur avec la lettre de son piège.

Relevé sur les annales classées Propriétés cinétiques (2020-2026) et Propriétés mécaniques des solutions (2019-2026), le contrôle n°1 et l'ECB n°1 Médisup 2026-2027