

Plano de Expansão: Kits Completos por Público-Alvo (/kit-completo-*)

Status: aprovado para implementação **Decisões de design registradas:** abordagem paramétrica (A); dados comerciais exclusivamente do texto-base (REGRA 6); versões numeradas sem sobrescrita (REGRA 11). **Documentos relacionados:** SPEC.md, SPEC_COMANDOS.md, SPEC_PDF.md, SPEC_HTML.md, SPEC_KITS.md, AGENTS.md.

1. Visão geral

Criar 3 novos comandos universais que produzem um **kit completo de comunicação focado em um público-alvo específico**, combinando materiais já existentes na fábrica com **estruturas de conteúdo especializadas por público**:

Comando	Público fixo	Materiais fixos		
/kit-completo-consultor	consultores	pdf	+	kit-consultor
		+		landing-page
			+	apresentacao
/kit-completo-distribuidor	distribuidores	pdf	+	kit-distribuidor
		+		landing-page
			+	apresentacao
/kit-completo-cliente	clientes	pdf	+	landing-page
			+	apresentacao

Impacto técnico baixo: os comandos reutilizam 100% dos compiladores (compile-pdf/compile-html/compile-kit), dos subagentes produtores (subagente-produtor-pdf/-landing/-apresentacao/-kit), do revisor-marca, do pool-materiais.py e do empacotar-projeto.py. Não há MCP novo, hook novo, compilador novo, subagente novo nem pasta de saída nova. O que muda é: (1) a **entrevista de entrada** (público e materiais pré-fixos pelo preset), (2) o **mapeamento de conteúdo** no brief_criativo.json (estruturas por público), e (3) a **validação determinística** do novo campo preset_kit_completo.

Por que “kit completo” não é apenas um atalho de seleção: além de pré-fixar público/materiais, o preset **altera a estrutura de conteúdo** — o PDF e a apresentação ganham seções que hoje não existem na estrutura default (SPEC_PDF.md, 7 seções), como “Como vender: SPIN + contorno de objeções”, “Rentabilidade para o seu negócio” e “Diferenciais para a prática clínica”. É isso que justifica comandos próprios.

2. Decisões de design já tomadas

#	Decisão	Fundamento
D1	Abordagem paramétrica (A): 1 seção canônica em SPEC_COMANDOS.md (/kit-completo-<publico> com tabela de presets) + 3 ponteiros finos por harness	Segue o padrão do /gerar-arte guarda-chuva; evita triplicar a instrução (disciplina de não duplicar lógica, REGRA 10)
D2	Dados comerciais (margem, preço, objeções reais, benefícios clínicos) vêm exclusivamente do texto-base fornecido pelo operador na entrevista	REGRA 6 — nunca inventar claim; ausência vira “faltante” no relatório final
D3	Nenhuma sobrescrita: materiais já entregues por outros comandos (/esbocar+/produzir-comunicacao-completa, /gerar-*) geram pastas versionadas -v2/-v3 via pool-materiais.py --proxima-pasta	REGRA 11
D4	O preset define público e materiais; objetivo/tom continua escolha do operador (3 opções atuais)	Mesma fonte de verdade de config_projeto.json; público e tom nunca derivados do texto-base
D5	Kit do Consultor/Distribuidor dentro do preset permanece com as predefinições fixas atuais (público dentista_implantodontista, 5 tons, 1080×1350)	SPEC_KITS.md — o kit é material que o consultor/distribuidor usa; eixo ortogonal ao público do preset
D6	/kit-completo-cliente não inclui kits (kits existem apenas para consultor/distribuidor)	Tabela de módulos do AGENTS.md e SPEC_KITS.md
D7	Comando roda a própria entrevista curta (adaptação das 4 rodadas) e depois executa o fluxo padrão do Passo 2 (/produzir-comunicacao-completa)	REGRA 3 (autonomia) — mesma disciplina das exceções /gerar-<material>

3. Presets — estrutura de conteúdo por público (canônico)

As estruturas abaixo são a **nova tabela canônica** que viverá em SPEC_COMANDOS.md (seção / kit-completo-<publico>), referenciada por SPEC_PDF.md/SPEC_HTML.md e materializada por diretor-de-arte em brief_criativo.mapeamento_por_material.

3.1 /kit-completo-consultor

Material	Estrutura
pdf	1. O que é · 2. Para que serve · 3. Diferenciais técnicos/comerciais · 4. Como vender: SPIN (S=Situação, P=Problema, I=Implicação, N=Necessidade de solução) · 5. Contorno de objeções (objeções reais + resposta) · 6. Fechamento/CTA
kit-consultor	Fluxo atual inalterado (SPEC_KITS.md) — 10 artes 1080×1350, público dentista_implantodontista
landing-page	Fluxo atual inalterado (estrutura default de SPEC_HTML.md)
apresentacao	Foco em: O que é · Para que serve · Diferenciais técnicos (1 conceito por slide)

3.2 /kit-completo-distribuidor

Material	Estrutura
pdf	1. O que é · 2. Para que serve · 3. Diferenciais técnicos/comerciais · 4. Rentabilidade para o seu negócio · 5. Como vender: SPIN · 6. Contorno de objeções · 7. Fechamento/CTA
kit-distribuidor	Fluxo atual inalterado (SPEC_KITS.md)
landing-page	Fluxo atual inalterado
apresentacao	Foco em: O que é · Para que serve · Diferenciais técnicos · Rentabilidade para o seu negócio

3.3 /kit-completo-cliente

Material	Estrutura
pdf	1. O que é · 2. Para que serve · 3. Diferenciais técnicos · 4. Diferenciais para a prática clínica · 5. Por que utilizar este produto · 6. Fechamento/CTA
landing-page	Foco em: O que é · Para que serve · Diferenciais técnicos · Diferenciais para a prática clínica · Por que utilizar este produto
apresentacao	Foco em: O que é · Para que serve · Diferenciais técnicos · Diferenciais para a prática clínica · Por que utilizar este produto

3.4 Regras de conteúdo transversais

- **SPIN e contorno de objeções:** a técnica (S/P/I/N e a estrutura pergunta→resposta) é fixa e canônica; o **conteúdo** (perguntas reais do consultor, objeções reais do cliente, respostas com base no dossiê) é extraído do texto-base — nunca inventado.
- **Rentabilidade:** margens, preços, condições e benefícios comerciais exatamente como constam no texto-base. Ausência de dados → seção sinalizada como “faltante” no relatório (REGRA 6), nunca preenchida por suposição.
- **Diferenciais para a prática clínica / Por que utilizar:** benefícios clínicos e motivos de escolha presentes no texto-base, redigidos no registro de linguagem de brand/publicos-alvo.json para o público do preset.
- **Landing e apresentação** seguem o design system fixo (aplicador-marca-conexao); o PDF segue SPEC_PDF.md (capa Flex Gold + 7 seções default, agora com variantes por público no mapeamento_por_material).
- Registro de linguagem e cta_padrao por público: já existem em brand/publicos-alvo.json (consultores, distribuidores, clientes) — as novas seções herdam esses registros, sem duplicar definição.

4. Arquivos a criar e alterar (gap completo)

4.1 Camada canônica (única fonte de verdade)

Arquivo	Ação	Conteúdo
SPEC_COMANDOS.md	Alterar	Nova seção ## /kit-completo-<publico> com: tabela de presets (seção 3), entrevista adaptada (seção 5), fluxo de execução (seção 6), resolução de pastas (REGRA 11)
SPEC_PDF.md	Alterar	Variantes de estrutura por público (seção 3) referenciadas pelo mapeamento do brief
SPEC_HTML.md	Alterar	Variantes de apresentação/landing por público (seção 3)
SPEC.md	Alterar	R1 (rodadas pré-preenchíveis por preset — o preset não conta como rodada nova), schema de config_projeto.json (novo campo preset_kit_completo), edge cases (nota de escopo de landing interna, dados comerciais ausentes)
AGENTS.md	Alterar	Lista de comandos universais + tabela de módulos (3 novas linhas de comando) + menção dos presets na REGRA 3/11 se necessário
brand/publicos-alvo.json	Alterar	Blocos novos por público: spin_objetivo, objetivos_de_venda (consultor), rentabilidade (distribuidor), pratica_clinica, por_que_utilizar (cliente) — descrições de foco, nunca conteúdo
docs/10-plano-expansao-kit-completo.md	Criar	Este documento

4.2 Skills (estágios do pipeline)

Skill	Ação	Conteúdo
diretor-de-arte	Alterar	Quando <code>config_projeto.preset_kit_completo</code> existir, montar <code>mapeamento_por_material</code> com as estruturas por público da seção 3 (em vez da estrutura default)
redator-apostila	Alterar	Consumir <code>mapeamento_por_material.pdf.secoes</code> com as novas seções (SPIN/objeções/rentabilidade/prática clínica) e aplicar as regras de conteúdo transversais (3.4)
redator-apresentacao	Alterar	Consumir as variantes de foco por público
redator-landing	Alterar	Consumir as variantes de foco por público (aplicável ao preset cliente)

Sem skill nova de orquestração: o procedimento canônico vive em `SPEC_COMANDOS.md` (filosofia: SPEC = procedimento, skills = estágios).

4.3 Adaptadores de descoberta por harness (ponteiros finos)

Arquivos	Ação
<code>.claude/commands/kit-completo-consultor.md</code> + <code>-distribuidor.md</code> + <code>-cliente.md</code>	Criar (3 ponteiros finos para a seção canônica)
<code>.opencode/commands/kit-completo-consultor.md</code> + <code>-distribuidor.md</code> + <code>-cliente.md</code>	Criar (3 ponteiros finos)

Cada ponteiro segue o formato de 5 linhas de `esboçar.md/gerar-kit-consultor.md` (frontmatter description + 2 parágrafos apontando para `SPEC_COMANDOS.md`).

4.4 Scripts determinísticos (árbitros — gate obrigatório)

Script	Ação	Regra nova
parametros_projeto.py	Alterar	Validar preset_kit_completo $\in$ {consultor, distribuidor, cliente} e coerência com materiais_selecionados : consultor $\Rightarrow$ kit-consultor presente; distribuidor $\Rightarrow$ kit-distribuidor presente; cliente $\Rightarrow$ nenhum kit presente
auditar-projeto.py	Alterar	Mesma coerência preset $\leftrightarrow$ materiais no gate final (--estrito)
verificar-consistencia-pipeline.py	Alterar	Tabela de módulos com os 3 comandos novos
verificar-universalidade.py	Alterar	Conhecer os 3 adaptadores novos (.claude/commands/ + .opencode/commands/)

Opcional (fase 2, endurecer depois): validar-pdf.py/validar-html.py ganham checagem de presença das seções-chave por público (ex.: “Rentabilidade” no preset distribuidor).

Sem alteração: pool-materiais.py (tipos de pasta são os mesmos), empacotar-projeto.py (manifesto já lista versões), compiladores, subagentes, MCPs, hooks, .mcp.json, opencode.jsonc.

5. Entrevista do comando (adaptação das 4 rodadas — sem rodada nova)

O preset **pré-preenche** a rodada 2 (público) e a rodada 4 (materiais) do /esbocar — o que sobra é a entrevista curta abaixo, na ordem, sempre mostrando o valor atual como referência de “manter” quando aplicável:

1. **Insumos** (texto livre): “Informe o caminho das imagens e o **texto-base** da informação a comunicar.” — para distribuidor, reforçar que o texto-base deve conter dados de rentabilidade (margem/preço/condições) se existirem; para consultor, objeções reais de clientes e perguntas de venda se existirem. Ausência nunca é bloqueio — vira “faltante” (REGRA 6).
2. **Objetivo/tom de voz** (seleção única): mesmas 3 opções compostas atuais (educacional/comercial, informacional/técnico, comercial/parceria). O preset sugere a opção compatível com o público (via brand/publicos-alvo.json), mas o operador decide.
3. **Edição** (texto livre): obrigatoria (o preset sempre inclui pdf) — ex.: “1ª Edição”.

4. **Elementos decorativos** (sim/não): obrigatória quando o preset inclui kit (consultor/distribuidor), pois os kits têm artes (mesma disciplina do Passo 5 de /esboçar). Default true.

Qualquer resposta livre/“Other” é válida (REGRA 3). Sem pergunta de público, sem pergunta de materiais, sem pergunta de design system.

6. Fluxo de execução (autônomo, sem pausas)

1. **Pré-condições:** se `output/<slug>/config_projeto.json` não existir, cria o projeto do zero (slug derivado do nome do produto; se existir, sufixo -v2...); se existir, reaproveita e atualiza.
2. **Gravar configuração:** `config_projeto.json` com `publico_alvo` fixo do preset, `materiais_selecionados` fixos (adicionando aos já existentes, nunca removendo), `preset_kit_completo`: `<publico>, edicao, elementos_decorativos`.
3. **parametros_projeto.py <slug> --validar** — corrigir internamente (REGRA 4).
4. **analista-insumos** → `dossie_insumos.md` (fatos + registro das escolhas; detecta dados comerciais ausentes → lista de faltantes).
5. **diretor-de-arte** → `brief_criativo.json` com `mapeamento_por_material` usando as estruturas por público da seção 3 (quando o preset existir).
6. **Passo 2 padrão** (idêntico a /produzir-comunicacao-completa): pre-flight de compatibilidade de slug → plano de lotes (`--lote 4`) → copy compartilhada de kit (Passo 2.7, se `kit-consultor/kit-distribuidor` no preset) → fan-out por lote → drenar pendentes → revisor-marca → `auditar-projeto.py <slug> --estrito` → `empacotar-projeto.py <slug>` → relatório final telegráfico (REGRA 2) com decisões de design, faltantes e sugestões de legenda por pasta/versão.

7. Interação com materiais já existentes (REGRA 11)

O comando nunca decide sobrescrita por julgamento — para **cada** material do preset, resolve a pasta via `pool-materiais.py <slug> --proxima-pasta <tipo>`:

Situação em disco	Resolução
<code>output/<slug>/<tipo>/</code> não existe	cria <code><tipo>/</code> (1ª geração)
<code>output/<slug>/<tipo>/</code> existe (qualquer comando anterior)	cria <code><tipo>-v2/</code> , <code>-v3/...</code> — anterior intocado

Regras complementares:

- **config_projeto.json/brief_criativo.json** são atualizados para o estado mais recente (público do preset, materiais somados, brief regravado por `diretor-de-arte`) — mesmo comportamento de /gerar-pdf quando o público muda na entrevista de regeneração. Os materiais antigos permanecem em disco.
- **Copy compartilhada** `kits/copies.json`: reaproveita se os insumos não mudaram; `redator-kit-copy` regravava se mudaram (regra existente).
- **Materiais fora do preset não são tocados** (ex.: `textos/`, `arte-01/` ficam como estão).

- **manifesto_materiais.json** lista todas as versões lado a lado (comportamento já implementado em `empacotar-projeto.py`).
- **Relatório e auditoria por versão:** `auditar-projeto.py --estrito --apenas <pastas>` e relatório final com path por pasta/versão (padrão do `/gerar-kit-consultor`).

8. Validação e gates

Gate	Quando	Exit 1 se...
<code>parametros_projeto.py <slug> --validar</code>	antes de produzir	<code>preset_kit_completo</code> inválido ou incoerente com <code>materiais_selecionados</code>
<code>auditar-projeto.py <slug> --estrito</code>	após produção	mesma incoerência + regras atuais (R4, R5, R9)
<code>verificar-consistencia-pipeline.py --estrito</code>	após implementação	tabela de módulos desalinhada
<code>verificar-universalidade.py --estrito</code>	após implementação	adaptadores por harness ausentes/divergentes
<code>validar-pdf.py/validar-html.py/validar-kit.py</code>	por material	critérios atuais (estrutura, dimensão, peso, capa)

9. Fases de implementação

Fase	Escopo	Entregável
1	Canôni- cos — SPEC_COMANDOS.md (seção paramétrica + tabela de presets), SPEC_PDF.md, SPEC_HTML.md, SPEC.md (R1, schema, edge cases), AGENTS.md (comandos + tabela), brand/publicos- alvo.json (blocos de foco por público)	Specs atualizadas
2	Skills — diretor-de-arte (mapeamento por preset), redator-apostila, redator- apresentacao, redator- landing (novas seções)	Skills atualizados
3	Scripts — parametros_projeto.py (preset + coerência), auditar-projeto.py (gate), tabelas de consistência/universidade	Gate determinístico verde
4	Adaptadores — 3 ponteiros em .claude/commands/ + 3 em .opencode/commands/	6 arquivos novos
5	Verifi- cação final — verificar- consistencia-pipeline.py --estrito + verificar- universalidade.py -- estrito + teste ponta-a- ponta com um projeto real (ex.: kit-start-flex)	Planos aprovados

10. Riscos e mitigações

Risco	Impacto	Mitigação
Texto-base sem dados de rentabilidade/objeções	Seções saem vazias ou inventadas	Regra de conteúdo 3.4: ausência → “faltante” no relatório, nunca suposição (REGRA 6); entrevista reforça o pedido dos dados
Material já entregue com outro público (ex.: pdf/ de clientes + kit-completo-consultor)	Duplicação de versões	REGRA 11 + manifesto lista tudo; relatório por pasta/versão deixa explícito qual é qual
Landing interna para consultor (escopo interno vs. externo)	Material fora de escopo	Edge case existente de SPEC.md (nota_de_escopo): se o texto-base indicar material interno, registrar a decisão, não produzir por suposição
Entrevista confundida com 4 rodadas novas	Regressão da R1	Preset pré-preenche rodadas 2 e 4 — não cria rodadas novas; documentado em SPEC.md/SPEC_COMANDOS.md
Harness sem mecanismo de comando	Comando indisponível	REGRA 10: reconhecimento por linguagem natural equivalente + adaptadores finos

11. Critérios de aceitação

1. /kit-completo-consultor, /kit-completo-distribuidor e /kit-completo-cliente funcionam em qualquer harness (string literal ou linguagem natural).
2. Produção 100% autônoma após a entrevista curta — nenhuma pausa no meio.
3. Estruturas por público aplicadas (SPIN/objeções, rentabilidade, prática clínica, por que utilizar) conforme a seção 3, com conteúdo exclusivamente do texto-base.
4. Nenhuma sobrescrita de material entregue; versões numeradas lado a lado no manifesto.
5. Gates determinísticos verdes: parametros_projeto.py, auditar-projeto.py, verificar-consistencia-pipeline.py, verificar-universalidade.py (todos --estrito).
6. Kit do Consultor/Distribuidor dentro do preset com as 10 copies idênticas entre variantes (exceto CTA) — sem regressão do SPEC_KITS.md.