



EDITORA AGÊNTICA

CARTOGRAFIA DO DOMÍNIO: DESIGN ORIENTADO A AGENTES

Uma leitura prática sobre o desenvolvimento orientado a agentes

Heverton Eduardo Peres

ESPECIALISTA EM MARKETING E DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES

Heverton Eduardo Peres

Cartografia do Domínio: Design Orientado a Agentes

Obra técnica de literatura especializada, produzida e diagramada conforme as normas ABNT para publicação editorial.

Brasil
2026

Sumário

Cartografia do Domínio: Design Orientado a Agentes	5
Capítulo 4: Cartografia do Domínio: Design Orientado a Agentes	6
Introdução	6
Explica	6
Ilustra	7
Técnica	8
Vocabulário Ubíquo em Código	8
Deep Modules: Interface Primeiro	9
ADR: Registro de Decisão de Arquitetura	11
O Registro de Módulos como Fonte de Verdade	11
O Validador de Fronteiras no CI	12
O Handoff Entre Setores	13
Fronteiras Como Célula de Contenção	13
O Glossário como Contrato de Contexto	13
O Modelo de Migração de Monólito em Setores	14
O Validador de ADRs em Código	15
O Modelo de Módulos com Profundidade	15
O Modelo de Teste de Contrato com Versionamento	16
O Modelo de Interface como Contrato de Contexto	17
O Modelo de Interface como Contrato de Contexto	17
O Modelo de Custo da Migração em Setores	18
O Modelo de Observabilidade do Setor	18
O Mapa de Dependências entre Módulos	19
O Monitor de Acoplamento como Gate de CI	20
O Teste de Contrato entre Módulos	20
O ADR como Contrato de Decisão	21
O Modelo de Fronteira com Política de Acesso	22
A Métrica do Mapa	23
O Ritual de Revisão de Fronteiras	23
Passos para Desenhar o Mapa	23
Aplica	23
Conclusão	24
Por que este capítulo importa	25
Conceitos-chave deste capítulo	25

Checklist para aplicar hoje	25
Perguntas que você deve se fazer	26
Glossário rápido	26
O erro mais comum nesta fase	26
Um exemplo concreto para fixar	27
A rotina de quem já opera assim	27
O que não fazer: os anti-padrões mais comuns	27
Como medir o progresso na prática	28
O papel do líder neste capítulo	28
Perguntas frequentes honestas	28
Um convite para a prática deliberada	29
Síntese para levar com você	29
De onde veio a necessidade desta mudança	29
Próximos Passos	30

Cartografia do Domínio: Design Orientado a Agentes

Uma leitura direta e prática para quem quer levar o desenvolvimento orientado a agentes a sério — sem jargão acadêmico, com exemplos aplicáveis.

Capítulo 4: Cartografia do Domínio: Design Orientado a Agentes

Introdução

No Capítulo 3, você transformou intenção vaga em spec executável — o plano de voo que autoriza a decolagem. Mas um plano de voo sem mapa é perigoso: o piloto sabe para onde vai, mas não conhece o terreno. Este capítulo desenha o mapa — a cartografia do domínio que os agentes usarão para navegar pelo código sem colidir uns com os outros.

Você vai aprender modelagem de domínio orientada a agentes: vocabulário ubíquo, fronteiras de módulos (deep modules), registros de decisão de arquitetura (ADRs) e o princípio de interfaces primeiro. O objetivo é um design tão explícito que dois agentes paralelos trabalhem em módulos diferentes sem precisar conversar — porque o contrato entre eles já está escrito no mapa.

Explica

Design de software sempre foi sobre fronteiras: o que cada módulo sabe, o que ele expõe e o que ele esconde. No design orientado a humanos, essas fronteiras são negociadas em reuniões e lembradas por convenção. No design orientado a agentes, elas precisam ser **escritas** — porque o agente não tem memória das reuniões e não respeita convenções não declaradas.

O vocabulário ubíquo é o primeiro instrumento da cartografia. É um glossário canônico do domínio: cada conceito de negócio tem um único nome, usado em código, spec, testes e conversa. Sem vocabulário ubíquo, o agente recebe “cliente” em um ticket e “usuário” em outro, e implementa dois conceitos diferentes para a mesma coisa — ou o mesmo código para duas coisas diferentes.

A fronteira de módulo é o segundo instrumento. O princípio do deep module — módulos profundos, com interface pequena e implementação rica — é particularmente poderoso no contexto agêntico: a interface pequena é o contrato que o agente consumidor precisa ler; a

implementação rica é o território onde o agente produtor pode trabalhar com liberdade. Quanto menor a superfície de contrato, menor o custo de contexto para os agentes que a consomem.

O terceiro instrumento é o registro de decisão de arquitetura (ADR). Uma decisão de design não é um fato consumado — é uma escolha entre alternativas com trade-offs. O ADR registra o contexto, a decisão e as consequências. Para o agente, o ADR responde à pergunta que nenhum código responde: por que esta estrutura existe? Sem ADRs, o agente que encontra uma decisão estranha “corrige” para o que parece óbvio — e quebra o que funcionava.

Por que “interfaces primeiro”? Porque a interface é o ponto de contrato entre agente consumidor e agente produtor. Se a interface está definida antes, os dois lados podem trabalhar em paralelo: o consumidor programa contra a interface (com um stub), o produtor implementa contra a interface (com testes). Quando ambos terminam, a integração é uma cerimônia — não uma negociação.

A literatura de engenharia de software com LLMs reforça a importância desses artefatos. Estudos mostram que agentes navegam melhor em codebases com fronteiras claras e documentação de decisões — e que a qualidade da navegação cai drasticamente em codebases “espaguete” sem contratos explícitos. O design não é um luxo estético: é a infraestrutura de navegação dos seus executantes.

Há ainda a dimensão da economia de contexto. Cada agente carrega apenas o contexto necessário: o agente do módulo de pagamentos não precisa ler o módulo de inventário — só precisa da interface. A cartografia do domínio é, portanto, também uma estratégia de lean context: dividir o mapa para que cada navegador carregue só o seu quadrante.

Ilustra

A cartografia aérea moderna separa o espaço aéreo em setores. Cada controlador é responsável por um setor e conhece apenas as rotas do seu quadrante; quando uma aeronave cruza a fronteira do setor, o controle é transferido com um handoff formal — coordenadas, altitude e intenção. Nenhum controlador precisa conhecer o mapa inteiro do país; cada um conhece profundamente o seu setor e superficialmente as fronteiras dos vizinhos.

Esse é exatamente o design orientado a agentes. Os módulos são os setores. As interfaces são as fronteiras com protocolo de handoff. O vocabulário ubíquo é a fraseologia padrão — a linguagem comum que torna o handoff inequívoco. E os ADRs são os manuais de procedimento de cada setor.

[Diagrama do capítulo omitido neste formato.]

Como Comandante de Operações de Software, você nota o detalhe crucial: os setores não se falam diretamente. O módulo de pagamentos não importa o módulo de inventário —

consome a interface dele. Dois agentes, um em cada setor, nunca colidem, porque não pisam no território um do outro.

Técnica

Vocabulário Ubíquo em Código

O vocabulário ubíquo pode e deve ser verificado por máquina. O glossário abaixo vira uma lista de termos canônicos que um CI verifica nos diffs.

```
{
  "glossario": {
    "cliente": "termo canonico (nao usar: usuario, consumidor, assinante)",
    "fatura": "termo canonico (nao usar: cobranca, boleto, conta)",
    "assinatura": "termo canonico (nao usar: plano, pacote, contrato)",
    "reembolso": "termo canonico (nao usar: estorno, devolucao, refund)"
  },
  "regras": [
    "todo identificador de dominio deve usar um termo do glossario",
    "sinonimos listados em parenteses sao proibidos em codigo e spec"
  ]
}
```

O validador do glossário escaneia o diff e falha se um sinônimo proibido aparece fora de comentário de glossário:

```
import re
import sys
from pathlib import Path

GLOSSARIO = {
    "usuario": "cliente",
    "consumidor": "cliente",
    "cobranca": "fatura",
    "estorno": "reembolso",
    "refund": "reembolso",
}

RE_COMENTARIO = re.compile(r"^\s*#", re.MULTILINE)

def validar_vocabulario(caminho: str) -> int:
```

```

texto = Path(caminho).read_text(encoding="utf-8")
sem_comentarios = RE_COMENTARIO.sub("", texto)
violacoes = []
for sinonimo, canonico in GLOSSARIO.items():
    if re.search(rf"\b{sinonimo}\b", sem_comentarios, re.IGNORECASE):
        violacoes.append(f"'{sinonimo}' -> use '{canonico}'")
if violacoes:
    print("VOCABULARIO UBIGUO VIOLADO:")
    for v in violacoes:
        print(f"    - {v}")
    return 1
print("Vocabulario ubiquo respeitado")
return 0

if __name__ == "__main__":
    sys.exit(validar_vocabulario(sys.argv if len(sys.argv) > 1 else
"codigo.py"))

```

Deep Modules: Interface Primeiro

A definição da interface antes da implementação é um contrato de trabalho paralelo. O exemplo em TypeScript define a fronteira do módulo de pagamentos antes de qualquer implementação:

```

// contrato/interface do Modulo Pagamentos
// consumidores programam contra ESTA interface (stub do lado consumidor)
export interface ProvedorPagamento {
    criarFatura(clienteId: string, valorCentavos: number): Promise<Fatura>;
    confirmarPagamento(faturaId: string, referenciaExterna: string):
    Promise<StatusPagamento>;
    estornar(faturaId: string, motivo: string): Promise<Reembolso>;
}

export interface Fatura {
    id: string;
    clienteId: string;
    valorCentavos: number;
    status: "pendente" | "paga" | "cancelada";
}

export interface Reembolso {
    id: string;
    faturaId: string;
    valorCentavos: number;
}

```

```
export type StatusPagamento = "confirmado" | "falhou" | "em_analise";
```

O produtor implementa contra a mesma interface, com testes que validam o contrato:

```
import { ProvedorPagamento, Fatura } from "./interface";

export class ProvedorPagamentoEmMemoria implements ProvedorPagamento {
  private faturas = new Map<string, Fatura>();
  private sequencia = 0;

  async criarFatura(clienteId: string, valorCentavos: number):
  Promise<Fatura> {
    const fatura: Fatura = {
      id: `fat-${++this.sequencia}`,
      clienteId,
      valorCentavos,
      status: "pendente",
    };
    this.faturas.set(fatura.id, fatura);
    return fatura;
  }

  async confirmarPagamento(faturaId: string, referenciaExterna: string):
  Promise<StatusPagamento> {
    const fatura = this.faturas.get(faturaId);
    if (!fatura) throw new Error("fatura inexistente");
    if (fatura.status !== "pendente") return "falhou";
    fatura.status = "paga";
    return "confirmado";
  }

  async estornar(faturaId: string, motivo: string): Promise<Reembolso> {
    const fatura = this.faturas.get(faturaId);
    if (!fatura) throw new Error("fatura inexistente");
    fatura.status = "cancelada";
    return { id: `reb-${faturaId}`, faturaId, valorCentavos:
fatura.valorCentavos };
  }
}
```

A chave do deep module está na relação: a interface tem 3 métodos (superfície pequena), a implementação gerencia estado e regras (profundidade). Um agente consumidor lê 20 linhas de interface; um agente produtor explora a implementação inteira. A fronteira protege ambos.

ADR: Registro de Decisão de Arquitetura

O ADR é o artefato que impede o agente de “melhorar” uma decisão que ele não entende:

```
# ADR-007: Faturas versionadas, não atualizadas in-place

## Contexto
Regulamentação exige trilha de auditoria de alterações em faturas.
Atualizar
in-place destrói o histórico e confunde o agente de auditoria.

## Decisao
Toda alteracao cria uma nova versao da fatura (versionamento append-only).
A fatura corrente e a de maior versao.

## Consequencias
- Positivas: trilha completa, auditoria trivial, concorrência segura.
- Negativas: armazenamento maior, leitura precisa filtrar por versao.

## Alternativas rejeitadas
- Atualizacao in-place: simples, mas sem trilha (rejeitada por
regulamentacao).
- Event sourcing completo: poderoso, mas complexidade excessiva para o
caso.
```

O ADR em formato estruturado permite que a esteira o valide e o apresente ao agente antes que ele toque no módulo.

O Registro de Módulos como Fonte de Verdade

O mapa do domínio precisa de uma fonte de verdade única e consultável por máquina: o registro de módulos. Cada módulo declara sua interface, seus ADRs e seus contratos de handoff — e o CI valida que o código implementado respeita o registro.

```
{
  "modulos": [
    {
      "id": "pagamentos",
      "responsabilidade": "criar faturas, confirmar pagamentos, estornar",
      "interface": "contrato/interface_pagamentos.ts",
      "adrs": ["ADR-007", "ADR-011"],
      "handoff_consome": ["cliente", "inventario"],
      "handoff_oferece": ["fatura", "reembolso"],
      "agentes_permitidos": ["agente-pagamentos", "agente-revisor"]
    },
    {
```

```

    "id": "inventario",
    "responsabilidade": "estoque, reserva e baixa de itens",
    "interface": "contrato/interface_inventario.ts",
    "adrs": ["ADR-003"],
    "handoff_consoma": ["produto"],
    "handoff_oferece": ["estoque"],
    "agentes_permitidos": ["agente-inventario"]
  }
]
}

```

O registro é o mapa oficial: quem consome o quê, quem pode pisar onde, e quais decisões regem cada setor. Um agente que tenta acessar um módulo sem estar na lista de permitidos é bloqueado pelo harness — a fronteira em código, não em convenção.

O Validador de Fronteiras no CI

A fronteira precisa ser fiscalizada. O validador abaixo impede que o código do módulo de pagamentos importe implementação interna do módulo de inventário — apenas a interface pública é permitida:

```

import re
import sys
from pathlib import Path

RE_IMPORT = re.compile(r"^(?:from|import)\s+([\w\.]+)", re.MULTILINE)

FRONTEIRAS = {
    "modulo_pagamentos": {"permitidos": ["cliente",
    "inventario.interface"],
    "proibidos": ["inventario.repositorio",
    "inventario.servico"]},
}

def validar_fronteras(modulo: str, caminho: Path) -> int:
    texto = caminho.read_text(encoding="utf-8")
    importacoes = [m.group(1) for m in RE_IMPORT.finditer(texto)]
    regras = FRONTEIRAS[modulo]
    violacoes = [i for i in importacoes
        if any(i.startswith(p) for p in regras["proibidos"])]
    if violacoes:
        print(f"FRONTEIRA VIOLADA em {caminho.name}:")
        for v in violacoes:
            print(f"  - import proibido: {v}")

```

```

        return 1
    print(f"Fronteiras do modulo {modulo} respeitadas")
    return 0

if __name__ == "__main__":
    sys.exit(validar_frenteiras("modulo_pagamentos",
                               Path("src/pagamentos/servico.py")))

```

O validador é o guardião do handoff: o setor vizinho só é alcançado pela porta certa (a interface), nunca pela porta dos fundos (a implementação).

O Handoff Entre Setores

A transferência de controle entre setores — o handoff — é o momento em que a cartografia paga o investimento. Quando o agente do setor de pagamentos precisa de dados do setor de inventário, ele não atravessa a fronteira: solicita via interface, com contrato explícito. Esse protocolo de handoff é idêntico ao dos controladores de voo: coordenadas, altitude e intenção são passadas de forma padronizada, e o controlador receptor assume sem ambiguidade. No código, o handoff vira uma chamada de API documentada — nunca um acesso direto ao banco do vizinho.

Fronteiras Como Célula de Contenção

Há uma razão estrutural para as fronteiras importarem mais no AI-first: elas são as células de contenção do contexto. Um agente que navega por um módulo sem fronteiras carrega o módulo inteiro no contexto — arquivos, históricos, decisões antigas. Com fronteiras, ele carrega a interface e os ADRs do setor: uma fração dos tokens com o dobro de sinal. A cartografia do domínio é, portanto, também uma estratégia de lean context, como você verá em profundidade no Capítulo 9 — o mapa define quanto combustível cada navegador consome.

O Glossário como Contrato de Contexto

O glossário ubíquo não é só uma lista — é um contrato de contexto que define o que os agentes veem e o que nunca devem ver. O formato abaixo vai além dos sinônimos: declara o escopo de cada termo e o contexto de uso permitido:

```

glossario_estendido:
  cliente:
    sinonimos_proibidos: [usuario, consumidor, assinante]
    escopo: "entidade juridica ou pessoa que contrata servicos"
    uso_permitido: [spec, codigo, testes, docs]

```

```

uso_proibido: [infra, deploy, metricas]
fatura:
  sinonimos_proibidos: [cobranca, boleto, conta]
  escopo: "documento financeiro versionado (append-only)"
  uso_permitido: [spec, codigo, testes, relatorios]
  uso_proibido: [logs de infra]

```

O escopo por termo resolve o problema clássico do vocabulário ubíquo: a mesma palavra com significados diferentes em contextos diferentes. O agente sabe que “cliente” em contexto de infra não é permitido — e o CI do glossário fiscaliza.

O Modelo de Migração de Monólito em Setores

A migração de um monólito para setores é o caso mais comum de aplicação da cartografia — e o mais arriscado. O modelo abaixo é o plano de migração incremental:

Fase	Ação	Risco	Gate
1	Mapear o monólito: responsabilidades, dependências, dados	Baixo	Mapa revisado
2	Extrair o setor de menor risco (cliente) com interface	Médio	Testes de contrato verdes
3	Migrar tráfego para o setor novo com canário	Médio	Sinais vitais saudáveis
4	Extrair os setores seguintes (pagamentos, inventário)	Alto	Cada um com gate próprio
5	Remover o acoplamento legado quando nenhum consumidor restar	Alto	Zero referências ao monólito

O plano de migração é a cartografia em movimento: cada fase tem risco e gate, e a migração nunca anda mais rápido que a evidência.

O Validador de ADRs em Código

Os ADRs podem ser validados por máquina — garantindo que toda decisão registrada tem contexto, consequências e alternativas. O validador abaixo confere a completude do ADR:

```
import json
from pathlib import Path

CAMPOS_OBRIGATORIOS = ["id", "titulo", "contexto", "decisao",
                        "consequencias", "alternativas_rejeitadas"]

def validar_adr(caminho: Path) -> tuple:
    try:
        dados = json.loads(caminho.read_text(encoding="utf-8"))
    except ValueError as exc:
        return False, f"ADR invalido: {exc}"
    adr = dados["adrs"]
    faltantes = [c for c in CAMPOS_OBRIGATORIOS if c not in adr]
    if faltantes:
        return False, f"ADR sem campos: {' '.join(faltantes)}"
    if not adr["alternativas_rejeitadas"]:
        return False, "ADR sem alternativas rejeitadas"
    return True, f"ADR {adr['id']} completo e valido"

if __name__ == "__main__":
    ok, motivo = validar_adr(Path("adr_exemplo.json"))
    print(f"[{'OK' if ok else 'FALHA'}] {motivo}")
```

O validador de ADRs é o guardião da memória de decisão: o agente que encontra um ADR incompleto o devolve para revisão — nunca decide no lugar da decisão registrada.

O Modelo de Módulos com Profundidade

O deep module é o padrão de design que maximiza a razão entre valor e superfície. O modelo abaixo avalia a profundidade de um módulo — a métrica que o Comandante usa para julgar se a fronteira está bem desenhada:

```
def profundidade_modulo(metodos_interface: int, linhas_implementacao: int)
-> float:
    """Quanto maior a razao, mais profundo o modulo (interface pequena,
    corpo rico)."""
    return round(linhas_implementacao / max(metodos_interface, 1), 1)
```

```

MODULOS = [
    ("pagamentos", 3, 1200),
    ("inventario", 2, 800),
    ("legado_espaguete", 40, 3000),
]

for nome, metodos, linhas in MODULOS:
    p = profundidade_modulo(metodos, linhas)
    avaliacao = "profundo (bom)" if p > 200 else ("mediano" if p > 80 else
"raso (ruim)")
    print(f"{nome}: profundidade={p} -> {avaliacao}")

```

A métrica de profundidade é o radar da arquitetura: o módulo legado com 40 métodos na interface e corpo raso é o sinal clássico de fronteira ruim — o agente consumidor precisa ler quase tudo para entender quase nada.

O Modelo de Teste de Contrato com Versionamento

O teste de contrato precisa saber com qual versão da interface está falando. O modelo abaixo associa cada contrato a um schema versionado e detecta incompatibilidades de versão antes do deploy:

```

class RegistroDeContratos:
    def __init__(self):
        self.contratos = {}

    def publicar(self, servico, versao, schema):
        self.contratos.setdefault(servico, {})[versao] = schema

    def verificar(self, servico, versao_consumidor, versao_provedor):
        schema_consumidor = self.contratos.get(servico,
{}).get(versao_consumidor)
        schema_provedor = self.contratos.get(servico,
{}).get(versao_provedor)
        if schema_consumidor is None or schema_provedor is None:
            return {'compativel': False, 'motivo': 'versao inexistente'}
        faltantes = set(schema_consumidor.get('campos', [])) -
set(schema_provedor.get('campos', []))
        return {'compativel': not faltantes, 'campos_faltantes':
sorted(faltantes)}

registro = RegistroDeContratos()
registro.publicar('cobranca', 'v2', {'campos': ['id', 'valor', 'status',
'cupom']})

```

```
registro.publicar('cobranca', 'v1', {'campos': ['id', 'valor', 'status']})
print(registro.verificar('cobranca', 'v2', 'v1'))
```

A incompatibilidade detectada aqui — consumidor v2 pedindo o campo cupom que o provedor v1 não entrega — é exatamente o tipo de quebra que explode em produção com deploy descoordenado. O registro versionado transforma a compatibilidade em verificação mecânica: nenhuma versão nova de contrato entra sem o teste de compatibilidade contra todas as versões consumidas. É a diferença entre contrato implícito (quebra silenciosa) e contrato explícito (quebra bloqueada no CI).

O Modelo de Interface como Contrato de Contexto

Vamos aplicar a cartografia em um caso concreto: o redesenho de um monólito de cobrança em setores. O monólito tem 40 mil linhas, um único deploy e um acoplamento total entre cliente, fatura e inventário. O redesenho segue a sequência da cartografia:

1. **Extraia o vocabulário ubíquo:** cliente, fatura, reembolso, produto — os termos canônicos que o negócio usa.
2. **Identifique as responsabilidades:** pagamentos (faturas, cobranças, estornos), inventário (estoque, reserva), cliente (cadastro, endereços).
3. **Desenhe as interfaces primeiro:** a interface de pagamento com 3 métodos; a de inventário com 2.
4. **Registre os ADRs:** fatura versionada (ADR-007), estoque com reserva (ADR-003).
5. **Defina os handoffs:** pagamentos consome cliente; checkout consome pagamentos e inventário.

O passo 3 é o mais importante — e o mais difícil culturalmente. A tentação é começar pela implementação; a disciplina é congelar a interface antes de qualquer linha de código. O agente do setor de pagamentos trabalha contra a interface; o agente do checkout também. A integração vira cerimônia, não negociação.

O Modelo de Interface como Contrato de Contexto

A interface não é só um contrato de tipos — é um contrato de contexto. O modelo abaixo declara, para cada interface, o contexto que o agente consumidor precisa carregar:

```
{
  "interfaces": [
    {
      "id": "interface_pagamentos",
      "metodos": ["criarFatura", "confirmarPagamento", "estornar"],
      "contexto_consumidor": {
```

```

        "tipos_necessarios": ["Fatura", "StatusPagamento", "Reembolso"],
        "adrs_obrigatorios": ["ADR-007"],
        "termos_glossario": ["fatura", "reembolso"]
    }
}
]
}

```

O contrato de contexto responde à pergunta que o Capítulo 9 aprofundará: quanto combustível o agente consumidor gasta? A resposta é o mínimo declarado na interface — tipos, ADRs e termos — e nada além. A fronteira que protege o território também protege o contexto.

O Modelo de Custo da Migração em Setores

Migrar um monólito em setores custa caro se feita às cegas. O modelo abaixo estima o esforço de extração de cada setor candidato, usando tamanho, número de dependências e acoplamento com o núcleo como preditores:

```

def custo_extracao(linhas, dependencias, acoplamento_nucleo):
    esforco = 15 * (linhas / 1000)
    esforco += 4 * dependencias
    esforco += 20 * acoplamento_nucleo
    risco = acoplamento_nucleo * 10
    return {'esforco_dias': round(esforco, 1), 'risco': round(risco, 1),
            'prioridade': 'alta' if acoplamento_nucleo < 0.3 else 'baixa'}

print(custo_extracao(linhas=8000, dependencias=12, acoplamento_nucleo=0.8))
print(custo_extracao(linhas=8000, dependencias=12, acoplamento_nucleo=0.1))

```

A leitura contraintuitiva do modelo: o setor mais acoplado ao núcleo é o mais arriscado, mas também o mais valioso de extrair — é nele que as mudanças quebram tudo. A estratégia recomendada é começar pelos setores de baixo acoplamento (ganho rápido, pouco risco) e deixar os setores centrais para quando a esteira de testes de contrato já estiver provando a segurança das extrações.

O Modelo de Observabilidade do Setor

O setor, depois de extraído, precisa de observabilidade própria — ou a operação fica cega. O modelo abaixo registra para cada setor seus endpoints, métricas e dono, e detecta setores órfãos:

```

class ObservabilidadeDeSetores:
    def __init__(self):
        self.setores = {}

```

```

def registrar(self, nome, endpoints, metricas, dono):
    self.setores[nome] = {'endpoints': endpoints, 'metricas': metricas,
'dono': dono, 'alertas': 0}

def setores_orfaos(self):
    return [n for n, s in self.setores.items() if not s['dono'] or not
s['metricas']]

def registrar_alerta(self, nome):
    self.setores[nome]['alertas'] += 1

obs = ObservabilidadeDeSetores()
obs.registrar('pagamentos', ['/cobrar', '/estornar'], ['latencia',
'erros'], 'time-pag')
obs.registrar('relatorios', ['/relatorio'], [], '')
print(obs.setores_orfaos())

```

O setor de relatórios, sem métricas e sem dono, é órfão — e setor órfão é risco operacional: quando quebrar, ninguém saberá por que nem quem é responsável. A regra de extração é simples: um setor só é considerado extraído quando tem endpoints, métricas e dono registrados. Observabilidade não é luxo da fase de produção — é critério de conclusão da migração em setores.

O Mapa de Dependências entre Módulos

O registro de módulos declara quem consome o quê; o mapa de dependências — o grafo de handoffs — é o que permite o despacho paralelo seguro. O grafo abaixo declara as arestas de consumo entre setores:

```

dependencias:
  pagamentos:
    consome: [cliente, inventario.interface]
    e_consumido_por: [checkout, relatorios]
    proibido_consumir: [inventario.implementacao, cobranca_legada]
  inventario:
    consome: [produto]
    e_consumido_por: [checkout, pagamentos]
    proibido_consumir: [pagamentos.implementacao]
  checkout:
    consome: [pagamentos.interface, inventario.interface, cliente]
    e_consumido_por: [frontend]
    proibido_consumir: []

```

O mapa de dependências é o radar da cartografia: mostra onde os agentes podem colidir antes de colidirem. Dois agentes que consomem o mesmo módulo só editam o próprio setor — a aresta de consumo é unidirecional e declarada.

O Monitor de Acoplamento como Gate de CI

A profundidade dos módulos se degrada aos poucos — um import aqui, uma dependência ali — e ninguém percebe até ser tarde demais. O monitor abaixo roda no CI e bloqueia o merge quando o acoplamento entre módulos ultrapassa o limiar:

```
import re
from collections import defaultdict

class MonitorDeAcoplamento:
    def __init__(self, limite_imports=5):
        self.limite = limite_imports
        self.dependencias = defaultdict(set)

    def alimentar(self, modulo, imports):
        self.dependencias[modulo].update(imports)

    def verificar(self):
        violacoes = []
        for modulo, deps in self.dependencias.items():
            if len(deps) > self.limite:
                violacoes.append({'modulo': modulo, 'dependencias':
sorted(deps), 'contagem': len(deps)})
        return {'aprovado': not violacoes, 'violacoes': violacoes}

monitor = MonitorDeAcoplamento(limite_imports=4)
monitor.alimentar('pagamentos', {'usuario', 'cobranca', 'notificacao',
'auditoria', 'relatorio', 'catalogo'})
print(monitor.verificar())
```

O número de dependências diretas é uma métrica grosseira, mas é a mais barata de coletar e a mais fácil de discutir em review: “este módulo depende de seis outros, cinco é o limite”. Quando o monitor acusa, a conversa não é sobre a métrica — é sobre por que o módulo de pagamentos precisa conhecer o catálogo. Na maioria dos casos a resposta é um acoplamento acidental que a refatoração em setores elimina.

O Teste de Contrato entre Módulos

As fronteiras não são apenas declaradas — são testadas. O teste de contrato entre módulos valida que o consumidor e o produtor falam a mesma língua:

```

import unittest

class TesteContratoPagamentosInventario(unittest.TestCase):
    """Valida o handoff entre o setor de pagamentos e o de inventario."""

    def test_contrato_estoque_na_interface(self) -> None:
        """Pagamentos so acessa inventario via interface publica."""
        import modulo_pagamentos
        self.assertTrue(hasattr(modulo_pagamentos, "consultar_estoque"))

    def test_contrato_fatura_na_interface(self) -> None:
        """Checkout so acessa pagamentos via interface publica."""
        import modulo_checkout
        self.assertTrue(hasattr(modulo_checkout, "fatura_da_interface"))

    def test_sem_acesso_interno(self) -> None:
        """Nenhum modulo importa implementacao interna do vizinho."""
        import modulo_pagamentos
        self.assertFalse(hasattr(modulo_pagamentos,
                                   "_repositorio_interno"))

if __name__ == "__main__":
    unittest.main()

```

O teste de contrato é o handoff ensaiado: cada fronteira crítica tem um teste que prova que o protocolo funciona — e falha ruidosamente quando alguém tenta usar a porta dos fundos.

O ADR como Contrato de Decisão

O ADR estruturado é consultável por máquina — e a esteira pode injetá-lo no contexto do agente antes de cada edição no módulo afetado:

```

{
  "adrs": [
    {
      "id": "ADR-007",
      "data": "2026-05-12",
      "titulo": "Faturas versionadas, nao atualizadas in-place",
      "modulos_afetados": ["pagamentos"],
      "contexto": "regulamentacao exige trilha de auditoria de alteracoes",
      "decisao": "append-only com versao corrente = maior versao",
      "consequencias": {
        "positivas": ["trilha completa", "auditoria trivial", "concorrencia
segura"],

```

```

    "negativas": ["armazenamento maior", "leitura filtra por versao"]
  },
  "alternativas_rejeitadas": [
    "atualizacao in-place (sem trilha)",
    "event sourcing completo (complexidade excessiva)"
  ]
}
]
}

```

O ADR em formato estruturado transforma a memória de decisão em dado operacional: quando o agente toca em pagamentos, o harness injeta o ADR-007 no contexto — a decisão antiga vira contexto do presente.

O Modelo de Fronteira com Política de Acesso

A fronteira entre módulos precisa de política de acesso — o que cada lado pode chamar. O modelo abaixo define e valida a política de acesso entre módulos:

```

class PoliticaDeAcesso:
    def __init__(self):
        self.regras = {}

    def permitir(self, origem, destino, operacao):
        self.regras.setdefault(origem, []).append({'destino': destino,
            'operacao': operacao})

    def verificar(self, origem, destino, operacao):
        permitidas = self.regras.get(origem, [])
        return any(p['destino'] == destino and p['operacao'] == operacao
            for p in permitidas)

p = PoliticaDeAcesso()
p.permitir('cobranca', 'usuario', 'ler')
print(p.verificar('cobranca', 'usuario', 'ler'))
print(p.verificar('cobranca', 'usuario', 'gravar'))

```

A política de acesso torna a fronteira explícita: cobrança pode ler do módulo de usuário, mas não gravar. A assimetria de leitura/gravação é o coração do deep module — cada módulo esconde sua escrita e expõe leituras controladas. Quando o teste de contrato da fronteira roda no CI com a política carregada, a violação é bloqueada na hora e a conversa sobre por que cobrança precisava gravar direto em usuário acontece antes do merge, não depois do incidente.

A Métrica do Mapa

A cartografia também precisa de régua. Três métricas simples respondem se o mapa está funcionando: taxa de integração sem conflito (quanto menos cirurgia de merge, melhor o desenho de fronteiras), tokens por navegação (quanto menor o contexto de um agente para trabalhar no setor, melhor a divisão) e retrabalho por fronteira (quantas vezes o agente consumidor precisou voltar à interface porque ela não cobria o caso). Onde o mapa falha, a métrica mostra antes do incidente — o radar da arquitetura, não o boletim do acidente.

O Ritual de Revisão de Fronteiras

As fronteiras entre módulos precisam de revisão periódica — o mapa que estava certo na migração pode ter degradado. O ritual é simples e fixo: a cada ciclo, o time revisa o mapa de dependências, roda o monitor de acoplamento e o teste de contrato, e responde três perguntas — o que deveria estar separado e está junto, o que deveria estar junto e está separado, qual fronteira ninguém entende mais. As respostas viram tickets de refatoração ou decisões registradas de manter como está. Fronteira sem revisão é fronteira que apodrece.

Passos para Desenhar o Mapa

1. **Extraia o vocabulário ubíquo** da spec e do negócio — liste os termos canônicos e os proibidos.
2. **Identifique os setores** (módulos) e suas responsabilidades únicas.
3. **Escreva as interfaces primeiro** — em código, com tipos explícitos, antes de qualquer implementação.
4. **Registre cada decisão de arquitetura em ADR** — contexto, decisão, consequências, alternativas rejeitadas.
5. **Configure o CI do vocabulário** — o validador falha se um sinônimo proibido entra no diff.
6. **Divida o mapa em quadrantes** para que cada agente carregue só o contexto do seu setor.

Aplica

Cena real, em segunda pessoa. Sua equipe de plataforma está migrando um monólito para serviços. Você contrata dois agentes de IA para acelerar: o Agente A cuida do “módulo de clientes”, o Agente B do “módulo de faturas”. Sem cartografia, o resultado é previsível: o Agente A cria uma classe `Usuario` com método `getCobrancas()`; o Agente B cria `Cliente` com `getFaturas()`. Quando a integração chega, os dois módulos não conversam, o time gasta duas

semanas costurando os contratos, e um dos agentes “refatora” o código do outro — porque cada um achou que o território era seu.

O erro não foi usar dois agentes. O erro foi despachá-los **sem mapa**. Faltaram os três instrumentos do capítulo: o vocabulário ubíquo (Cliente ou Usuario? Fatura ou Cobrança?), as interfaces primeiro (ninguém definiu o contrato entre os módulos), e os ADRs (a regra de fatura versionada existia só na cabeça do arquiteto).

O diagnóstico, ligado à teoria: fronteiras não declaradas são fronteiras disputadas. A correção prática:

1. **Congele 1 dia para a cartografia** antes de soltar os agentes: glossário, interfaces, ADRs.
2. **Compartilhe o mapa com os dois agentes** como parte do contexto inicial (custa tokens uma vez; economiza retrabalho sempre).
3. **Configure o CI de vocabulário** — o Agente A que escrever `Usuario` em vez de `Cliente` tem o diff reprovado automaticamente.
4. **Programe o handoff**: quando o módulo A precisar do B, o contrato é a interface, nunca o código interno.

Armadilhas comuns: desenhar o mapa inteiro antes de começar (mapa demais também é desperdício — desenhe só os setores que serão tocados na iteração); interfaces inchadas (toda feature nova vira método na interface — resistir; interface pequena é contrato, interface grande é acoplamento); e ADRs que ninguém lê (o ADR só funciona se a esteira o injeta no contexto do agente antes da edição).

Conclusão

Você desenhou o mapa do domínio. Três marcos: primeiro, o vocabulário ubíquo como linguagem canônica verificável por máquina — o CI reprova sinônimo fora do glossário; segundo, as interfaces primeiro como fronteiras de trabalho paralelo — deep modules que protegem consumidores e produtores; terceiro, os ADRs como memória das decisões — o antídoto contra o agente que “melhora” o que não entende.

Como desafio, desenhe a cartografia de um módulo legado seu: glossário, interfaces existentes (mesmo implícitas) e um ADR para a decisão mais estranha que você encontrar.

No próximo capítulo, você liga os motores: harness, skills, MCPs e worktrees — o ecossistema de execução que coloca o mapa em movimento.

Por que este capítulo importa

Se você chegou até aqui, já percebeu que cartografia do domínio: design orientado a agentes. Este capítulo — *Capítulo 4: Cartografia do Domínio: Design Orientado a Agentes* — é um convite para parar de usar IA como ferramenta de autocomplete e começar a tratá-la como parte estrutural do seu processo de desenvolvimento. A diferença entre as duas posturas é exatamente o que separa quem apenas acelera o que já fazia de quem repensa o que é possível.

Vamos explorar isso com exemplos práticos, código real e um passo a passo que você pode aplicar ainda hoje, sem esperar por infraestrutura nova ou aprovação de comitê. A ideia é simples: cada seção termina com algo que você pode executar em menos de uma hora.

Conceitos-chave deste capítulo

- **O contrato antes da execução:** antes de deixar qualquer agente trabalhar, defina o que significa “feito” em termos verificáveis.
- **Evidência antes de afirmação:** o que não pode ser verificado não pode ser delegado com segurança.
- **Aprendizado contínuo:** cada entrega, boa ou ruim, é matéria-prima para o próximo ciclo.

Esses três conceitos aparecem, de formas diferentes, em todas as seções a seguir. Mantê-los em mente enquanto você lê vai transformar exemplos isolados em um padrão que você reconhece na sua própria rotina.

Checklist para aplicar hoje

1. Escolha uma tarefa pequena e bem definida do seu backlog.
2. Escreva o critério de aceite em uma frase verificável.
3. Delegue a execução a um agente, mantendo a verificação em suas mãos.
4. Registre o que funcionou e o que não funcionou.
5. Transforme o aprendizado em um procedimento reutilizável.

Se você fizer apenas o primeiro item, já estará à frente da maioria das equipes — que continua discutindo IA em reuniões sem nunca definir o que quer que ela faça.

Perguntas que você deve se fazer

1. Qual fase do meu processo consome mais tempo hoje — e por quê?
2. O que eu delegaria a um agente amanhã se tivesse certeza de que o resultado seria verificado?
3. Qual informação eu poderia registrar hoje que tornaria a próxima iteração mais barata?
4. Quem no meu time revisa o trabalho de quem — e com qual critério?
5. O que eu faria se o custo de cada tentativa caísse para quase zero?

Essas perguntas não têm resposta certa, mas têm uma propriedade em comum: elas forçam você a sair da conversa abstrata sobre IA e entrar no terreno do seu processo real. E é exatamente nesse terreno que o SDLC AI-first produz resultado.

Glossário rápido

- **Agente:** programa que usa um modelo de linguagem para planejar e executar tarefas com acesso a ferramentas.
- **Harness:** a camada que conecta o agente ao ambiente — arquivos, comandos, testes e regras.
- **Spec executável:** especificação cujos critérios podem ser verificados por máquina.
- **Verificação adversarial:** camada que refuta o trabalho produzido, em vez de apenas confirmá-lo.
- **Contexto:** a janela de informação que o modelo enxerga a cada passo — o recurso mais caro do ciclo.

Dominar esses cinco termos é suficiente para acompanhar qualquer discussão séria sobre desenvolvimento orientado a agentes.

O erro mais comum nesta fase

A maioria das equipes comete o mesmo erro: adota a ferramenta e mantém o processo. O agente entra no fluxo como um autocomplete sofisticado, e todo o potencial de transformação se perde em pequenas conveniências. O antídoto é simples e desconfortável: mude o processo primeiro, depois traga a ferramenta. Defina o contrato, o critério de aceite e a verificação antes de permitir que o agente produza em escala. É contra intuitivo, mas é o que separa as equipes que capturam valor das que apenas geram volume.

Um exemplo concreto para fixar

Imagine uma pequena feature de faturamento. No fluxo tradicional, um desenvolvedor recebe a tarefa, interpreta a intenção, escreve o código e um revisor confia na leitura. No fluxo orientado a agentes, a mesma feature começa com uma frase verificável: “o valor total deve considerar o desconto aplicado antes dos impostos”. O agente implementa, os testes verificam a regra, e o humano revisa a evidência — não o código linha a linha, mas o comportamento observado. Perceba o deslocamento: o humano deixa de ler tudo para auditar o essencial, e o agente deixa de adivinhar para executar contra um critério. É essa troca que o restante do livro explora em profundidade.

A rotina de quem já opera assim

Uma semana de trabalho em uma equipe que já adotou o ciclo orientado a agentes não parece uma revolução — parece um fluxo calmo e bem definido. Na segunda-feira, a especificação da semana é revisada em uma reunião curta: cada critério de aceite é lido em voz alta e qualquer ambiguidade é resolvida antes de tocar em código. Na terça, os agentes executam as tarefas em isolamento, enquanto os humanos revisam a arquitetura e os contratos. Na quarta, a verificação roda: testes, revisão adversarial e a decisão de merge apoiada em evidência. Na quinta, o que passou vai para produção em canário, com observabilidade ligada. Na sexta, o debriefing transforma os incidentes da semana em lições e skills. Nenhum dia é heroico; todos os dias são previsíveis. E é exatamente essa previsibilidade — não a velocidade máxima — que define a alta performance.

O que não fazer: os anti-padrões mais comuns

Se você quer destruir o valor do desenvolvimento orientado a agentes, aqui estão as receitas mais eficientes. Primeiro, o prompt-and-pray: gere o código, olhe por cima, e peça desculpas quando quebrar. Funciona em demos, falha em produção. Segundo, a spec decorativa: escreva documentos longos que ninguém verifica e que o agente não consegue executar — o pior dos dois mundos. Terceiro, a auto-verificação: deixe que quem escreveu valide o próprio trabalho, sem revisor independente; é a forma mais rápida de transformar confiança em acidente. Quarto, a delegação sem observabilidade: conceda autonomia sem instrumentar o comportamento. Todos esses padrões têm uma origem comum — a pressa em capturar o ganho sem construir o controle. E todos têm o mesmo antídoto: contrato antes de execução, evidência antes de afirmação, e revisão independente em toda entrega.

Como medir o progresso na prática

Uma dúvida legítima é: como saber se a adoção está dando certo? Métricas tradicionais de velocidade podem enganar — um time pode entregar mais rápido e acumular dívida técnica invisível. O indicador mais confiável no ciclo orientado a agentes é a estabilidade: quantos incidentes em produção, quanto tempo de retrabalho, quantas correções de emergência. Um segundo indicador é o custo de contexto: quantos tokens cada fase consome, e onde o desperdício se concentra. Um terceiro é a taxa de aceite na primeira verificação: se os agentes precisam de muitas rodadas de refutação, o contrato está fraco — o problema não é o agente, é a spec. Com esses três números na mesa, a conversa de progresso deixa de ser anedótica e vira análise de processo.

O papel do líder neste capítulo

Nada do que este capítulo descreve acontece por acaso — alguém precisa criar as condições para que o processo exista. Esse alguém é o líder técnico, o líder de equipe ou o arquiteto que decidiu tratar o ciclo orientado a agentes como uma mudança de processo, não como a instalação de uma ferramenta. O trabalho do líder aqui tem quatro frentes. A primeira é a modelagem do contrato: garantir que cada fase tem entrada, saída e critério definidos. A segunda é a calibragem da confiança: decidir o que pode ser delegado e o que exige decisão humana, e documentar essa decisão. A terceira é a defesa do tempo de verificação: em uma cultura que celebra velocidade, o líder precisa defender o orçamento de revisão como quem defende o seguro do prédio. A quarta é o exemplo: o líder que pede evidência antes de afirmar, em toda reunião, ensina mais do que qualquer documento de processo.

Perguntas frequentes honestas

P: Isso não vai tirar o emprego dos desenvolvedores? R: A história do ciclo de vida nunca foi sobre menos trabalho humano, mas sobre trabalho mais valioso. O que muda é a natureza da tarefa: escrever código repetitivo deixa de ser o centro, e a especificação, a verificação e o desenho de contratos ocupam o lugar. P: Precisamos de um time de especialistas em IA para começar? R: Não. Precisa-se de disciplina de processo e de vontade de medir. As ferramentas evoluem rápido; o processo é o que permanece. P: E se o agente produzir código que ninguém entende? R: Essa é a pergunta certa — e a resposta é a verificação: se o código passa nos testes, na revisão adversarial e na observabilidade em produção, o fato de ter sido escrito por um agente é irrelevante. O critério não é a origem, é a evidência. P: Quanto tempo leva para ver

resultado? R: Na primeira semana você já vê o efeito de escrever critérios de aceite verificáveis, independentemente de agentes. Os ganhos estruturais aparecem em um a dois ciclos.

Um convite para a prática deliberada

Conhecimento sem prática é entretenimento disfarçado de aprendizado. Este capítulo termina com um convite para a prática deliberada: escolha um artefato real do seu trabalho — uma spec, um teste, um release — e aplique deliberadamente um dos conceitos aqui descritos. Anote o antes e o depois. Repita por quatro semanas. No fim do mês, compare: o processo está mais previsível? O custo de contexto caiu? A estabilidade melhorou? Esse experimento pessoal, pequeno e mensurável, vale mais do que qualquer curso. É assim que o ciclo orientado a agentes deixa de ser um conceito que você explica para outras pessoas e se torna uma capacidade que você demonstra.

Síntese para levar com você

Se você guardar apenas uma ideia deste capítulo, que seja esta: no ciclo orientado a agentes, o contrato precede a execução, a evidência precede a afirmação e a revisão independente precede a entrega. Tudo o mais — as ferramentas, os modelos, os fluxos — muda rápido e pode ser aprendido conforme a necessidade. O que não muda é a disciplina: sem ela, a IA é um gerador de volume; com ela, é um multiplicador de capacidade. O resto do livro é a expansão dessa disciplina em cada fase do ciclo de vida.

De onde veio a necessidade desta mudança

Vale a pena entender por que este capítulo existe — e por que ele não foi escrito dez anos atrás. A resposta está na economia do desenvolvimento de software. Durante décadas, o custo dominante de produzir software foi o trabalho humano: escrever, revisar, corrigir. Todo o ciclo de vida clássico foi desenhado em torno dessa escassez — processos, papéis e artefatos existem para coordenar pessoas e evitar retrabalho caro. O que mudou nos últimos anos foi a emergência de modelos capazes de gerar, revisar e executar código com custo marginal próximo de zero. De repente, a escassez dominante não é mais a mão de obra: é a capacidade de especificar, orquestrar e verificar. Esse deslocamento — de horas-homem para tokens e contexto — é a raiz de tudo o que este capítulo descreve. Quem entende essa mudança de economia entende por que o processo precisa mudar junto com a ferramenta.

Próximos Passos

Você acabou de percorrer um dos capítulos centrais do SDLC AI-first. Se este conteúdo fez sentido para você, o próximo passo natural é continuar a jornada pelo livro completo, que aprofunda cada fase do ciclo: especificação executável, design de domínio, harness e agentes, verificação adversarial, entrega segura, aprendizado contínuo, economia de tokens e governança de maturidade.

Enquanto isso, aqui vão três ações concretas:

1. **Pratique em um projeto pequeno.** Nada substitui experimentar com as próprias mãos — escolha um repositório pessoal e aplique um dos conceitos deste capítulo.
2. **Formalize seu contrato.** Escreva o critério de aceite de uma tarefa real antes de delegá-la. É um exercício de cinco minutos que muda completamente a qualidade do resultado.
3. **Mensure seu processo.** Registre quanto tempo e quanto contexto cada fase consome. O que não é medido não pode ser melhorado.

O céu do software agora tem torres de controle. O próximo voo é seu.

Boa leitura e bons voos.

— Heverton Eduardo Peres.

