

EDITORA AGÊNTICA

As 25 Armadilhas de IA Agêntica Desbloqueada

Os 25 erros que travam quem está começando em IA Agêntica Desbloqueada

NÍVEL INTERMEDIÁRIO

Heverton Eduardo Peres

Um recorte de ia-agentica-desbloqueada

As armadilhas

São **25 erros** que aparecem com mais frequência em quem está percorrendo este caminho pela primeira vez. Cada um traz a etapa em que costuma aparecer.

1. Tratar o agente como um chatbot melhor:** conectar um LLM a um prompt mais longo não cria um agente. Sem loop, ferramentas e estado, você tem um conversador eloquente

Onde aparece: Etapa 1 — O que é IA Agêntica (e o que ela não é)

2. Autonomia total desde o primeiro dia:** comece com decisões de baixo impacto e supervisão humana; aumente a autonomia com evidência, não com entusiasmo

Onde aparece: Etapa 1 — O que é IA Agêntica (e o que ela não é)

3. Loop sem observação:** o agente executa a ferramenta e descarta o resultado — o ciclo não fecha e o sistema vira um chatbot com truques

Onde aparece: Etapa 2 — O agent loop: perceber, raciocinar, agir

4. Ferramentas com descrições vagas:** “faz coisas com dados” gera escolhas erradas. A descrição é parte da engenharia

Onde aparece: Etapa 2 — O agent loop: perceber, raciocinar, agir

5. Multiagente prematuro:** custo multiplicado sem ganho de qualidade. Estime o custo por missão antes de orquestrar

Onde aparece: Etapa 3 — Arquiteturas de agente: do simples ao multiagente

6. Orquestrador gargalo:** todo o tráfego passa pelo central; se ele falha, tudo falha. Adicione fallback e fila

Onde aparece: Etapa 3 — Arquiteturas de agente: do simples ao multiagente

7. Agente sem trilha:** um ReAct sem registro de pensamentos é um sistema sem memória de si — impossível de depurar e de auditar

Onde aparece: Etapa 4 — Fundamentos científicos: ReAct, memória e planejamento

8. Memória sem recuperação seletiva:** despejar o acervo inteiro na janela de contexto degrada a qualidade e explode o custo

Onde aparece: Etapa 4 — Fundamentos científicos: ReAct, memória e planejamento

9. Prompt único gigante:** uma instrução de 3.000 tokens com tudo misturado. Separe instrução, regras, exemplos e recuperação em camadas

Onde aparece: Etapa 5 — Engenharia de contexto para agentes

10. Despejo de recuperação:** colocar 20 documentos recuperados no contexto. Selecione por relevância — o orçamento é parte do design

Onde aparece: Etapa 5 — Engenharia de contexto para agentes

11. Memória como despejo:** persistir tudo e recuperar tudo. O acervo gigante sem seleção degrada a resposta — curadoria é parte da memória

Onde aparece: Etapa 6 — Memória: curto prazo, longo prazo e vetorial

12. Ferramenta como função sem contrato:** nome sem verbo, sem descrição, sem docstring — o modelo não sabe quando usar e escolhe errado

Onde aparece: Etapa 7 — Ferramentas e function calling: as mãos do agente

13. Missão como passo único:** “resolver o problema do cliente” sem decomposição é uma intenção, não um plano — sem critérios verificáveis no meio

Onde aparece: Etapa 8 — Planejamento de tarefas e decomposição

14. Framework por hype:** escolher LangGraph porque “todo mundo usa” sem comparar com o código puro — o fluxo simples paga complexidade desnecessária

Onde aparece: Etapa 9 — Escolhendo o framework: LangGraph, CrewAI e além

15. Orquestrador que executa:** o central faz o trabalho dos especialistas — vira um agente gigante, não um orquestrador

Onde aparece: Etapa 10 — O núcleo do OrquestralA: o orquestrador

16. MCP por moda:** adotar MCP para uma integração interna simples — a API direta é mais leve. Decida por critérios, não por hype

Onde aparece: Etapa 11 — Conectando ao mundo: MCP e APIs

17. Multiagente por estética:** “meu sistema tem 10 agentes” como objetivo — cada agente deve justificar o custo com benefício medido

Onde aparece: Etapa 12 — Sistemas multiagentes na prática

18. Avaliar só a resposta final:** o agente que erra a ferramenta mas escreve bem “passa” — os evals de agente avaliam o caminho, não só o destino

Onde aparece: Etapa 13 — Avaliando agentes: evals e LLM-as-a-judge

19. Confiar no modelo:** achar que o LLM “entende” a diferença entre dado e instrução sem marcação estrutural — ele não; a separação é sua responsabilidade

Onde aparece: Etapa 14 — Segurança: prompt injection e tool poisoning

20. Autonomia total:** sem HITL, o sistema executa ações irreversíveis com base em modelo que erra — a falha mais previsível do mercado

Onde aparece: Etapa 15 — Supervisão humana: human-in-the-loop

21. Logar sem estruturar:** linhas de log soltas sem as quatro dimensões — impossível resumir, comparar e alertar

Onde aparece: Etapa 16 — Observabilidade e custos de tokens

22. Sem gateway:** chamadas diretas aos provedores espalhadas — sem fallback, sem cache, sem observação de custo

Onde aparece: Etapa 17 — Implantando o Orquestrala em produção

23. Mesmo agente para todos os domínios:** tratar suporte, vendas e análise com o mesmo desenho — cada domínio tem ênfase própria (rotas, autonomia, verificação)

Onde aparece: Etapa 18 — Casos de uso reais: suporte, vendas e análise

24. Operar sem medir:** o painel que ninguém lê ou as métricas que não existem — a operação vira opinião

Onde aparece: Etapa 19 — Operação contínua: iteração, feedback e evolução

25. Ficar na superfície:** dominar prompts e demos sem o núcleo técnico — o mercado paga pela profundidade, não pela superfície

Onde aparece: Etapa 20 — O engenheiro de sistemas agênticos

Selecionamos as 25 mais frequentes, distribuídas por todas as etapas. A obra completa cataloga 91.

Próximo passo

Este material é um recorte de **IA Agêntica Desbloqueada**. A obra completa traz a teoria, os exemplos comentados e as referências.

Quero o livro completo — https://pay.hotmart.com/XXXXX?utm_source=lead-magnet&utm_medium=pdf&utm_campaign=ia-agentica-desbloqueada&utm_content=armadilhas