

EDITORA AGÊNTICA

Mini-guia: IA Agêntica Desbloqueada

O primeiro passo de IA Agêntica Desbloqueada, do início ao fim

NÍVEL INTERMEDIÁRIO

Heverton Eduardo Peres

Um recorte de ia-agentica-desbloqueada

O que é IA Agêntica (e o que ela não é)

Por que esta etapa existe

Definir IA agêntica com precisão, diferenciar de chatbots e automação tradicional, e mostrar o panorama de adoção em 2026.

Um sistema de IA agêntica é a classe de software em que um ou mais modelos de linguagem operam dentro de um loop de perceber–raciocinar–agir — o agent loop — com capacidade de usar ferramentas, manter estado e ajustar o comportamento pelos resultados das próprias ações. Cada elemento dessa definição é um requisito: sem o loop, você tem um gerador de texto; sem ferramentas, um conversador; sem estado, um reinício a cada prompt.

A distinção prática é entre três classes que parecem iguais. O chatbot responde e encerra o ciclo, sem intenção de alterar o mundo. A automação dirigida por regras (RPA) executa um fluxo fixo e quebra no primeiro desvio do roteiro. O sistema agêntico interpreta intenções ambíguas, escolhe caminhos possíveis e age com ferramentas. A adoção explodiu — o Gartner previu que 40% das aplicações empresariais incorporariam agentes específicos de tarefa até 2026, contra menos de 5% em 2025 — mas a maioria das empresas ainda está em piloto: o gargalo é a confiança, não a capacidade. É por isso que esta etapa existe: desenhar sistemas que mereçam confiança.

O que você vai produzir

- ☐ `agente_esqueleto.py` — o esqueleto mínimo de um agente (loop perceber–raciocinar–agir)

Passo a passo

O Esqueleto Mínimo de um Agente

```
# agente_esqueleto.py - o agent loop puro, sem framework
import json
from dataclasses import dataclass, field

@dataclass
class AgenteBase:
    """Estrutura mínima de um agente: loop perceber-raciocinar-agir."""
    nome: str
    modelo: str
    ferramentas: dict = field(default_factory=dict)
    memoria: list = field(default_factory=list)
    limite_passos: int = 5

    def perceber(self, mensagem: str) -> dict:
        """Percepção: converte a entrada do mundo em contexto estruturado."""
        return {"mensagem": mensagem, "historico": self.memoria[-6:]}

    def raciocinar(self, percepcao: dict) -> dict:
        """Raciocínio: decide o que fazer (substituído pela chamada ao LLM)."""
        # Na prática: llm.invoke(prompt + percepcao). A estrutura abaixo
        # documenta o contrato que o OrquestraIA vai exigir do modelo.
        return {"acao": "responder", "argumentos": {"texto": "ainda sem LLM"}}

    def agir(self, decisao: dict) -> str:
        """Ação: executa a ferramenta escolhida e retorna a observação."""
        nome = decisao["acao"]
        if nome in self.ferramentas:
            return self.ferramentas[nome](**decisao.get("argumentos", {}))
        if nome == "responder":
            return decisao["argumentos"]["texto"]
        return f"ferramenta desconhecida: {nome}"

    def executar(self, mensagem: str) -> str:
        """O agent loop completo, com limite de passos."""
        resultado = ""
```

```
for _ in range(self.limite_passos):  
    percepcao = self.perceber(mensagem)  
    decisao = self.raciocinar(percepcao)  
    obser
```

Está pronto quando:

- ☐ ☐ Tratar o agente como um chatbot melhor**: conectar um LLM a um prompt mais longo não cria um agente. Sem loop, ferramentas e estado, você tem um conversador eloquente
- ☐ ☐ Autonomia total desde o primeiro dia**: comece com decisões de baixo impacto e supervisão humana; aumente a autonomia com evidência, não com entusiasmo
- ☐ ☐ Ignorar a observabilidade**: um agente que age sem registrar por quê é uma caixa-preta — o Capítulo 16 mostra o modelo de trilhas de decisão
- ☐ ☐ Subestimar o custo dos tokens**: loops multiplicam chamadas ao modelo; um único fluxo pode custar 5–20 chamadas. O custo é uma decisão de arquitetura, não uma surpresa (Capítulo 16)

Armadilhas desta etapa

- ☐ Tratar o agente como um chatbot melhor**: conectar um LLM a um prompt mais longo não cria um agente. Sem loop, ferramentas e estado, você tem um conversador eloquente
- ☐ Autonomia total desde o primeiro dia**: comece com decisões de baixo impacto e supervisão humana; aumente a autonomia com evidência, não com entusiasmo
- ☐ Ignorar a observabilidade**: um agente que age sem registrar por quê é uma caixa-preta — o Capítulo 16 mostra o modelo de trilhas de decisão
- ☐ Subestimar o custo dos tokens**: loops multiplicam chamadas ao modelo; um único fluxo pode custar 5–20 chamadas. O custo é uma decisão de arquitetura, não uma surpresa (Capítulo 16)

Próximo passo

Este material é um recorte de **IA Agêntica Desbloqueada**. A obra completa traz a teoria, os exemplos comentados e as referências.

Quero o livro completo — https://pay.hotmart.com/XXXXX?utm_source=lead-magnet&utm_medium=pdf&utm_campaign=ia-agentica-desbloqueada&utm_content=mini-guia