

Heverton Eduardo Peres

Instalação e Primeiros Passos & O TUI: Sua Interface de Comando

Obra técnica de literatura especializada, produzida e diagramada conforme as normas ABNT para publicação editorial.

Brasil
2026

Sumário

Instalação e Primeiros Passos	3
O estaleiro está pronto — só falta ligar o motor	3
Por que quatro métodos de instalação?	3
O que acontece depois de instalar?	4
A primeira sessão	4
Instalação no Linux e macOS via curl	4
Instalação no macOS via Homebrew	5
Instalação via Bun	5
Instalação no Windows via PowerShell	5
Configuração inicial com omp setup	6
Verificando a saúde do sistema	6
Primeira sessão interativa	7
O erro mais comum na instalação	7
Próximos Passos	8
O TUI: Sua Interface de Comando	9
A ponte de comando do navio	9
Componentes visuais do TUI	9
Cards	9
Footer	10
Status Bar	10
Os cards em detalhe	10
O sistema de ask	10
Atalhos de teclado essenciais	11
Comandos slash	11
Magic keywords	12
Os 4 modos de operação	12
Modo 1: Interactive (TUI padrão)	13
Modo 2: One-shot (<code>omp -p</code>)	13
Modo 3: RPC (<code>omp --mode rpc</code>)	13
Modo 4: ACP (<code>omp acp</code>)	13
Os 10 roles de modelo	14
O picker que captura o teclado	14
Erros comuns e suas correções	15
Próximos Passos	15

Instalação e Primeiros Passos

O estaleiro está pronto — só falta ligar o motor

No capítulo anterior, você mergulhou na arquitetura do OMP — as 80.000 linhas de Rust, o pi-shell, os pi-natives, o pi-ast e os demais componentes que formam o esqueleto do harness.

Agora é hora de deixar a teoria de lado e colocar as mãos no casco. Como Mestre de Estaleiro Digital, você precisa primeiro instalar os equipamentos antes de zarpar.

Por que quatro métodos de instalação?

O OMP é distribuído como binário compilado em Rust, o que significa que não depende de runtime como Node.js ou Python para funcionar. Cada método de instalação é apenas uma via diferente de entregar o mesmo binário no seu sistema.

curl — o método universal para Linux e macOS. Baixa o binário direto do GitHub Releases e coloca no seu PATH.

Homebrew — para quem já gerencia pacotes no macOS (ou Linux via Homebrew). Uma única linha, atualizações automáticas.

Bun — o gerenciador de pacotes do Bun permite instalar o OMP como complemento do ecossistema JavaScript.

PowerShell — o caminho nativo do Windows, sem necessidade de WSL. O OMP é nativo em Windows desde o início.

A escolha depende do seu ambiente. Se você já usa Homebrew, é a opção mais natural. Se está no Windows, o PowerShell evita a complexidade do WSL. Se quer o controle total, o curl entrega o binário sem intermediários.

O que acontece depois de instalar?

Com o binário no sistema, o próximo passo é o `omp setup` — um assistente interativo que pergunta qual provider de LLM você quer usar, solicita a API key e grava os arquivos de configuração em `~/.omp/agent/`.

Esses dois arquivos — `config.yml` e `models.yml` — são o mapa de navegação do seu OMP: neles ficam definidos quais modelos estão disponíveis, quais ferramentas estão habilitadas e como o agente deve se comportar.

A primeira sessão

Ao digitar `omp` no terminal, o TUI do OMP inicia e entra em modo idle — aguardando seu comando. Quando você envia um prompt, o agente interpreta a intenção, seleciona as ferramentas necessárias e começa a trabalhar.

Cada ação é visível no terminal: o agente lê arquivos, executa comandos, busca padrões — tudo de forma transparente.

Instalação no Linux e macOS via curl

O método mais direto. Funciona em qualquer distribuição Linux e no macOS.

```
# Linux e macOS
curl -fsSL https://omp.sh/install.sh | bash

# Verificar instalação
omp --version
```

Se o comando `omp` não for encontrado após a instalação, adicione o diretório de instalação ao PATH.

```
# Adicionar ao PATH (adicione ao ~/.bashrc ou ~/.zshrc)
export PATH="$HOME/.local/bin:$PATH"
```

Instalação no macOS via Homebrew

Para quem já gerencia pacotes com Homebrew, esta é a via mais elegante. O Homebrew cuida de atualizações automaticamente.

```
# macOS com Homebrew
brew tap can1357/tap
brew install oh-my-pi

# Verificar
omp --version
```

Instalação via Bun

Se você já tem o Bun instalado (versão $\geq 1.3.14$), pode instalar o OMP diretamente.

```
# Via Bun (requer Bun  $\geq 1.3.14$ )
bun install -g oh-my-pi

# Verificar
omp --version
```

Instalação no Windows via PowerShell

O OMP é nativo em Windows — não precisa de WSL. O PowerShell baixa e instala o binário automaticamente.

```
# Windows (PowerShell)
powershell -c "iwr -useb omp.sh/install.ps1 | iex"

# Verificar
omp --version
```

Configuração inicial com omp setup

Com o binário instalado, o assistente de configuração guia cada etapa.

```
# Iniciar o assistente de configuração
omp setup
```

O assistente pergunta:

Qual provider usar? — Anthropic (Claude), OpenAI (GPT), Google (Gemini), ou qualquer um dos 60+ providers suportados.

Qual a API key? — Chave de acesso do provider selecionado.

Qual modelo padrão? — Claude Sonnet 4, GPT-4o, Gemini 2.5 Pro, etc.

Após responder, o OMP grava dois arquivos de configuração.

```
# ~/.omp/agent/config.yml (gerado pelo setup)
tools:
  enabled:
    - read
    - write
    - edit
    - bash
    - grep
    - glob

memory:
  backend: local
  scope: project
```

```
# ~/.omp/agent/models.yml (gerado pelo setup)
providers:
  anthropic:
    apiKey: "<sua-api-key>"

modelRoles:
  default: anthropic/claude-sonnet-4-20250514
  smol: anthropic/claude-haiku-3-5-20241022
```

Verificando a saúde do sistema

Antes de começar a trabalhar, verifique se tudo está funcionando.

```
# Diagnóstico completo
omp --doctor

# Listar providers configurados
omp --providers

# Listar modelos disponíveis
omp --models
```

Primeira sessão interativa

Agora sim — o estaleiro está pronto. Inicie sua primeira sessão.

```
# Iniciar sessão interativa
omp
```

O TUI aparece com a barra de status, o card do modelo ativo e o prompt aguardando seu comando. Experimente.

```
> Leia o arquivo README.md deste projeto e resuma o que ele faz
```

O agente vai usar a ferramenta `read` para carregar o README.md, analisar o conteúdo e resumir em linguagem clara.

Outros comandos úteis na primeira sessão.

```
/model          # Trocar o modelo ativo
/fresh          # Resetar o estado do provider
/vibe           # Ativar modo Vibe (workers persistentes)
```

Para encerrar a sessão, pressione `Ctrl+C` ou digite `/exit`.

O erro mais comum na instalação

Você instalou o OMP, configurou o Anthropic como provider e inaugurou sua primeira sessão. Tudo parece funcionar — até que o agente tenta ler um arquivo e retorna um erro de permissão.

Quando o OMP foi instalado via curl, o binário ficou no diretório `~/.local/bin/`, mas os arquivos de configuração foram gravados em `~/.omp/agent/`. Se o seu projeto está em um diretório com permissões restritivas, o agente pode falhar ao acessar arquivos.

A correção é simples — conceda permissão de leitura ao diretório do projeto.

```
# Conceder permissão ao diretório do projeto
chmod -R o+rX /caminho/para/seu/projeto
```

Outra armadilha comum: instalar o OMP mas esquecer de configurar a API key. O `omp setup` pode ser reexecutado a qualquer momento.

```
# Reconfigurar o provider
omp setup
```

A seção de configuração aceita múltiplos providers simultaneamente — você pode ter Anthropic para tarefas pesadas e OpenAI para tarefas leves, trocando com `/model` durante a sessão.

Próximos Passos

Você completou três etapas fundamentais: instalou o OMP em qualquer plataforma, configurou o primeiro provider com `omp setup` e conduziu sua primeira sessão interativa.

O OMP nasce pronto para operar — mas a verdadeira potência emerge quando você domina a interface de comando. No próximo capítulo, você mergulhará no TUI: os cards, os atalhos de teclado, os modos de operação e tudo o que separa um usuário casual de um Mestre de Estaleiro que navega com precisão.

Acesse a documentação completa: <https://omp.sh/docs>

Siga-nos nas redes sociais para dicas, tutoriais e novidades sobre o Oh My Pi.

O TUI: Sua Interface de Comando

A ponte de comando do navio

No capítulo anterior, você completou a instalação do OMP e rodou sua primeira sessão. Agora é hora de dominar a interface que será seu centro de comando permanente — o TUI (Terminal User Interface).

Assim como um mestre de estaleiro precisa conhecer cada alavanca, cada mostrador e cada instrumento do painel de controle do navio antes de zarpar, você precisa entender a fundo os componentes visuais, os atalhos e os modos de operação do OMP.

Essa familiaridade é o que separa quem apenas usa o agente de quem realmente o comanda.

Componentes visuais do TUI

O TUI do OMP é a camada visual que traduz o que o agente de IA está pensando e fazendo em uma linguagem que o desenvolvedor pode acompanhar, auditar e controlar.

Diferente de interfaces de chat genéricas onde o texto flui sem estrutura, o OMP organiza cada ação em componentes visuais discretos — **cards** — que se acumulam formando um histórico navegável da sessão.

Cards

No topo e ao longo do scroll, os cards representam cada interação: prompts do usuário, respostas do modelo, chamadas de ferramentas com seus resultados, edições propostas com preview, e erros. Cada card tem um ícone que identifica seu tipo — um lápis para edições, um terminal para bash, um olho para leituras.

Isso permite que você escaneie visualmente a história da sessão sem ler cada linha.

Footer

Na parte inferior, o footer exibe informações em tempo real sobre a sessão: o modelo ativo, o papel (role) que ele está desempenhando, o custo acumulado da sessão e a contagem de tokens.

É ali que você vê, por exemplo, se o agente está usando o modelo `default` ou se ele mudou para `smol` durante um fan-out de subagentes.

Status Bar

A status bar — a linha mais abaixo da tela — mostra o estado do agente: se está processando uma requisição, se está aguardando input, ou se há uma operação em background rodando.

Quando o agente trava ou leva tempo para responder, essa barra é seu primeiro indicador de diagnóstico.

Os cards em detalhe

Cada card de ferramenta segue um padrão consistente.

Quando o agente lê um arquivo, aparece um card com o caminho do arquivo e um resumo do conteúdo — não o conteúdo bruto, que poderia inundar a tela.

Quando ele faz uma edição, o card mostra um diff: o que vai sair (em vermelho) e o que vai entrar (em verde), com o número de linhas afetadas.

Para ferramentas de busca como `grep` e `ast_grep`, os resultados aparecem com numeração de linha e trechos destacados.

O mais importante: edições nunca são aplicadas silenciosamente. O agente propõe a mudança, o TUI exibe o preview, e só então a edição é gravada. Essa separação entre proposta e execução é um dos diferenciais de segurança do OMP — você sempre vê o que vai acontecer antes de acontecer.

O sistema de ask

Quando o agente encontra uma ambiguidade — por exemplo, múltiplos arquivos que correspondem a um padrão, ou uma decisão que depende de preferência sua — ele invoca a ferramenta `ask`.

Essa ferramenta renderiza um **option picker** na tela: uma lista de escolhas com navegação por setas, uma opção marcada como “(Recommended)” quando aplicável, e um footer que explica os atalhos: “up/down navigate · enter select · esc cancel”.

Esse mecanismo é o que torna o modo interativo do OMP genuinamente interativo. Em vez de o agente adivinhar sua intenção e seguir em frente, ele para, mostra as opções, e espera sua decisão.

É a diferença entre um passageiro e um piloto.

Atalhos de teclado essenciais

O TUI do OMP responde a uma série de atalhos que aceleram a navegação e o controle da sessão.

Atalho	Função
Ctrl+P	Cicla entre os modelos configurados para o papel ativo
Alt+A	Abre o Agent Hub para monitorar subagentes
Ctrl+C	Cancela a geração atual do modelo
Ctrl+L	Limpa a tela mantendo o histórico
Tab	Aceita a opção sugerida no option picker
Esc	Cancela o picker ou fecha um card expandido

O **Ctrl+P** é particularmente útil quando você quer testar rapidamente como um mesmo prompt se comporta com modelos diferentes. Ao pressioná-lo, o footer atualiza imediatamente mostrando o novo modelo selecionado.

Comandos slash

Além dos atalhos de teclado, o OMP expõe comandos slash que modificam o comportamento da sessão. Eles são digitados diretamente no prompt.

/model — Abre o seletor de modelo para trocar o modelo ativo no meio da sessão. Você pode escolher entre dezenas de providers configurados.

/vibe — Entra no modo Vibe, onde o agente atua como um diretor que comanda workers persistentes com ferramentas de leitura apenas. Útil para sessões onde você quer que o agente planeje antes de executar.

/fresh — Reseta o estado do stream do provider (cache de prompt obsoleto, stream travado) sem alterar o transcript local. Quando o agente parece travado ou responde com lixo, **/fresh** é o primeiro remédio.

/collab — Inicia uma sessão de colaboração ao vivo, gerando um link e um QR code para que um colega se junte. Pode ser read-write (par programming) ou read-only (observação).

/review — Dispara subagentes de code review que varrem branches, commits ou trabalho não commitado em paralelo, classificando issues de P0 a P3.

/advisor — Configura e gerencia o modelo advisor — um segundo modelo que observa cada turno do agente principal e injeta notas, concerns ou blockers.

/debug — Abre ferramentas de depuração, relatórios e profiling.

Magic keywords

Três palavras mágicas, escritas em lowercase no meio do prompt, ativam comportamentos especializados do agente. Elas funcionam apenas em prosa — não dentro de blocos de código, identificadores ou caminhos de arquivo.

ultrathink — Solicita raciocínio cuidadoso multi-etapa e o maior esforço de thinking automático suportado pelo modelo. Use quando a tarefa exige análise profunda.

orchestrate — Executa trabalho independente substancial através de subagentes paralelos e verifica cada fase. Ative quando a tarefa pode ser decomposta em partes independentes.

workflowz — Constrói um workflow determinístico multi-subagentes com a ferramenta **task**. Para automações complexas que exigem controle preciso do fluxo.

```
# Exemplo: usando uma magic keyword no prompt
omp -p "ultrathink analise a arquitetura deste projeto e sugira melhorias"

# Exemplo: modo one-shot com orchestrate
omp -p "orchestrate refatore o módulo de autenticação e execute todos os testes"
```

Os 4 modos de operação

O motor do OMP é o mesmo, mas ele pode ser acessado de quatro maneiras diferentes, cada uma otimizada para um caso de uso distinto.

Modo 1: Interactive (TUI padrão)

Quando você digita `omp` sem argumentos, o TUI abre. É o modo mais completo: cards renderizados, edits com preview, o option picker do `ask`, footer com custos, e navegação por atalhos. É aqui que você passa a maior parte do tempo.

```
# Iniciar sessão interativa
omp

# Resumir sessão anterior
omp --resume
```

Modo 2: One-shot (`omp -p`)

Para quando você quer uma resposta rápida sem abrir a interface completa. O `-p` recebe um prompt, o agente processa, imprime a resposta e encerra. Ideal para scripts, CI/CD, ou perguntas pontuais.

```
# Pergunta rápida e saída
omp -p "liste todos os arquivos .ts na pasta src/"

# Com modelo específico
omp -p --model anthropic/claude-sonnet-4.5 "explique este erro"
```

Modo 3: RPC (`omp --mode rpc`)

Para quando você quer controlar o OMP de outro programa. O motor recebe comandos NDJSON via stdio e responde com frames de evento. Não há TUI — o controle é total via código.

```
# Iniciar em modo RPC sem sessão persistente
omp --mode rpc --no-session

# Enviar um prompt via NDJSON
> {"id":"r1","type":"prompt","message":"liste arquivos .ts"}
< {"id":"r1","type":"response", ...}
```

Modo 4: ACP (`omp acp`)

O Agent Client Protocol é o protocolo de integração com editores. Quando o OMP roda em modo ACP, ele se comunica com o editor via JSON-RPC, e as ferramentas são roteadas pelo editor.

```
# Iniciar em modo ACP (geralmente acionado pelo editor)
omp acp
```

Os 10 roles de modelo

O OMP roteia trabalho por intenção através de 10 papéis (roles) de modelo. Cada role pode apontar para um provider e modelo diferente, permitindo otimização por custo e qualidade.

Role	Uso
default	Turnos normais
smol	Fan-out barato de subagentes
slow	Raciocínio profundo
plan	Modo planejamento
commit	Geração de changelogs
vision	Análise de imagens
designer	Geração de arte
task	Coordenação de tarefas
advisor	Revisão inline
tiny	Tarefas triviais

O picker que captura o teclado

Imagine que você acabou de instalar o OMP e está ansioso para testá-lo. Você abre o terminal, digita `omp`, e a tela se preenche com cards coloridos, um footer com informações que não reconhece, e um prompt piscando.

Sua primeira reação é digitar algo e ver o que acontece. O agente responde, faz algumas buscas, e então para: “Encontrei 3 arquivos que correspondem ao padrão. Qual deles você quer que eu analise?” Aparece um picker com três opções.

Aqui é onde o erro mais comum acontece: você ignora o picker, tenta digitar algo no prompt, e nada acontece. O picker captura o foco do teclado — você precisa usar as setas para navegar e Enter para selecionar, ou Esc para cancelar.

É um detalhe pequeno, mas que confunde 9 em cada 10 iniciantes.

O diagnóstico é direto: o TUI do OMP funciona em modalidades. Quando o option picker está ativo, ele captura todos os inputs de teclado. A solução é simples — olhe para o footer do picker, ele sempre mostra os atalhos disponíveis.

No caso do `ask`, são “up/down navigate · enter select · esc cancel”. Ao dominar essa interação, você percebe que o TUI não está te bloqueando: está te protegendo de decisões precipitadas.

Erros comuns e suas correções

Erro comum	Diagnóstico	Correção
Picker captura teclado e o usuário não consegue digitar	Modalidade ativa	Use setas + Enter, ou Esc para cancelar
<code>omp -p</code> não mostra opções nem pede confirmação	Modo one-shot é non-interactive	Use <code>omp</code> (TUI) para tarefas interativas
Agente travado, sem resposta	Stream do provider obsoleto	Digite <code>/fresh</code> para resetar o stream
Footer mostra modelo errado	Role diferente do esperado	Use <code>Ctrl+P</code> para ciclar ou <code>/model</code> para trocar

Próximos Passos

Três pontos devem ficar gravados neste capítulo.

Primeiro, o TUI do OMP é uma superfície de controle projetada para transparência: cada ação do agente aparece como um card, cada edição tem preview, e ambiguidades são resolvidas via option picker — nunca por adivinhação.

Segundo, os atalhos e comandos slash não são decoração: `Ctrl+P`, `Alt+A`, `/fresh` e `/collab` são ferramentas de produtividade que transformam a experiência de usar o agente.

Terceiro, os quatro modos de operação — interactive, one-shot, RPC e ACP — garantem que o OMP se adapte a qualquer cenário, do script de CI ao pair programming ao vivo.

O desafio que fica: abra o OMP agora, inicie uma sessão interativa, e experimente cada um dos comandos slash pelo menos uma vez. Troque de modelo com `/model`, inicie um `/collab view`, e veja como o Agent Hub (`Alt+A`) mostra os subagentes trabalhando.

Essa familiaridade prática é o que transforma um instrumento desconhecido em uma extensão da sua mão de obra.

No próximo capítulo, você mergulhará no arsenal completo de ferramentas built-in do OMP — as 31 ferramentas que compõem o equipamento do estaleiro.

Acesse a documentação completa: <https://omp.sh/docs>

Siga-nos nas redes sociais para dicas, tutoriais e novidades sobre o Oh My Pi. Junte-se a mais de 23.3k desenvolvedores que já estão usando o harness mais completo do mercado.
