Guía de Administración

Bot IRC — El Desván Musical

Referencia completa de comandos administrativos

28 de febrero de 2026

Autor: hexadecimal

Convenciones:
- `[bot]` = nick del bot (ej. `c3p0`).
- `<param>` = parámetro que debes rellenar.
- **[JSON]** = se guarda en el archivo JSON de configuración.
- **[volátil]** = solo en memoria; se pierde al reiniciar.
- Los comandos se envían por **PM** salvo que se indique otra cosa.
- Admins actuales: `hexadecimal`, `Magari` (definidos en el código).

Configuración y recarga

Comando	Descripción
`!reconfigura`	Recarga la configuración desde el archivo JSON sin reiniciar el bot. Aplica en caliente las claves configurables (ver lista abajo). Responde por PM con un resumen de lo recargado.
`!showconfig`	Muestra un resumen de la configuración activa: canales, saludos, cooldown, canales IA, modelo IA, historial, DJ, límite, radio, nickmode, aliases. Responde por PM.
`!check`	Fuerza al bot a verificar presencia en todos los canales configurados y re-unirse a los que haya perdido (ej. tras un netsplit). **[volátil]**

Nota: Claves recargables con `!reconfigura`: `channels`, `saluda`, `saludo_cooldown_seconds`, `ai_enabled`/`ai_channels`, `ai_model`/`google_model`, `system_prompt_lines`, `history_max_messages`, `history_dir`, `history_persist`, `history_whitelist`, `DJ`, `limite`, `radio`, `nick_match_mode`, `nick_aliases`.
No recargables (requieren reinicio): `server`, `port`, `nickname`.

Inteligencia artificial

Activación por canal

Comando	Descripción
`!ia status`	Muestra los canales con IA activa y el modelo en uso.
`!ia on <canal>`	Activa la IA en el canal indicado (o el actual si se omite). **[JSON]**
`!ia off <canal>`	Desactiva la IA en el canal indicado (o el actual). **[JSON]**

Gestión de modelos

Comando	Descripción
!setmodel <modelo>	Cambia el modelo IA en tiempo de ejecución. Soporta prefijo ollama: para modelos Ollama, o nombre de modelo Google Gemini. Se valida antes de aplicar. [volátil]
!listmodels	Descarga la lista de modelos de Google y la guarda en google_models.json. Limpia la caché de modelos económicos.
!showmodels	Muestra los modelos guardados en google_models.json (nombre, displayName, descripción).
!econmodel	Auto-selecciona un modelo económico/gratuito de la lista y lo establece como activo. [volátil]

Nota: Para persistir un modelo cambiado con !setmodel, edita el JSON y usa !reconfigura, o bien modifica la clave ai_model directamente en el archivo de configuración.

Prompt del sistema

El prompt es una lista numerada de instrucciones. La variable {nickname} se sustituye por el nick del bot en tiempo de ejecución.

Comando	Descripción
!prompt show	Muestra todas las líneas del prompt numeradas.
!prompt set <N> <texto>	Reemplaza la línea N con el nuevo texto. Muestra antes/después. [volátil]
!prompt add <texto>	Añade una línea nueva al final del prompt. [volátil]
!prompt del <N>	Elimina la línea número N. [volátil]
!prompt reset	Restaura las instrucciones por defecto (DEFAULT_SYSTEM_PROMPT_LINES). [volátil]
!prompt save	Escribe las instrucciones actuales en el archivo JSON. [JSON]

Historiales e IA

Consulta y limpieza

Comando	Descripción
!gethistory [<N>] <destino>	Muestra las últimas N entradas (defecto 20) del historial indicado. <destino> puede ser: #canal (historial de un canal), PM:nick (historial de un PM) o all (todos).
!showhistory [<canal>|all]	Muestra historiales con formato Rol: texto. Con all lista los canales con historial.
!clearhistory [<canal>|all]	Limpia el historial del canal, PM o todos. Si hay persistencia activa, también del disco.

Whitelist de historiales

Controla qué canales/PMs tienen historial registrado.

Comando	Descripción
!whitelist add <clave>	Añade #canal, PM:nick o all a la whitelist. [volátil]
!whitelist remove <clave>	Elimina una clave de la whitelist. [volátil]
!whitelist show	Muestra la whitelist actual.
!whitelist save	Guarda la whitelist en el JSON. [JSON]

Configuración de persistencia

Comando	Descripción
`!history config get`	Muestra: `max_messages`, `persist`, `dir`, whitelist, disponibilidad de persistencia.
`!history config set max_messages <N>`	Establece el máximo de mensajes en historial. [JSON]
`!history config set persist <true|false>`	Activa/desactiva la persistencia a disco. [JSON]
`!history config set dir <ruta>`	Cambia el directorio de persistencia de historiales. [JSON]

Gestión de DJs (autorizados)

La lista de DJs autorizados se mantiene en memoria y opcionalmente en `autorizados.json`.

Comando	Descripción
`!lista`	Lista todos los DJs autorizados.
`!agrega <nick>`	Añade un nick a la lista de DJs. [volátil] — el bot recuerda usar `!guardalista`.
`!borra <nick>`	Elimina un nick de la lista de DJs. [volátil]
`!guardalista`	Guarda la lista de DJs en `autorizados.json`. [JSON]
`!leelista`	Recarga la lista desde `autorizados.json`.

¡Atención! Si agregas o borras DJs sin usar `!guardalista`, los cambios se pierden al reiniciar.

Gestión de canales

Tres niveles de control sobre la presencia del bot en canales:

Comando	Descripción
`!join <#canal>`	El bot se une al canal. Solo se añade a la lista en memoria. [volátil]
`!addcanal <#canal>`	El bot se une al canal y lo guarda en la configuración. [JSON]
`!leave <#canal>`	El bot abandona el canal, lo elimina de la configuración y limpia su historial. [JSON]
`/invite <bot> <#canal>`	Comando IRC estándar. El bot se une si el remitente es admin. [volátil]

Nota: Los DJs pueden pedir al bot que salga temporalmente con "`[bot]` sal del canal", pero el bot se re-une automáticamente en el siguiente chequeo periódico.

Reconocimiento del nick

Comando	Descripción
`!nickmode strict`	Solo reconoce el nick exacto del bot (case-insensitive substring). [JSON]
`!nickmode loose`	Reconoce también aliases configurados con word-boundary matching. [JSON]
`!nickalias add <alias>`	Añade un alias (se guarda en minúsculas). [volátil]
`!nickalias remove <alias>`	Elimina un alias. [volátil]
`!nickalias show`	Muestra aliases actuales y modo.
`!nickalias save`	Guarda aliases y modo en el JSON. [JSON]

Saludos

Comando	Descripción
`!set_saludo_cooldown <seg>`	Cambia el cooldown entre saludos (en segundos, entero ≥ 0). **[JSON]**
`!get_saludo_cooldown`	Muestra el cooldown actual.

Nota: El cooldown evita que el bot entre en bucle de saludos con otros bots. Valor por defecto: 20 segundos. La configuración de `saluda` (lista de canales o `si`/`no`) se gestiona editando el JSON y recargando con `!reconfigura`.

Mensajes programados

Todos los comandos se ejecutan por **PM**.

Comando	Descripción
`!mensaje`	Inicia un **asistente interactivo** para crear un mensaje programado. Pide: intervalo (minutos), hora inicio/fin (HH:MM), fechas opcionales y texto. **[JSON]**
`!vermensaje`	Muestra todos los mensajes programados (intervalo, rango, fechas, texto, creador).
`!eliminarmensaje`	Muestra lista numerada y permite elegir cuál borrar. **[JSON]**
`!agregacanalmensaje <#canal>`	Añade un canal a la lista de destinos para mensajes programados. **[volátil]**
`!vercanalesmensaje`	Muestra los canales que reciben mensajes programados.
`!eliminacanalmensaje <#canal>`	Elimina un canal de la lista de destinos. **[volátil]**

Otros comandos

Comando	Descripción
`!repite <mensaje>`	Retransmite el texto a todos los canales. Solo por PM. **[volátil]**
`!help` [`<grupo>`]	Muestra grupos de ayuda. Admins ven: `general`, `peticiones`, `dj`, `admin`, `ia`, `history`.

Notificaciones automáticas

El bot notifica automáticamente por PM al admin principal (`hexadecimal`) cuando ocurren errores de IA, con un cooldown de 10 minutos entre notificaciones. Los detalles de errores se registran en `logs/`.

Arquitectura y archivos

Código fuente

- `bot3.py` — bot principal
- `ai_api.py` — API de IA (Ollama + Gemini)
- `config_utils.py` — lectura/escritura JSON
- `saluda_utils.py` — normalización de saludos
- `bot_history.py` — gestión de historiales
- `google_api.py` — API de modelos Google
- `horoscopos.py` — horóscopo del día

Archivos de configuración

- `*.json` — config por instancia del bot
- `autorizados.json` — lista de DJs
- `*_mensajes_programados.json`
- `google_models.json` — caché de modelos
- `histories/` — historiales persistidos
- `logs/` — logs de errores de IA

Instancias activas: cada bot (`c3p0`, `R3`, etc.) tiene su propio archivo JSON de configuración. Todos comparten el mismo código fuente (`bot3.py`).

Referencia rápida

Configuración
- !reconfigura — recargar JSON
- !showconfig — ver config activa
- !check — verificar canales

IA
- !ia status|on|off [<canal>]
- !setmodel <modelo>
- !listmodels / !showmodels
- !econmodel — modelo económico

Prompt
- !prompt show|set|add|del
- !prompt reset|save

Historiales
- !gethistory / !showhistory
- !clearhistory [<canal>|all]
- !whitelist add|remove|show|save
- !history config get|set

DJs
- !lista / !agrega / !borra
- !guardalista / !leelista

Canales
- !join <#canal> — temporal
- !addcanal <#canal> — persistente
- !leave <#canal> — persistente
- /invite <bot> — temporal

Nick
- !nickmode strict|loose
- !nickalias add|remove|show|save

Saludos
- !set_saludo_cooldown <seg>
- !get_saludo_cooldown

Mensajes programados
- !mensaje — asistente interactivo
- !vermensaje / !eliminarmensaje
- !agregacanalmensaje <#canal>
- !vercanalesmensaje
- !eliminacanalmensaje <#canal>

Otros
- !repite <msg> — broadcast
- !help [<grupo>] — ayuda