

23试卷

一、填空题（每空2分，共20分）

1. 不同的编译程序关于数据空间的存储分配策略可能不同，但大部分编译中采用的方案有两种：静态存储分配方案和动态存储分配方案，而后者又分为（1）和（2）。
2. 规范规定的是（3）规则。
3. 编译程序的工作过程一般划分为5个阶段：词法分析、（4）、语义分析与中间代码生成、代码优化及（5）。另外还有（6）和出错处理。
4. 表达式 $x+y*z/(a+b)$ 的后缀式为（7）。
5. 文法符号的属性有综合属性和（8）。
6. 假设二维数据按行存放，每个元素占用一个存储单元，数组 $a[1..15, 1..20]$ 中元素 $a[i,j]$ 的地址计算公式为（9）。
7. 局部优化是局限于一个（10）范围内的一种优化。

二、选择题（1~6为单选题，7~8为多选题，每问2分，共20分）

1. 一个上下文无关文法 G 包括四个组成部分：一组终结符、一组非终结符、一个（ ），以及一组（ ）。
A. 字符串 B. 产生式 C. 开始符号 D. 文法
2. 程序的基本块是指（ ）。
A. 一个子程序
B. 一个仅有一个入口和一个出口的句子
C. 一个没有嵌套的程序段
D. 一组顺序执行的程序段，仅有一个入口和一个出口
3. 高级语言编译程序常用的语法分析方法中，递归下降分析法属于（ ）分析方法。
A. 自左向右 B. 自顶向下 C. 自底向上 D. 自右向左
4. 在通常的语法分析方法中，（ ）特别适用于表达式的分析。
A. 算符优先分析法

- B. LR分析法
 - C. 递归下降分析法
 - D. LL(1)分析法
5. 经过编译所得的目标程序是 ()。
- A. 四元式序列 B. 间接三元式序列 C. 二元式序列 D. 机器语言程序或汇编语言程序
6. 一个文法所描述的语言是 ()，描述一个语言的文法定义是 ()。
- A. 唯一的 B. 不唯一的 C. 可能唯一，也可能不唯一
7. 如果在文法 G 中存在一个句子，当其满足下列条件 () 之一时，则称该文法是二义文法。
- A. 其左推导和最右推导相同
 - B. 该句子有两个不同的最左推导
 - C. 该句子有两个不同的最右推导
 - D. 该句子有两棵不同的语法树
 - E. 该句子对应的语法树唯一
8. 下面 () 语法制导翻译中，采用拉链—回填技术。
- A. 赋值语句 B. 布尔表达式的计算 C. 条件语句 D. 循环语句

卷二的 单项选择题：

1. 设有文法

$G[I]: I \rightarrow I1 | I0 | Ia | Ic | a | b | c$

下列符号串中是该文法句子的有 ()。

- ① ab0 ② a0c01 ③ aaa ④ bc10

可选项有：

- A. ① B. ②③④ C. ③④ D. ①②③④

2. 程序的基本块是指 ()。

- A. 一个子程序 B. 一个仅有一个入口和一个出口的语句

C. 一个没有嵌套的程序段 D. 一组顺序执行的程序段，仅有一个入口和一个出口

3. 高级语言编译程序常用的语法分析方法中，递归下降分析法属于（ ）分析方法。

A. 自左向右 B. 自顶向下 C. 自底向上 D. 自右向左

4. 经过编译所得的目标程序是（ ）。

A. 四元式序列 B. 间接三元式序列 C. 二元式序列 D. 机器语言程序或汇编语言程序

5. 运行阶段的存储组织与管理的目的是（ ）。

① 提高编译程序的运行速度 ② 节省编译程序的存储空间

③ 提高目标程序的运行速度 ④ 为运行阶段的存储分配做准备

可选项有：

A. ①② B. ②③ C. ③④ D. ④②

1.B 2.D 3.B 4.D 5.C

三、解答题（共60分）

1. （15分）已知文法 $G[E]$ ：

$$E \rightarrow ETE \mid (E) \mid i$$
$$T \rightarrow * \mid +$$

(1) 将文法 G 改造成 $LL(1)$ 文法。（5分）

(2) 构造文法 G 中每个非终结符的 $FIRST$ 集及 $FOLLOW$ 集。（5分）

(3) 构造 $LL(1)$ 分析表。（5分）

2. （12分）给定文法 $G[S]$ ：

$$S \rightarrow S(S) \mid \varepsilon$$

- (1) 给出句子 $((() ())(() ())$ 的规范推导过程。(4分)
- (2) 指出推导顺序所得到的句柄。(4分)
- (3) 画出该句子的语法推导树。(4分)

3. (8分) 在一个移入 - 规约分析过程中采用以下语法制导翻译模式，在按一个产生式规约时，立即执行括号中的动作：

$$\begin{aligned} A &\rightarrow aB && \{\text{print "0" ; } \} \\ A &\rightarrow c && \{\text{print "1" ; } \} \\ B &\rightarrow Ab && \{\text{print "2" ; } \} \end{aligned}$$

- (1) 输入为 aacbb 时，打印的字符串是什么？ (3分)
- (2) 写出分析过程。(5分)

4. (10分) 翻译循环语句：(要求：给出加注释的分析树及四元式序列。)

while (a<b) do if (c>d) then x:=y+z

参考以下部分翻译模式：

- (1) $S \rightarrow \text{if } E \text{ then } M \ S_1$ {backpatch(E. truelist, M. quad);
S.nextlist:=merge(E. falselist, S₁.nextlist)}
- (2) $S \rightarrow \text{while } M_1 \ E \ \text{do } M_2 \ S_1$ {backpatch(S₁.nextlist, M₁. quad);
backpatch(E. truelist, M₂. quad);
S.nextlist:=E. falselist
emit ('j, -, -, ' M₁. quad)}
- (3) $S \rightarrow A$ {S.nextlist:=makelist() }
- (4) $L \rightarrow S$ {L.nextlist:=S.nextlist}

- (5) $M \rightarrow \epsilon$ {M. quad:=nextquad}
- (6) $E \rightarrow \text{id}_1 \ \text{relop} \ \text{id}_2$ {E. truelist:=makelist(nextquad);
e. falselist:=makelist(nextquad+1);
emit('j' relop.op, ' , ' id₁.place ' , ' id₂.place ' , ' '0');
emit('j, -, -, 0')}
- (7) $S \rightarrow L := E$ {emit(:=, E. place, -, L. place)}
- (8) $E \rightarrow E_1 + E_2$ {E. place:=newtemp;
emit(+, E₁. place, E₂. place, E. place,)}

5. (15分) 设有文法 G[S]:

$$S \rightarrow a \mid \wedge \mid (T)$$

$$T \rightarrow T, S \mid S$$

(1) 计算 G[S] 的 FIRSTVT 和 LASTVT 集。(5分)

(2) 构造 $G[S]$ 的优先关系表, 判断 $G[S]$ 是否为算符优先文法。(5分)

(3) 计算 $G[S]$ 的优先函数。(5分)

卷二的解答题 (共70分)

```
1 目标程序 (target code)      语法分析 (syntax analyzer)      代码优化器 (code optimizer)
  代码产生器 (code generator)  符号表管理 (symbol table manager)
2 继承属性 (inherited attribute)
3 局部优化 (local optimization)
4 四元式 (quatriple)
5 E      + * ( ) id
```

2. (10分) 已知文法 $G[S]$:

$$S \rightarrow aBc \mid bAB$$

$$A \rightarrow aAb \mid b$$

$$B \rightarrow b \mid \epsilon$$

(1) 构造 LL(1) 分析表。

(2) 判断 baabbb 是否为该文法的句子 (写出含有符号栈、输入串、规则的分析过程)。

3. (10分) 已知文法 G :

$$E \rightarrow E+T \mid T$$

$$T \rightarrow T*P \mid P$$

$$P \rightarrow i$$

(1) 构造优先关系表（不考虑语句括号#），判断是否为算符优先文法。

(2) 构造文法G的 优先函数表。

4. (8分) 在一个移入 - 规约分析过程中采用以下的语法制导翻译模式，在按一个产生式规约时，立即执行括号中的动作。

$$S \rightarrow bAb \quad \{\text{print "1"}\}$$

$$A \rightarrow (B \quad \{\text{print "2"}\}$$

$$A \rightarrow a \quad \{\text{print "3"}\}$$

$$B \rightarrow Aa) \quad \{\text{print "4"}\}$$

(1) 输入为 b (((aa) a) a) b 时，打印的字符串是什么？

(2) 写出移入-规约分析过程。

5. (12分) 翻译循环语句：（要求：给出加注注释的分析树、三地址码序列及四元式序列。）

| while (x>y) do if (a=b) then x:=2*y+a

参考以下部分翻译模式：

(1)	$S \rightarrow \text{if } E \text{ then } M \ S_1$	$\{ \text{backpatch}(E.\text{truelist}, M.\text{quad});$ $S.\text{nextlist} := \text{merge}(E.\text{falselist}, S_1.\text{nextlist}) \}$
(2)	$S \rightarrow \text{while } M_1 \ E \ \text{do } M_2 \ S_1$	$\{ \text{backpatch}(S_1.\text{nextlist}, M_1.\text{quad});$ $\text{backpatch}(E.\text{truelist}, M_2.\text{quad});$ $S.\text{nextlist} := E.\text{falselist}$ $\text{emit} ('j, -, -, ' M_1.\text{quad}) \}$
(3)	$S \rightarrow A$	$\{ S.\text{nextlist} := \text{makelist}() \}$
(4)	$L \rightarrow S$	$\{ L.\text{nextlist} := S.\text{nextlist} \}$
(5)	$M \rightarrow \epsilon$	$\{ M.\text{quad} := \text{nextquad} \}$
(6)	$E \rightarrow id_1 \ \text{relop} \ id_2$	$\{ E.\text{truelist} := \text{makelist}(\text{nextquad});$ $E.\text{falselist} := \text{makelist}(\text{nextquad}+1);$ $\text{emit}('j' \ \text{relop.op}, ' ', id_1.\text{place}, ' ', id_2.\text{place}, ' ', '0');$ $\text{emit}('j, -, -, 0') \}$
(7)	$S \rightarrow L := E$	$\{ \text{emit}(:=, E.\text{place}, -, L.\text{place}) \}$
(8)	$E \rightarrow E_1 + E_2$	$\{ E.\text{place} := \text{newtemp};$ $\text{emit}(+, E_1.\text{place}, E_2.\text{place}, E.\text{place},) \}$

6. (8分) Generate assembly code for the following sequence assuming that x, y and z are in memory locations (noticing only two registers R1 and R2).

翻译：假设x、y和z位于内存位置（仅考虑两个寄存器R1和R2），为以下序列生成汇编代码。

```
S=0
I=0
L1: if x>y goto L2
    Z = z + a[i]
    I = i + 1
    goto L1
L2:
```


7. (6分) Give out the all basic blocks of the following program fragment and construct the relevant flow graph (DAG).

翻译：给出以下程序片段的所有基本块，并构建相关的流图（有向无环图）。

```
read C
A=0
B=1
L4: A=A+B
    if B>C goto L2
    B=B+1
    goto L4
L2: write A
```

8. Translate the assignment statement $b[i] = bc - bd$ into

(1) A syntax tree.

(2) Three address instructions.

翻译：将赋值语句 $b[i] = bc - bd$ 翻译成

(1) 一棵语法树。

(2) 三地址指令。