

IM聊天接口

1、联系人列表：(http请求) (get)

list类型，包含

字段	示例	备注
user	{ "id":1, "name":"张三", "headUrl":"http://xxxtouxiang.jpg" }	用户对象
content	你好	最后一条聊天信息
time	23122123123213	最后一次聊天时间时间戳
unreadNum	3	未读数量

2、加载聊天记录 (http请求) (get)

请求参数

字段	示例	是否必填	备注
page	1	否	页数，默认1
chatUserId	2	是	聊天的对象的id

返回参数List里包含

字段	示例	备注
fromUser	{ "id":1, "name":"张三", }	发送信息的人

	"headUrl":" http://xxxtouxiang.jpg " }	
toUser	{ "id":1, "name":"张三", "headUrl":" http://xxxtouxiang.jpg " }	接收信息的人
content	你好	信息内容
time	1231231231231232	时间戳

3、~~发送聊天内容(ws)~~

字段	示例	备注
toUserId	1	接收的人的id
content	你好	发送的内容
time	2312312312312	时间戳
command	3	事件id，3是发送消息，

4、~~接收聊天内容(ws)~~

字段	示例	备注
fromUser	{ "Id":1, "name":"张三", "headUrl":" http://xxxtouxiang.jpg " }	发信息的人
toUser	{ "Id":1, "name":"张三",	

	"headUrl":"http://xxxtouxiang.jpg" }	
content	你好	信息内容
time	12312312321	时间戳
unreadNum	2	未读数量
command	4	

5、清除未读消息 (http) (get)

请求参数

字段	示例	备注
fromUserId	1	发消息的人的id

返回参数

6、登录 (ws)

字段	示例	备注
UserId	1	的id
command	1	指令事件，1是登录