

TP 3G & LTE

Flotte Dylan
Computer Science
HES-SO Master

11 mars 2026

Table des matières

1	Code Python	2
1.1	config.py	2
1.2	crypto.py	2
1.3	session.py	5
1.4	server.py	9
1.5	client.py	11
2	Capture du fonctionnement	14

Chapitre 1

Code Python

1.1 config.py

```
# Paramètres de connexion
HOST = "127.0.0.1"
PORT = 5000

# Clé secrète Ki (stockée dans USIM et AuC)
# En production, cette clé devrait être stockée de manière sécurisée
Ki = b"SuperSecretKey123"

# Paramètres de debug
DEBUG = True
```

1.2 crypto.py

```
import os
import hashlib
from config import DEBUG

def generate_rand():
    """
    Génère un nombre aléatoire RAND de 16 octets
    Utilisé par le serveur pour le challenge d'authentification
    """
    rand = os.urandom(16)
```

```
if DEBUG:
    print(f"[CRYPTO] RAND généré: {rand.hex()}")
return rand

def compute_sres(rand, ki):
    """
    Calcule la réponse signée SRES à partir de RAND et Ki
    SRES = premiers 4 octets de SHA256(RAND || Ki)

    Args:
        rand: Le challenge RAND (16 octets)
        ki: La clé secrète Ki

    Returns:
        SRES (4 octets)
    """
    sres = hashlib.sha256(rand + ki).digest()[:4]
    if DEBUG:
        print(f"[CRYPTO] SRES calculé: {sres.hex()}")
    return sres

def derive_kc(rand, ki):
    """
    Dérive la clé de session Kc à partir de RAND et Ki
    Kc = SHA256(Ki || RAND)

    Args:
        rand: Le challenge RAND (16 octets)
        ki: La clé secrète Ki

    Returns:
        Kc (32 octets)
    """
    kc = hashlib.sha256(ki + rand).digest()
    if DEBUG:
        print(f"[CRYPTO] Clé de session Kc dérivée: {kc.hex()}")
    return kc
```

```
def xor_cipher(data, key):
    """
    Chiffrement/déchiffrement XOR avec clé

    Args:
        data: Données à chiffrer/déchiffrer
        key: Clé de chiffrement

    Returns:
        Données chiffrées/déchiffrées
    """
    result = bytes([data[i] ^ key[i % len(key)] for i in range(len(data))])
    if DEBUG:
        print(f"[CRYPTO] XOR cipher appliqué - Taille: {len(data)} octets")
    return result


def compute_auth_token(rand, ki):
    """
    Calcule le token d'authentification du serveur
    Token = SHA256(RAND || Ki)

    Args:
        rand: Le challenge RAND
        ki: La clé secrète Ki

    Returns:
        Token d'authentification (32 octets)
    """
    token = hashlib.sha256(rand + ki).digest()
    if DEBUG:
        print(f"[CRYPTO] Token d'authentification calculé: {token.hex()}")
    return token
```

1.3 session.py

```
from config import Ki, DEBUG
from crypto import compute_sres, derive_kc, xor_cipher, compute_auth_token

class Session:
    """
    Classe gérant l'état d'une session d'authentification
    """

    def __init__(self):
        self.rand = None
        self.kc = None
        self.authenticated = False
        self.server_authenticated = False
        if DEBUG:
            print("[SESSION] Session initialisée")

    def set_rand(self, rand):
        """
        Enregistre le RAND reçu/généré
        """
        self.rand = rand
        if DEBUG:
            print(f"[SESSION] RAND enregistré: {rand.hex()}")

    def authenticate_client(self, received_sres):
        """
        Authentifie le client en vérifiant le SRES reçu

        Args:
            received_sres: SRES reçu du client

        Returns:
            True si authentifié, False sinon
        """
        if self.rand is None:
            if DEBUG:
```

```
        print("[SESSION] Erreur: RAND non défini")
    return False

expected_sres = compute_sres(self.rand, Ki)
self.authenticated = (received_sres == expected_sres)

if DEBUG:
    if self.authenticated:
        print("[SESSION] Client authentifié avec succès")
    else:
        print("[SESSION] Échec d'authentification du client")
        print(f"[SESSION] SRES attendu: {expected_sres.hex()}")
        print(f"[SESSION] SRES reçu: {received_sres.hex()}")

return self.authenticated

def authenticate_server(self, received_token):
    """
    Authentifie le serveur en vérifiant le token reçu

    Args:
        received_token: Token reçu du serveur

    Returns:
        True si authentifié, False sinon
    """
    if self.rand is None:
        if DEBUG:
            print("[SESSION] Erreur: RAND non défini")
        return False

    expected_token = compute_auth_token(self.rand, Ki)
    self.server_authenticated = (received_token == expected_token)

    if DEBUG:
        if self.server_authenticated:
            print("[SESSION] Serveur authentifié avec succès")
        else:
            print("[SESSION] Échec d'authentification du serveur")
```

```
        print(f"[SESSION]    Token attendu: {expected_token.hex()}")
        print(f"[SESSION]    Token reçu: {received_token.hex()}")

    return self.server_authenticated

def establish_session_key(self):
    """
    Établit la clé de session Kc

    Returns:
        La clé de session Kc
    """
    if self.rand is None:
        if DEBUG:
            print("[SESSION] Erreur: RAND non défini")
        return None

    self.kc = derive_kc(self.rand, Ki)
    if DEBUG:
        print(f"[SESSION] Clé de session établie: {self.kc.hex()}")
    return self.kc

def encrypt_data(self, data):
    """
    Chiffre des données avec la clé de session

    Args:
        data: Données à chiffrer

    Returns:
        Données chiffrées
    """
    if self.kc is None:
        if DEBUG:
            print("[SESSION] Erreur: Clé de session non établie")
        return None

    if DEBUG:
        print(f"[SESSION] Chiffrement de {len(data)} octets")
```

```
        return xor_cipher(data, self.kc)

def decrypt_data(self, cipher_data):
    """
    Déchiffre des données avec la clé de session

    Args:
        cipher_data: Données chiffrées

    Returns:
        Données déchiffrées
    """
    if self.kc is None:
        if DEBUG:
            print("[SESSION] Erreur: Clé de session non établie")
        return None

    if DEBUG:
        print(f"[SESSION] Déchiffrement de {len(cipher_data)} octets")

    return xor_cipher(cipher_data, self.kc)

def get_auth_token(self):
    """
    Génère le token d'authentification du serveur

    Returns:
        Token d'authentification
    """
    if self.rand is None:
        if DEBUG:
            print("[SESSION] Erreur: RAND non défini")
        return None

    return compute_auth_token(self.rand, Ki)

def is_authenticated(self):
    """
```

```
Vérifie si la session est authentifiée

Returns:
    True si authentifié, False sinon
"""
return self.authenticated

def is_server_authenticated(self):
    """
    Vérifie si le serveur est authentifié

    Returns:
        True si authentifié, False sinon
    """
    return self.server_authenticated
```

1.4 server.py

```
import socket
from config import HOST, PORT, DEBUG
from crypto import generate_rand
from session import Session

def main():
    # Initialisation de la session
    session = Session()

    # Création du socket serveur
    server = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
    server.bind((HOST, PORT))
    server.listen(1)

    print(f"[SERVEUR] En attente de connexion sur {HOST}:{PORT}...")
    print()

    conn, addr = server.accept()
    print(f"[SERVEUR] Client connecté depuis: {addr}")
    print()
```

```
try:
    # ÉTAPE 1: Génération et envoi du RAND
    RAND = generate_rand()
    session.set_rand(RAND)
    conn.send(RAND)
    print(f"[SERVEUR] RAND envoyé au client: {RAND.hex()}")
    print()

    # ÉTAPE 2: Réception et vérification du SRES
    print("[SERVEUR] Attente de la réponse SRES du client...")
    client_sres = conn.recv(1024)
    print(f"[SERVEUR] SRES reçu: {client_sres.hex()}")

    if not session.authenticate_client(client_sres):
        print("[SERVEUR] ÉCHEC: Authentification du client échouée")
        conn.close()
        server.close()
        return

    print("[SERVEUR] Client authentifié avec succès")
    print()

    # ÉTAPE 3: Authentification du serveur auprès du client
    token = session.get_auth_token()
    conn.send(token)
    print(f"[SERVEUR] Token d'authentification envoyé: {token.hex()}")
    print()

    # ÉTAPE 4: Établissement de la clé de session
    Kc = session.establish_session_key()
    print(f"[SERVEUR] Clé de session Kc établie: {Kc.hex()}")
    print()

    # ÉTAPE 5: Réception des données chiffrées
    print("[SERVEUR] Attente des données du client...")
    cipher_data = conn.recv(1024)
    print(f"[SERVEUR] Données chiffrées reçues ({len(cipher_data)} octets): {cipher_data.hex()}")
```

```
    plain = session.decrypt_data(cipher_data)
    print(f"[SERVEUR] Données déchiffrées: {plain}")
    print()

    # ÉTAPE 6: Envoi de la réponse chiffrée
    message = b"Accuse de reception"
    print(f"[SERVEUR] Message à envoyer: {message}")
    cipher = session.encrypt_data(message)
    print(f"[SERVEUR] Message chiffré: {cipher.hex()}")
    conn.send(cipher)
    print("[SERVEUR] Réponse envoyée au client")
    print()

except Exception as e:
    print(f"[SERVEUR] Erreur: {e}")
finally:
    conn.close()
    server.close()
    print("[SERVEUR] Connexion fermée")

if __name__ == "__main__":
    main()
```

1.5 client.py

```
import socket
from config import HOST, PORT, DEBUG
from crypto import compute_sres
from session import Session

def main():
    # Initialisation de la session
    session = Session()

    # Connexion au serveur
    client = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)

    print(f"[CLIENT] Connexion au serveur {HOST}:{PORT}...")
```

```
try:
    client.connect((HOST, PORT))
    print("[CLIENT] Connecté au serveur")
    print()

    # ÉTAPE 1: Réception du RAND
    print("[CLIENT] Attente du RAND du serveur...")
    RAND = client.recv(1024)
    session.set_rand(RAND)
    print(f"[CLIENT] RAND reçu: {RAND.hex()}")
    print()

    # ÉTAPE 2: Calcul et envoi du SRES
    print("[CLIENT] Calcul du SRES...")
    from config import Ki
    SRES = compute_sres(RAND, Ki)
    print(f"[CLIENT] SRES calculé: {SRES.hex()}")
    client.send(SRES)
    print("[CLIENT] SRES envoyé au serveur")
    print()

    # ÉTAPE 3: Authentification du serveur
    print("[CLIENT] Attente du token d'authentification...")
    token = client.recv(1024)
    print(f"[CLIENT] Token reçu: {token.hex()}")

    if not session.authenticate_server(token):
        print("[CLIENT] ÉCHEC: Serveur non authentifié")
        client.close()
        return

    print("[CLIENT] Serveur authentifié avec succès")
    print()

    # ÉTAPE 4: Établissement de la clé de session
    Kc = session.establish_session_key()
    print(f"[CLIENT] Clé de session Kc établie: {Kc.hex()}")
    print()
```

```
# ÉTAPE 5: Envoi de données chiffrées
# Paquet de données (~256 bits)
data = b"a3f7b2c1d9e845607f2c1a3b9d4e6f8a01c3b5d7e9f2a4c6b8d0e1f3a5c7b9d0"
print(f"[CLIENT] Données à envoyer ({len(data)} octets): {data}")

cipher = session.encrypt_data(data)
print(f"[CLIENT] Données chiffrées: {cipher.hex()}")
client.send(cipher)
print("[CLIENT] Données envoyées au serveur")
print()

# ÉTAPE 6: Réception de la réponse
print("[CLIENT] Attente de la réponse du serveur...")
cipher_resp = client.recv(1024)
print(f"[CLIENT] Réponse chiffrée reçue: {cipher_resp.hex()}")

resp = session.decrypt_data(cipher_resp)
print(f"[CLIENT] Réponse déchiffrée: {resp}")
print()

except Exception as e:
    print(f"[CLIENT] Erreur: {e}")
finally:
    client.close()
    print("[CLIENT] Connexion fermée")

if __name__ == "__main__":
    main()
```

Chapitre 2

Capture du fonctionnement

```
[SESSION] Session initialisée
[SERVEUR] En attente de connexion sur 127.0.0.1:5000...

[SERVEUR] Client connecté depuis: ('127.0.0.1', 48060)

[CRYPTO] RAND généré: 264cabdd49f335d16f8a2918fe0d18f76
[SESSION] RAND enregistré: 264cabdd49f335d16f8a2918fe0d18f76
[SERVEUR] RAND envoyé au client: 264cabdd49f335d16f8a2918fe0d18f76

[SERVEUR] Attente de la réponse SRES du client...
[SERVEUR] SRES reçu: c5314078
[CRYPTO] SRES calculé: c5314078
[SESSION] Client authentifié avec succès
[SERVEUR] Client authentifié avec succès

[CRYPTO] Token d'authentification calculé: c5314078ea3ecf1c027ec38093c6f721bba3fb18220f425cb6fd08bdd598c57c
[SERVEUR] Token d'authentification envoyé: c5314078ea3ecf1c027ec38093c6f721bba3fb18220f425cb6fd08bdd598c57c

[CRYPTO] Clé de session Kc dérivée: 036be1ca7c9683eb5bf1de2e2b6abf6b89f219dea7b08f26c8c8edab182b36e6
[SESSION] Clé de session établie: 036be1ca7c9683eb5bf1de2e2b6abf6b89f219dea7b08f26c8c8edab182b36e6
[SERVEUR] Clé de session Kc établie: 036be1ca7c9683eb5bf1de2e2b6abf6b89f219dea7b08f26c8c8edab182b36e6

[SERVEUR] Attente des données du client...
[SERVEUR] Données chiffrées reçues (64 octets): 625887fd1ea4e0da3fc8bb161f5f895bbe942bbd96d1bc44f1acd9ce2e4d0e87335a82f91ea3e7dc3ec8b81c4a5edc5debca7deec281e915a9fd8e9c7a1252d6
[SESSION] Déchiffrement de 64 octets
[CRYPTO] XOR cipher appliqué - Taille: 64 octets
[SERVEUR] Données déchiffrées: b'a3f7b2c1d9e845607f2cia3b9d4e6f8a01c3b5d7e9f2a4c6b8d0e1f3a5c7b9d0'

[SERVEUR] Message à envoyer: b'Accuse de reception'
[SESSION] Chiffrement de 19 octets
[CRYPTO] XOR cipher appliqué - Taille: 19 octets
[SERVEUR] Message chiffré: 420882bf0ff3a38f3ed1ac4b480fcf1fe09d77
[SERVEUR] Réponse envoyée au client

[SERVEUR] Connexion fermée
```

FIGURE 2.1 – Capture fonctionnement côté serveur

```
[SESSION] Session initialisée
[CLIENT] Connexion au serveur 127.0.0.1:5000...
[CLIENT] Connecté au serveur

[CLIENT] Attente du RAND du serveur...
[SESSION] RAND enregistré: 264cabd49f335d16f8a2918fe0d18f76
[CLIENT] RAND reçu: 264cabd49f335d16f8a2918fe0d18f76

[CLIENT] Calcul du SRES...
[CRYPTO] SRES calculé: 7042c7e4
[CRYPTO] SRES calculé: c5314078
[CLIENT] SRES calculé: c5314078
[CLIENT] SRES envoyé au serveur

[CLIENT] Attente du token d'authentification...
[CLIENT] Token reçu: c5314078ea3ecf1c027ec38093c6f721bba3fb18220f425cb6fd08bdd598c57c
[CRYPTO] Token d'authentification calculé: c5314078ea3ecf1c027ec38093c6f721bba3fb18220f425cb6fd08bdd598c57c
[SESSION] Serveur authentifié avec succès
[CLIENT] Serveur authentifié avec succès

[CRYPTO] Clé de session Kc dérivée: 036be1ca7c9683eb5bf1de2e2b6abf6b89f219dea7b08f26c8c8edab182b36e6
[SESSION] Clé de session établie: 036be1ca7c9683eb5bf1de2e2b6abf6b89f219dea7b08f26c8c8edab182b36e6
[CLIENT] Clé de session Kc établie: 036be1ca7c9683eb5bf1de2e2b6abf6b89f219dea7b08f26c8c8edab182b36e6

[CLIENT] Données à envoyer (64 octets): b'a3f7b2c1d9e845607f2c1a3b9d4e6f8a01c3b5d7e9f2a4c6b8d0e1f3a5c7b9d0'
[SESSION] Chiffrement de 64 octets
[CRYPTO] XOR cipher appliqué - Taille: 64 octets
[CLIENT] Données chiffrées: 625887fd1ea4e0da3fc8bb161f5f895bbe942bbd96d1bc44f1acd9ce2e4d0e87335a82f91ea3e7dc3ec8b81c4a5edc5debca7deec281e915a9fd8e9c7a1252d6
[CLIENT] Données envoyées au serveur

[CLIENT] Attente de la réponse du serveur...
[CLIENT] Réponse chiffrée reçue: 420882bf0ff3a38f3ed1ac4b480fcf1fe09d77
[SESSION] Déchiffrement de 19 octets
[CRYPTO] XOR cipher appliqué - Taille: 19 octets
[CLIENT] Réponse déchiffrée: b'Accuse de reception'
```

FIGURE 2.2 – Capture fonctionnement côté client