



CHEAT SHEET

Comandos Linux & Pentesting

Guía práctica de referencia: administración de sistemas, redes y las primeras fases de un pentest.

Linux

Bash

Nmap

Networking

Enumeración

Privesc

FerPi Dev · hferpi.com





Sistema y ficheros

01 Obtener IP

```
$ ip a
```

- ip** herramienta para gestionar la red
- a** abreviatura de address (direcciones IP)

02 Borrar archivos o directorios

```
$ rm -r
```

- rm** remove
- r** recursivo

13 Ver permisos de archivos

```
$ ls -l
```

- ls** lista archivos
- l** formato detallado con permisos

11 Cambiar permisos

```
$ chmod [número] [archivo]
```

- chmod** cambia permisos
- número** permisos (rwx r-x r-x)

12 Cambiar propietario

```
$ chown usuario:grupo [archivo]
```

- chown** cambia propietario y grupo

14 Buscar archivos

```
$ find /ruta -name "archivo"
```

- find** busca archivos
- name** filtra por nombre

15 Buscar texto dentro de archivos

```
$ grep "texto" archivo
```

- grep** busca coincidencias de texto

16 Ver uso de disco

```
$ df -h
```

- df** muestra espacio en disco
- h** formato legible

17 Ver tamaño de directorios

```
$ du -sh [directorio]
```

- du** uso de disco
- s** resumen
- h** formato legible

19 Editar archivos desde terminal

```
$ nano [archivo]
```

- nano** editor de texto en terminal



20 Comprimir archivos

```
$ tar -czvf archivo.tar.gz [directorio] ●●●
```

tar herramienta de compresión

-c crear

-z usar gzip

-v modo verbose

-f especifica archivo

21 Descomprimir archivos

```
$ tar -xzvf archivo.tar.gz ●●●
```

-x extraer

-z gzip

-v verbose

-f archivo



Usuarios y sesión

03 Eliminar usuario

```
$ deluser [usuario] ●●●
```

deluser elimina la cuenta indicada

04 Ver usuarios del sistema

```
$ cut -d: -f1 /etc/passwd ●●●
```

cut extrae partes de un texto

-d: define ':' como separador

-f1 selecciona el primer campo

/etc/passwd donde se guardan los usuarios

22 Ver rutas de comandos

```
$ which [comando] ●●●
```

which muestra la ruta del ejecutable

23 Mostrar manual de un comando

```
$ man [comando] ●●●
```

man muestra la documentación

18 Ver historial de comandos

```
$ history ●●●
```

history muestra los comandos ejecutados

24 Ver variables de entorno

```
$ env ●●●
```

env muestra las variables de entorno

25 Exportar variable de entorno

```
$ export VAR=valor ●●●
```

export define una variable de entorno



■ Procesos

05 Ver procesos en ejecución

```
$ ps aux
```

ps muestra procesos

aux todos los procesos, formato detallado

06 Monitorizar en tiempo real

```
$ top
```

top procesos en vivo con uso de CPU y memoria

07 Finalizar proceso

```
$ kill -9 [PID]
```

kill envía señales a procesos

-9 fuerza la finalización

PID identificador del proceso

■ Red y conectividad

08 Ver puertos abiertos

```
$ ss -tuln
```

ss muestra sockets

-t TCP

-u UDP

-l solo en escucha

-n números en vez de nombres

09 Comprobar conectividad

```
$ ping [host]
```

ping verifica la conexión con un host

10 Descargar archivos

```
$ wget [url]
```

wget descarga archivos desde internet



Energía

26 Apagar sistema

```
$ shutdown now
```

shutdown apaga el sistema

now de forma inmediata

27 Reiniciar sistema

```
$ reboot
```

reboot reinicia el sistema

Nmap · Escaneo de redes

28 Escaneo completo

```
$ sudo nmap -p- -sS -sC -sV --min-rate 5000 -n -vvv -Pn [IP] -oN escaneo
```

-p- todos los puertos (1-65535)

-sS SYN scan sigiloso, sin handshake completo

-sC scripts NSE por defecto

-sV detección de versiones de servicios

--min-rate 5000 mínimo 5000 paquetes/seg (más ruido)

-n no resuelve DNS

-vvv muy verbose

-Pn asume host activo, sin ping previo

-oN escaneo guarda salida normal en 'escaneo'

❗ El escaneo de referencia para empezar un pentest.

29 Escaneo rápido de puertos comunes

```
$ nmap -F [IP]
```

-F fast scan, top 100 puertos

30 Puertos específicos

```
$ nmap -p 22,80,443 [IP]
```

-p define puertos concretos

31 Escaneo UDP

```
$ nmap -sU [IP]
```

-sU escaneo UDP, más lento

32 Detección de SO

```
$ nmap -O [IP]
```

-O intenta identificar el sistema operativo

33 Escaneo agresivo

```
$ nmap -A [IP]
```

-A incluye -O, -sV, -sC y traceroute

34 Evasión básica

```
$ nmap -T2 [IP]
```

-T2 lento, menos detectable

35 Control de velocidad

```
$ nmap -T4 [IP]
```

-T4 rápido, balance velocidad/ruido

36 Guardar en XML

```
$ nmap -oX resultado.xml [IP]
```

-oX salida en formato XML

37 Formato grepeable

```
$ nmap -oG resultado.gnmap [IP]
```

-oG formato fácil de parsear

38 Sin ping, puertos concretos

```
$ nmap -Pn -p 80,443 [IP]
```

-Pn sin ping previo

-p puertos concretos

39 Scripts de vulnerabilidades

```
$ nmap --script vuln [IP]
```

--script ejecuta scripts NSE

vuln busca vulnerabilidades conocidas

40 Escaneo de red completa

```
$ nmap 192.168.1.0/24
```

/24 escanea toda la subred



Enumeración y post-exploitación

41 Información del sistema

```
$ cat /etc/os-release  
$ uname -a  
$ hostnamectl
```

QUÉ BUSCAR

- ▶ versión del SO (posibles CVEs)
- ▶ kernel vulnerable
- ▶ arquitectura

42 Usuario actual y privilegios

```
$ whoami  
$ id  
$ sudo -l
```

QUÉ BUSCAR

- ▶ si eres root
- ▶ grupos interesantes (sudo, docker)
- ▶ comandos sudo sin contraseña



43 Usuarios del sistema

```
$ cut -d: -f1 /etc/passwd
$ cat /etc/passwd
```

QUÉ BUSCAR

- ▶ usuarios con shell (/bin/bash)
- ▶ cuentas raras u olvidadas

44 Contraseñas y hashes

```
$ cat /etc/shadow
```

! Solo si tienes permisos.

QUÉ BUSCAR

- ▶ hashes para crackeo
- ▶ cuentas sin contraseña

45 Procesos en ejecución

```
$ ps aux
$ top
```

QUÉ BUSCAR

- ▶ procesos como root
- ▶ scripts personalizados
- ▶ servicios vulnerables

46 Red

```
$ ip a
$ ip route
$ netstat -tulnp
$ ss -tulnp
```

QUÉ BUSCAR

- ▶ IP interna
- ▶ puertas de enlace
- ▶ puertos abiertos locales
- ▶ servicios escuchando

47 Archivos interesantes

```
$ ls -la
$ find / -perm -4000 2>/dev/null
```

QUÉ BUSCAR

- ▶ archivos SUID (escalada de privilegios)
- ▶ scripts con permisos raros

48 Claves SSH

```
$ ls -la ~/.ssh
$ cat ~/.ssh/id_rsa
```

QUÉ BUSCAR

- ▶ claves privadas
- ▶ accesos a otros servidores

49 Cron jobs

```
$ crontab -l
$ cat /etc/crontab
$ ls -la /etc/cron*
```

QUÉ BUSCAR

- ▶ scripts que se ejecutan como root
- ▶ rutas modificables

