EJERCICIOS DE BASH BÁSICOS

1.

```
hugo@hugo-VirtualBox:~/ejercicios-bash$ nano mi_script.sh
hugo@hugo-VirtualBox:~/ejercicios-bash$ chmod +x mi_script.sh
hugo@hugo-VirtualBox:~/ejercicios-bash$ ./mi_script.sh
¡Hola Mundo!
hugo@hugo-VirtualBox:~/ejercicios-bash$ bash mi_script.sh
¡Hola Mundo!
hugo@hugo-VirtualBox:~/ejercicios-bash$
```

#!/usr/bin/env bash

echo "¡Hola Mundo!"

2.

```
hugo@hugo-VirtualBox:~/ejercicios-bash$ nano mi_script.sh
hugo@hugo-VirtualBox:~/ejercicios-bash$ bash mi_script.sh
¡Hola Mundo!
Hola MiApp
hugo@hugo-VirtualBox:~/ejercicios-bash$
```

3.

```
hugo@hugo-VirtualBox:~/ejercicios-bash$ bash argumentos.sh Jose David
Jose
David
Jose David
argumentos.sh
hugo@hugo-VirtualBox:~/ejercicios-bash$
```

#!/usr/bin/env bash

echo $1
echo $2
echo $@
echo $0

4.

```
hugo@hugo-VirtualBox:~/ejercicios-bash$ nano mi_script.sh
hugo@hugo-VirtualBox:~/ejercicios-bash$ ./mi_script.sh
Introduce tu nombre: hugo
Hola hugo
hugo@hugo-VirtualBox:~/ejercicios-bash$ ./mi_script.sh Hugo
Hola Hugo
hugo@hugo-VirtualBox:~/ejercicios-bash$
```

5.

```
hugo@hugo-VirtualBox:~/ejercicios-bash$ chmod +x arrays.sh
hugo@hugo-VirtualBox:~/ejercicios-bash$ ./arrays.sh
Segundo elemento: valor 2
Último elemento: valor 4
Todos: valor 1 valor 2 valor 3 valor 4
Total elementos: 4
hugo@hugo-VirtualBox:~/ejercicios-bash$
```

#!/usr/bin/env bash

mi_array=("valor 1" " valor 2" "valor 3" "valor 4")
echo "Segundo elemento: ${mi_array[1]}"
echo "Último elemento: ${mi_array[-1]}"
echo "Todos: ${mi_array[@]}"
echo "Total elementos: ${#mi_array[@]}"

6.

```
hugo@hugo-VirtualBox:~/ejercicios-bash$ nano arrays.sh
hugo@hugo-VirtualBox:~/ejercicios-bash$ ./arrays.sh
Segundo elemento: valor 2
Último elemento: valor 4
Todos: valor 1 valor 2 valor 3 valor 4
Total elementos: 4
Desde índice 1, tres posiciones: valor 2 valor 3 valor 4
Desde índice 2 hasta el final: valor 3 valor 4
hugo@hugo-VirtualBox:~/ejercicios-bash$
```

echo "Desde índice 1, tres posiciones:" ${mi_array[@]:1:3}"

7.

```
hugo@hugo-VirtualBox:~/ejercicios-bash$ nano cadenas.sh
hugo@hugo-VirtualBox:~/ejercicios-bash$ ./cadenas.sh
bash: ./cadenas.sh: Permiso denegado
hugo@hugo-VirtualBox:~/ejercicios-bash$ chmod +x cadenas.sh
hugo@hugo-VirtualBox:~/ejercicios-bash$ ./cadenas.sh
Mundo: Mundo
Dos primeros: ¡H
Desde índice 7: Mundo!
hugo@hugo-VirtualBox:~/ejercicios-bash$
```

8.

```
hugo@hugo-VirtualBox:~/ejercicios-bash$ nano edad.sh
hugo@hugo-VirtualBox:~/ejercicios-bash$ bash edad.sh
Introduce edad: -2
Edad no válida
hugo@hugo-VirtualBox:~/ejercicios-bash$ bash edad.sh
Introduce edad: 12
Menor de edad
hugo@hugo-VirtualBox:~/ejercicios-bash$ bash edad.sh
Introduce edad: 30
Adulto
hugo@hugo-VirtualBox:~/ejercicios-bash$ bash edad.sh 90
Introduce edad: 90
Mayor (65+)
hugo@hugo-VirtualBox:~/ejercicios-bash$
```

9.

```
hugo@hugo-VirtualBox:~/ejercicios-bash$ nano comparar.sh
hugo@hugo-VirtualBox:~/ejercicios-bash$ bash comparar.sh
A: 3
B: 1
A es mayor que B
hugo@hugo-VirtualBox:~/ejercicios-bash$ bash comparar.sh
A: 4
B: 5
A es menor que B
hugo@hugo-VirtualBox:~/ejercicios-bash$ bash comparar.sh
A: 1
B: 1
A es igual que B
hugo@hugo-VirtualBox:~/ejercicios-bash$
```

10.

```
hugo@hugo-VirtualBox:~/ejercicios-bash$ nano archivos.sh
hugo@hugo-VirtualBox:~/ejercicios-bash$ bash archivos.sh /home/hugo/ejercicios-bash
Existe
Es directorio
Legible
hugo@hugo-VirtualBox:~/ejercicios-bash$ bash archivos.sh /home/hugo/ejercicios-bash/argumentos.sh
Existe
Es archivo regular
Legible
```

11.

```
hugo@hugo-VirtualBox:~/ejercicios-bash$ bash numeros.sh
Introduce un número: 6
Positivo
hugo@hugo-VirtualBox:~/ejercicios-bash$ bash numeros.sh
Introduce un número: -7
Negativo
hugo@hugo-VirtualBox:~/ejercicios-bash$ bash numeros.sh
Introduce un número: 0
Cero
hugo@hugo-VirtualBox:~/ejercicios-bash$
```

12.

```
hugo@hugo-VirtualBox:~$ nano usuarios.sh
hugo@hugo-VirtualBox:~$ bash usuarios.sh
Ingresa tu usuario: usuario_admin
Eres el admin
hugo@hugo-VirtualBox:~$ bash usuarios.sh
Ingresa tu usuario: pepe
No eres admin ni root ¡Ten cuidado!
```

13.

```
hugo@hugo-VirtualBox:~$ bash no_root.sh
Ejecutandose como usuario normal
hugo@hugo-VirtualBox:~$ SS
```

14.

```
hugo@hugo-VirtualBox:~$ chmod +x estado.sh
hugo@hugo-VirtualBox:~$ ./estado.sh
ls: no se puede acceder a '/noexiste': No existe el archivo o el directorio
Hubo errores
hugo@hugo-VirtualBox:~$
```

15.

```
hugo@hugo-VirtualBox:~/ejercicios-bash$ bash frutas.sh
Dime una fruta: manzana
Tu fruta es una manzana.
hugo@hugo-VirtualBox:~/ejercicios-bash$ bash frutas.sh
Dime una fruta: banana
Tu fruta es amarilla.
hugo@hugo-VirtualBox:~/ejercicios-bash$ bash frutas.sh
Dime una fruta: limon
Tu fruta es amarilla.
hugo@hugo-VirtualBox:~/ejercicios-bash$ bash frutas.sh
Dime una fruta: naranja
Tu fruta es una naranja.
hugo@hugo-VirtualBox:~/ejercicios-bash$ bash frutas.sh
Dime una fruta: papaya
No se lo que es.
hugo@hugo-VirtualBox:~/ejercicios-bash$
```

16.

```
hugo@hugo-VirtualBox: ~/ejercicios-bash
  GNU nano 7.2                                   frutas.sh
#!usr/bin/env bash

read -p "Dime una fruta: " fruta
#Usamos un switch para tratar diferentes casos.
case $fruta in
#Si pone manzana, se imprimirá manzana.
        manzana)
        echo "Tu fruta es una manzana."
        ;;
#Si pone banana o limon, imprime que es una fruta amarilla
        banana | limon)
        echo "Tu fruta es amarilla."
        ;;
#Si pone naranja, imprime que es una naranja.
        naranja)
        echo "Tu fruta es una naranja."
        ;;
#Por defect pondrá no se lo que es.
        *)
        echo "No se lo que es."
        ;;
esac

                                   [ 22 líneas escritas ]
^G Ayuda      ^O Guardar    ^W Buscar     ^K Cortar     ^T Ejecutar   ^C Ubicación  M-U Deshacer   M-A Poner marca
^X Salir      ^R Leer fich. ^\ Reemplazar ^U Pegar      ^J Justificar ^/ Ir a línea M-E Rehacer    M-6 Copiar
                                                         Papelera
```

```
  GNU nano 7.2                                   estado.sh
#!/bin/bash

#Ejecutamos un comando inexistente
ls /noexiste

#Guardamos el estado de la operación
estado=$?

#Si el estado es mayor que cero muestra un mensaje, sino, muestra otro
if [[ $estado -gt 0 ]]; then
echo "Hubo errores"
else
echo "Comando OK"
fi

                                   [ 14 líneas escritas ]
^G Ayuda      ^O Guardar    ^W Buscar     ^K Cortar     ^T Ejecutar   ^C Ubicación
^X Salir      ^R Leer fich. ^\ Reemplazar ^U Pegar      ^J Justificar ^/ Ir a línea
```