

Usr_Info

User_ID (PK)	int
name	str
phone	str
status	str
role	str

```
CREATE TABLE Usr_Info(
    User_ID INT NOT NULL PRIMARY KEY,
    Name VARCHAR(40) NOT NULL,
    Email VARCHAR(40),
    status VARCHAR(10),
    Phone LONGTEXT,
    Role VARCHAR(10));
```

Survey

Survey_ID (PK)	int
Title	str
Description	str
Owner (FK)	int

```
CREATE TABLE Survey(
    Survey_ID INT NOT NULL PRIMARY KEY,
    Title VARCHAR(100),
    Description LONGTEXT,
    User_ID INT,
    FOREIGN KEY(User_ID) REFERENCES Usr_Info(User_ID)
);
```

UserSurvey

US_ID (PK)	int
Survey_ID (FK)	int
expiration_date	str
User_ID (FK)	int

```
CREATE TABLE UserSurvey(
    US_ID INT NOT NULL PRIMARY KEY,
    Expiration_date VARCHAR(20),
    Survey_ID INT,
    User_ID INT,
```

```

FOREIGN KEY(Survey_ID) REFERENCES Survey(Survey_ID),
FOREIGN KEY(User_ID) REFERENCES Usr_Info(User_ID)
);

```

ResponceType

Type_ID (PK)	int
Type_def	str

```

CREATE TABLE ResponceType(
    Type_ID INT NOT NULL PRIMARY KEY,
    Type_def VARCHAR(30));

```

Question

QID (PK)	int
Qdescription	str
Survey_ID (FK)	int
Type_ID (FK)	int

```

CREATE TABLE Question(
    QID INT NOT NULL PRIMARY KEY,
    Qdescription LONGTEXT,
    Survey_ID INT,
    Type_ID INT ,
    FOREIGN KEY(Survey_ID)
    REFERENCES Survey(Survey_ID),
    FOREIGN KEY(Type_ID)
    REFERENCES ResponceType(Type_ID)
);

```

QuestionChoices

QCID (PK)	int
QID (FK)	int
Choice_val (A,B,C)	str
Descrip	str

```

CREATE TABLE QuestionChoices(

```

```

QCID INT NOT NULL PRIMARY KEY,
QID INT,
Choice_val VARCHAR(10),
Descrip LONGTEXT,
FOREIGN KEY(QID) REFERENCES Question(QID)
);

```

QuestionResponse

QRID (PK)	int
QID (FK)	int
User_ID (FK)	int
Response_val (FK) (A,B,C)	str
text	str

```

CREATE TABLE QResponse(
    QRID INT NOT NULL PRIMARY KEY,
    QID INT,
    User_ID INT,
    Response_val VARCHAR(10),
    Text LONGTEXT,
    FOREIGN KEY (QID)
    REFERENCES Question(QID),
    FOREIGN KEY (User_ID)
    REFERENCES Usr_Info(User_ID)
);

```