

HiTrip 백엔드 API 요청서

iOS 앱 완성을 위해 백엔드 팀에 필요한 API 목록 및 상세 스펙

요청 일자	2026-06-04
요청자	iOS 앱 개발팀
서버 Base URL	http://100.124.191.47:18080
요청 API 수	4개 도메인, 총 15개 엔드포인트

우선순위 요약

우선순위	도메인	API 수	이유
HIGH	공지사항 (Notices)	3	홈 대시보드 핵심 섹션이 비어있음
HIGH	채팅 (Chat/Messaging)	5+	메시지 탭 전체가 가짜 데이터
HIGH	할 일 (Todo)	4	현재 메모리 저장, 앱 재시작 시 소실
MED	번역 (Translations)	3	여행 필수 번역 섹션 비어있음

1. 공지사항 API (Notices)

우선순위: HIGH — 홈 대시보드의 "공지사항" 섹션이 완전히 비어있음

현재 상태

- TripPackage.notices = [] (서버에 해당 API 없음)
- 홈 화면 "공지사항" 카드에 "등록된 공지사항이 없습니다" 표시
- MockTripRepository에는 더미 공지 5개가 있었으나 Remote 모드에서 빈 배열

API 1-1: 여행별 공지사항 목록 조회

Method	GET
Path	/api/trips/{trip_id}/notices/
Auth	Bearer Token / Session Cookie
Description	해당 여행의 공지사항 목록을 최신순으로 반환

Response 예시:

```
[
  {
    "id": 1,
    "title": "■■■ ■■■",
    "content": "■■■ 9■ ■■■ ■■■",
    "date": "2026-06-04",
    "is_important": true,
    "is_representative": true,
    "created_at": "2026-06-04T08:00:00Z"
  }
]
```

필드 설명:

Field	Type	Required	Description
id	int	Y	공지 ID
title	string	Y	공지 제목
content	string	Y	공지 내용 (본문)
date	date	Y	공지 날짜 (YYYY-MM-DD)
is_important	bool	N	중요 공지 여부 (기본: false)
is_representative	bool	N	대표 공지 (홈 메인 노출, 기본: false)
created_at	datetime	Y	생성 시각 (ISO 8601)

API 1-2: 공지사항 생성 (관리자용)

POST /api/trips/{trip_id}/notices/

Body: { "title": "...", "content": "...", "is_important": false, "is_representative": false }

API 1-3: 공지사항 삭제 (관리자용)

DELETE /api/trips/{trip_id}/notices/{notice_id}/

2. 채팅 API (Chat / Messaging)

우선순위: HIGH — 메시지 탭 전체가 Mock 데이터로 동작 중

현재 상태

- ChatRepository에서 seedMockData()로 가짜 채팅방 2개 + 메시지 생성
- "제주 힐링여행 단체톡방", "이연세 가이드" 등 하드코딩된 데이터
- 메시지 전송 기능은 로컬 메모리에만 저장 (새로고침 시 소실)

필요한 API:

API	Method	Path	Description
채팅방 목록	GET	/api/trips/{trip_id}/chatrooms/	해당 여행의 채팅방 목록 (단체톡, 가이드 개인톡)
채팅방 생성	POST	/api/trips/{trip_id}/chatrooms/	새 채팅방 개설 (관리자)
메시지 목록	GET	/api/chatrooms/{room_id}/messages/	채팅방 메시지 목록 (페이징: ?page=1)
메시지 전송	POST	/api/chatrooms/{room_id}/messages/	메시지 전송 { "content": "..."} }
읽음 처리	POST	/api/chatrooms/{room_id}/read/	마지막 읽은 메시지 갱신

ChatRoom Response 예시:

```
{
  "id": 1,
  "type": "group", // "group" | "direct"
  "name": "제주 34일 여행",
  "participant_count": 12,
  "last_message": "안녕하세요",
  "last_message_at": "2026-06-04T14:30:00Z",
  "unread_count": 3
}
```

Message Response 예시:

```
{
  "id": 1,
  "sender_id": 4,
  "sender_name": "이연세1",
  "content": "안녕하세요",
  "created_at": "2026-06-04T14:30:00Z",
  "is_mine": false
}
```

참고: 실시간 메시징이 필요하면 WebSocket 도입 권장
최소 MVP는 REST polling (30초 간격)으로도 가능

3. 할 일 API (Todo)

우선순위: HIGH — 현재 메모리 저장이라 앱 재시작 시 데이터 소실

현재 상태

- RemoteTripRepository에서 localTodos[], localEvents[] 배열로 메모리 저장
- 사용자가 추가한 할 일이 앱 종료 시 전부 사라짐
- 섹션 구분: todayPrep(오늘 일정 준비) / travelPrep(여행 준비 & 관리)

필요한 API:

API	Method	Path	Description
목록 조회	GET	/api/trips/{trip_id}/todos/?date=2026-06-04	날짜별 할 일 목록
생성	POST	/api/trips/{trip_id}/todos/	새 할 일 추가
수정	PATCH	/api/trips/{trip_id}/todos/{id}/	제목 변경, 완료 토글
삭제	DELETE	/api/trips/{trip_id}/todos/{id}/	할 일 삭제

Todo Request Body:

```
{
  "title": "■■■■ ■■ ■■",
  "section": "today_prep", // "today_prep" | "travel_prep"
  "date": "2026-06-04",
  "is_completed": false
}
```

Todo Response:

```
{
  "id": 1,
  "title": "■■■■ ■■ ■■",
  "section": "today_prep",
  "date": "2026-06-04",
  "is_completed": false,
  "created_at": "2026-06-04T08:00:00Z"
}
```

4. 여행 번역 API (Translations)

우선순위: MEDIUM — 여행 필수 번역 섹션이 비어있음

현재 상태

- TripPackage.translations = [] (서버에 해당 API 없음)
- MockTripRepository에 "화장실 어디예요?" 등 3개 샘플 있었으나 Remote 모드에서 빈 배열
- 목적지에 따라 다른 번역 세트 필요 (베트남어, 일본어, 영어 등)

필요한 API:

API	Method	Path	Description
번역 목록	GET	/api/trips/{trip_id}/translations/	해당 여행의 필수 번역 문구 목록
번역 추가	POST	/api/trips/{trip_id}/translations/	관리자가 번역 문구 등록
번역 삭제	DELETE	/api/trips/{trip_id}/translations/{id}/	번역 문구 삭제

Translation Response:

```
{
  "id": 1,
  "original": "■■■ ■■■■?",
  "translated": "Nhà v■ sinh ■ ■■?",
  "category": "■■", // "■■", "■■", "■■", "■■"
  "language": "vi" // ISO 639-1 ■■ ■■
}
```

기존 API와의 관계

- 위 4개 도메인은 모두 /api/trips/{trip_id}/ 하위에 위치 권장
- 기존 Schedule, Place, Monitoring API와 동일한 인증 방식 (Bearer + Session) 사용
- snake_case 필드명 + JSON 응답 (기존 서버 컨벤션 동일)
- 페이지네이션이 필요한 경우: ?page=1&page_size=20 (기존 DRF 패턴)

앱 연동 준비 상태

- APIEndpoint 정의: 완료 (서버 API 오픈 즉시 연결 가능)
- DTO 모델: 위 Response 스펙 기준으로 즉시 생성 예정
- Repository + UseCase + ViewModel: 기존 구조에 맞춰 즉시 연결 가능

- 에러 처리: HiTripError 통합 에러 시스템 적용 완료